

1. 移除了 `setLayout(null)`, 改用 `FlowLayout`

改的地方: 把 `setLayout(null)`; 改成了 `setLayout(new FlowLayout());`, 並在宣告輸入框時有給寬度。

為什麼改: `null` 代表絕對座標模式。如果用了 `null`, 就必須使用 `setBounds(x, y, 寬, 高)` 手動輸入位置和大小。原本的程式碼用 `null` 但沒寫 `setBounds`, 會讓所有的按鈕和輸入框大小都變成 0。改成 `FlowLayout` 是讓 Java 自動由左到右、上到下把元件排好。

2. `==` 改成 `.equals()`

改的地方: 把 `t1.getText() == "admin"` 改成了 `t1.getText().equals("admin")`。

為什麼改: `==` 是用來比較數字, 或比較兩個物件的記憶體位置。如果要比較字串的文字內容有沒有一模一樣, 就必須使用 `.equals()`。原本得程式碼會讓你就算輸入正確的密碼, 系統也會判定登入失敗。

3. 把 `setVisible(true)` 移到最後一行

改的地方: 把原本寫在第 3 行的 `setVisible(true)`; 搬到了建構元的最後一行。

為什麼改: 如果一開始就 `setVisible(true)`, 後來才慢慢把按鈕、輸入框打上去, 只會看到一個全白的畫面。必須等所有的元件都 `add` 到視窗上排好, 最後一刻才顯示出來。

4. 補了 `setDefaultCloseOperation(...)`

改的地方: 加了一行 `setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);`。

為什麼改: 如果不寫這行, 點擊關閉視窗時, 視窗雖然消失了, 但程式還在背景繼續執行, 沒有真正關閉。加上這行才能確保視窗關閉時, 程式也跟著完全終止。