

1.移除了 JPanel 托盤

改的地方：直接將按鈕和標籤透過 `frm.add(..., BorderLayout.NORTH/CENTER/SOUTH)` 貼在主視窗上。

為什麼改：因為只需要上、中、下三個區塊。直接用主視窗內建的 `BorderLayout` 就好。

2.標籤文字加上 `JLabel.CENTER`

改的地方：宣告標籤時改寫成 `new JLabel(..., JLabel.CENTER)`。

為什麼改：Java 預設會把文字靠左對齊，加上這個能讓統計文字和骰子數字都置中。

3.加上字體大小設定與視窗標題

改的地方：新增 `pLabel.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 60));` 與 `frm.setTitle("骰子模擬器");`。

為什麼改：為跟作業規格中標題名稱與點數字體 60pt 的要求一樣。

4.刪除 `System.out.printf("%d", pLabel);`

改的地方：直接把這行刪掉。

為什麼改：這是讓之前按鈕按了沒反應的原因。`%d` 規定只能裝整數，但我把整個視窗元件塞給它，發生型別衝突，程式跑到這行就當機了。

5.點數顯示使用 `setText(dice + "")`

改的地方：把計算出來的整數 `dice` 加上一個空字串 `""` 再放進括號裡。

為什麼改：`setText()` 規定括號裡面只能放字串。加上 `""` 能把整數強制轉型成字串。

6.移除了 `while(true)` 無窮迴圈

改的地方：把 `n+=1;` 和 `m+=dice;` 外面的 `while(true) { }` 拔掉。

為什麼改：點擊按鈕本身就是一次性的觸發動作，點一次就算一次。包在無窮迴圈裡會讓程式進去後就永遠出不來，這也是一開始我程式碼會出現紅線的原因。

7.更新亂數產生的公式

改的地方：從 `Math.random()` 改成 `int dice = (int)(Math.random() * 6) + 1;`。

為什麼改：原本的寫法只會產出 0.0 到 0.99 之間的小數；修改後的公式能精準控制範圍，先乘以 6 取得 6 個數字區間，再加 1 把起點從 0 推到 1，完美產出 1~6 的整數骰子點數。