## МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра систем штучного інтелекту



ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №11 на тему:

"Розробка та застосування транзакцій"

Виконала: студентка групи КН – 211 Нетилько Світлана Викладач: Якимишин Х.М.

Мета роботи: Навчитися розробляти за застосовувати транзакції.

## Хід роботи

Створити транзакцію, продемонструвати роботу при помилкових запитах та з вкористанням savepoint

```
start transaction;
```

```
insert into teacher_subjects
```

```
value (66, 3, 40, 20, 10),
```

(77, 2, 10, 10, 10),

(256, 9, 45, 30);

savepoint sp1;

insert into teacher\_subjects values (701, 5, 20, 20, 20);

rollback to sp1;

Даний запит повертає помилку оскільки в третьому елементі, який я хочу записати в таблицю, заповнені не всі поля, отримуємо такий результат :

```
34 11:33:45 insert into teacher_subjects value (66, 3, 40, 20, 10), (77, 2, 10... Error Code: 1136. Column count doesn't match value count at row 3 0.000 sec
```

При цьому попередні запити додавання даних в таблицю були відмінені , хоча правельні.

Тепер використаємо команду savepoint

start transaction;

insert into teacher\_subjects

```
value (1, 3, 40, 20, 10),
```

(16, 2, 10, 10, 10),

(123, 9, 45, 30, 6);

savepoint sp1;

insert into teacher\_subjects values (701, 5, 20, 20, 20);

rollback to sp1;

id_teacher	id_subject	lecture_hours	practise_hours	lab_hours
99	1	15	0	30
123	1	0	0	5
1	3	40	20	10
16	2	10	10	10
123	9	45	30	6

Бачимо що в таблицю було збережено перші три запити, а 4-тий не зберігся, оскільки ми повернулись до точки збереження.

Висновок : на даній лабораторній було розглянуто транзакції.