

Entrega 1

Proyecto final

Análisis y diseño de algoritmos

Indice

Definición del problema:	2
Entradas:	2
Salidas:	3
Restricciones:	3
Solución Fuerza bruta	4
Análisis de complejidad — Fuerza Bruta:	4
Gráfica comparativa (tiempo vs tamaño de entrada):	5
Solución recursiva:	5
Identificación clara del caso base y caso recursivo:	5
Análisis de complejidad versión recursiva.....	6
Comparación de tiempos contra la versión iterativa/fuerza bruta:	6
Análisis:	6
Conclusión:	7

Definición del problema:

Este proyecto aborda un problema sobre un sistema de logística y entregas de una empresa de paquetería. La empresa cuenta con una flota de camiones encargados de transportar paquetes hacia diferentes destinos, teniendo en cuenta restricciones de capacidad y tiempos de entrega.

El problema consiste en determinar y asignar eficientemente paquetes a camiones, buscando maximizar la cantidad de entregas realizadas sin exceder la capacidad de carga de los vehículos y respetando las restricciones temporales de cada paquete.

Este tipo de problema es común en sistemas reales de distribución, comercio electrónico y cadenas de suministro, donde una mala planificación puede generar retrasos, sobrecostos y baja eficiencia operativa.

Entradas:

Paquetes (n paquetes)

Con la siguiente información:

Campo	Descripción
ID	Identificador único del paquete
Peso	Peso del paquete
Destino	Lugar de entrega
Tiempo límite	Tiempo máximo permitido para la entrega
Prioridad	Nivel de prioridad del paquete

Ejemplo: 1, 10, A, 5, 1

Representa:

- Paquete 1
- Peso: 10
- Destino: A
- Tiempo límite: 5
- Prioridad: 1

Camiones (m camiones)

Campo	Descripcion
ID	Identificador del camión
Capacidad	Peso máximo soportado

Ejemplo: 101, 40

Representa:

- Camión 101
- Capacidad máxima: 40

Salidas:

La salida esperada del sistema es una asignación de paquetes a camiones que indique:

- Qué paquetes serán transportados por cada camión
- Que ninguna capacidad sea excedida
- El conjunto de entregas realizadas

Restricciones:

El problema debe cumplir las siguientes restricciones:

1. La suma de pesos de los paquetes asignados a un camión no puede superar su capacidad máxima.
2. Cada paquete puede asignarse como máximo a un solo camión.
3. Deben considerarse las restricciones temporales de entrega.
4. Se busca maximizar la eficiencia de distribución y la cantidad de paquetes entregados.

Solución Fuerza bruta

Análisis de complejidad — Fuerza Bruta:

Complejidad temporal: $O((m + 1)^n)$

La solución explora todas las formas posibles de asignar n paquetes a m camiones. Para cada paquete hay $m + 1$ opciones (los m camiones más la opción de no asignarlo), y esto se repite para los n paquetes, lo que genera $(m + 1)^n$ combinaciones en total.

Por ejemplo:

- Con 5 paquetes y 2 camiones (caso pequeño) se exploran $3^5 = 243$ operaciones.
- Con 15 paquetes y 4 camiones (caso mediano) se exploran $5^{15} = 30.517.578.125$ operaciones.
- Con 40 paquetes y 8 camiones (caso grande) se exploran 9^{40} operaciones, un número tan grande que es computacionalmente inviable, es por eso por lo que el sistema no arroja ningún resultado.

Complejidad espacial: $O(n * m)$

En memoria se almacenan la asignación actual (una lista por camión con los paquetes asignados) y las cargas actuales de cada camión. El espacio máximo usado en cualquier momento es proporcional al número de paquetes por el número de camiones.

Justificación paso a paso:


1. $product(range(m + 1), repeat = n)$ genera $(m + 1)^n$ combinaciones en total
2. Por cada combinación se itera sobre los n paquetes para validar capacidad: $O(n)$
3. Por cada combinación válida se recorren los m camiones para guardar el resultado: $O(m)$
4. Total por combinación: $O(n + m)$

Medición empírica de tiempos con diferentes tamaños de entrada:

Caso	Paquetes	Camiones	Combinaciones $(m+1)^n$	Tiempo real
Pequeño	5	2	$2^5 = 32$	0.000443 seg
Mediano	15	4	$5^{15} = 30.517.578.125$	No termina
Grande	40	8	$9^{40} \approx \dots$	No termina

La fuerza bruta solo es ejecutable en el caso pequeño. A medida que aumentan los paquetes y camiones el tiempo crece de forma exponencial, haciendo imposible su uso en casos reales. Así se justifica la necesidad de usar algoritmos más eficientes como greedy, backtracking y divide y vencerás para los casos mediano y grande que veremos más adelante.

Gráfica comparativa (tiempo vs tamaño de entrada):



Solución recursiva:

Identificación clara del caso base y caso recursivo:

Caso base:

Cuando $indice == len(paquetes)$ — significa que ya se procesaron todos los paquetes, no hay más decisiones que tomar y se retorna la asignación actual.

Caso recursivo:

Para cada paquete en la posición índice:

- Recorre los camiones buscando el primero donde quepa el paquete
- Si cabe, lo asigna y se llama a sí misma con índice + 1 (siguiente paquete)
- Si no cabe en ningún camión, se llama a sí misma con índice + 1 saltando el paquete

Cada llamada reduce el problema en 1 paquete, garantizando que eventualmente llega al caso base.

Análisis de complejidad versión recursiva

Complejidad temporal: $O(n * m)$

A diferencia de la fuerza bruta que explora todas las combinaciones, el recursivo procesa cada paquete exactamente una vez. Para cada paquete recorre como máximo m camiones buscando el primero donde quepa. Como hay n paquetes y por cada uno se revisan máximo m camiones, el total es $n * m$.

Por ejemplo:

- Con 5 paquetes y 2 camiones: $5 * 2 = 10$ operaciones.
- Con 15 paquetes y 4 camiones: $15 * 4 = 60$ operaciones.
- Con 40 paquetes y 8 camiones: $40 * 8 = 320$ operaciones.

Complejidad espacial: $O(n)$

La recursión genera una pila de llamadas de profundidad máxima n — una llamada por cada paquete. No se almacenan combinaciones adicionales, solo la asignación actual.

Justificación paso a paso:

1. Asignar se llama una vez por cada paquete: profundidad n
2. En cada llamada se recorren máximo m camiones: $O(m)$
3. No hay backtrack ni exploración de múltiples ramas
4. Total: $O(n * m)$

Comparación de tiempos contra la versión iterativa/fuerza bruta:

Algoritmo	Caso pequeño	Caso mediano	Caso grande
Fuerza bruta	0.000443 seg	No viable	No viable
Recursivo	0.0000221 seg	0.0000255 seg	0.0000753 seg

Análisis:

La diferencia en tiempos se explica directamente por la complejidad de cada algoritmo. La fuerza bruta tiene complejidad $O((m + 1)^n)$, lo que la hace inviable para casos medianos y grandes. El recursivo tiene complejidad: $O(n * m)$, lo que le permite resolver los tres casos en microsegundos.

Sin embargo, esta velocidad tiene un costo, el recursivo no garantiza la solución óptima. En el caso grande entregó 22 de 40 paquetes, mientras que la fuerza bruta podría encontrar una mejor asignación, pero a un costo computacional imposible de asumir.

Conclusión:

No existe un algoritmo perfecto, siempre hay factores buenos y malos entre que haya velocidad y sea óptimo. La fuerza bruta es óptima pero no escala. La recursiva escala, pero sacrifica calidad de solución. Para los siguientes algoritmos (greedy, backtracking, divide y vencerás) esperamos que haya un equilibrio entre ambos aspectos.