

接口控制说明文档

接口地址

get请求地址: https://apns.push0001.com/getApi.ibm?app_id=AppleID

参数说明

Apple ID是在 **App Store Connect** 创建应用后生成的

可本地化的信息

名称 ?

— — — — —

 副标题 ?

可选

综合信息

套装 ID ?

Cq  p

SKU ?

Apple ID ?

14011

分级 ?

4+岁 其他分级

额外信息

[在 App Store 中查看](#)

转让 App

[illegible]

返回结果

```
{
  "result": {
    "url": "https://www.baidu.com",
    "url_1": null,
    "is_show_tip": 1,
    "is_reset": 0,
    "app_bg": "uploads/bg.jpg",
    "app_tip": "uploads/tip.png",
    "version": "1.0"
  },
  "code": 200,
  "message": "success"
}
```

字段说明

字段名	类型	说明
is_show_tip	number	接口开关，1开 0关，控制显示/隐藏功能或跳转的开关字段
url	string	跳转网页或更新app的地址字段

返回 json 数据中，只需要注意 `is_show_tip` 和 `url` 两个字段即可，其他字段不会用到。

注意：目前接口做了防检测处理，只有当 `is_show_tip` 为 **1** 时，才会返回 json 数据。所以在测试接口时，要处理没有返回数据时，也当做 `is_show_tip` 为 **0**。