

# PSEUDOSELECTORES E PSEUDOELEMENTOS

Ademáis dos selectores tradicionais que vimos anteriormente, CSS proporciona uns “selectores” especiais, os chamados **pseudoselectores** e os **pseudoelementos**.

Os **pseudoselectores** son palabras clave que se engaden ós selectores e que nos indican un **ESTADO** determinado dos elementos seleccionados.

Oss **pseudoelementos** son palabras clave que se engaden ós selectores e que nos indican unha **PARTE** dun elemento e nos permiten engadir contido.

## Pseudoselectores

Teñen a seguinte sintaxe:

```
selector:pseudoselector {  
    prop1: valor1;  
    prop2: valor2;  
    ...  
    propn: valorn;  
}
```

E podemos dividilos nos de estado e os de posición

De estado

- :link
- :visited
- :enabled
- :disabled
- :checked
- :required
- :optional
- :focus
- :hover
- :empty

De posición

- :first-child**
- :first**
- :first-of-type**
- :last**
- :last-child**
- :last-of-type**
- :nth-child(n)**
- :nth-last-of-type()**

## Pseudoelementos

Teñen a seguinte sintaxe:

```
selector::pseudoelemento {  
  prop1: valor1;  
  prop2: valor2;  
  ....  
  propn: valorn;  
}
```

Os máis destacados son:

- ::first-line**
- ::first-letter**
- ::after**
- ::before**
- ::selected**