

# 卷卷

接口说明书 V1.0.5

2017 年 9 月 01 日

# 目录

## 目录 2

修改记录.....	5
公共参数.....	6
<b>一、 登录注册.....</b>	<b>6</b>
1. 登录.....	6
2. 注册.....	7
3. 登录密码找回.....	7
<b>二、 帖子 .....</b>	<b>8</b>
1. 帖子列表.....	8
2. 帖子详情.....	8
3. 点赞列表.....	9
4. 评论列表.....	9
5. 打赏列表.....	10
6. 点赞.....	11
7. 评论.....	11
8. 帖子置顶.....	12
9. 帖子删除.....	12
10. 发布帖子.....	13
11. 帖子推广.....	13
12. 获得帖子推广数量.....	14
13. 用户首页的帖子列表.....	15
<b>三、 交友 .....</b>	<b>15</b>

1. 发布交友帖.....	15
2. 交友贴续费.....	16
3. 交友列表.....	16
<b>四、 消息 .....</b>	<b>17</b>
1. 消息页面.....	17
2. 系统消息.....	17
3. 聊天记录.....	18
4. 发送消息.....	18
<b>五、 设置 .....</b>	<b>19</b>
1. 获得验证码.....	19
2. 验证旧手机.....	20
3. 绑定新手机.....	20
4. 修改登录密码.....	21
5. 获得新版信息.....	21
6. 设备性别绑定.....	22
7. 获得设备绑定的性别.....	22
<b>六、 用户资料.....</b>	<b>23</b>
1. 用户资料首页.....	23
2. 关注/取关 .....	23
3. 获得用户个人资料.....	24
4. 完善资料.....	24
5. 获得个性标签.....	25
6. 修改个性标签.....	25
7. 设置粉丝门槛.....	26
8. 获得用户粉丝门槛.....	26
9. 谁看过我.....	27
10. 关注关系.....	27
11. 粉丝列表.....	28
12. 拉黑/取消拉黑 .....	28

<b>七、 用户 .....</b>	<b>29</b>
1. 用户钱包.....	29
2. 资金明细.....	29
3. 提现申请.....	30
4. 充值.....	30
5. 提现记录.....	31
6. 签到.....	31
7. 获得会员状态.....	32
8. 获得签到状态.....	32
<b>八、 支付类.....</b>	<b>33</b>
1. 成为粉丝.....	33
2. 开通会员.....	33
3. 帖子打赏.....	34
4. 获得系统粉丝价格(设置粉丝价格时调用) .....	34
5. 获得 vip 价格.....	35
6. 获得发布交友贴价格.....	35
7. 获得帖子推广价格.....	36
<b>九、 客户端管理 .....</b>	<b>36</b>
1. 帖子头条.....	36
2. 获得会员状态.....	37
3. 禁言.....	37
4. 赠送会员.....	38
5. 注销账户.....	38
<b>附录 39</b>	
model 类修改记录.....	39
状态码.....	39

[illegible]

## 公共参数

测试环境地址：<http://120.25.147.143/Circles>

正式环境地址：

字符编码：UTF-8

参数名	参数类型	含义
language	string	语言，ch 中文 en 英文
version	string	版本号
platform	string	平台，ios 或 android，web

## 一、 登录注册

### 1. 登录

URL：/client/user/login

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
phone	string	16	是	注册手机号
loginPwd	string	32	是	登录密码,32 位 MD5 加密

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

userInfo	UserInfoDto		是	用户信息
----------	-------------	--	---	------

## 2. 注册

URL : /client/user/register

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
phone	string	16	是	用户接收验证码的手机号
checkCode	string	6	是	用户接收到的验证码
sex	string	1	是	性别 0 女, 1 男
loginPwd	string	32	是	登录密码
recommendId	string	8	否	推荐码, 无则不填

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userInfo	UserInfoDto		是	用户信息

## 3. 登录密码找回

URL : /client/user/login/retrieval

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
phone	string	16	是	用户接收验证码的手机号

checkCode	string	6	是	用户接收到的验证码
loginPwd	string	32	是	新的登录密码

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 二、 帖子

### 1. 帖子列表

URL：/client/post/list

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	否	用户身份标识
type	string	1	是	动态列表类型 0 最新，1 关注，2 最热，3 大神
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
postList	List< PostInfoDto>		是	帖子列表

### 2. 帖子详情

URL：/client/post/detail



传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	帖子的 id

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
postInfo	PostInfoDto		是	帖子详情

### 3. 点赞列表

URL：/client/post/like/list

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	帖子的 id
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
likeList	List< PostLikeDto>		是	点赞列表

### 4. 评论列表

URL：/client/post/comment/list

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	帖子的 id
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
commentList	List< PostCommentDto>		是	评论列表

## 5. 打赏列表

URL：/client/post/reward/list

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	帖子的 id
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
postReardList	List<PostRewardDto>		是	打赏列表

## 6. 点赞

URL : /client/post/like/push

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	帖子的 id
type	string	1	是	0 点赞, 1 取消点赞 取消赞预留, 但是不起作用, 设定为无法取消赞的形式

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
postLikeList	List<PostLikeDto>		是	点赞成功后, 返回详情页面的点赞列表

## 7. 评论

URL : /client/post/comment/push

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	帖子的 id
pid	int	9	是	如果是回复则填入被回复评论 id, 不是则为 0
msgComment	string	100	是	评论内容
tipUser	int	9	是	提示人, 评论则为帖子发布者 id, 回复则为被回复人

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
newComment	PostCommentDto		是	发布评论成功后, 返回发表的评论

## 8. 帖子置顶

URL : /client/post/top

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	帖子的 id

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 9. 帖子删除

URL : /client/post/delete

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	帖子的 id

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 10. 发布帖子

URL : /client/post/push

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postContent	string	400	是	帖子内容
positionName	string	20	否	帖子位置名称
positionLongitude	string	20	是	帖子位置经度
positionLatitude	string	20	是	帖子位置纬度
type	string	1	是	帖子类型 0 所有人, 1 粉丝
postImg1	MultipartFile		否	帖子图片
postImg2	MultipartFile		否	帖子图片
postImg3	MultipartFile		否	帖子图片
postImg4	MultipartFile		否	帖子图片
postImg5	MultipartFile		否	帖子图片
postImg6	MultipartFile		否	帖子图片
postImg7	MultipartFile		否	帖子图片
postImg8	MultipartFile		否	帖子图片
postImg9	MultipartFile		否	帖子图片
imgOrVideo	string	1	是	附带图片视频类型 0 均无, 1 图片, 2 视频
video	MultipartFile		否	帖子视频
videoImg	MultipartFile		否	帖子视频缩略图

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
postInfo	PostInfoDto		是	帖子信息

## 11. 帖子推广

URL : /client/order/spread

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	帖子的 id
type	string	1	是	推广时长 0123 对应 1 小时,2 小时,3 小时,4 小时
tradingPlatform	string	1	是	用户支付的平台 1 支付宝, 2 微信

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
payInfo	string		否	支付宝支付的订单信息
wechatPayInfo	WechatPayDto		否	微信支付的订单信息

## 12. 获得帖子推广数量

URL：/client/post/spread/count

传值方式：POST

请求参数：无需求参数

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
spreadCount	long		是	当前推广中的帖子数量

## 13. 用户首页的帖子列表

URL : /client/user/index/post

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userId	int	9	是	被查看的用户的 id
start	int	4	否	开始条数
limit	int	4	否	获取条数

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
postList	List< PostInfoDto>		是	帖子列表

## 三、 交友

### 1. 发布交友帖

URL : /client/order/friend

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
type	string	1	是	开通时长 0123 对应 1, 2, 3, 4 个月
tradingPlatform	string	1	是	用户支付的平台 1 支付宝, 2 微信

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
payInfo	string		否	支付宝支付的订单信息
wechatPayInfo	WechatPayDto		否	微信支付的订单信息

## 2. 交友贴续费

URL : /client/order/friend/add

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
type	string	1	是	续费时长 0123 对应 1, 2, 3, 4
tradingPlatform	string	1	是	用户支付的平台 1 支付宝, 2 微信

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
payInfo	string		否	支付宝支付的订单信息
wechatPayInfo	WechatPayDto		否	微信支付的订单信息

## 3. 交友列表

URL : /client/post/friend/list

传值方式：POST

请求参数：



返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string	1	否	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string	4	是	返回信息
limit	int	4	是	获取条数
friendList	List<PostFriendInfoDto>		是	帖子列表

## 四、 消息

### 1. 消息页面

URL：/client/news/index

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
start	int	4	是	用户私聊，开始条数
limit	int	4	是	用户私聊，获取条数

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string	1	是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string	1	是	返回信息
newsList	NewsListDto		是	系统消息
userTalk	List<UserTalkDto>		是	用户私聊内容，显示不同的用户的最新一条

### 2. 系统消息

URL：/client/news/system/list

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
newsList	List<NewsListDto>		是	系统消息列表

### 3. 聊天记录

URL：/client/news/talk/list

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userId	int	9	是	与用户私聊的用户 id
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userTalk	List<UserTalkDto>		是	用户私聊内容，按照时间倒序显示最新的记录

### 4. 发送消息

URL：/client/news/talk/push

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userId	int	9	是	与用户私聊的用户 id
sendMessage	string	100	否	发送的消息内容
type	string	1	是	消息类型 0 文字，1 图片，2 视频
imgFile	MultipartFile		否	发送的图片
videoFile	MultipartFile		否	发送的视频

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
newTalk	UserTalkDto		是	发送成功的消息

## 五、 设置

### 1. 获得验证码

URL：/client/account/phone/checkcode

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
phone	string	16	是	用户需要接收验证码的手机号
type	string	1	是	手机号类型 0 注册，1 旧手机，2 新手机，3 找回密码

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 2. 验证旧手机

URL : /client/account/phone/validate

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
phone	string	16	是	用户接收验证码的手机号
checkCode	string	6	是	用户接收到的验证码

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 3. 绑定新手机

URL : /client/account/phone/bind

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
phone	string	16	是	用户接收验证码的手机号
checkCode	string	6	是	用户接收到的验证码

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userInfo	UserInfoDto		是	返回新的用户信息

## 4. 修改登录密码

URL : /client/account/login/modify

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
oldLoginPwd	string	32	是	用户的旧密码
loginPwd	string	32	是	用户要修改的新密码

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 5. 获得新版信息

URL : /client/version/new

传值方式 : POST

请求参数 : 无需传参

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
sysVersion	SysVersionDto		是	最新版本信息

## 6. 设备性别绑定

URL : /client/sys/sn/update

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
phoneSn	string	100	是	用户设备标识
sex	string	1	是	用户选择的性别 0 女 1 男

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
sysPhoneSN	SysPhoneSn		是	获得绑定结果

## 7. 获得设备绑定的性别

URL : /client/sys/sn/get

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
phoneSn	string	100	是	用户设备标识

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
sysPhoneSN	SysPhoneSn		否	获得绑定结果

## 六、 用户资料

### 1. 用户资料首页

URL : /client/user/index

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userId	int	9	是	被查看的用户的 id
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userIndex	UserIndexDto		是	用户资料首页信息
userTags	UserCharacterTagsDto		否	用户个性标签, 仅当非自己资料时获取
userPostList	List<PostInfoDto>		否	用户帖子列表

### 2. 关注/取关

URL : /client/user/concer

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userId	int	9	是	被关注的用户的 id
type	string	1	是	关注类型, 0 关注, 1 取消关注

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 3. 获得用户个人资料

URL：/client/user/data

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userInfo	UserInfoDto		是	用户信息

### 4. 完善资料

URL：/client/user/data/update

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userHeadImg	MultipartFile		否	头像图片文件
nickName	string	24	否	不能超过 24 个字母或者 12 个汉字
age	int	4	否	年龄
height	int	4	否	身高



weight	int	4	否	体重,单位为kg
province	string	50	否	省份
city	string	50	否	城市
signature	string	64	否	个性签名

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userInfo	UserInfoDto		是	用户信息

## 5. 获得个性标签

URL : /client/user/tags/get

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userTags	UserCharacterTagsDto		是	个性标签对象

## 6. 修改个性标签

URL : /client/user/tags/update

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

characterTags	string	200	是	用户个性标签拼凑成的 string
---------------	--------	-----	---	-------------------

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userTags	UserCharacterTagsDto		是	个性标签对象

## 7. 设置粉丝门槛

URL：/client/user/fans/option

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
fansThresholdOne	string	32	是	系统设置的粉丝设置的 keyWord
fansThresholdThree	string	32	是	系统设置的粉丝设置的 keyWord
fansThresholdSix	string	32	是	系统设置的粉丝设置的 keyWord
fansThresholdYear	string	32	是	系统设置的粉丝设置的 keyWord

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 8. 获得用户粉丝门槛

URL：/client/user/fans/option/get

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
-----	----	----	------	----

userId	int	9	是	偶像的用户 id
--------	-----	---	---	----------

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
fansOption	UserFansOptionDto		是	用户的粉丝门槛

## 9. 谁看过我

URL：/client/user/visit/list

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userVisitRecord	List< UserVisitRecordDto>		是	谁看过我-列表

## 10. 关注关系

URL：/client/user/concer/list

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
type	string	1	是	类型：0 谁关注我，1 我关注谁
start	int	4	是	开始条数

limit	int	4	是	获取条数
-------	-----	---	---	------

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userConcer	List<UserConcerDto>		是	关注关系列表

## 11. 粉丝列表

URL：/client/user/fans/list

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
fansList	List<UserFansDto>		是	粉丝列表

## 12. 拉黑/取消拉黑

URL：/client/user/black

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userId	int	9	是	被拉黑的用户 id
type	string	1	是	0 拉黑，1 取消拉黑

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
blackStatus	string		是	0 拉黑中，1 未拉黑

## 七、 用户

### 1. 用户钱包

URL：/client/user/balance

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userBalance	UserBalanceDto		是	用户钱包对象

### 2. 资金明细

URL：/client/user/balance/list

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
startTime	string	10	是	待查询的开始时间格式为 yyyy-MM-dd

endTime	string	10	是	待查询的结束时间格式为 yyyy-MM-dd
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userBalanceList	List< UserBalanceDetailsDto >		是	提现记录

### 3. 提现申请

URL：/client/user/withdraw

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
withdrawPrice	double	8,2	是	用户的提现金额
tradingPlatform	string	1	是	用户提现的平台 1 支付宝，2 微信
withdrawAccount	string	50	是	用户提现的账户
accountUserName	string	50	是	用户提现账户的真实姓名

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

### 4. 充值

URL：/client/order/recharge

传值方式：POST

请求参数：

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	double	8,2	是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string	1	是	返回信息
payInfo	string		否	支付宝支付的订单信息
wechatPayInfo	WechatPayDto		否	微信支付的订单信息

## 5. 提现记录

URL：/client/user/withdraw/list

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
start	int	4	是	开始条数
limit	int	4	是	获取条数

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userWithdrawList	List< UserWithdrawDto >		是	提现记录

## 6. 签到

URL：/client/user/sign

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 7. 获得会员状态

URL：/client/user/vip/state

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userVipState	UserVipDto		是	用户会员开通状态，为空则无

## 8. 获得签到状态

URL：/client/user/sign/status

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
signStatus	string		是	签到状态 0 未签到，1 已签到



## 八、 支付类

### 1. 成为粉丝

URL : /client/order/fans

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
idolUserId	int	9	是	偶像的用户 id
type	string	1	是	粉丝时长 0123 对应 1,3,6,12 个月
tradingPlatform	string	1	是	用户支付的平台 1 支付宝, 2 微信

返回值 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码, 0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
payInfo	string		否	支付宝支付的订单信息
wechatPayInfo	WechatPayDto		否	微信支付的订单信息

### 2. 开通会员

URL : /client/order/vip

传值方式 : POST

请求参数 :

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
type	string	1	是	开通时长 0123, 对应 1, 3, 6, 12 个月
tradingPlatform	string	1	是	用户支付的平台 1 支付宝, 2 微信

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
payInfo	string		否	支付宝支付的订单信息
wechatPayInfo	WechatPayDto		否	微信支付的订单信息

### 3. 帖子打赏

URL：/client/order/reward

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	帖子的 id
price	double	8,2	是	打赏的金额
tradingPlatform	string	1	是	用户支付的平台 1 支付宝，2 微信

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
payInfo	string		否	支付宝支付的订单信息
wechatPayInfo	WechatPayDto		否	微信支付的订单信息

### 4. 获得系统粉丝价格(设置粉丝价格时调用)

URL：/client/sys/fans/option/get

传值方式：POST

请求参数：无

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
sysProperty	Map<String, List<SysPropertyDt o>>		是	系统设置的可供选择的粉丝门槛

## 5. 获得 vip 价格

URL：/client/sys/vip/option/get

传值方式：POST

请求参数：无

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
sysProperty	List< SysPropertyDto >		是	系统设置的 vip 价格

## 6. 获得发布交友贴价格

URL：/client/sys/postFriend/option/get

传值方式：POST

请求参数：无

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
-----	----	----	------	----

reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
sysProperty	List< SysPropertyDto >		是	获得发布交友贴价格

## 7. 获得帖子推广价格

URL：/client/sys/postSpread/option/get

传值方式：POST

请求参数：无

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
sysProperty	List< SysPropertyDto >		是	帖子推广价格

# 九、 客户端管理

## 1. 帖子头条

URL：/client/admin/post/hot

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
postId	int	9	是	被操作的帖子 id
type	string	1	是	0 设置帖子头条，1 取消

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 2. 获得会员状态

URL：/client/admin/vip/state

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userId	int	9	是	被查看的用户 id

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息
userVipStatus	UserVipDto		是	用户的会员状态，为空则无或已到期

## 3. 禁言

URL：/client/admin/speak

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userId	int	9	是	被禁言的用户 id
noSpeakHour	int	9	是	用户被禁言时长

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 4. 赠送会员

URL：/client/admin/vip/largess

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userId	int	9	是	受赠的用户 id
largessDay	int	9	是	受赠的天数

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误
reMsg	string		是	返回信息

## 5. 注销账户

URL：/client/admin/account/logout

传值方式：POST

请求参数：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
token	string	64	是	用户身份标识
userId	int	9	是	被注销的用户 id

返回值：

参数名	类型	长度	是否必须	含义
reCode	string		是	错误码，0 正确 其他都为错误

reMsg	string		是	返回信息
-------	--------	--	---	------

## 附录

### model 类修改记录

时间	修改人	修改说明
2017年8月21日	黄卓	将 Dto 关键字为 Id 的，增加前缀 将 UserIndex 中的 New 关键字改为 Add
2017年8月23日	黄卓	新增 PostImgDto 中的 videoUrl 参数 修改 PostInfoDto 的返回 PostImgDto
2017年8月28日	黄卓	修改 PostImgDto 中的 postInfo 参数类型为 Integer 新增 PostCommentDto 中的 tipUserNickName 参数 新增 UserSimpleInfoDto 中的 age 参数 新增 PostInfoDto 中的 characterTags 参数
2017年8月30日	黄卓	新增 PostInfoDto 的参数 isLike, rewardCount
2017年9月01日	黄卓	新增 UserIndexDto 的参数 friendExpireTime, vipExpireTime

### 状态码

状态码	备注
0	成功
9	非 VIP
11	登录失败，用户名或密码有误
12	登录超时
13	未传入 token
14	手机已被绑定
15	未传入手机

[illegible]