TOMMATECH V SERİSİ LFP LİTYUM BATARYA

TOMMATECH GmbH
GERMAN-based company

Ürün Garantisi 5 YIL

51.2V 280AH **BTR-P-51.2V-280AH**



TommaTech yeni nesil düşük voltaj lityum bataryalar enerji depolama konusunda benzersiz çözümler sunmaktadır. 8000 döngü sayısına varan uzun yaşam ömrünün yanında yüksek enerji yoğunluğu, üstün kalite ve performansa sahip TommaTech Lityum Bataryalar işlevsel ve çevre dostu yapısıyla öne çıkmaktadır.

Yüksek Performans
Yeni nesil $LiFePO_4$ pil teknolojisi ile üstün performans

Artırılabilir Kapasite
16 Adete kadar paralel batarya bağlantısı

Aktif Akıllı Yönetim Sistemi
Aktif dengeleme özellikli BMS teknolojisi ile etkin kullanım yapısı

Haberleşme
CAN / RS485 / Bluetooth

Uzun Kullanım Ömrü
8000 döngü sayısına kadar varan uzun yaşam süresi

IP20-IP65 Koruma Sınıfı
IP20-IP65 uyumlu metal kasa ve terminal bileşenleri

Yenilikçi Tasarım ve Isıya Dayanıklı Yapı
Estetik, kompakt ve dayanıklı metal kasa dizaynı

Sürdürülebilir Enerji
Güneş panellerinden sarj olabilmesi sayesinde çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı

TommaTech Lityum Bataryalar, ısıya dayanıklı ve üstün performanslı $LiFePO_4$ pil mimarisi üzerine özgün bir biçimde tasarlanmıştır. Aynı zamanda sıcaklık sensörleriyle donatılan lityum bataryalar, dayanıklı metal kasa ile kullanıcılara sunulmuştur. Güvenlik ve kalite konseptiyle dizayn edilen TommaTech Lityum Bataryalar'da dengeleme özelliğine sahip BMS (Batarya Yönetim Sistemi) kullanılmıştır. Al-Cu alaşımı iletken baralar tercih edilen bataryalar, performans kaybı olmaksızın 16 adete kadar paralel bağlantıya olanak sağlar. Bu sayede tek bir sistemde 80kWh'ya kadar enerji depolama kapasitesine ulaşılabilir.



www.tommatech.de
mail@tommatech.de


TOMMATECH V SERİSİ LFP LİTYUM BATARYA

TOMMATECH GmbH
GERMAN-based company

TEKNİK ÖZELLİKLER

GERİLİM - KAPASİTE	BTR-P-51.2V-280Ah
Nominal Gerilim [V]	51.2
Nominal Kapasite [Ah]	280
Nominal Enerji [Wh]	14336 [1]
Önerilen Şarj Akımı [A]	100 [2,3]
Maksimum Şarj Akımı [A]	140 [2,3]
Önerilen Şarj Gerilimi [V]	56.8
Maksimum Şarj Gerilimi [V]	58.4
Önerilen Deşarj Akımı [A]	100 [2,3]
Maksimum Deşarj Akımı [A]	140 [2,3]
Deşarj Kesme Gerilimi [V]	44.8±0.2
PİL / HÜCRE	
Döngü Sayısı	8000 [2,3,4,5,6]
Kütlesel Enerji Yoğunluğu [Wh / Kg]	165
Hacimsel Enerji Yoğunluğu [Wh / L]	350
İç Direnç [mΩ]	<15 [7]
STANDART	
Aşırı Şarj Koruması	Evet
Aşırı Deşarj Koruması	Evet
Aşırı Akım Koruması	Evet
Kısa Devre Koruması	Evet
Aşırı Sıcaklık Koruması	Evet
Sıcaklık Sensörü	Evet
Ayarlanabilir Şarj / Deşarj Akımı	Evet
Pil Kimyası	LFP Prizmatik
Güvenlik	IEC 61960 / 62133-2 / RoHS
ÇALIŞMA KOŞULLARI	
Şarj Sıcaklığı [°C]	0 ~ +60
Deşarj Sıcaklığı [°C]	-20 ~ +60
Depolama Sıcaklığı [°C]	0 ~ +35
Nem (Yoğuşmasız)	Maksimum %85
Koruma Sınıfı	IP20-IP65
Planlanan Ürün Ömrü [Yıl]	>15
Garanti Süresi [Yıl]	5
DİĞER	
Boyutlar (GxDxY) [mm]	450x250x990
Ağırlık (Kg)	119±0.5
Batarya Bağlantısı	IP67 Korumalı Artı (+) ve Eksi (-) Konnektör Başlık
Seri Bağlantı	Hayır
Paralel Bağlantı	Evet (Maksimum 16 Adet)
Haberleşme	CAN / RS485 / Bluetooth
Ekran	LCD
Dış Kabin	Metal Kasa

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

BTR-P-51.2V-280Ah


1) *Kullanılabilir Enerji (Usable Energy)*
2) *0.5C*
3) *25°C ± 2°*
4) *50% SOC (State Of Charge)*
5) *75% D.O.D (Depth Of Disharge)*
6) *80% EOL (End Of Life)*
7) *17% ± 3% SOC*

*TommaTech GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
**Modüler lityum bataryada, alt taban aksesuarı talep doğrultusunda ayrıca temin edilmektedir.