

Quiz de JavaScript

Introdução e Evolução do JavaScript

P1. Qual foi o principal objetivo da criação do JavaScript em 1995?

- A) Substituir a linguagem Java em aplicações web
- B) Permitir a adição de programas interativos a páginas web
- C) Criar uma linguagem exclusiva para servidores
- D) Desenvolver aplicações móveis nativas

✓ **Resposta correta:** B — JavaScript foi criado para permitir a adição de programas interativos a páginas web, tornando-as dinâmicas sem a necessidade de recarregar a página.

Fonte de informação: slides

P2. Por que o nome "JavaScript" pode ser considerado enganador?

- A) Porque foi criado pela Microsoft, não pela Sun Microsystems
- B) Porque não tem relação com a linguagem Java, sendo apenas uma estratégia de marketing
- C) Porque é uma linguagem compilada, ao contrário do Java
- D) Porque foi desenvolvido para ser usado apenas em navegadores

✓ **Resposta correta:** B — O nome "JavaScript" foi uma estratégia de marketing para capitalizar a popularidade do Java na época, apesar de não ter relação com a linguagem Java.

Fonte de informação: slides

P3. O que é o ECMAScript em relação ao JavaScript?

- A) Um framework para desenvolvimento web
- B) Um padrão que garante uniformidade do JavaScript entre diferentes navegadores
- C) Uma biblioteca para manipulação de dados
- D) Um compilador de JavaScript para outras linguagens

✓ **Resposta correta:** B — ECMAScript é o padrão que garante que o JavaScript funcione de forma uniforme em todos os navegadores, sendo os termos intercambiáveis.

Fonte de informação: slides

P4. Qual foi a principal crítica ao JavaScript em seus primeiros anos?

- A) Ser uma linguagem muito rígida e difícil de aprender
- B) Ser excessivamente permissivo, levando a comportamentos imprevisíveis
- C) Não ser compatível com navegadores modernos

- D) Não suportar programação orientada a objetos

✅ **Resposta correta:** B — JavaScript foi criticado por ser excessivamente permissivo, o que muitas vezes resultava em comportamentos imprevisíveis e difíceis de depurar.

Fonte de informação: slides

Valores, Tipos e Operadores

P5. Qual das seguintes opções NÃO é um tipo primitivo do JavaScript?

- A) Number
- B) Array
- C) Boolean
- D) Symbol

✅ **Resposta correta:** B — Array não é um tipo primitivo do JavaScript; é um tipo de objeto. Os tipos primitivos são Number, String, Boolean, Null, Undefined, Symbol e BigInt.

Fonte de informação: slides

P6. O que acontece quando se executa a operação "5" + 2 em JavaScript?

- A) Retorna o número 7
- B) Retorna a string "52"
- C) Retorna um erro de tipo
- D) Retorna o número 52

✅ **Resposta correta:** B — JavaScript é fracamente tipado e realiza conversão implícita de tipos. Neste caso, o número 2 é convertido para string, resultando na concatenação "52".

Fonte de informação: slides

P7. Qual é o resultado da expressão 0 / 0 em JavaScript?

- A) 0
- B) Infinity
- C) NaN
- D) Erro de execução

✅ **Resposta correta:** C — A operação 0 / 0 resulta em NaN (Not a Number), um valor especial que representa um resultado inválido.

Fonte de informação: slides

P8. Qual método é usado para converter uma string em letras maiúsculas em JavaScript?

- A) toLowerCase()

- B) `toUpperCase()`
- C) `upperCase()`
- D) `changeCase()`

✓ **Resposta correta:** B — O método `toUpperCase()` é usado para converter uma string em letras maiúsculas.

Fonte de informação: slides

P9. Qual é a diferença entre `null` e `undefined` em JavaScript?

- A) `null` é um erro, enquanto `undefined` é um valor válido
- B) `null` representa ausência intencional de valor, enquanto `undefined` representa um valor não atribuído
- C) `null` é um objeto, enquanto `undefined` é um tipo primitivo
- D) Não há diferença, ambos são iguais

✓ **Resposta correta:** B — `null` é usado para representar uma ausência intencional de valor, enquanto `undefined` indica que um valor não foi atribuído.

Fonte de informação: slides

P10. Qual operador é usado para verificar se um valor NÃO é igual a outro em tipo e valor em JavaScript?

- A) `!=`
- B) `!==`
- C) `<>`
- D) `~=`

✓ **Resposta correta:** B — O operador `!==` verifica se dois valores não são iguais em tipo e valor.

Fonte de informação: slides

Estruturas de Dados

P11. Qual método é usado para adicionar um elemento ao final de um array em JavaScript?

- A) `push()`
- B) `pop()`
- C) `unshift()`
- D) `shift()`

✓ **Resposta correta:** A — O método `push()` é usado para adicionar um elemento ao final de um array.

Fonte de informação: slides

P12. Qual método retorna o índice da primeira ocorrência de um elemento em um array, ou -1 se não for encontrado?

- A) `lastIndexOf()`
- B) `indexOf()`
- C) `find()`
- D) `search()`

✅ **Resposta correta:** B — O método `indexOf()` retorna o índice da primeira ocorrência de um elemento em um array, ou -1 se não for encontrado.

Fonte de informação: slides

P13. Como se acessa a propriedade `name` de um objeto `person` em JavaScript?

- A) `person.name`
- B) `person[name]`
- C) `person->name`
- D) `name.person`

✅ **Resposta correta:** A — A propriedade `name` de um objeto `person` pode ser acessada usando a notação de ponto: `person.name`.

Fonte de informação: slides

P14. Qual método é usado para converter um objeto JavaScript em uma string JSON?

- A) `JSON.parse()`
- B) `JSON.stringify()`
- C) `JSON.convert()`
- D) `JSON.toString()`

✅ **Resposta correta:** B — O método `JSON.stringify()` é usado para converter um objeto JavaScript em uma string JSON.

Fonte de informação: slides

P15. Qual método é usado para extrair as chaves de um objeto em JavaScript?

- A) `Object.values()`
- B) `Object.keys()`
- C) `Object.entries()`
- D) `Object.properties()`

✅ **Resposta correta:** B — O método `Object.keys()` é usado para extrair as chaves de um objeto.

Fonte de informação: slides

Recursos Avançados

P16. O que faz o operador de acesso opcional (`?.`) em JavaScript?

- A) Permite acessar uma propriedade de um objeto sem verificar se ela existe, retornando `undefined` se não existir
- B) Verifica se um objeto é nulo ou indefinido
- C) Converte um valor em um tipo primitivo
- D) Cria uma nova propriedade em um objeto

✅ **Resposta correta:** A — O operador de acesso opcional (`?.`) permite acessar uma propriedade de um objeto sem causar um erro se a propriedade não existir, retornando `undefined` nesse caso.

Fonte de informação: slides

P17. Qual é a finalidade dos parâmetros Rest (`...args`) em uma função JavaScript?

- A) Limitar o número de argumentos que uma função pode receber
- B) Permitir que uma função aceite um número indefinido de argumentos como um array
- C) Converter argumentos em objetos
- D) Definir valores padrão para os argumentos

✅ **Resposta correta:** B — Os parâmetros Rest (`...args`) permitem que uma função aceite um número indefinido de argumentos, que são agrupados em um array.

Fonte de informação: slides

P18. O que faz a desestruturação de objetos em JavaScript?

- A) Converte um objeto em um array
- B) Extrair valores de um objeto ou array para variáveis individuais
- C) Serializa um objeto para JSON
- D) Cria uma cópia profunda de um objeto

✅ **Resposta correta:** B — A desestruturação permite extrair valores de um objeto ou array e atribuí-los a variáveis individuais de forma concisa.

Fonte de informação: slides

Exercícios e Aplicações

P19. Qual é o objetivo do exercício "The sum of a range" do livro Eloquent JavaScript?

- A) Inverter um array
- B) Calcular a soma de todos os números em um intervalo definido
- C) Comparar dois objetos profundamente
- D) Filtrar elementos de um array

✅ **Resposta correta:** B — O exercício "The sum of a range" tem como objetivo calcular a soma de todos os números em um intervalo definido.

Fonte de informação: slides

P20. Qual método é comumente usado para inverter um array em JavaScript?

- A) `reverse()`
- B) `sort()`
- C) `invert()`
- D) `flip()`

✅ **Resposta correta:** A — O método `reverse()` é usado para inverter a ordem dos elementos de um array.

Fonte de informação: slides