

NTKO OFFICE 控件各版本函数功能列表

说明：○代表对应版本下无此功能 ●代表对应版本下有此功能 ◎对应的版本功能需单独购买 NTKO 安全电子印章系统、PDF 或者二维码插件才能使用。

接口名称	标准版	增强版	平台版	功能描述
AddDocTypePlugin	◎	◎	●	添加 pdf, tif, tiff 文件类型（非平台版本需要单独购买 pdf 或者 tif 插件才可使用）
Add2DcodePic	◎	◎	●	生成二维码和一维码的函数。根据参数的不同可以生成 5 种类型的条码。（非平台版本需要单独购买二维码插件才可使用）
IsDefaultPriterVirtual	○	○	●	判断默认打印机是否虚拟打印机
AddCustomToolButton	○	○	●	在 Office 工具栏或者功能区上面添加自定义按钮
SetCustomToolButtonStatus	○	○	●	设置工具栏按钮的状态
AddSecSignFromURL	◎	◎	◎	从 URL 增加安全印章
AddSecHandSign	◎	◎	◎	增加安全手写签名
AddSecSignFromEkey	◎	◎	◎	从 EKEY 增加安全印章
AddSecKeyBoardComment	◎	◎	◎	增加安全键盘批注
IsNTKOSecSignInstalled	●	●	●	判断客户机是否安装 NTKO 安全电子印章系统 OFFICE 版本
AddSecSignFromLocal	◎	◎	◎	从客户机本地增加安全印章
DoHandSign	●	●	●	开始手写图片签名
AddPicFromURL	●	●	●	从 URL 增加图片
AddPicFromLocal	●	●	●	从客户机本地增加图片
DoHandDraw	●	●	●	开始手工绘图
DoCheckSign	●	●	●	检查图片签名印章
PublishAsHTMLToURL	○	●	●	将文档发布为 HTML 到指定 URL
AddTemplateFromURL	●	●	●	从 URL 增加文档到当前光标处
DoWebGet	●	●	●	对指定的 URL 执行一个 Get 请求
DoWebExecute	●	●	●	对指定的 URL 执行一个 Post 请求
Value	●	●	●	获取控件的内容, BASE64 编码格式
PublishAsPDFToURL	○	●	●	将文档发布为 PDF 到指定 URL
SaveToVariant	●	●	●	保存文档二进制内容到 Variant 类型. 要求调用者首先使用 DocSize 属性决定大小并分配 Variant. Variant 是 VT_UI1 VT_BYREF 类型
OpenFromVariant	●	●	●	从 Variant 装载大小为 Size 字节的文档
Data	●	●	●	设定或者读取文档二进制数据

DoHandDraw2	●	●	●	开始全屏手工绘图
DoHandSign2	●	●	●	开始全屏手写图片签名
OpenNCOFromLocal	●	●	●	从本地打开压缩的 NCO 格式 OFFICE 文档
SaveNCOToLocal	●	●	●	将压缩的 NCO 格式 OFFICE 文档保存到本地
OpenNCOFromURL	●	●	●	从 URL 打开一个压缩的 NCO 格式 OFFICE 文档
SaveNCOToURL	●	●	●	将压缩的 NCO 格式 OFFICE 文档保存到指定的 URL
CustomMenuCaption	○	●	●	设置自定义菜单的标题
AddCustomMenuItem	○	●	●	增加自定义菜单项
RemoveCustomMenuItem	○	●	●	删除自定义菜单项
MenuItemCount	○	●	●	获取自定义菜单项目的数量
ClearAllCustomMenuItems	○	●	●	删除所有自定义菜单项
AddFileMenuItem	○	●	●	增加自定义文件菜单项
RemoveFileMenuItem	○	●	●	删除自定义文件菜单项
FileMenuItemCount	○	●	●	获取自定义文件菜单项目的数量
ClearAllFileMenuItems	○	●	●	删除所有自定义文件菜单项
AddTemplateFromLocal	●	●	●	从客户机本地增加文档到当前文档光标处
AddNCOTemplateFromLocal	○	●	●	从本地增加 NCO 文档到当前文档光标处
AddNCOTemplateFromURL	○	●	●	从 URL 增加 NCO 文档到当前文档光标处
SaveSignOrDrawPicture	○	●	●	保存最后一次签名图片
SetAutoCheckSignKey	●	●	●	设置验证图片签名时的 key(只在 OnSignSelect 中有用)
SaveHandSignToURL	○	●	●	将最后的手写签名或手工绘图图片保存到指定的 URL
IsSaveDocExtention	○	●	●	读取/设置是否保存文档扩展信息
DS_CSPProviderName	○	●	●	读取/设置 CSP 提供者的名称
SetRangeLocked	●	●	●	保护/取消保护指定区域
IsResetToolbarsOnOpen	●	●	●	读取/设置是否在打开文档之后重置工具栏
SetSignsVisible	●	●	●	设定图片印章和图片签名的可见性
SetRangeColorIndex	●	●	●	设置指定区域颜色索引
DS_CSPIssuerName	○	●	●	读取/设置证书发行者名称
AddDigitalSignature	○	●	●	增加数字签名
IsSaveDataIfHasVDS	○	●	●	读取/设置文档已有合法数字签名之后是否允许保存文档数据
ReDigitalSignature	○	●	●	重新进行数字签名
VerifyDigitalSignature	○	●	●	验证数字签名
GetDSCount	○	●	●	获取文档中数字签名的数量
GetValidDSCount	○	●	●	获取文档中可信的数字签名的数量
CancelSheetDoubleClick	●	●	●	设置是否取消 Excel 双击操作, 只写
CancelSheetRightClick	●	●	●	设置是否取消 Excel 右键操作, 只写
AddSheet	●	●	●	插入一个新的工作表
GetSheetsCount	●	●	●	获取工作表数量
AddSheetPic	●	●	●	增加 Sheet 图片

GetSemiValidDSCount	○	●	●	获取文档中基本可信的数字签名的数量
SetSheetName	●	●	●	设置 Sheet 的名称
SetSheetSelType	●	●	●	设置 Sheet 的区域选择属性
EnterRevisionMode	●	●	●	设置 Word, WPS 文档进入强制痕迹保留状态
TrackRevisions	●	●	●	设置 Word, WPS 文档进入或者退出痕迹保留状态
ShowCommandBar	●	●	●	显示或者隐藏工具栏
MenuButtonStyle	●	●	●	读取/设置菜单按钮显示风格
MenuButtonColor	●	●	●	读取/设置菜单按钮的颜色
MenuButtonFrameColor	●	●	●	读取/设置菜单按钮边框的颜色
MenuBarStyle	●	●	●	读取/设置菜单条显示风格
ClearSigns	●	●	●	清除指定的图片印章和图片签名
ExitPrintPreview	●	●	●	退出打印预览状态
ActiveExcelRange	●	●	●	激活指定的 Excel Sheet 和 range
GetOleData	●	●	●	获取控件对象中的二进制数据
PutOleData	●	●	●	将二进制文件数据赋给控件对象
IsGetPicOnlyOnHandSign	●	●	●	读取/设置是否在手写签名时只获取图片信息
AddCustomMenu2	○	●	●	增加自定义菜单项. menuPos:0-9
AddCustomMenuItem2	○	●	●	增加自定义菜单项..menuPos:0-9 subMenuPos0—subsubMenuPos: -1—
EnableCustomMenuItem2	○	●	●	禁止或者允许自定义菜单项..menuPos:0-9
RemoveCustomMenu2	○	●	●	删除自定义菜单项..menuPos:0-9
SaveAsOtherFormatToURL	○	●	●	将文档保存为指定格式到指定 URL
IsShowHelpMenu	●	●	●	读取/设置是否显示帮助菜单项
SaveAsHTMLFile	○	●	●	保存 HTML 到客户机本地文件
SaveAsOtherFormatFile	○	●	●	保存其他格式到客户机本地文件
SaveAsPrnFileToURL	○	●	●	保存打印机格式文件到服务器
PrintPrnFromURL	○	●	●	从 URL 打印 PRN 格式文件到打印机. URL 必须返回一个 PRN 文件
HTTPHeaderReset	●	●	●	重新设定 HTTPHeader
AddHTTPHeader	●	●	●	增加自定义的 HTTPHeader
CancelPPTRightClick	●	●	●	设置是否取消 PPT 右键操作, 只写
SaveAsPDFFile	○	●	●	保存 PDF 到客户机本地文件
IsPDFCreatorInstalled	○	●	●	判断是否安装了 PDF 转换器
HandSign2Color	●	●	●	读取/设置签名颜色
HandSign2PenWidth	●	●	●	读取/设置签名笔宽. 1-15
HandSign2Relative	●	●	●	读取/设置签名位置. 0-1
HandSign2BelowText	●	●	●	读取/设置是否置于文字下方
Hidden2003Menus	●	●	●	读取/设置需要隐藏的 OFFICE2003 菜单名称
Hidden2003MenuItems	○	●	●	读取/设置需要隐藏的 OFFICE2003 菜单项目名称
ShowWordDlg	●	●	●	显示 word 对话框
AddCustomButtonOnMenu	○	●	●	在菜单栏增加自定义按钮. btnPos:0-9

RemoveCustomButtonOnMenu	○	●	●	从菜单栏删除自定义按钮. btnPos:0-9
MaxUploadSize	●	●	●	读取/设置最大提交的数据总量
Menubar	●	●	●	读取/设置是否显示菜单栏
Statusbar	●	●	●	读取/设置是否显示状态栏
DocType	●	●	●	返回当前控件中的文档类型, 只读
StatusMessage	●	●	●	返回最后操作的结果字符串, 只读
StatusCode	●	●	●	返回最后操作的结果代码, 只读
CancelLastCommand	●	●	●	设置最后一的文件操作是否应该取消, 只写
OpenFromODBCds	●	●	●	从 ODBC 数据源读取文档. 参数是 Select 语句, 必须返回唯一的二进制列
SaveToODBCds	●	●	●	写入 ODBC 数据源. 参数是带有唯一二进制列参数的 Insert 或者 Update 语句
FileNew	●	●	●	读取/设置是否允许文件新建菜单
FileOpen	●	●	●	读取/设置是否允许文件打开菜单
FileClose	●	●	●	读取/设置是否允许文件关闭菜单
FileSave	●	●	●	读取/设置是否允许文件保存菜单
FileSaveAs	●	●	●	读取/设置是否允许文件另存菜单
FilePrint	●	●	●	读取/设置是否允许文件打印菜单
FilePrintPreview	●	●	●	读取/设置是否允许文件打印预览菜单
FilePageSetup	●	●	●	读取/设置是否允许文件页面设置菜单
FileProperties	●	●	●	读取/设置是否允许文件属性菜单
IsStrictNoCopy	●	●	●	读取/设置用户是否可以从文档拷贝
IsUseUTF8URL	●	●	●	读取/设置是否使用 UTF-8 传输 URL
MenubarColor	●	●	●	读取/设置菜单栏的颜色
IsUseControlAgent	●	●	●	读取/设置向服务器提交请求时是否使用 NTKO Agent. 此信息也可用于判断是否是控件请求的数据
SetReadOnly	●	●	●	设置文档为只读/可写
IsReadOnly	●	●	●	返回当前文档是否是处于保护只读状态
IsUseUTF8Data	●	●	●	读取/设置是否使用 UTF-8 在智能提交中传输网页数据
IsDirectConnect	●	●	●	读取/设置是否强制直接连接, 而不使用浏览器设置
GetBookmarkValue	●	●	●	获取指定书签的值
SetBookmarkValue	●	●	●	设置指定书签的值
GetRangeValue	●	●	●	获取指定区域的值
SetRangeValue	●	●	●	设置指定区域的值
GetRangeFormula	●	●	●	获取指定区域的公式
SetRangeFormula	●	●	●	设置指定区域的公式
GetOfficeVer	●	●	●	获取 Office 文档版本
SignCursorType	●	●	●	读取/设置签名批注时的光标类型
BeginOpenFromURL	●	●	●	从指定 URL 开始打开文档. (显示进度)
NetworkBufferSize	●	●	●	读取/设置网络传输的缓存大小

IsSecurityOptionsOpen	●	●	●	读取/设置是否禁用任务窗格, 选项, 保护, 以及宏菜单项
GetWPSVer	●	●	●	获取 WPS 文档版本
AddPicFromScanner	●	●	●	从扫描仪插入图片
WebFileName	●	●	●	读取/设置 WEB 文件名称(用于另存为对话框)
IsShowInsertMenu	●	●	●	读取/设置是否显示插入菜单项
NCOData	●	●	●	Set NCO format data
IsURLSignPassOk	●	●	●	检查 URL 印章的口令
IsLocalSignPassOk	●	●	●	检查客户机本地印章的口令
IsAutoDetectWebCharSet	●	●	●	读取/设置是否自动检测网页编码
WebCodePage	●	●	●	读取/设置 WEB 传输的网页代码页
GetWindowHandle	●	●	●	获取控件窗口句柄
IsShowEditMenu	●	●	●	读取/设置是否显示编辑菜单项
CancelWordRightClick	●	●	●	设置是否取消 Word 右键操作, 只写
IsShowFileErrorMsg	●	●	●	读取/设置是否显示文件存取错误的提示
DocSize	●	●	●	获取文档的大小(字节)
IsShowNetErrorMsg	●	●	●	读取/设置是否显示网络传输错误的提示
ReceiveDataTimeOut	●	●	●	读取/设置网络接收超时时间。以秒为单位
ConnectServerTimeOut	●	●	●	读取/设置网络连接服务器超时时间。以秒为单位
IsRemoveMacrosOnSave	●	●	●	读取/设置在保存时是否删除文档中的宏
IsForceCheckSecSignCertCRLOnline	●	●	●	读取/设置是否强制在线验证 CRL
BeforeDoSecSign	●	●	●	被安全签章系统调用用来触发事件
BeforeDoSecSignFromEkey	●	●	●	被安全签章系统调用用来触发事件
DoWebExecute2	●	●	●	对指定的 URL 执行一个 Post 请求
IsAutoLockOnSecSign	●	●	●	读取/设置是否在加盖安全签名/印章之后自动保护文档
IsAllowAddSignOnLockedDoc	●	●	●	读取/设置是否允许在被印章保护的文档上盖章
GetBase64Value	●	●	●	读取控件中文件数据的 BASE64 编码
PutBase64Value	●	●	●	设定控件中文件数据的 BASE64 编码
CancelWordDoubleClick	●	●	●	设置是否取消 Word 双击操作, 只写
DefaultOpenDocType	●	●	●	默认打开文档类型
GetProductVerString	●	●	●	获取 Office 文档控件版本
GetNTKOSecSignVerString	●	●	●	获取安全签章系统版本
FullScreenMode	●	●	●	进入/退出全屏编辑模式
WebUserName	●	●	●	读取/设置 WEB 用户名
ShowTipMessage	●	●	●	显示提示信息
IsShowFullScreenButton	●	●	●	是否显示全屏按钮
AfterSecSignDeleted	●	●	●	被安全签章系统调用用来触发事件
Activate	●	●	●	激活当前的文档对象
ActiveDocument	●	●	●	返回文档对象的自动化接口
CreateNew	●	●	●	根据 ProgId 创建一个新文档

OpenLocalFile	●	●	●	从客户机本地文件系统打开文件
OpenFromURL	●	●	●	从 URL 打开一个文档.
SaveToLocal	●	●	●	将文档保存为客本地文件或保存到原始位置
SaveToURL	●	●	●	将文档保存到指定的 URL
PrintOut	●	●	●	打印当前打开的文档
Close	●	●	●	关闭当前打开的文档
Caption	●	●	●	读取/设置标题栏的标题
Titlebar	●	●	●	读取/设置是否显示标题栏
Toolbars	●	●	●	读取/设置是否显示工具栏
ModalState	●	●	●	读取/设置控件的 Modal 状态
ShowDialog	●	●	●	显示一个指定类型的对话框和用户交互
EnableFileCommand	●	●	●	读取/设置一个指定的文件菜单项是否被允许
BorderStyle	●	●	●	读取/设置控件边框的风格
BorderColor	●	●	●	读取/设置控件边框的颜色
BackColor	●	●	●	读取/设置控件的背景色
ForeColor	●	●	●	读取/设置控件的前景色
TitlebarColor	●	●	●	读取/设置标题栏的颜色
TitlebarTextColor	●	●	●	读取/设置标题栏文本的颜色
DocFileName	●	●	●	返回当前文档的文件名, 只读.
IsShowToolMenu	●	●	●	读取/设置是否显示工具菜单项(用于强制痕迹保留)
IsNoCopy	●	●	●	读取/设置用户是否可以从文档拷贝
IsOpenURLReadOnly	●	●	●	返回当前 URL 是否是只读打开的(如果是, 则不能保存回服务器)
IsHiddenOpenURL	●	●	●	读取/设置是否使用隐藏编码的 URL 打开文档
ProductCaption	●	●	●	读取/设置产品标题. (位于菜单栏右侧)
ShowLicense	●	●	●	显示产品授权信息
ProductKey	●	●	●	读取/设置产品密钥
MakerCaption	●	●	●	读取/设置开发商标题, 开发商授权
MakerKey	●	●	●	读取/设置开发商密钥, 开发商授
PrintPreview	●	●	●	开始打印预览