

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO – OPERAÇÃO DO PILOTO DO LEITOR DE DIGITAL	
	Código: AHB-IT-SSO-XXX-00 (XXX: confirmar na Lista Mestra)	Data: 29/09/2026
	Unidade: XXX (confirmar)	Área responsável: Segurança e Saúde Ocupacional (confirmar)
	Página 1 de 1	Revisão: 00

OPERAÇÃO DO PILOTO DO LEITOR DE DIGITAL

Revisão	Data	Descrição da Alteração	Responsável
00	29/09/2026	Emissão inicial.	SGI

1 OBJETIVO

Orientar o operador do piloto do leitor de digital, do preparo do computador da obra ao registro dos resultados, sem uso de recursos técnicos além dos indicados.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO E RESPONSABILIDADES

Aplica-se ao piloto em um computador de obra, com voluntários informados. Compete ao operador executar os passos e preencher a Ficha de Registro do Piloto; compete à equipe de apoio do piloto analisar o relatório de diagnóstico e a ficha.

3 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Tabela 1 – Passos do piloto

Nº	Etapas	O que fazer
1	Preparar	Conectar o leitor na porta USB e instalar o driver Futronic 10.0.0.1. Extrair o pacote do agente no computador.
2	Instalar	No PowerShell, na pasta extraída, colar o comando gerado em Administração > Leitores de digital e informar a chave de biometria quando solicitada.
3	Conferir	Executar diagnostico.ps1 -Capturar e apoiar o dedo ao ouvir o bipe. Prosseguir somente com o resultado “SEM FALHAS”.
4	Cadastrar	Perfil do trabalhador > Cofre de Assinaturas > Capturar digital. Apoiar o dedo; ao ouvir o bipe grave, retirar o dedo e apoiar o mesmo dedo novamente.
5	Assinar	Abrir um documento (por exemplo, o Diálogo Diário de Segurança), tocar em “Autenticar com digital” e apoiar o dedo cadastrado. O bipe de dois tons confirma a assinatura.
6	Testar recusa	Repetir com outro dedo ou outra pessoa não cadastrada. O sistema deve recusar .
7	Registrar	Preencher a Ficha de Registro do Piloto (mínimo de 5 pessoas) e enviar com a saída do diagnóstico.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 2 – Situações e ações

Situação ou mensagem	Ação
“Nenhum dedo detectado...”	Apoiar o dedo com firmeza, cobrindo o vidro; limpar o vidro e o dedo; repetir.
“As duas leituras não coincidiram...”	Limpar o vidro e o dedo e repetir o cadastro com o mesmo dedo.
“O dedo não foi retirado...”	Retirar o dedo somente ao ouvir o bipe grave e apoiá-lo de novo.
“Leitor Futronic não encontrado...”	Conferir o cabo e o agente aberto; executar o diagnóstico e enviar o relatório.
“Confiança ... abaixo do limiar”	Repetir; se ocorrer com o dedo cadastrado, registrar na ficha.

Fonte: Elaboração própria.

Importante: se uma pessoa ou dedo **não cadastrado** for aceito como se fosse outra pessoa (falso aceite), o operador deve interromper o piloto e comunicar imediatamente a equipe de apoio.

Contato da equipe de apoio: _____ (preencher antes de distribuir)