

# Восстановление данных на мастер-узлах

Данный раздел содержит статьи полезные для восстановления данных Nova Container Platform.

## 1. Восстановление Etcd

В данном разделе представлены процедуры восстановления работоспособности кластера Etcd.

Повреждение данных Etcd может произойти по многочисленным причинам, например:

- При выходе из строя узлов виртуализации, повреждении серверного оборудования или его компонентов, программных сбоев или потери сетевой связанности.
- При отказе программных и аппаратных систем хранения данных и ошибках записи данных на файловую систему.
- При “жестком” отключении мастер-узлов.
- При удалении критически важных данных Etcd.

Как правило, при повреждении базы данных сервис Etcd на узле переходит из состояния `active` в состояние `activating/failed`, а в системе мониторинга регистрируются события `etcdMembersDown`. При сохранении кворума кластера Etcd сервер Kubernetes API продолжает работать, поскольку выполняет на своей стороне балансировку запросов. При этом после повреждения данных мастер-узел не сможет самостоятельно подключиться к прежнему кластеру, и может потребоваться выполнить его восстановление.

После оценки проблем с кластером Etcd воспользуйтесь наиболее подходящей процедурой восстановления или обратитесь в техническую поддержку.

### 1.1. Общие практики

Etcd не всегда требует наличия резервной копии (снапшота) для восстановления одного участника кластера.

Существует два основных сценария решения проблем в зависимости от того, что произошло с участником кластера Etcd:

- *Перезапуск неисправного участника кластера:* Если участник кластера перестал отвечать на запросы, сервис Etcd находится в состоянии `activating/failed` или `active`, но при этом не отвечает, то необходимо начать решение проблемы с

перезапуска сервиса Etcd на узле. После перезапуска узел должен автоматически добавиться в существующих кластер и синхронизировать свое состояние с остальными участниками.

- *Восстановление неисправного участника кластера:* Если проблема не решается перезапуском сервиса Etcd, а данные Etcd повреждены, вы можете полностью восстановить узел. Для этого вам необходимо удалить неисправного участника из кластера Etcd, удалить поврежденные данные и передобавить участника в кластер. После подключения восстановленный участник кластера получит актуальную копию данных и синхронизирует свое состояние с остальными участниками.

Восстановление полного кластера Etcd из резервной копии необходимо в том случае, когда 2 и более участников кластера неисправны. В данной ситуации также перестает отвечать сервер Kubernetes API, поэтому важно иметь возможность получить резервные копии Etcd независимо от работоспособности Kubernetes API. Данный сценарий требует полной остановки сервисов Etcd на каждом мастер-узле, восстановления резервной копии на каждый мастер-узел и повторный запуск кластера Etcd.

При полном восстановлении кластера Etcd выполняется откат всех данных Kubernetes на время последней успешной резервной копии. При этом все клиенты Kubernetes (kubelet, CNI, CSI и др.) могут испытывать проблемы и конфликты с локальными данными при подключении к восстановленному кластеру. Это означает, что после успешного восстановления и запуска кластера Etcd могут потребоваться ручные действия для дальнейшего восстановления работоспособности Kubernetes.

## 1.2. Восстановление одного неисправного узла Etcd

В данном разделе описывается процесс восстановления отдельного неисправного участника кластера Etcd. Процедура подразумевает, что кластер Kubernetes остается работоспособным, однако один из участников кластера Etcd перестает отвечать на запросы.

### Необходимые условия

- ✓ У вас есть доступ к кластеру с учетной записью, имеющей роль `cluster-admin` в Kubernetes.
- ✓ Вы установили утилиту `kubectl` для работы с Kubernetes.
- ✓ У вас есть доступ по SSH на мастер-узлы кластера.

### Порядок действий

1. Подключитесь по SSH на один из исправных мастер-узлов.
2. Установите переменные окружения для подключения к Etcd:

```
source <(cat /etc/etcd.env | grep -v "^#\|^$" | sed 's/^/export /')
```

BASH | 

### 3. Определите неисправный узел Etcd.

```
/opt/etcd/etcdctl endpoint health --cluster --write-out=table
```

BASH | 

#### Пример

```
{"level":"warn","ts":"2024-06-14T12:22:37.426365+0300","logger":"client","caller":"v3@v3.5.10/retry_interceptor.go:62","msg":"retrying of unary invoker failed","target":"etcd-endpoints://0xc000325340/172.31.100.105:2379","attempt":0,"error":"rpc error: code = DeadlineExceeded desc = latest balancer error: last connection error: connection error: desc = \"transport: Error while dialing: dial tcp 172.31.100.105:2379: connect: connection refused\""}

```

BASH | 

```
+-----+-----+-----+-----+
|          ENDPOINT          | HEALTH |    TOOK    |          ERROR          |
+-----+-----+-----+-----+
| https://172.31.100.97:2379 |   true  | 7.856832ms |                      |
| https://172.31.100.106:2379 |   true  | 8.094994ms |                      |
| https://172.31.100.105:2379 |  false  | 5.000964147s | context deadline exceeded |
+-----+-----+-----+-----+
Error: unhealthy cluster

```

В примере выше неисправным является узел, имеющий адрес подключения `https://172.31.100.105:2379`.

### 4. Получите дополнительные сведения о неисправном узле Etcd:

```
/opt/etcd/etcdctl member list --write-out=table
```

BASH | 

#### Пример

```
/opt/etcd/etcdctl member list --write-out=table
```

BASH | 

```
+-----+-----+-----+-----+
|          ID          | STATUS | NAME |          PEER ADDRS          |
| CLIENT ADDRS        | IS LEARNER |      |
+-----+-----+-----+-----+
| 51fc1c73bfe7f25f | started | etcd3 | https://172.31.100.106:2380 |

```

```
https://172.31.100.106:2379 | false |
| 56be76cb75b1242d | started | etcd1 | https://172.31.100.97:2380 |
https://172.31.100.97:2379 | false |
| e42bdaa6ace5c691 | started | etcd2 | https://172.31.100.105:2380 |
https://172.31.100.105:2379 | false |
+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+
```

Сохраните информацию о неисправном узле:

- ID - идентификатор узла,
- NAME - имя узла,
- PEER ADDR - адрес подключения узла.

5. Удалите неисправный узел из кластера Etcd:

```
/opt/etcd/etcdctl member remove <ID>
```

BASH | 

*Пример*

```
/opt/etcd/etcdctl member remove e42bdaa6ace5c691
```

BASH | 

```
Member e42bdaa6ace5c691 removed from cluster dae05cd826ec589
```

6. Добавьте неисправный узел повторно в кластер:

```
/opt/etcd/etcdctl member add <NAME> --peer-urls=<PEER ADDR>
```

BASH | 

*Пример*

```
/opt/etcd/etcdctl member add etcd2 --peer-urls=https://172.31.100.105:2380
```

BASH | 

```
Member 4cafbd8e176044a1 added to cluster dae05cd826ec589
```

```
ETCD_NAME="etcd2"
```

```
ETCD_INITIAL_CLUSTER="etcd2=https://172.31.100.105:2380,etcd3=https://172.31.100.106:2380,etcd1=https://172.31.100.97:2380"
```

```
ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="https://172.31.100.105:2380"
```

```
ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE="existing"
```

7. Проверьте список участников кластера Etcd:

```
/opt/etcd/etcdctl member list --write-out=table
```

BASH | 

*Пример*

```
/opt/etcd/etcdctl member list --write-out=table
```

BASH | 

```
+-----+-----+-----+-----+
|          ID          | STATUS | NAME |          PEER ADDRS          |
| CLIENT ADDRS        | IS LEARNER |      |                               |
+-----+-----+-----+-----+
| 4cafbdb8e176044a1 | unstarted |      | https://172.31.100.105:2380 |
|      false      |          |      |                               |
| 51fc1c73bfe7f25f | started  | etcd3 | https://172.31.100.106:2380 |
| https://172.31.100.106:2379 |      false |      |                               |
| 56be76cb75b1242d | started  | etcd1 | https://172.31.100.97:2380 |
| https://172.31.100.97:2379 |      false |      |                               |
+-----+-----+-----+-----+
```

Вновь добавленный узел находится в состоянии `unstarted`.

8. Подключитесь на неисправный узел по SSH и проверьте статус сервиса Etcd:

```
systemctl status etcd
```

BASH | 

*Пример*

```
systemctl status etcd
```

BASH | 

```
● etcd.service - etcd
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/etcd.service; enabled; vendor preset:
disabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2024-06-13
19:01:42 MSK; 8s ago
Process: 243655 ExecStart=/opt/etcd/etcd (code=exited, status=2)
Main PID: 243655 (code=exited, status=2)
```

9. Проверьте журнал событий сервиса Etcd на неисправном узле:

```
journalctl -u etcd
```

BASH | 

*Пример*

```
journalctl -u etcd
```

BASH | 

```
Jun 13 19:03:14 nova-master-3.nova.internal etcd[244118]: \
{"level":"info","ts":"2024-06-13T19:03:14.605421+0300","caller":"embed/etcd.go:309","msg":"starting an etcd server","etcd-version":"3.5.10","git-sha"> Jun 13 19:03:14
nova-master-3.nova.internal etcd[244118]: \
```

```
{"level":"warn","ts":"2024-06-13T19:03:14.605518+0300","caller":"fileutil/fileutil.go:53","msg":"check file permission","error":"directory \"/var/lib> Jun 13 19:03:14 nova-master-3.nova.internal etcd[244118]: \n{"level":"panic","ts":"2024-06-13T19:03:14.607293+0300","caller":"backend/backend.go:189","msg":"failed to open database","path":"/var/lib/etcd/membe> Jun 13 19:03:14 nova-master-3.nova.internal etcd[244118]: panic: failed to open database Jun 13 19:03:14 nova-master-3.nova.internal etcd[244118]: goroutine 110 [running]: Jun 13 19:03:14 nova-master-3.nova.internal etcd[244118]: go.uber.org/zap/zapcore.(*CheckedEntry).Write(0xc000108840, \{0xc000532580, 0x2, 0x2\}) Jun 13 19:03:14 nova-master-3.nova.internal etcd[244118]: go.uber.org/zap@v1.17.0/zapcore/entry.go:234 +0x49b
```

10. Остановите сервис Etcd на неисправном узле:

```
systemctl stop etcd
```

BASH | 

11. Удалите директорию с данными Etcd на неисправном узле:

```
rm -rf /var/lib/etcd
```

BASH | 

12. Измените параметр состояния кластера для запуска сервиса Etcd:

```
sed -i  
's/ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE=new/ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE=existing/g'  
/etc/etcd.env
```

BASH | 

13. Запустите сервис Etcd на неисправном узле:

```
systemctl start etcd
```

BASH | 

14. Проверьте состояние сервиса Etcd:

```
systemctl status etcd
```

BASH | 

### Пример

```
● etcd.service - etcd  
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/etcd.service; enabled; vendor preset: disabled)  
Active: active (running) since Fri 2024-06-14 12:37:55 MSK; 30s ago  
Main PID: 96408 (etcd)  
Tasks: 9 (limit: 102296)  
Memory: 221.6M  
CGroup: /system.slice/etcd.service  
└─96408 /opt/etcd/etcd
```

BASH | 

```
Jun 14 12:37:55 nova-master-2.nova.internal etcd[96408]:
{"level":"info","ts":"2024-06-14T12:37:55.065848+0300","caller":"etcdmain/main.go:44","msg":"notifying
init daemon"}
Jun 14 12:37:55 nova-master-2.nova.internal etcd[96408]:
{"level":"info","ts":"2024-06-14T12:37:55.065967+0300","caller":"etcdmain/main.go:50","msg":"successfully
notified init daemon"}
Jun 14 12:37:55 nova-master-2.nova.internal systemd[1]: Started etcd.
```

Статус сервиса Etcd должен быть `active`.

15. Проверьте список участников кластера Etcd:

```
/opt/etcd/etcdctl member list --write-out=table
```

BASH | 

ID	STATUS	NAME	PEER ADDRS
CLIENT ADDRS	IS LEARNER		
4cafbdb8e176044a1	started	etcd2	https://172.31.100.105:2380   https://172.31.100.105:2379   false
51fc1c73bfe7f25f	started	etcd3	https://172.31.100.106:2380   https://172.31.100.106:2379   false
56be76cb75b1242d	started	etcd1	https://172.31.100.97:2380   https://172.31.100.97:2379   false

Вновь добавленный узел находится в состоянии `started`.

16. Проверьте статус участников кластера Etcd:

```
/opt/etcd/etcdctl endpoint status --cluster --write-out=table
```

BASH | 

*Пример*

```
/opt/etcd/etcdctl endpoint status --cluster --write-out=table
```

BASH | 

ENDPOINT	ID	VERSION	DB SIZE	IS LEADER
IS LEARNER	RAFT TERM	RAFT INDEX	RAFT APPLIED INDEX	ERRORS
https://172.31.100.105:2379	4cafbdb8e176044a1	3.5.10	151 MB	false
false	5	376222	376222	

https://172.31.100.106:2379   51fc1c73bfe7f25f   3.5.10   151 MB
false   false   5   376222   376222
https://172.31.100.97:2379   56be76cb75b1242d   3.5.10   151 MB
true   false   5   376222   376222
+-----+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+-----+

### 1.3. Восстановление кластера узлов Etcd

В данном разделе описывается процесс восстановления полного кластера Etcd. Процедура подразумевает, что кластер Kubernetes не работоспособен, а сервер Kubernetes API не отвечает на запросы. Вам потребуется наличие актуальной резервной копии для восстановления кластера в прежнее состояние.



Восстановление кластера Etcd в исходное состояние с помощью резервной копии является крайним случаем при восстановлении работоспособности Kubernetes. Если сервер Kubernetes API отвечает на запросы, значит Etcd доступен и полное восстановление не требуется. Достаточно восстановить неисправного участника кластера.

#### Необходимые условия

- ✓ У вас есть доступ к кластеру с учетной записью, имеющей роль `cluster-admin` в Kubernetes.
- ✓ Вы установили утилиту `kubectl` для работы с Kubernetes.
- ✓ У вас есть доступ по SSH на мастер-узлы кластера.
- ✓ У вас есть актуальная резервная копия мастер-узлов.
- ✓ У вас есть ключ шифрования резервных копий, если резервное копирование выполнялось с помощью модуля Data Protection.



Если вы используете модуль Data Protection, то восстановите актуальную резервную копию Etcd из последней доступной резервной копии с помощью *Kopia* следуя процедуре [Восстановление резервных копий мастер-узлов](#)). Если резервные копии хранятся на NFS-хранилище, то вам будет необходимо скопировать их на каждый мастер-узел.

При восстановлении кластера Etcd вам потребуется открыть 3 SSH-сессии (по одной на каждый мастер-узел).

#### Информация

В качестве примера в руководстве используются следующие имена и IP-адреса мастер-узлов:



```
NAME                                InternalIP
nova-master-1.nova.internal        172.31.100.97
nova-master-2.nova.internal        172.31.100.105
nova-master-3.nova.internal        172.31.100.106
```

BASH | 

Резервная копия Etcd располагается на каждом мастер-узле в директории `/tmp`.

## Порядок действий

1. Подключитесь по SSH к каждому мастер-узлу кластера Kubernetes.
2. Проверьте статус сервисов Etcd на каждом мастер-узле и остановите сервис, если он запущен:

```
systemctl status etcd
systemctl stop etcd
```

BASH | 

### Пример

```
systemctl status etcd
systemctl stop etcd
```

BASH | 

```
● etcd.service – etcd
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/etcd.service; enabled; vendor preset:
disabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2024-06-17
16:47:47 MSK; 2s ago
Process: 134875 ExecStart=/opt/etcd/etcd (code=exited, status=2)
Main PID: 134875 (code=exited, status=2)
```

3. Убедитесь, что параметр состояния кластера `ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE` имеет значение `new` на каждом мастер-узле:

```
cat /etc/etcd.env | grep ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE

ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE=new
```

BASH | 

Если значение отличается, измените его на `new` в файле `/etc/etcd.env`.

4. Установите переменные окружения для подключения к Etcd на первом мастер-узле:

```
source <(cat /etc/etcd.env | grep -v "^#\|^$" | sed 's/^/export /')
```

BASH | 

5. Удалите директорию с данными Etcd на каждом мастер-узле:

```
rm -rf /var/lib/etcd
```

BASH | 

## 6. Распакуйте резервную копию Etcd на каждом мастер-узле:

```
cd /tmp/ && tar -zxvf /tmp/etcd_snapshot_nova-v5.1.2_k8s-v1.27.11_2024-06-14_081538.db.tar.gz
```



Достаточно использовать один снимок Etcd и скопировать его на каждый мастер-узел.

## 7. Выполните восстановление снимка Etcd на каждом мастер-узле:

```
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/etcdctl snapshot restore \
  --data-dir=/var/lib/etcd \
  --name=<MEMBER_NAME> \
  --initial-
cluster=etcd1=https://<MEMBER_1_IP_ADDRESS>:2380,etcd2=https://<MEMBER_2_IP_
ADDRESS>:2380,etcd3=https://<MEMBER_3_IP_ADDRESS>:2380 \
  --initial-cluster-token=k8s_etcd \
  --initial-advertise-peer-urls=https://<MEMBER_1_IP_ADDRESS>:2380 \
  /tmp/opt/backup/etcd_snapshot_nova-v5.1.2_k8s-v1.27.11_2024-06-
14_081538.db
```

где MEMBER\_X\_IP\_ADDRESS - IP-адрес мастер-узла.

### Пример

Пример команды для первого мастер-узла будет выглядеть следующим образом:

```
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/etcdctl snapshot restore \
  --data-dir=/var/lib/etcd \
  --name=etcd1 \
  --initial-
cluster=etcd1=https://172.31.100.97:2380,etcd2=https://172.31.100.105:2380,e
tcd3=https://172.31.100.106:2380 \
  --initial-cluster-token=k8s_etcd \
  --initial-advertise-peer-urls=https://172.31.100.97:2380 \
  /tmp/opt/backup/etcd_snapshot_nova-v5.1.2_k8s-v1.27.11_2024-06-
14_081538.db
```

```
2024-06-19T20:02:10+03:00 info snapshot/v3_snapshot.go:260
restoring snapshot {"path": "/tmp/opt/backup/etcd_snapshot_nova-v5.1.2_k8s-
v1.27.11_2024-06-14_081538.db", "wal-dir": "/var/lib/etcd/member/wal",
"data-dir": "/var/lib/etcd", "snap-dir": "/var/lib/etcd/member/snap"}
2024-06-19T20:02:11+03:00 info membership/store.go:141 Trimming
membership information from the backend...
2024-06-19T20:02:11+03:00 info membership/cluster.go:421 added
member {"cluster-id": "dae05cd826ec589", "local-member-id": "0", "added-
peer-id": "4c357ea1a12149d0", "added-peer-peer-urls":
```

```

["https://172.31.100.97:2380"]}
    2024-06-19T20:02:11+03:00    info    membership/cluster.go:421    added
member    {"cluster-id": "dae05cd826ec589", "local-member-id": "0", "added-
peer-id": "e42bdaa6ace5c691", "added-peer-peer-urls":
["https://172.31.100.105:2380"]}
    2024-06-19T20:02:11+03:00    info    membership/cluster.go:421    added
member    {"cluster-id": "dae05cd826ec589", "local-member-id": "0", "added-
peer-id": "e7b44abd88b7fad0", "added-peer-peer-urls":
["https://172.31.100.106:2380"]}
    2024-06-19T20:02:11+03:00    info    snapshot/v3_snapshot.go:287    restored
snapshot    {"path": "/tmp/opt/backup/etcd_snapshot_nova-v5.1.2_k8s-
v1.27.11_2024-06-14_081538.db", "wal-dir": "/var/lib/etcd/member/wal",
"data-dir": "/var/lib/etcd", "snap-dir": "/var/lib/etcd/member/snap"}

```

Пример команды для второго мастер-узла будет выглядеть следующим образом:


```

ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/etcdctl snapshot restore \
    --data-dir=/var/lib/etcd \
    --name=etcd2 \
    --initial-
cluster=etcd1=https://172.31.100.97:2380,etcd2=https://172.31.100.105:2380,e
tcd3=https://172.31.100.106:2380 \
    --initial-cluster-token=k8s_etcd \
    --initial-advertise-peer-urls=https://172.31.100.105:2380 \
    /tmp/opt/backup/etcd_snapshot_nova-v5.1.2_k8s-v1.27.11_2024-06-
14_081538.db

    2024-06-19T20:02:48+03:00    info    snapshot/v3_snapshot.go:260
restoring snapshot {"path": "/tmp/opt/backup/etcd_snapshot_nova-v5.1.2_k8s-
v1.27.11_2024-06-14_081538.db", "wal-dir": "/var/lib/etcd/member/wal",
"data-dir": "/var/lib/etcd", "snap-dir": "/var/lib/etcd/member/snap"}
    2024-06-19T20:02:48+03:00    info    membership/store.go:141    Trimming
membership information from the backend...
    2024-06-19T20:02:49+03:00    info    membership/cluster.go:421    added
member    {"cluster-id": "dae05cd826ec589", "local-member-id": "0", "added-
peer-id": "4c357ea1a12149d0", "added-peer-peer-urls":
["https://172.31.100.97:2380"]}
    2024-06-19T20:02:49+03:00    info    membership/cluster.go:421    added
member    {"cluster-id": "dae05cd826ec589", "local-member-id": "0", "added-
peer-id": "e42bdaa6ace5c691", "added-peer-peer-urls":
["https://172.31.100.105:2380"]}
    2024-06-19T20:02:49+03:00    info    membership/cluster.go:421    added
member    {"cluster-id": "dae05cd826ec589", "local-member-id": "0", "added-
peer-id": "e7b44abd88b7fad0", "added-peer-peer-urls":
["https://172.31.100.106:2380"]}
    2024-06-19T20:02:49+03:00    info    snapshot/v3_snapshot.go:287    restored
snapshot    {"path": "/tmp/opt/backup/etcd_snapshot_nova-v5.1.2_k8s-
v1.27.11_2024-06-14_081538.db", "wal-dir": "/var/lib/etcd/member/wal",
"data-dir": "/var/lib/etcd", "snap-dir": "/var/lib/etcd/member/snap"}


```

Пример команды для третьего мастер-узла будет выглядеть следующим образом:


```
BASH |   
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/etcdctl snapshot restore \  
  --data-dir=/var/lib/etcd \  
  --name=etcd3 \  
  --initial-  
cluster=etcd1=https://172.31.100.97:2380,etcd2=https://172.31.100.105:2380,e  
tcd3=https://172.31.100.106:2380 \  
  --initial-cluster-token=k8s_etcd \  
  --initial-advertise-peer-urls=https://172.31.100.106:2380 \  
  /tmp/opt/backup/etcd_snapshot_nova-v5.1.2_k8s-v1.27.11_2024-06-  
14_081538.db
```

```
2024-06-19T20:04:01+03:00  info    snapshot/v3_snapshot.go:260 restoring  
snapshot {"path": "/tmp/opt/backup/etcd_snapshot_nova-v5.1.2_k8s-  
v1.27.11_2024-06-14_081538.db", "wal-dir": "/var/lib/etcd/member/wal",  
"data-dir": "/var/lib/etcd", "snap-dir": "/var/lib/etcd/member/snap"}  
2024-06-19T20:04:02+03:00  info    membership/store.go:141 Trimming  
membership information from the backend...  
2024-06-19T20:04:02+03:00  info    membership/cluster.go:421  added member  
{"cluster-id": "dae05cd826ec589", "local-member-id": "0", "added-peer-id":  
"4c357ea1a12149d0", "added-peer-peer-urls": ["https://172.31.100.97:2380"]}  
2024-06-19T20:04:02+03:00  info    membership/cluster.go:421  added member  
{"cluster-id": "dae05cd826ec589", "local-member-id": "0", "added-peer-id":  
"e42bdaa6ace5c691", "added-peer-peer-urls": ["https://172.31.100.105:2380"]}  
2024-06-19T20:04:02+03:00  info    membership/cluster.go:421  added member  
{"cluster-id": "dae05cd826ec589", "local-member-id": "0", "added-peer-id":  
"e7b44abd88b7fad0", "added-peer-peer-urls": ["https://172.31.100.106:2380"]}  
2024-06-19T20:04:02+03:00  info    snapshot/v3_snapshot.go:287 restored  
snapshot {"path": "/tmp/opt/backup/etcd_snapshot_nova-v5.1.2_k8s-  
v1.27.11_2024-06-14_081538.db", "wal-dir": "/var/lib/etcd/member/wal",  
"data-dir": "/var/lib/etcd", "snap-dir": "/var/lib/etcd/member/snap"}
```

8. Запустите сервис Etcd на каждом мастер-узле подряд и проверьте его статус:

```
BASH |   
systemctl start etcd  
systemctl status etcd
```

*Пример*

```
BASH |   
systemctl start etcd  
systemctl status etcd
```

● etcd.service – etcd

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/etcd.service; enabled; vendor preset: disabled)

Active: active (running) since Wed 2024-06-19 20:05:17 MSK; 59s ago

Main PID: 134154 (etcd)

Tasks: 10 (limit: 102296)

```
Memory: 56.8M
CGroup: /system.slice/etcd.service
└─134154 /opt/etcd/etcd
```

Статус сервиса Etcd должен быть `active`.

#### 9. Проверьте статус участников кластера Etcd:

```
/opt/etcd/etcdctl endpoint status --cluster --write-out=table
```

BASH | 

#### Пример

```
/opt/etcd/etcdctl endpoint status --cluster --write-out=table
```

BASH | 

LEADER	IS LEARNER	RAFT TERM	ID	VERSION	DB SIZE	IS	ERRORS
https://172.31.100.97:2379	4c357ea1a12149d0	3.5.10	151 MB	2	6489	6489	
https://172.31.100.105:2379	e42bdaa6ace5c691	3.5.10	151 MB	2	6489	6489	
https://172.31.100.106:2379	e7b44abd88b7fad0	3.5.10	151 MB	2	6489	6489	

На данном этапе восстановление кластера Etcd завершено. Далее необходимо выполнить проверку работоспособности среды Kubernetes.

# Перечень матриц совместимости и протестированных интеграций

В данном разделе представлена информация о протестированных интеграциях платформы Nova Container Platform SE с другими продуктами. Вы можете встретить следующие статусы в справочной информации:

- **IPI**: Автоматизированный метод развертывания в инфраструктуре, подготовленной узлом nova-ctl для управления платформой.
- **UPI**: Автоматизированный метод развертывания в инфраструктуре, подготовленной пользователем.

## 1. Операционные системы

В таблице ниже вы можете найти информацию о поддерживаемых ОС в Nova Container Platform SE.

Операционные системы	1.0
<a href="#">РЕД ОС<sup>[1]</sup></a>	7.3

## 2. Платформы виртуализации и частные облака

В таблице ниже вы можете найти информацию о поддерживаемых платформах виртуализации и частных облаках в Nova Container Platform SE.

Платформы виртуализации и частные облака	1.0
<a href="#">oVirt</a>	4.5 <i>IPI, UPI</i>
<a href="#">zVirt</a>	3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, Max1.0 <i>IPI, UPI</i>
<a href="#">VMware vSphere<sup>[2]</sup></a>	6.7, 7.0, 8.0 <i>IPI, UPI</i> Ы

1. Используйте сертифицированную ФСТЭК версию РедОС RedOS-MUROM-7.3-20231219.2

2. Функциональность компонента vSphere CSI зависит от версии платформы vSphere и может быть ограничена в более ранних версиях. Тестирование выполнялось с использованием виртуальных сетей [стандартных](#) и

[распределенных](#) коммутаторов vSphere. Тестирование с использованием [NSX-T](#) не проводилось.