

# Проверка срока действия сертификатов платформы

## 1. Проверка сертификатов, выпущенных в StarVault

Вы можете проверить срок действия сертификатов платформы, выпущенных в StarVault, с помощью утилиты `nova-ctl`. Для этого выполните следующую команду:

```
nova-ctl certs check-expiration --ssh-key key.pem --ssh-user ec2-user
```

BASH | 



В качестве аргументов `--ssh-key` и `--ssh-user` укажите информацию, использованную на этапе конфигурации ключевой пары SSH.

### Пример

```
nova-ctl certs check-expiration --ssh-key key.pem --ssh-user ec2-user
```

BASH | 

Node	Certificate	Expires
Residual time	Certificate authority	
node-master-hnf8g804	etcd/etcd-admin	2024-08-09 08:31:01
365d	etcd-ca-int	
node-master-hnf8g804	etcd/etcd-client	2024-08-09 08:31:00
365d	etcd-ca-int	
node-master-hnf8g804	etcd/etcd-peer	2024-08-09 08:31:01
365d	etcd-ca-peer	
node-master-hnf8g804	etcd/healthcheck-client	2024-08-09 08:30:17
365d	etcd-ca-int	
node-master-hnf8g804	front-proxy-client	2024-08-09 08:31:44
365d	kubernetes-front-proxy-ca	
node-master-hnf8g804	kube-apiserver	2024-08-09 08:31:43
365d	kubernetes-ca	
node-master-hnf8g804	kube-apiserver-etcd-client	2024-08-09 08:31:44
365d	etcd-ca-int	
node-master-hnf8g804	kube-apiserver-kubelet-client	2024-08-09 08:31:43
365d	kubernetes-ca	
node-master-hnf8g804	kubelet	2024-08-09 08:31:45
365d	kubernetes-kubelet-ca	
node-master-hnf8g804	kubelet-client	2024-08-09 08:31:45

365d	kubernetes-ca		
node-master-hnf8g804	node-drainer	2024-08-09 08:31:45	
365d	kubernetes-ca		
node-master-hnf8g804	system-vault-secrets-webhook	2024-08-09 08:30:22	
365d	kubernetes-ca		
node-master-hnf8g804	users/admin	2024-08-09 08:31:44	
365d	kubernetes-ca		
node-master-hnf8g804	users/controller-manager	2024-08-09 08:31:44	
365d	kubernetes-ca		
node-master-hnf8g804	users/scheduler	2024-08-09 08:31:45	
365d	kubernetes-ca		
node-worker-2ufpusql	kubelet	2024-08-09 08:30:58	
365d	kubernetes-kubelet-ca		
node-worker-2ufpusql	kubelet-client	2024-08-09 08:30:58	
365d	kubernetes-ca		
node-worker-2ufpusql	node-drainer	2024-08-09 08:30:58	
365d	kubernetes-ca		
node-worker-zkot1gq2	kubelet	2024-08-09 08:30:58	
365d	kubernetes-kubelet-ca		
node-worker-zkot1gq2	kubelet-client	2024-08-09 08:30:58	
365d	kubernetes-ca		
node-worker-zkot1gq2	node-drainer	2024-08-09 08:30:58	
365d	kubernetes-ca		

Node	Certificate authority	Expires	
Residual time			
node-master-hnf8g804	etcd-ca-int	2028-08-08 08:30:16	1825d
node-master-hnf8g804	etcd-ca-peer	2028-08-08 08:30:17	1825d
node-master-hnf8g804	kubernetes-ingress	2028-08-08 08:30:24	1825d
node-master-hnf8g804	kubernetes-front-proxy-ca	2028-08-08 08:30:20	1825d
node-master-hnf8g804	kubernetes-kubelet-ca	2028-08-08 08:30:20	1825d
node-master-hnf8g804	kubernetes-signer-ca	2028-08-08 08:30:21	1825d
node-master-hnf8g804	kubernetes-ca	2028-08-08 08:30:20	1825d
node-master-hnf8g804	nova-platform.io	2033-08-07 08:29:58	3650d

Для удобства срок действия сертификатов платформы предоставляется в виде двух таблиц:

- В первой таблице указаны серверные и клиентские сертификаты узлов платформы.
- Во второй таблице указаны сертификаты корневых центров.

## 2. Проверка сертификатов, выпущенных в Cert-Manager

Для проверки срока действия сертификатов, выпущенных с помощью Cert-Manager, администратор кластера может воспользоваться утилитой `kubectl` и следующей командой:

```
kubectl get certificate -A -o custom-  
columns=NAME:.metadata.name,EXPIRES:.status.notAfter
```

BASH | 

### Пример

```
$ kubectl get certificate -A -o custom-  
columns=NAME:.metadata.name,EXPIRES:.status.notAfter  
NAME                                EXPIRES  
nova-vpa-admission-controller      2024-08-09T08:36:39Z  
default-ingress-certificate        2024-08-09T08:36:37Z  
nova-console-serving-cert          2024-08-09T08:36:37Z  
monitoring-plugin-cert             2024-08-09T08:36:37Z
```

BASH | 

Также получить расширенную информацию о сертификатах возможно с помощью команды:

```
kubectl get certificate -A -o wide
```

BASH | 

### Пример

```
$ kubectl get certificate -A -o wide  
NAMESPACE          NAME                                READY  SECRET  
ISSUER              STATUS  
AGE  
kube-system         nova-vpa-admission-controller      True   nova-vpa-  
admission-controller-cert  nova-dynamic-internal-cluster-issuer  Certificate  
is up to date and has not expired  21d  
nova-cert-management default-ingress-certificate        True   default-ingress-
```

BASH | 

certificate	nova-oauth-internal-cluster-issuer	Certificate is up to date and has not expired	21d
nova-console-serving-cert	nova-console-serving-cert	True	nova-console-serving-cert
nova-console-serving-cert	nova-dynamic-internal-cluster-issuer	Certificate is up to date and has not expired	21d
nova-monitoring-plugin-cert	monitoring-plugin-cert	True	monitoring-plugin-cert
nova-monitoring-plugin-cert	nova-dynamic-internal-cluster-issuer	Certificate is up to date and has not expired	21d

## 3. Следующие шаги

---

При необходимости вы можете обновить сертификаты платформы Nova Container Platform.

- Обновление сертификатов платформы

# Управление цепочками сертификатов

В Nova Container Platform для управления цепочками TLS-сертификатов интегрировано решение Trust Manager.

Trust Manager - это оператор Kubernetes, предназначенный для централизованного управления и распространения цепочек доверенных сертификатов (*Trust Bundles*) в кластере Kubernetes. С его помощью обеспечивается унифицированное управление цепочками сертификатов, упрощается развертывание приложений, требующих доверия к определенным корневым удостоверяющим центрам (CAs), а также снижаются риски, связанные с использованием устаревших или недоверенных CA.

Цепочки Trust Manager в кластере Kubernetes - это ресурсы `Bundles` в API-группе `trust.cert-manager.io`.

## 1. Цепочка доверенных сертификатов по умолчанию

По умолчанию в кластере Kubernetes доступна цепочка `trusted-ca-bundle`, сертификаты которой сохранены в ConfigMap с таким же именем в родительском пространстве имен `nova-cert-management`.

Данная цепочка синхронизируется во все пространства имен, имеющие метку `nova-platform.io/trusted-ca-bundle: enabled`.

Источниками сертификатов для сборки всей цепочки служат ресурсы ConfigMap, имеющие метку `nova-platform.io/trusted-ca-bundle-inject: enabled` и ключ `ca.crt`, значение которого является сертификатом в формате PEM.



Несмотря на то, что в Trust Manager есть поддержка работы с секретами Kubernetes, в Nova Container Platform данная возможность отключена в целях безопасности и ограничения привилегий Trust Manager. Сертификаты CA не являются чувствительными данными и могут храниться в ConfigMap.

*Пример цепочки по умолчанию*

YAML |

```
apiVersion: trust.cert-manager.io/v1alpha1
kind: Bundle
metadata:
  name: trusted-ca-bundle
spec:
  sources:
    - useDefaultCAs: true
```

```
- configMap:
  key: ca.crt
  selector:
    matchLabels:
      nova-platform.io/trusted-ca-bundle-inject: enabled
target:
  configMap:
    key: ca-certificates.pem
  namespaceSelector:
    matchLabels:
      nova-platform.io/trusted-ca-bundle: enabled
```



Обратите внимание, что цепочка `trusted-ca-bundle` также включает публичные сертификаты (опция `useDefaultCAs: true`). Это означает, что используя цепочку по умолчанию, ваши сервисы будут доверять не только персональным сертификатам, но так же и всем публично доступным, включая сертификаты российских удостоверяющих центров.

## 2. Использование цепочек в пользовательских приложениях

Для использования цепочек сертификатов в собственных приложениях рекомендуется следующий порядок действий:

- Создать необходимые ресурсы ConfigMap с необходимыми сертификатами CA. Используйте один ресурс ConfigMap для одного сертификата CA. Установите метку на ресурс, по которой его можно будет найти оператору Trust Manager.
- Подготовьте необходимые пространства имен, в которые потребуется распространить цепочку сертификатов. Установите для этого соответствующую метку.
- Создать новый ресурс Bundle, где укажите параметры организации цепочки сертификатов. Вы можете указать несколько селекторов для поиска ресурсов ConfigMap с сертификатами.
- (Опционально) Включите в цепочку публичные сертификаты.

После того, как цепочка станет доступна в кластере Kubernetes, вы можете использовать ее в своих приложениях. Для этого вам необходимо будет смонтировать ConfigMap с цепочкой в Pod. В зависимости от ОС, которая лежит в основе контейнера, точка монтирования единого файла с сертификатами CA может отличаться:

- Для Debian-based ОС (Debian, Ubuntu), а также ОС Alpine, цепочку необходимо монтировать в файл `/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt`.
- Для RHEL-based ОС (RHEL, CoreOS, Fedora, CentOS, Rocky Linux) цепочку необходимо монтировать в файл `/etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem`.



При добавлении собственных сертификатов в цепочку по умолчанию `trusted-ca-bundle` некоторые из служебных сервисов Nova Container Platform будут автоматически перезапущены.