

Два бита

Это плохо запрограммированное поисковое устройство злит своей медлительностью настолько же, насколько не прощает несвоевременный ввод данных. Терпение.

Запросите набор двухбуквенных кодов, чтобы найти правильный ответ, а затем введите его. Эта примитивная поисковая машина нетерпима к незавершённым и чрезмерным вводам, а также к любым вводам во время своей работы.

Шаг 1: Определение начального кода

- Если в серийном номере есть буквы, используйте положение самой левой буквы в английском алфавите в качестве начального значения (A=1, B=2, и т.д.). Если букв нет, используйте 0.
- Прибавьте последнюю цифру серийного номера, умноженную на количество батареек.
- Если на бомбе есть порт Стерео RCA, удвойте текущее значение.*
- Это значение** – ваш текущий код.

* Важно: Пропустите этот шаг, если на бомбе также есть порт RJ45.

** Важно: Если значение больше 99, возьмите две последних цифры. Если значение меньше 10, добавьте слева 0.

Шаг 2: Определение пары символов и запрос

Используя текущий код, найдите в таблице пару символов. Введите её и нажмите "Query".

	-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
0-	kb	dk	gv	tk	pv	kp	bv	vt	pz	dt
1-	ee	zk	ke	ck	zp	pp	tp	tg	pd	pt
2-	tz	eb	ec	cc	cz	zv	cv	gc	bt	gt
3-	bz	pk	kz	kg	vd	ce	vb	kd	gg	dg
4-	pb	vv	ge	kv	dz	pe	db	cd	td	cb
5-	gb	tv	kk	bg	bp	vp	ep	tt	ed	zg
6-	de	dd	ev	te	zd	bb	pc	bd	kc	zb
7-	eg	bc	tc	ze	zc	gp	et	vc	tb	vz
8-	ez	ek	dv	cg	ve	dp	bk	pg	gk	gz
9-	kt	ct	zz	vg	gd	cp	be	zt	vk	dc

Шаг 3: Повторение и ввод

- Код, полученный в результате запроса на шаге 2 – ваш текущий код. Повторите шаг 2 ещё 2 раза, каждый раз используя новый код.
- Введите пару символов, соответствующую последнему коду и нажмите "Submit".