


Assunto: Botões (Português do Brasil)

*Você pode pensar que um botão escrito "Aperte" é auto-explicativo.
Este é o tipo de pensamento que faz pessoas explodirem.*

Veja o Apêndice A para identificação de indicadores.

Veja o Apêndice B para identificação de pilhas.



Confira se no módulo há um adesivo com um código de barras e a indicação "PT VI". Caso contrário, este não é o manual correto.

Siga estas regras na ordem listada. Faça a primeira que se aplicar:

1. Se o botão for azul e estiver escrito "Abortar", mantenha o botão pressionado e siga as instruções do "Soltando o botão".
2. Se houver mais de uma pilha na bomba e estiver escrito no botão "Detonar", pressione e solte imediatamente o botão.
3. Se o botão for branco e houver um indicador aceso escrito "CAR", mantenha o botão apertado e siga as instruções do "Soltando o botão".
4. Se houver mais de duas pilhas na bomba e um indicador aceso escrito "FRK", pressione e solte imediatamente o botão.
5. Se o botão for amarelo, mantenha o botão apertado e siga as instruções do "Soltando o botão".
6. Se o botão for vermelho e estiver escrito "Segurar", pressione e solte imediatamente o botão.
7. Se nada acima se aplicar, mantenha o botão pressionado e siga as instruções do "Soltando o botão".

Soltando o botão

Quando você pressionar um botão, uma faixa colorida irá acender ao lado direito do módulo. Baseado nesta cor você deve soltar o botão em um tempo específico no contador:

Faixa azul:

solte quando o contador tiver o dígito 4 em qualquer posição.

Faixa branca:

solte quando o contador tiver o dígito 1 em qualquer posição.

Faixa amarela:

solte quando o contador tiver o dígito 5 em qualquer posição.

Qualquer outra cor de faixa:

solte quando o contador tiver o dígito 1 em qualquer posição.