


รหัสสมอร์ส (ไทย)

ตรวจสอบว่ามีบาร์โค้ดที่โมดูลที่เขียนว่า “TH V1” หรือไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าเปิดผิดคู่มือ

- แปลรหัสสมอร์สเป็นคำ จากไฟกระพริบโดยใช้ตารางด้านล่าง
- รหัสจะวนซ้ำโดยเว้นระยะยาว ก่อนที่จะซ้ำ
- เมื่อได้คำแล้ว ตั้งตามความถี่ที่กำหนด แล้วกดปุ่ม “ส่ง”



ตารางรหัสสมอร์สภาษาไทย

1. ไฟสว่างแบบสั้น คือ จุด
2. ไฟสว่างแบบยาว คือ ขีด
3. มีช่วงว่างยาวระหว่างตัวอักษร
4. มีช่วงว่างยาวมากก่อนที่จะซ้ำคำ

ก	ขีด	ขีด	จุด	ะ	จุด	ขีด	จุด	จุด	จุด
ข ข	ขีด	จุด	ขีด	จุด	า	ขีด			
ค ค ข	ขีด	จุด	ขีด		ำ	จุด	ขีด	จุด	จุด
ง	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	จุด			
จ	ขีด	จุด	ขีด	ขีด	า	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ฉ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ช	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ช	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ญ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ด ฎ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ด ฎ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ถ ฐ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ท ฑ ฒ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ณ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
บ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ป	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ผ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ฝ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
พ ภ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ฟ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ม	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ย	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ร	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ล ฬ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ว	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ศ ษ ส	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ห	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ฮ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด
ธ ฒ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด	อ	ขีด	ขีด	ขีด	ขีด

คำ	ความถี่
ระเบิด	3.505 MHz
ระเหิด	3.515 MHz
ไขไก่	3.522 MHz
ไก่ไข่	3.532 MHz
บริการ	3.535 MHz
บริบาล	3.542 MHz
บริหาร	3.545 MHz
บริบท	3.552 MHz
สะสาง	3.555 MHz
เพิ่มพูน	3.565 MHz
ภาคภูมิ	3.572 MHz
โอกาส	3.575 MHz
อากาศ	3.582 MHz
สัญญา	3.592 MHz
สัญญาณ	3.595 MHz
สงสาร	3.600 MHz