

 姓名：李全欣 班级：计算机2018级4-7 成绩：87.5分**一.单选题** (共4题,50.0分)

1 对于catch子句的排列，下列哪种是正确的( )

- A、 父类在先，子类在后
- B、 子类在先，父类在后
- C、 有继承关系的异常不能在同一个try程序段内
- D、 先有子类，其他如何排列都无关

正确答案： B 我的答案： A

得分： 0.0分

2 当方法遇到异常又不知如何处理时，下列哪种说法是正确的( )

- A、 捕获异常
- B、 抛出异常
- C、 声明异常
- D、 嵌套异常

正确答案： C 我的答案： C

得分： 12.5分

3 在异常处理中，如释放资源、关闭文件、关闭数据库等由( )来完成。

- A、 try子句
- B、 catch子句
- C、 finally子句
- D、 throw子句

正确答案： C 我的答案： C

得分： 12.5分

4 一个异常将终止( )

- A、 整个程序
- B、 另终止抛出异常的方法
- C、 产生异常的try块
- D、 上面的说法都不对

正确答案： A 我的答案： A

得分： 12.5分

**二.判断题** (共4题,50.0分)

1 程序中抛出异常时(throw)，只能抛出自己定义的异常对象。

我的答案：×      正确答案：×

得分：12.5分

---

2    一个异常处理中finally语句块只能有一个或者可以没有。

我的答案：√      正确答案：√

得分：12.5分

---

3    异常类对象代表当前出现的一个具体异常。

我的答案：√      正确答案：√

得分：12.5分

---

4    如果异常发生时，没有捕获异常的代码，程序会正常执行。

我的答案：×      正确答案：×

得分：12.5分