



## 第八章课堂测试1

[返回](#)

姓名: 李全欣 班级: 计算机2018级4-7 成绩: 87.5分

## 一.单选题 (共3题,37.5分)

1 如下代码创建一个新线程并启动线程,问:四个选项中可以保证正确代码创建target对象,并能编译正确的是?

```
public static void main(String[] args) {  
  
    Runnable target=new MyRunnable( );  
  
    Thread myThread=new Thread(target);  
  
}
```

A、  
public class MyRunnable extends Runnable {  
  
 public void run( ) { }  
  
}

B、  
ublic class MyRunnable extends Runnable {  
  
 void run( ) { }  
  
}

C、  
public class MyRunnable implements Runnable {  
  
 public void run( ) { }  
  
}

D、  
public class MyRunnable implements Runnable {  
  
 void run( ) { }  
  
}

正确答案: C 我的答案: C

得分: 12.5分

答案解析:

D答案不能重写run方法。

2 当线程调用start( )后,其所处状态为 ( ) ?

A、 阻塞状态

B、 运行状态

C、 就绪状态

D、 新建状态

正确答案： C      我的答案： C

得分： 12.5分

3 用 () 方法可以改变线程的优先级。

A、 run

B、 setPriority

C、 yield

D、 sleep

正确答案： B      我的答案： B

得分： 12.5分

## 二.多选题 (共1题,12.5分)

1 以下选项中可以填写到横线处，让代码正确编译和运行的是？

```
public class Test implements Runnable {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        _____  
  
        t.start();  
  
        System.out.println("main");  
  
    }  
  
    public void run() {  
  
        System.out.println("thread1!");  
  
    }  
  
}
```

A、 Thread t = new Thread(new Test());

B、 Test t = new Test();

C、 Thread t = new Test();

D、 Thread t = new Thread();

正确答案： AD      我的答案： AB

得分： 0.0分

答案解析：

A选项能有输出thread1! D选项没有输出 建立一个空内容的线程

## 三.判断题 (共4题,50.0分)

1 进程是线程Thread内部的一个执行单元，它是程序中一个单一顺序控制流程。

我的答案：×      正确答案：×

得分：12.5分

---

2    线程的优先级是10，B线程的优先级是1，那么当进行调度时一定会先调用A。

我的答案：×      正确答案：×

得分：12.5分

---

3    Thread类实现了Runnable接口。

我的答案：√      正确答案：√

得分：12.5分

---

4    一个线程可以调用yield方法使其他线程有机会运行。

我的答案：√      正确答案：√

得分：12.5分