

第二章全部测试

[返回](#)

姓名：李全欣 班级：计算机2018级4-7 成绩：75分

一.单选题 (共10题,50.0分)

1 下列哪一项叙述是正确的()

- A、 char型字符在Unicode表中的位置范围是0至32767
- B、 char型字符在Unicode表中的位置范围是0至65535
- C、 char型字符在Unicode表中的位置范围是0至65536
- D、 char型字符在Unicode表中的位置范围是-32768至32767

正确答案： B

我的答案： B

得分： 5.0分

答案解析：

2 Java语言中表达式10/3的结果是哪项?

- A、 3.3
- B、 3.33
- C、 3
- D、 3.0

正确答案： C

我的答案： C

得分： 5.0分

3 将有三个boolean值的数组初始化为true的是()

- A、 boolean []b=new boolean[3]
- B、 boolean []b={true,true,true}
- C、 boolean [3]b={true,true,true}
- D、 boolean []b=new boolean[3]; b={true,true,true}

正确答案： B

我的答案： D

得分： 0.0分

4 下列()是合法的标识符?

- A、 12class
- B、 void
- C、 -5
- D、 _blank

正确答案： D

我的答案： D

得分： 5.0分

5 下列Java语句中,不正确的一项是()

- A、 `int e, a, b = 10;`
- B、 `char c, d = 'a ';`
- C、 `float e = 0.0d;`
- D、 `double c = 0.0f;`

正确答案： C 我的答案： C

得分： 5.0分

6 整型数据类型中,需要内存空间最少的是

- A、 `short`
- B、 `long`
- C、 `int`
- D、 `byte`

正确答案： D 我的答案： D

得分： 5.0分

7 已知int x=7, y=8, z=5;则表达式(x*y/z++)的值是

- A、 9
- B、 9.33
- C、 11
- D、 11.20

正确答案： C 我的答案： C

得分： 5.0分

8 以下的变量定义中,合法的语句是()

- A、 `float 1_variable=3.4;`
- B、 `int abc_=21;`
- C、 `double a=1+4e2.5;`
- D、 `short do=15;`

正确答案： B 我的答案： B

得分： 5.0分

9 对于int a[] = new int[3];下列哪个叙述是错误的()

- A、 `a.length`的值是3。
- B、 `a[1]`的值是1。
- C、 `a[0]`的值是0。
- D、 `a[a.length-1]`的值等于`a[2]`的值。

正确答案： B 我的答案： B

得分： 5.0分

答案解析：

10 现有1个char类型的变量c1=66和1个整型变量i=2,当执行c1=c1+(char)i;语句后,c1的值为()

- A、 'd'
- B、 'D'

- C、 68
- D、 语句在编译时出错

正确答案： D

我的答案： C

得分： 0.0分

二.判断题 (共10题,50.0分)

1 if语句不可以嵌套使用,只有if-else才可以嵌套使用

我的答案： ×

正确答案： ×

得分： 5.0分

2 break语句常见的用法是在switch语句中,通过break语句退出switch语句,使程序从整个switch 语句后面的第一条语句开始执行。

我的答案： ×

正确答案： √

得分： 0.0分

3 在Java中所实现的二维数组,实际上是由一维数组构成的数组

我的答案： √

正确答案： √

得分： 5.0分

4 Java语言的标识符是区分大小写的

我的答案： √

正确答案： √

得分： 5.0分

5 一个数组中所有元素都必须具有相同的数据类型

我的答案： √

正确答案： √

得分： 5.0分

6 定义数组时必须分配内存

我的答案： ×

正确答案： ×

得分： 5.0分

7 任何变量在使用前都必须显式初始化。

我的答案： √

正确答案： ×

得分： 0.0分

8 在switch语句中,完成一个case语句块后,若没有通过break语句跳出switch语句,则会继续执行后面的case语句块

我的答案： ×

正确答案： √

得分： 0.0分

9 已知int i=10,j=20,k=30表达式:(i<10&& j>10&&k!=10)的值为true

我的答案： ×

正确答案： ×

得分： 5.0分

10 对于数组int[][] t = {{1,2,3},{4,5,6}}来说,t.length等于3,t[0].length等于2

我的答案： ×

正确答案： ×

得分： 5.0分