

- 1) pwd - вывод имени текущего диалога
- 2) cd ~user - перейти в домашнюю папку пользователя user
- 3) ls -F - отобразить содержимое текущей директории с добавлением  
к именам символов, характеризующих тип
- 4) mkdir test - создать папку test
- 5) cd test - переход в папку test
- 6) cp /usr/share/common-licenses/\* . - копировать все файлы директории в  
текущую директорию ( точка  
через пробел  
после звёздочки  
важна!)
- 7) ls -all - Отобразить файлы с информацией о размере и правах доступа
- 8) mv BSD TEST - Переименовать файл BSD в TEST
- 9) rm TEST - Удалить файл TEST
- 10) grep -n "the" GPL-1 - Найти номера строк в файле GPL-1 содержащие текст "the"
- 11) diff GPL-1 GPL-2 - Сравнить файлы GPL-1 и GPL-2
- 12) mkdir proba - Создать каталог proba в папке test
- 13) mv \* proba - Переместить файлы из папки test в test/proba  
(выдаст ошибку, что не возможно  
перенести папку это  
нормально)
- 14) rm proba/\* - Удалить файлы из test/proba
- 15) rm -r proba - Удалить каталог proba со всем его содержимым
- 16) cp -r /usr/share/vim/vim73/\* . - Аналогичная ситуация, как и в пункте 6  
только аккуратнее папки vim73 может  
не быть
- 17) rm -r test - Удалить каталог proba со всем его содержимым  
(перед этим необходимо вернуться в каталог выше  
с помощью команды cd .. )