编写一个脚本其名称为 judge.sh，所有功能均在脚本里实现

(1)显示当前目录

(2)从键盘读取一个字符串，要求有相应的提示语句

(3)判断以该字符串命名的目录是否存在，并将结果输出.

(4)若 2 题中的目录存在，切换到该目录下，创建空文本文件，文件名称为姓名首字母缩写，将学号循环 10 次写入到该文件中。若 2 题中的目录不存在，创建以该字符串命名的目录，切换到该目录下，创建空文本文件，文件名称为姓名首字母，将姓名全拼循环 10 次写入到该文本文件中。

```
vi judge.sh
#!/bin/bash
pwd
read -p "please input a directory  name"：a
if [ -d $a ];then
   echo "directory $a exists."
   cd $a
   touch ZHK.txt
   int=1
while [ $int -le 10 ]
do
   echo "2452100320" >> ZHK.txt
   let int=$int+1
done
else
   echo "directory $a does not exist."
   mkdir $a
   cd $a
   touch ZHK.txt
   int=1
while [ $int -le 10 ]
do
   echo "zhuhaokun" >> ZHK.txt
   let int=$int+1
done
fi
```

编写一个脚本其名称为 judge.sh，所有功能均在脚本里实现。
(1)显示当前目录下文件的详细信息。
(2)从键盘读取两个字符串，要求有相应的提示语句。
(3)判断这两个字符串是否相同，并将结果输出。
(4)若 2 题中的字符串不相同，创建一个姓名缩写命名的文件，将改为可读可写不可执行，将学号循环 5 次写入到该文件中。若 2 题中的字符串相同，创建以该字符串命名的文件，再创建一个 3 级目录，将文件移动到该目录下，将姓名全拼音循坏 5 次写入到该文本文件中并显示文本内容。

```
#l/bin/bash
ls -l
read -p "please input two strings: " a b
   if [ "$a" = "$b" ];then
echo "The two strings are the same."
touch $a.txt
mkdir -p 3/2/1
mv $a.txt 3/2/1
int=1
       while [ $int -le 5 ]
       do
            echo "zhuhaokun"    >> 3/2/1/$a.txt
            let int=$int+1
       done
       cat 3/2/1/$a.txt
    else
  echo "The two strings are different."
  touch zhk.txt
  chmod 666 zhk.txt
  int=1
       while [ $int -le 5 ]
       do
            echo "2452100320" >> zhk.txt
            let int=$int+1
       done
  fi
```

一.在家目录下创建一个名为 program 的目录，在该目录下写 C 语言代码，文件名称为 MAX.c，要求实现以下功能:

1.主函数中提示输入三个数字。

2.如果用户输入的数字不在 1-100 以内，则提示错误并重新输入知道输入成功，跳出循环.

3.在子函数中求三个数的最小值，并在主函数中调用子函数输出结果.

```
mkdir program
cd program
vi MAX.c
#include <stdio.h>
int getMin(int a, int b, int c)
{
    int min = a;
    if(b < min) min = b;
    if(c < min) min = c;
    return min;
}
int main()
{
    int x,y,z;
    while(1)
    {
        printf("Please input the first number (1-100): ");
        scanf("%d",&x);
        if(x >=1 && x <=100) break;
        printf("Error! Number out of range 1-100, please input again.\n");
    }
    while(1)
    {
        printf("Please input the second number (1-100): ");
        scanf("%d",&y);
        if(y >=1 && y <=100) break;
        printf("Error! Number out of range 1-100, please input again.\n");
    }
    while(1)
    {
        printf("Please input the third number (1-100): ");
        scanf("%d",&z);
        if(z >=1 && z <=100) break;
        printf("Error! Number out of range 1-100, please input again.\n");
    }
    int res = getMin(x,y,z);
    printf("The minimum value of three numbers = %d\n", res);
    return 0;
}       运行命令:1.gcc MAX.c -o zhk    2. ./zhk
```

二. 在家目录下创建一个名为 make 的子目录，源文件名称为 main.c 用 make 工具管理上一题的 C 语言程序项目。

1.三个文件要求实现上一题的功能，其中 calc.c 文件要求实现找到最大值的功能.

2.makefile 文件中关联目标和所依赖的问题就，编译链接目标文件，最终目标的名称为姓名缩写

3. 使用伪且标清楚编译过程中产生的中间文件

附加内容:拆为 1. calc.o 2.calc.c 3.main.c

1. mkdir make

cd make

2. vi.calc.h

```
#ifndef CALC_H
#define CALC_H
int getMax(int a,int b,int c);
#endif
```

3. vi.calc.c

```
#include "calc.h"
int getMax(int a, int b, int c)
{
    int max = a;
    if(b>max) max = b;
    if(c>max) max = c;
    return max;
}
```

4. vi.main.c

```
#include <stdio.h>
#include "calc.h"
int main()
{
    int x,y,z;
    while(1)
    {
        printf("Please input the first number (1-100): ");
        scanf("%d",&x);
        if(x >=1 && x <=100) break;
        printf("Error! Number out of range 1-100, please input again.\n");
    }
    while(1)
    {
        printf("Please input the second number (1-100): ");
        scanf("%d",&y);
        if(y >=1 && y <=100) break;
        printf("Error! Number out of range 1-100, please input again.\n");
    }
    while(1)
```

```
{
        printf("Please input the third number (1-100): ");
        scanf("%d",&z);
        if(z >=1 && z <=100) break;
        printf("Error! Number out of range 1-100, please input again.\n");
    }
    int res = getMax(x,y,z);
    printf("The maximum value of three numbers = %d\n", res);
    return 0;
}
```

5. vi makefile

```
zhk: main.o calc.o
        Gcc -o zhk main.o calc.o
main.o: main.c
        gcc -c main.c
calc.o: calc.c
        gcc -c calc.c
.PHONY: clean
clean:
        rm -rf zhk *.o
```

6. ./zhk