Регулярные выражения в JavaScript

Поиск и замена строк с применением символьных паттернов

Обзор регулярных выражений

- Регулярное выражение набор символов, которые определяют шаблон используемый для проверки соответствия комбинаций символов в строках
 - Очень мощьные для поиска и/или замены тип операций
- Некоторые мощьные примеры применения:
 - Найти и извлечь данные из документа
 - Извлечь изображения из HTML, извлечь исключения / ошибки из логов
 - Проверка текстовых данных:
 - Пароли, електронная почта, номера телефонов, интернет адреса

Regex синтаксис

- Регулярные выражения экстремально мощьный инструмент которым снабжены множество языков программирования
- Регулярные выражения используют свой собственный синтаксис (одинаковый в большинстве языков) для выполнения поставленных задачь
 - Трудно запоминаемый если использовать нечасто
 - MDN Regex ссылка
- Могут быть протестированы по следующим ресурсам:
 - http://www.regexr.com/
 - https://regex101.com/
- Регулярные выражения встроены в JavaScript
 - Могут быть созданы с использованием regex литерала или функции конструктора
 - Regex литерал удобно применять для статических выражений
 - Констуктор позволяет играть выражением в зависимости от параметров
- Следующее выражение найдет 'Веб программирование', 'Программирование', 'Вперед', 'Что-то еще'

```
// literal syntax
const literalRegex = /e$/g;
```

• Следующее выражение будет соответствовать 'Веб программирование', 'Весенний'

```
// function constructor syntax
const constructorRegex = new RegExp('^B', 'g');
```

Regex методы и свойства

- Полный лист свойств и методов MDN
- RegExp.test Ищет совпадение в строке. Возвращает true или false
- RegExp.exec ищет все совпадения в строке
 - Возвращает массив содержащий все найденные совпадения null.
- String.match ищет совпадение в строке
 - Возвращает массив с информацией или null если совпадение не найдено
- String.replace заменяет все совпадение подстроки в строке на указанную строку
 - Возвращает новую строку
- String.split разбивает строку на массив подстрок, используя регулярное выражение или подстроку
 - Возвращает массив
- String.search тестирует наличие совпадения в строке
 - Возвращает индекс совпадения, или -1 если совпадения не обнаружено

Флаги регулярных выржений

• Регулярное выражение имеют необязательные флаги, которые позволяют устанавливать глобальный поиск и поиск без учета регистра

• Эти флаги могут использоваться как по отдельности, так и совместно в одном выражении

```
- g глобальное сопоставление
- i - игнорирование регистра при сопоставлении
- m - сопоставление по нескольким строкам; символы начала и конца (^ и $) начинают работать по нескольким строкам (то есть,
- y - «липкий» поиск; сопоставление в целевой строке начинается с индекса, на который указывает свойство lastIndex этого ре
```

Используем Regex in JavaScript

- Учесть все совпадения об упоминании о Курс веб-программирования
 - $\verb|^o RegExp.test|, String.match|, RegExp.exec| \\$

- Заменить все пробелы, табуляцию и переводы строки из текста
 - o String.replace

- Разбить JavaScript выражения для получения операндов
 - o String.split

```
let expression = '4+5*count-initialCount+1';
let operands = expression.split(/\+|\*|-/);
console.log(operands);
```

- Поиск первого соответствия выражению
 - o String.search

```
let text = 'JavaScript κρyτοй!';
let index = text.search(/κρyτοй/);
console.log(index);
```

Специальные символы в Regex

- Регулярные выражения имеют несколько специальных сиволов которые позволяют менять поведение:
 - Символ для поиска нескольких символов
 - Символ для поиска пробела
 - Символ для поиска цифр
 - Символ для поиска букв
 - ∘ И.т.д.
- Полный перечень специальных символов доступен по ссылке здесь
 - * Представляет символ или группу в выражении 0 или больше раз
 - + То же что и * только предтавляет 1 или больше раз
 - ? представляет символ или группу в выражении 0 or 1 раз
 - . (dot) представляет один любой символ исключая перевод строки
 - | Совпадение одного или другого паттерна

- [xyz] Набор символов Совпадения указанных символов
- [x-z] Набор символов Совпадения символов, вхоящих в указанный диапазон
- [^xyz] Инвертированый набор символов совпадения других символов -
- ∘ {N} точно соответствует N вхождений элемента или группы
- ∘ {N, M} соответствует от N до M вхождений элемента или группы
- ^ совпадения от начала строки
- \$ совпадения до конца строки
- ∘ \s совпадение одного пробельного символа, включает пробел, табуляция, form feed, line feed
- ∨s Совпадение любого символа кроме пробельного
- ∘ \d Совпадение цифры
 - Еквивалент [0-9]
- О − совпадение не цифрового символа
 - Еквивалент [^0-9]
- \w соответствует любому алфавитно цифровому символу, включая нижнее подчеркивание
- \w любые совпадения кроме алфавитно-цифровых символов или нижнего подчеркивания

Валидация имени пользователя

- имя пользователя:
 - может содержать латинские буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и нижнее подчеркивание
 - ∘ его длина может быть между 4 и 15, искючительно
 - Должен начинаться с заглавной буквы
- Протестировать регулярные выражения на следующем массиве:

```
['Chris11', '', 'Joe', 'Peter_356', '123george',
'__proto__', 'ImATooLongUsername15', 'J0hn_', '<h1>scripter</h1>']
```

Извлечь все ссылки на изображения

- Извлечь все ссылки на изображения в HTML разметке
- Протестируйте ваше выражение на vk.com