

Deficiencias Pendientes

Post-merge de ramas S-05, S-06 y S-07 — Santiago

Elaborado por: Emmanuel (Tech Lead) Fecha: 27 de marzo de 2026 Rama: `enmanuel` (commit `bbc8532`)

Resumen Ejecutivo

Las tres ramas de Santiago fueron aprobadas y mergeadas en `enmanuel` el 27/03/2026. Sin embargo, la auditoría del Tech Lead identifico **3 deficiencias funcionales** y **2 observaciones tecnicas** que requieren atencion. Este documento las cataloga por severidad e impacto.

#	DEFICIENCIA	ORIGEN	SEVERIDAD	MODULOS AFECTADOS
1	No existe boton "Restaurar" para registros inhabilitados	S-06	Critica	Clientes, Proveedores, Productos
2	6 catalogos maestros sin UI de inhabilitacion/historial	S-06	Media	Banco, Color, Talla, TipoProducto, Logo, BordadoUbicacion
3	Filtros avanzados solo implementados en Clientes	S-07	Baja	Proveedores, Productos (sin filtros)
4	<code>setTimeout(100ms)</code> fragil para cargar municipio al editar	S-05	Baja	Proveedores (form juridico)
5	Toggle historial redundante con filtro de estatus en Clientes	S-06 + S-07	Baja	Clientes

Deficiencia #1 — Sin boton "Restaurar" Critica

Descripcion del problema

S-06 implemento la inhabilitacion logica (SoftDelete) con un boton que cambia "Eliminar" por "Inhabilitar" y una vista de historial para ver los registros inhabilitados. Sin embargo, **no existe forma de restaurar un registro inhabilitado desde la interfaz**. La inhabilitacion es un camino de ida.

Impacto directo

Si un usuario inhabilita un cliente, proveedor o producto por error, no tiene forma de revertirlo desde el sistema. La unica solucion seria intervenir directamente en la base de datos (`UPDATE ... SET deleted_at = NULL`), lo cual no es aceptable en produccion.

Estado actual vs. estado esperado

ESTADO ACTUAL (S-06):

Registro activo —[Inhabilitar]—> Registro en historial —> ??? (sin salida)
(solo boton "Ver")

ESTADO ESPERADO:

Registro activo —[Inhabilitar]—> Registro en historial —[Restaurar]—> Registro a
(boton "Ver" + boton "Restaurar")

Que se necesita implementar

Backend — Agregar metodo `restore()` en cada controller:

```
// En ClienteController, ProductoController, ProveedorController
public function restore($id)
{
    $cliente = Cliente::onlyTrashed()>findOrFail($id);
    $cliente->restore();

    return response()->json([
        'message' => 'Cliente restaurado exitosamente.'
    ]);
}
```

Rutas — Agregar ruta en `web.php` :

```
// Una ruta por cada modulo
Route::post('clientes/{id}/restore', [ClienteController::class, 'restore'])
    ->name('clientes.restore');

Route::post('productos/{id}/restore', [ProductoController::class, 'restore'])
    ->name('productos.restore');
```

```
Route::post('proveedores/{id}/restore', [ProveedorController::class, 'restore'])
    →name('proveedores.restore');
```

Frontend — Agregar boton "Restaurar" en `generateButtons()` cuando `isTrashed` `=== true` :

```
// Dentro del bloque if (isTrashed) de cada vista
if (isTrashed) {
    return '<div class="d-flex gap-1 justify-content-center">' +
        '<button class="btn btn-sm btn-soft-secondary view-item-btn" ...>' +
        ' <i class="ri-eye-fill"></i>' +
        '</button>' +
        '<button class="btn btn-sm btn-soft-success restore-item-btn" data-id="' + id + '">' +
        ' <i class="ri-arrow-go-back-line"></i>' +
        '</button>' +
        '</div>';
}
```

ARCHIVO A MODIFICAR	CAMBIO
<code>app/Http/Controllers/ClienteController.php</code>	Agregar metodo <code>restore(\$id)</code>
<code>app/Http/Controllers/ProductoController.php</code>	Agregar metodo <code>restore(\$id)</code>
<code>app/Http/Controllers/ProveedorController.php</code>	Agregar metodo <code>restore(\$id)</code>
<code>routes/web.php</code>	3 rutas POST <code>/ {id}/restore</code>
<code>resources/views/admin/clientes/index.blade.php</code>	Boton + handler JS <code>.restore-item-btn</code>
<code>resources/views/admin/productos/index.blade.php</code>	Boton + handler JS <code>.restore-item-btn</code>
<code>resources/views/admin/proveedores/index.blade.php</code>	Boton + handler JS <code>.restore-item-btn</code>

Deficiencia #2 — Catalogos maestros sin UI de inhabilitacion

Media

Descripcion del problema

La migracion **BA-02** (ejecutada el 20/03/2026) agrego `SoftDeletes` (`deleted_at`) a 6 tablas de catalogos maestros. S-06 implemento la UI de inhabilitacion/historial para Clientes, Proveedores y Productos, pero **no toco los catalogos maestros**.

MODELO	TABLA DB	SOFTDELETE EN DB	UI INHABILITAR	UI HISTORIAL
Banco	banco	Si (BA-02)	No	No
Color	color	Si (BA-02)	No	No
Talla	talla	Si (BA-02)	No	No
TipoProducto	tipo_producto	Si (BA-02)	No	No
Logo	logo	Si (BA-02)	No	No
BordadoUbicacion	bordado_ubicacion	Si (BA-02)	No	No

Impacto

Actualmente, al "eliminar" un catalogo maestro desde la UI, el registro recibe un `deleted_at` gracias al trait `SoftDeletes` del modelo, pero el usuario **no recibe feedback visual** de que fue una inhabilitacion y no una eliminacion permanente. Tampoco hay vista de historial para estos catalogos.

Contexto

Estos son catalogos de configuracion (listas desplegadas, opciones de formulario). Su flujo operacional es mucho mas simple que Clientes o Proveedores. **El Tech Lead evaluara si justifica una UI de historial completa o si basta con:**

- Cambiar el texto del SweetAlert de "Eliminar" a "Inhabilitar" (minimo)
- Agregar vista de historial solo donde tenga sentido operacional

Deficiencia #3 — Filtros avanzados solo en Clientes

Baja

Descripcion del problema

S-07 implemento un patron completo y reutilizable de filtros avanzados (CSS generico `.navy-filter-*` , logica JS documentada, filtros server-side). Sin embargo, **solo Clientes tiene los filtros implementados**. Proveedores y Productos no los tienen.

MODULOS CON FILTROS AVANZADOS:

Clientes	[Tipo] [Estatus] [Estado] [Documento]	Implementado
Proveedores	sin filtros	Pendiente
Productos	sin filtros	Pendiente

CSS generico (`.navy-filter-*`) ya existe en `custom.css`
Patron documentado en la vista de Clientes con comentarios "copiar a otros modulos"

Matiz

La tarea S-07 decia textualmente **"Filtros por Columna en Clientes"**, asi que tecnicamente esta completa en su scope. La extension a Proveedores y Productos seria una tarea futura. El CSS generico y los comentarios de patron ya estan listos para facilitar esa replicacion.

Filtros sugeridos por modulo

MODULO	FILTROS RECOMENDADOS
Proveedores	Tipo (Natural/Juridico), Estatus (Activo/Inactivo), Estado Territorial, Documento/RIF
Productos	Tipo de Producto, Estado (Activo/Inactivo), Rango de precio

Observacion #4 — `setTimeout` fragil en S-05 Baja

Al editar un proveedor juridico, el formulario carga el estado territorial y luego dispara un `change` para poblar los municipios. El municipio se selecciona con un `setTimeout(100ms)`:

```
// resources/views/admin/proveedores/index.blade.php
if (data.estado_territorial) {
    $("#estado-territorial-jur-field").val(data.estado_territorial);
    $("#estado-territorial-jur-field").trigger('change');
    setTimeout(function () {
        $("#ciudad-jur-field").val(data.ciudad); // ← depende de que el change ya haya
    }, 100); // ← 100ms arbitrarios
}
```

Riesgo

Si el navegador esta bajo carga o el array de municipios es grande, 100ms podria no ser suficiente y el municipio no se pre-seleccionaria. La solucion ideal seria poblar el select de municipios de forma sincronica (ya que `getMunicipios()` es una funcion local, no una llamada AJAX) y luego seleccionar el valor. **No bloquea el uso actual, pero es deuda tecnica.**

Solucion recomendada

```
// Reemplazar el setTimeout por ejecucion sincronica:
if (data.estado_territorial) {
    $("#estado-territorial-jur-field").val(data.estado_territorial);
    // Poblar municipios directamente (sincrono)
    var municipios = getMunicipios(data.estado_territorial);
    var select = $("#ciudad-jur-field");
    select.empty().append('<option value="">Seleccione municipio</option>');
    municipios.forEach(function(m) {
        select.append('<option value="' + m + '">' + m + '</option>');
    });
    select.val(data.ciudad); // Ya esta poblado, seleccion inmediata
}
```

Observacion #5 — Toggle historial redundante en Clientes

Baja

Tras el merge de S-06 y S-07, el modulo de Clientes tiene **dos formas de ver registros inactivos**:

MECANISMO	ORIGEN	CÓMO FUNCIONA
Boton "Ver Historial (Inactivos)"	S-06	Navega a <code>?historial=true</code> , que pre-selecciona el filtro estatus en "Inactivo"
Filtro desplegable "Estatus → Inactivo"	S-07	Filtra la tabla en la misma pagina sin recargar

Impacto

No causa ningun bug — ambos mecanismos funcionan correctamente. Sin embargo, es una redundancia de UX. Al resolver el merge, el TL conecto el toggle con el filtro (cuando llega `?historial=true` , pre-selecciona "Inactivo" en el dropdown).

Recomendacion: En una futura limpieza de UI, evaluar si el toggle de historial en Clientes se puede eliminar (ya que el filtro lo cubre), manteniendo el toggle solo en Proveedores y Productos donde no hay filtros avanzados.

Mapa de Impacto por Prioridad

Recomendacion del Tech Lead

INMEDIATO (antes del proximo deploy):

Deficiencia #1 — Implementar boton "Restaurar" en Clientes, Proveedores y Productos. Sin esto, la inhabilitacion es irreversible desde la UI.

CORTO PLAZO (sprint siguiente):

Deficiencia #2 — Decidir si los catalogos maestros necesitan UI de historial o solo cambio de textos "Eliminar" -> "Inhabilitar".

Deficiencia #3 — Replicar filtros avanzados a Proveedores y Productos usando el patron CSS/JS ya existente.

DEUDA TECNICA (cuando se toque el archivo):

Observaciones #4 y #5 — Corregir `setTimeout` en S-05 y evaluar si eliminar el toggle historial redundante en Clientes.