



DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN DE TAREAS — SGPMRJA

Sprint de Calidad y Funcionalidades Pendientes

Fecha: 15 de marzo de 2026 | Tech Lead: Emmanuel



Vanessa — Frontend & UI



Santiago — Backend & Lógica



REGLA DE ORO

Antes de escribir una sola línea de código, debes pedirle a tu agente de IA que escanee y te explique los estándares globales del sistema (UI, CSS, DataTables, Reportes). Todo código nuevo debe ser 100% consistente con la arquitectura existente.



Estrategia de Ramas (Git Flow)

La rama de integración del sprint es `enmanuel`. Nadie hace push directo a `enmanuel` ni a `main`. Todo trabajo ocurre en ramas personales de feature.



Nomenclatura de Ramas

```
feat/<tu-nombre>/<id-tarea>-<descripcion-corta>
```

```
# Ejemplos Vanessa
```

```
feat/vanessa/v-01-paginacion-datatables
```

```
feat/vanessa/v-04-badge-juridico-dark-mode
```

```
feat/vanessa/v-10-fullscreen-persistence
```

```
# Ejemplos Santiago
```

```
feat/santiago/s-01-estandar-geografico
```

```
feat/santiago/s-03-encoding-utf8-pedidos
```

```
feat/santiago/s-08-abono-metodo-pago
```



Proceso de Trabajo Paso a Paso

```
# 1. Crear rama a partir de enmanuel (SIEMPRE sincronizar primero)
```

```
git checkout enmanuel
```

```
git pull origin enmanuel
```

```
git checkout -b feat/vanessa/v-04-badge-juridico-dark-mode
```

```
# 2. Commits descriptivos con el ID de tarea
```

```
git add public/assets/css/custom.css
git commit -m "fix(V-04): agregar override dark mode para badge-tipo-juridico en custom.css"

# 3. Push de la rama
git push -u origin feat/vanessa/v-04-badge-juridico-dark-mode

# 4. Crear PR hacia enmanuel (NO hacia main)
gh pr create --base enmanuel \
  --title "[V-04] Fix badge Jurídico en modo oscuro" \
  --body "## Cambios\n- Override dark mode en custom.css\n\n## Probado\n- Modo claro ✅\n- Mo\n  do oscuro ✅"
```

⚡ Reglas del Git

Regla	Descripción
🚫 Nunca push directo	Jamás hacer <code>git push</code> a <code>enmanuel</code> o <code>main</code> directamente
🔄 Sincronizar antes de empezar	<code>git pull origin enmanuel</code> antes de crear cualquier rama
🎯 Una rama por tarea	Cada ID de tarea = una rama = un PR
📝 Commits descriptivos	Usar el formato <code>tipo(ID): descripción</code>
✅ PR no se auto-aprueba	El Tech Lead (Emmanuel) revisa y hace el merge
🔗 Respetar dependencias	No crear PR de una tarea bloqueada hasta que el prerequisite esté en <code>enmanuel</code>

📊 Índice General de Tareas

ID	Desarrollador	Módulo	Título	Complejidad
V-01	Vanessa	Global	Simplificación del Texto de Paginación	● Baja
V-02	Vanessa	Dashboard/Nav	Homepage: Navbar + Timeout de Sesión	● Baja
V-03	Vanessa	Dashboard	Refinamiento de Paleta de Colores	● Baja
V-04	Vanessa	Clientes	Fix Badge "Jurídico" en Modo Oscuro	● Baja

ID	Desarrollador	Módulo	Título	Complejidad
V-05	 Vanessa	Productos	Imagen Opcional en Edición	 Baja
V-06	 Vanessa	Productos	Badges de Estado Activo/Inactivo	 Baja
V-07	 Vanessa	Productos	Reposición del Switch de Estatus	 Baja
V-08	 Vanessa	Cotizaciones	Reubicación del Botón "+ Agregar Producto"	 Baja
V-09	 Vanessa	Clientes	Fix Visual: Ficha de Detalles ⚠ Espera S-01	 Baja
V-10	 Vanessa	Global	Persistencia de Pantalla Completa	 Media
S-01	 Santiago	Clientes/Proveedores	⚠ [PREREQUISITO] Estándar Geográfico	 Media
S-02	 Santiago	Pedidos	Eliminar Botón "Agregar Cliente"	 Baja
S-03	 Santiago	Pedidos	Corrección de Encoding UTF-8 en SweetAlert	 Baja
S-04	 Santiago	Empleados	Fix Bug: Modal de Edición + Error de Estatus	 Media
S-05	 Santiago	Proveedores	Unificación de Formulario ⚠ Espera S-01	 Media
S-06	 Santiago	Global	SoftDeletes: Inhabilitación Lógica + Historial	 Alta
S-07	 Santiago	Clientes → Global	Filtros y Búsqueda Avanzada por Columna	 Alta
S-08	 Santiago	Pedidos	Lógica de Abono por Método de Pago ⚠ Espera S-02, S-03	 Alta
S-09	 Santiago	Global	Estándar Empresarial de Reportes PDF	 Alta

 Mapa de Interdependencias

S-01 – Estándar Geográfico (PREREQUISITO BLOQUEANTE) | → **V-09** – Fix Visual Clientes ←
Vanessa NO puede empezar hasta que S-01 esté en enmanuel | → **S-05** – Unificación
Proveedores ← *Santiago NO puede empezar hasta que S-01 esté en enmanuel* **S-02** – Eliminar
Botón Cliente | → **S-03** – Encoding UTF-8 | → **S-08** – Abono por Método de Pago ← *Tarea*
más compleja de Pedidos Tareas independientes (sin bloqueos): **Vanessa** → V-01, V-02, V-
03, V-04, V-05, V-06, V-07, V-08, V-10 **Santiago** → S-04, S-06, S-07, S-09

BLOQUE 1 — VANESSA: Frontend & UI/UX

10 Tareas · Enfoque: Interfaz de usuario, experiencia visual, correcciones CSS/JS en el frontend.

Orden de ejecución: V-01 → V-02 → V-03 → V-04 → V-05 → V-06 → V-07 → V-08 → V-10 → V-09 (última, espera S-01)

Tarea V-01 · Simplificación del Texto de Paginación en DataTables

 feat/vanessa/v-01-paginacion-datatables

 Complejidad Baja

 Sin bloqueos

CONTEXTO AUDITADO

Los DataTables generan automáticamente el texto verboso: *"Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 47 registros (filtrados de 47 registros totales)"*. DataTables permite personalizar esto con la opción `language.info`.

OBJETIVO

Cambiar el texto de paginación en **todos** los DataTables del sistema al formato conciso: *"Mostrando 1–10 de 47 registros"*.

ARCHIVOS CLAVE

- Todos los archivos `*/scripts/main.blade.php` que inicializan DataTables.
- Buscar configuración global: `grep -r "language:" resources/views/admin`

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ El texto en **todos** los módulos muestra: `"Mostrando X-Y de Z registros"`
- ☐ El texto de búsqueda vacía dice `"No se encontraron resultados"`
- ☐ La solución está centralizada — un objeto de idioma compartido, no duplicado por módulo
- ☐ Ningún módulo quedó con el texto antiguo verboso

Prompt para tu agente de IA

"Escanea todos los archivos en `resources/views/admin/` que inicializan DataTables buscando `DataTable({` . Identifica si existe una configuración de idioma centralizada. Propón la solución más limpia para cambiar `language.info` de todos los DataTables a `'Mostrando _START_-_END_ de _TOTAL_ registros'` sin duplicar código."

Tarea V-02 · Homepage: Correcciones de Navbar y Timeout de Sesión

 feat/vanessa/v-02-navbar-session-timeout

 Complejidad Baja

 Sin bloqueos

CONTEXTO AUDITADO

- **Timeout:** `config/session.php` línea 34 → `'lifetime' => env('SESSION_LIFETIME', 120)` — **120 min (2 horas)**. Demasiado extenso.
- **Navbar:** el logo `atlantico-logo-wide.png` en `header.blade.php` líneas 9–14 colisiona visualmente con el botón "Inicio".
- **Botón Cerrar Sesión:** puede estar desproporcionado en el dropdown.

OBJETIVO

1. Cambiar `SESSION_LIFETIME=30` en el archivo `.env`.
2. Corregir el espaciado del navbar para eliminar la colisión logo/botón Inicio.
3. Ajustar tamaño del botón "Cerrar Sesión" si es desproporcional.

ARCHIVOS CLAVE

- `.env` — variable `SESSION_LIFETIME`
- `resources/views/admin/layouts/header.blade.php`
- `resources/views/admin/layouts/sidebar.blade.php`
- `public/assets/css/custom.css` — ajustes CSS (todos los cambios van aquí)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ La sesión expira a los 30 minutos de inactividad y redirige al login
- ☐ Logo y botón "Inicio" tienen separación visual adecuada en desktop y tablet
- ☐ El botón "Cerrar Sesión" es proporcional al resto de controles del header
- ☐ Layout correcto en modo claro y oscuro

Tarea V-03 · Refinamiento de Paleta de Colores del Dashboard

 feat/vanessa/v-03-dashboard-paleta-colores Complejidad Baja Sin bloqueos

CONTEXTO AUDITADO

Los widgets KPI del dashboard (`resources/views/dashboard.blade.php`) usan clases Bootstrap del tema (`bg-soft-primary` , `bg-soft-success` , `bg-soft-info` , `bg-soft-warning`). Estos colores pasteles no armonizan con el Azul Marino Institucional `#1e3c72` .

OBJETIVO

Oscurecer y armonizar los colores de las tarjetas KPI. Solo ajustar los que no armonizan; **no rediseñar** el dashboard completo.

ARCHIVOS CLAVE

- `resources/views/dashboard.blade.php` — solo lectura para entender clases
- `public/assets/css/custom.css` — **ÚNICO** archivo donde van los overrides

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ Las tarjetas KPI armonizan visualmente con `#1e3c72`
- ☐ Todos los cambios están en `custom.css` , no en el blade
- ☐ Se ve correctamente en modo claro y oscuro
- ☐ No se afecta ningún otro módulo

Tarea V-04 · Fix Badge "Jurídico" en Modo Oscuro

 feat/vanessa/v-04-badge-juridico-dark-mode

 Complejidad Baja

 Sin bloqueos

CONTEXTO AUDITADO — BUG EXACTO LOCALIZADO

En `resources/views/admin/clientes/index.blade.php`, líneas 193–200, el badge jurídico tiene:

```
.badge-tipo-juridico {
  background-color: rgba(111, 66, 193, 0.15);
  color: #6f42c1; /* ← Purple puro: casi invisible en dark mode */
}
```

El sistema ya tiene el patrón correcto para overrides de dark mode en `public/assets/css/custom.css`. Solo hay que seguirlo.

OBJETIVO

Agregar el override en `custom.css` usando el selector `[data-bs-theme="dark"] .badge-tipo-juridico`.
Tono sugerido para dark mode: `#c4b5fd` (Violet-300 — el mismo que usa el sistema para `badge-soft-info`).

ARCHIVOS CLAVE

- `public/assets/css/custom.css` — **ÚNICO archivo a modificar**
- `resources/views/admin/clientes/index.blade.php` líneas 188–201 — solo lectura

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ En modo oscuro: badge "Jurídico" es claramente legible
- ☐ En modo claro: badge se ve igual que antes (sin regresión)
- ☐ Selector: `[data-bs-theme="dark"] .badge-tipo-juridico` en `custom.css`
- ☐ También verificar y corregir `badge-tipo-natural` y `badge-tipo-gubernamental` en dark mode

Prompt para tu agente de IA

"Lee el bloque `[data-bs-theme='dark']` en `public/assets/css/custom.css`. Ese es el patrón para overrides de badges en dark mode. Ahora lee las líneas 188–201 de `clientes/index.blade.php`. Siguiendo exactamente ese patrón, dime qué líneas agregar a `custom.css` para que el badge 'Jurídico' tenga buen contraste en dark mode usando Violet-300 (`#c4b5fd`)."

Tarea V-05 · Imagen Opcional en Edición de Producto

 feat/vanessa/v-05-producto-imagen-optional

 Complejidad Baja

 Sin bloqueos

CONTEXTO AUDITADO — BUG LOCALIZADO EN FRONTEND

La auditoría de `ProductoController::update()` (`app/Http/Controllers/ProductoController.php` , línea 110) confirma que el **backend ya es correcto**:

```
'imagen' => 'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif|max:2048',
```

El bug está en el **frontend**: el modal de edición probablemente tiene `<input type="file" required>` en el HTML.

OBJETIVO

1. Eliminar el atributo `required` del `input[type="file"]` en el modal de edición.
2. Mostrar una preview de la imagen actual junto al campo de subida.
3. Garantizar que el formulario guarda sin necesidad de subir nueva imagen.

ARCHIVOS CLAVE

- `resources/views/admin/productos/index.blade.php` — contiene el modal de edición

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ Editar producto sin cambiar imagen → guarda exitosamente sin errores
- ☐ La imagen existente permanece tras editar sin subir nueva
- ☐ El modal muestra una preview de la imagen actual
- ☐ Al subir nueva imagen → reemplaza correctamente la anterior

Tarea V-06 · Badges de Estado Activo/Inactivo en Listado de Productos

 feat/vanessa/v-06-producto-badges-estado

 Complejidad Baja

 Sin bloqueos

CONTEXTO AUDITADO

El modelo `Producto` tiene el campo `estado` (boolean, `app/Models/Producto.php` línea 27). El DataTable de productos no tiene diferenciación visual de estado mediante badges, a diferencia de otros módulos.

OBJETIVO

- **Activo** → Badge verde (estándar `status-aprobada` : `#6ee7b7` dark mode, verde suave light mode)
- **Inactivo** → Badge gris (estándar `status-cancelado`)

ARCHIVOS CLAVE

- `resources/views/admin/productos/index.blade.php` — render de columna en DataTable
- `public/assets/css/custom.css` — reutilizar clases de badge existentes

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ Columna estado muestra badge verde "Activo" o gris "Inactivo"
- ☐ Los badges se ven correctamente en modo claro y oscuro
- ☐ Se reutilizan las clases de badge del sistema (no crear nuevas clases)

Prompt para tu agente de IA

"Lee el bloque de estilos de badges de estado en `public/assets/css/custom.css` (busca `status-aprobada` , `status-cancelado`). Luego léeme cómo se renderiza la columna de estado en el DataTable de otro módulo que ya tenga badges. Quiero aplicar el mismo patrón en `productos/index.blade.php` para el campo booleano `estado` ."



Tarea V-07 · Reposición del Switch de Estatus al Final del Formulario

[feat/vanessa/v-07-producto-switch-estatus](#)

Complejidad Baja



Sin bloqueos



CONTEXTO AUDITADO

En UX, el control "Estatus/Activar" debe estar al final del formulario. El usuario primero completa todos los datos y luego decide si activa el registro. En el formulario actual de Productos el switch puede estar en posición intermedia.



OBJETIVO

Mover el control de **Estatus** al final de los formularios de Creación y Edición de Productos, justo antes de los botones de acción Guardar/Cancelar.



ARCHIVOS CLAVE

- `resources/views/admin/productos/index.blade.php` — modales de Crear y Editar



CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ El campo "Estatus" es el último campo antes de los botones Guardar/Cancelar
- ☐ Aplica en el formulario de Crear y de Editar
- ☐ La funcionalidad del switch no cambia, solo su posición
- ☐ Documentar si el mismo problema existe en otros formularios del sistema

Tarea V-08 · Cotizaciones: Reubicación del Botón "+ Agregar Producto"

 feat/vanessa/v-08-cotizaciones-boton-agregar Complejidad Baja Sin bloqueos

CONTEXTO AUDITADO — UBICACIÓN EXACTA DEL BUG

Auditoría de `resources/views/admin/cotizaciones/modals.blade.php` , línea 411:

```
<div class="card-header ... d-flex align-items-center justify-content-between">
  <h6>2. Productos de la Cotización</h6>
  <button type="button" class="btn btn-sm btn-success px-3" id="add-producto-item">
    <i class="ri-add-line me-1"></i>Agregar Producto
  </button>
</div>
```

Es anti-UX tener el botón "Agregar" antes de ver el área donde se agregan los ítems.

OBJETIVO

Mover el botón `#add-producto-item` del `card-header` al final del `card-body` , debajo del contenedor `#productos-container` . El comportamiento funcional no cambia.

ARCHIVOS CLAVE

- `resources/views/admin/cotizaciones/modals.blade.php` — líneas 401–422
- `resources/views/admin/cotizaciones/scripts/main.blade.php` — verificar que `$('#add-producto-item').on('click', ...)` usa ID (no posición DOM)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ El botón "+ Agregar Producto" está al final del listado, no en el header
- ☐ El botón sigue funcionando correctamente (agrega filas de producto)
- ☐ El modal sigue el flujo lógico de datos

 Tarea V-09 · Fix Visual Módulo Clientes: Ficha de Detalles feat/vanessa/v-09-clientes-ficha-detalles Complejidad Baja Esperar S-01 mergeado

 **BLOQUEADA.** No iniciar hasta que la tarea **S-01** de Santiago esté completada y mergeada en `enmanuel` . Coordinar con Santiago antes de empezar.

 CONTEXTO AUDITADO

- El `#viewModal` de Clientes muestra `id="view-ciudad"` con label incorrecto. El estándar de S-01 establece que debe decir "Municipio".
- El badge de "Estatus" aparece tanto en el badge de color como en texto explícito — redundancia visual innecesaria.

 OBJETIVO

1. Aplicar el estándar geográfico de S-01 en los labels del `#viewModal` .
2. Eliminar el texto redundante "Estatus" de la ficha (el badge de color es auto-descriptivo).

 ARCHIVOS CLAVE

- `resources/views/admin/clientes/index.blade.php` — sección del `#viewModal`

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ La ficha muestra el label "Municipio:" con el valor correcto del campo `ciudad`
- ☐ El texto redundante "Estatus" fue eliminado
- ☐ Se ve correctamente en modo claro y oscuro

Tarea V-10 · Persistencia de Pantalla Completa (Fullscreen)

[feat/vanessa/v-10-fullscreen-persistence](#) Complejidad Media Sin bloqueos

CONTEXTO AUDITADO

El header (`resources/views/admin/layouts/header.blade.php` , **línea 200**) tiene un botón de fullscreen con `data-toggle="fullscreen"` . El sistema YA persiste el tema oscuro/claro via `localStorage` en `app.blade.php` líneas 24–39. No existe un mecanismo equivalente para el estado fullscreen — al navegar entre módulos, el modo pantalla completa se pierde.

OBJETIVO

Implementar persistencia del estado fullscreen usando `localStorage` , siguiendo **exactamente** el mismo patrón que el sistema usa para el tema oscuro/claro.

ARCHIVOS CLAVE

- `resources/views/admin/layouts/header.blade.php` — botón en línea 200
- `resources/views/admin/layouts/app.blade.php` — **patrón de localStorage a imitar** (líneas 24–39)
- `public/assets/js/` — verificar si el toggle fullscreen del tema está aquí

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ Activar fullscreen → navegar a otro módulo → el sistema permanece en fullscreen
- ☐ Desactivar fullscreen → navegar → el sistema permanece en modo normal
- ☐ El estado persiste al recargar la página (F5)
- ☐ El ícono cambia correctamente entre `bx-fullscreen` y `bx-exit-fullscreen`
- ☐ No se rompe ningún otro componente del layout

Prompt para tu agente de IA

"Lee las líneas 24–39 de `resources/views/admin/layouts/app.blade.php` . Ese es el código que persiste el tema oscuro usando `localStorage` . Ahora lee la línea 200 de `header.blade.php` para ver el botón de fullscreen. Siguiendo exactamente ese mismo patrón de `localStorage` , implementa la persistencia del estado fullscreen. No uses librerías externas."

BLOQUE 2 — SANTIAGO: Backend & Lógica

9 Tareas · Enfoque: Lógica de negocio, corrección de bugs de backend, modelos, controladores y arquitectura de datos.

Orden de ejecución: S-01 → S-02 → S-03 → S-04 → S-05 (espera S-01) → S-06 → S-07 → S-08 (espera S-02, S-03) → S-09

🔧 Tarea S-01 · [PREREQUISITO BLOQUEANTE] Estándar de Ubicación Geográfica

[feat/santiago/s-01-estandar-geografico](#)

● Complejidad Media

⚠ Bloquea V-09 y S-05



Esta tarea bloquea a **V-09 (Vanessa)** y **S-05 (Santiago)**. Completarla y mergear a [enmanuel](#) lo antes posible para desbloquear al equipo.

📋 CONTEXTO AUDITADO — INCONSISTENCIA SEVERA DETECTADA

Ubicación en el código	Label mostrado	Campo en DB
<code>clientes/index.blade.php</code> línea 774 (form)	"Municipio"	ciudad
<code>clientes/index.blade.php</code> línea 571 (modal ver)	"Ciudad"	ciudad
<code>clientes/reporte_pdf.blade.php</code> línea 318	"Ciudad"	ciudad
<code>app/Models/Direccion.php</code>	campo: ciudad	ciudad
Proveedor jurídico	campo directo: <code>direccion</code>	sin estado/ciudad

La solución **NO requiere migración de base de datos**. Solo estandarizar los labels de la UI.

🎯 OBJETIVO

1. Campo `ciudad` en DB → label **"Municipio"** en toda la UI.
2. Campo `estado` → label **"Estado"** en toda la UI.
3. Unificar labels en formularios y vistas de detalle del módulo Clientes.
4. Actualizar header de columna en el PDF de Clientes (línea 318): "Ciudad" → "Municipio".
5. Agregar comentario de documentación en `public/assets/js/municipios-venezuela.js`.

📁 ARCHIVOS CLAVE

- `resources/views/admin/clientes/index.blade.php` — formularios y vistas
- `resources/views/admin/clientes/reporte_pdf.blade.php` — línea 318
- `public/assets/js/municipios-venezuela.js` — agregar comentario de documentación
- `app/Models/Direccion.php` — modelo de referencia (NO modificar)

✅ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ Formulario crear/editar Clientes: labels "Estado" y "Municipio" correctos
- ☐ Modal de detalles: muestra "Estado:" y "Municipio:" (coordinar con Vanessa para V-09)
- ☐ Reporte PDF de Clientes: columna dice "Municipio" (no "Ciudad")
- ☐ El JS `municipios-venezuela.js` sigue funcionando (no cambiar lógica, solo documentar)

☐ Ninguna funcionalidad se rompe

Tarea S-02 · Pedidos: Eliminar Botón "Agregar Cliente"

 feat/santiago/s-02-pedidos-eliminar-boton-cliente Complejidad Baja Sin bloqueos

CONTEXTO AUDITADO — LÍNEAS EXACTAS DEL BUG

En `resources/views/admin/pedidos/index.blade.php` , líneas 916–919:

```
<button type="button" class="btn btn-outline-success"
  id="open-add-cliente-modal" title="Agregar nuevo cliente">
  <i class="ri-user-add-line"></i>
</button>
```

JavaScript asociado en líneas 2673–2714 del mismo archivo. Por flujo de negocio, los clientes solo se crean/seleccionan desde Cotizaciones.



Nota: Existen archivos residuales en el directorio que deben eliminarse: `index.blade.php.bak` y `index.blade.php.utf8` .

OBJETIVO

1. Eliminar el botón `#open-add-cliente-modal` (líneas 916–919).
2. Eliminar el JavaScript asociado (líneas 2673–2714).
3. Eliminar los archivos residuales `.bak` y `.utf8` .

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ El formulario de Pedidos ya no muestra el botón "Agregar Cliente"
- ☐ El autocomplete de búsqueda de cliente sigue funcionando perfectamente
- ☐ No queda código JavaScript huérfano del botón eliminado
- ☐ Los archivos `.bak` y `.utf8` han sido eliminados

⚙️ Tarea S-03 · Pedidos: Corrección de Encoding UTF-8 en SweetAlert

🔗 feat/santiago/s-03-pedidos-encoding-utf8

● Complejidad Baja

✅ Sin bloqueos — hacer antes de S-08

📋 CONTEXTO AUDITADO — BUG EXACTO CONFIRMADO

En `resources/views/admin/pedidos/index.blade.php`, línea 2479:

```
// ❌ Actualmente (caracteres corruptos):
text: "¿No podrás revertir esto!",      // aparece: "?No podr?s revertir esto!"
confirmButtonText: 'Sí, eliminarlo!',   // aparece: "S?, eliminarlo!"

// ✅ Debe verse así:
text: "¡No podrás revertir esto!",
confirmButtonText: 'Sí, eliminarlo!'
```

🎯 OBJETIVO

Corregir todas las strings de SweetAlert con caracteres especiales del español. Localizar y reescribir directamente las strings afectadas.

📁 ARCHIVOS CLAVE

- `resources/views/admin/pedidos/index.blade.php` — buscar con `grep -n "podr\|eliminarlo\|seguro"`

✅ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ SweetAlert muestra correctamente: `¿Estás seguro?`, `¡No podrás revertir esto!`, `Sí, eliminarlo!`
- ☐ No hay símbolos `?` en rombo negro en ningún texto del módulo
- ☐ El `<meta charset="UTF-8">` sigue presente en el layout (ya está — no tocar)

🔧 Tarea S-04 · Empleados: Fix del Modal de Edición + Error de Estatus

🔗 feat/santiago/s-04-empleados-fix-modal-edicion

🟡 Complejidad Media

✅ Sin bloqueos

📋 CONTEXTO AUDITADO — CAUSA RAÍZ DEL BUG

La auditoría de `EmpleadoController::update()` (líneas 161–209) revela que los campos `documento_identidad`, `tipo_documento`, `cargo`, `departamento` y `estado` son **todos required**. El error "El documento de identidad es obligatorio (and 1 more error)" ocurre porque el modal de edición **no pre-llena** estos campos al recibir el JSON del endpoint `edit()`.

El `EmpleadoController::edit()` (líneas 140–159) **sí devuelve** todos los datos correctamente. El bug está en el **JavaScript del modal** que no mapea los campos recibidos a los `id` de los inputs.

🎯 OBJETIVO

1. Identificar qué campos del JSON no se mapean al formulario de edición.
2. Corregir el JS para que `estado`, `documento_identidad`, `tipo_documento`, `cargo` y `departamento` se poblen correctamente.
3. Corregir el layout desalineado en la sección "Contacto y Ubicación" del modal de detalles.

📁 ARCHIVOS CLAVE

- `resources/views/admin/empleados/index.blade.php` — modal de edición + JS
- `app/Http/Controllers/EmpleadoController.php` — `edit()` líneas 140–159 y `update()` líneas 161–209

✅ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ Editar un empleado: todos los campos se pre-lleñan correctamente
- ☐ El formulario se envía sin errores de validación cuando los datos son válidos
- ☐ El estatus del empleado se carga y muestra correctamente
- ☐ La sección "Contacto y Ubicación" del modal de detalles está visualmente alineada

🤖 Prompt para tu agente de IA

"Lee el método `edit()` del `EmpleadoController` (líneas 140–159) y el modal de edición en `empleados/index.blade.php`. Analiza el JS que toma la respuesta JSON y rellena el formulario. El error dice 'El documento de identidad es obligatorio'. Busca el campo con nombre `documento_identidad` en el formulario y verifica si su valor se setea en el callback AJAX. Identifica todos los campos del JSON que no se mapean correctamente."

⚙️ Tarea S-05 · Proveedores: Unificación de Formulario y Campo Geográfico

🔗 feat/santiago/s-05-proveedores-unificacion-form

🟡 Complejidad Media

⚠️ Esperar S-01 mergeado

🔴 **BLOQUEADA.** No iniciar hasta que **S-01** esté mergeado en `enmanuel`.

📋 CONTEXTO AUDITADO

El modelo `Proveedor` tiene dos tipos:

- **Natural:** usa relación con `Persona` → datos normalizados (igual que `Cliente`).
- **Jurídico:** usa campos directos en tabla `proveedor` (`razon_social` , `rif` , `direccion` , `telefono` , `email`) → **NO usa el modelo `Direccion`** → no tiene campos de estado territorial ni municipio.

🎯 OBJETIVO

1. Sección "Datos Personales" → "**Datos del Proveedor**". Bloques: **Identificación | Contacto | Ubicación**.
2. Proveedores jurídicos: agregar campos **Estado** y **Municipio** en formulario y vista de detalles.
3. Aplicar el estándar geográfico de S-01.

📁 ARCHIVOS CLAVE

- `resources/views/admin/proveedores/index.blade.php`
- `app/Models/Proveedor.php`
- `app/Http/Controllers/ProveedorController.php`
- `database/migrations/` — si se requiere: `php artisan make:migration add_ubicacion_to_proveedor_table`

✅ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ Formulario de Proveedores tiene los mismos bloques de sección que el de Clientes
- ☐ Proveedores jurídicos tienen campos de Estado y Municipio en formulario y detalles
- ☐ Nomenclatura idéntica a Clientes (Identificación / Contacto / Ubicación)
- ☐ Si hay migración: correctamente versionada y ejecutada con `php artisan migrate`

🔧 Tarea S-06 · SoftDeletes: Inhabilitación Lógica + Historial

 feat/santiago/s-06-softdeletes-inhabilitacion-ui Complejidad Alta Sin bloqueos

📋 CONTEXTO AUDITADO — SOFTDELETES YA IMPLEMENTADO EN BACKEND

Modelo	use SoftDeletes	Campo deleted_at
Cliente	✅ Sí	✅ Sí
Proveedor	✅ Sí	✅ Sí
Producto	✅ Sí	✅ Sí
Pedido	✅ Sí	✅ Sí
Empleado	✅ Sí	✅ Sí
Cotizacion	✅ Sí	✅ Sí
OrdenProduccion	✅ Sí	✅ Sí

Lo que NO existe (hay que construir): Interfaz para ver historial, semántica clara de "Inhabilitar" vs "Eliminar", protección en frontend.

🎯 OBJETIVO

1. Renombrar el botón "Eliminar" a "Inhabilitar" en Clientes, Proveedores y Productos.
2. Al inhabilitar: el registro NO desaparece — su badge cambia a "Inactivo".
3. **Toggle de vista:** "Solo Activos" (default) ↔ "Ver Historial (Inactivos)".
4. Registros en historial: **solo lectura** (sin botones Editar ni Inhabilitar, solo Ver).

📁 ARCHIVOS CLAVE

- resources/views/admin/clientes/index.blade.php , proveedores/index.blade.php , productos/index.blade.php
- app/Http/Controllers/ClienteController.php , ProveedorController.php , ProductoController.php
- routes/web.php — verificar rutas de destroy/restore

✅ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ El botón "Eliminar" está renombrado a "Inhabilitar" en los 3 módulos
- ☐ Al Inhabilitar un cliente, el registro muestra badge "Inactivo" en la tabla
- ☐ Existe un control toggle "Activos / Historial" funcional
- ☐ Los registros en historial no tienen botones de editar o inhabilitar (solo Ver)
- ☐ El comportamiento es idéntico en Clientes, Proveedores y Productos

⚙️ Tarea S-07 · Filtros y Búsqueda Avanzada por Columna

[feat/santiago/s-07-clientes-filtros-busqueda](#)

● Complejidad Alta

✓ Sin bloqueos

📋 CONTEXTO AUDITADO

Los módulos usan el buscador global de DataTables. No existe filtrado por columna específica. Esto impide al usuario encontrar registros eficientemente sin conocer el nombre exacto.

🎯 OBJETIVO

Implementar filtros en el módulo de **Clientes** (primera iteración, luego se replica el patrón). Filtros requeridos:

- **Tipo de Cliente** (Natural / Jurídico / Gubernamental) → `<select>`
- **Estatus** (Activo / Inactivo) → `<select>`
- **Estado Territorial** (Venezuela) → `<select>` desde `municipios-venezuela.js`
- **Cédula/RIF** → campo de texto para búsqueda directa

📁 ARCHIVOS CLAVE

- `resources/views/admin/clientes/index.blade.php` — UI de filtros + DataTable
- `app/Http/Controllers/ClienteController.php` — evaluar filtrado server-side
- `public/assets/css/custom.css` — estilos de filtros (Estándar Maestros Navy `#1e3c72`)

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ Los filtros están visualmente integrados encima de la tabla
- ☐ Seleccionar "Jurídico" filtra solo clientes jurídicos
- ☐ Seleccionar "Inactivo" filtra solo inactivos
- ☐ Los filtros son combinables (Tipo AND Estatus simultáneamente)
- ☐ Un botón "Limpiar filtros" restaura la tabla completa
- ☐ El diseño sigue el Estándar Maestros Navy del sistema

⚙️ Tarea S-08 · Pedidos: Lógica de Abono por Método de Pago

[feat/santiago/s-08-pedidos-abono-metodo-pago](#)

● Complejidad Alta

⚠️ Esperar S-02 y S-03 mergeados

● **BLOQUEADA.** Esperar que **S-02** y **S-03** estén mergeados en `enmanuel` antes de iniciar.

📄 CONTEXTO AUDITADO — EL MODELO YA ESTÁ LISTO

La auditoría de `app/Models/Pedido.php` (líneas 22–33) confirma que el backend ya tiene la arquitectura completa:

```
protected $fillable = [  
    'abono', // campo legado (mantener por compatibilidad)  
    'efectivo_pagado', // abono específico en efectivo  
    'transferencia_pagado', // abono específico en transferencia  
    'pago_movil_pagado', // abono específico en pago móvil  
    'referencia_transferencia',  
    'referencia_pago_movil',  
    'banco_transferencia_id', // FK → tabla banco  
    'banco_pago_movil_id', // FK → tabla banco  
];
```

El problema es **exclusivamente de frontend**: el formulario solo muestra un campo `abono` general.

🎯 MOCKUP DEL FORMULARIO A IMPLEMENTAR

☒ Efectivo	Monto: [_____]
☒ Transferencia	Banco: [select ▼]
	Referencia: [_____]
	Monto: [_____]
☒ Pago Móvil	Banco: [select ▼]
	Referencia: [_____]
	Monto: [_____]
Total abonado (calculado auto): Bs. X,XXX.XX	

📁 ARCHIVOS CLAVE

- `resources/views/admin/pedidos/index.blade.php` — formulario de completar/editar
- `app/Http/Controllers/PedidoController.php` — métodos `update()` y `store()`
- `app/Models/Pedido.php` — referencia (NO modificar estructura)
- `app/Models/Banco.php` — para poblar los `<select>` de bancos

✅ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ Formulario muestra secciones por método de pago (Efectivo / Transferencia / Pago Móvil)
- ☐ Cada método puede activarse/desactivarse con checkbox o toggle

- ☐ El total abonado se calcula automáticamente (JS) sumando los tres métodos
- ☐ Al guardar: `efectivo_pagado` , `transferencia_pagado` , `pago_movil_pagado` persisten en BD
- ☐ La vista de detalles muestra el desglose por método (pills de pago con monto)
- ☐ Funciona con un solo método activo (los otros quedan en 0)
- ☐ El campo `abono` legacy = suma de los tres (compatibilidad)

**Prompt para tu agente de IA**

"Lee el modelo `Pedido.php` completo y el método `update()` del `PedidoController.php` . Luego busca en `pedidos/index.blade.php` el formulario de edición. El modelo YA tiene los campos `efectivo_pagado` , `transferencia_pagado` , `pago_movil_pagado` , `banco_transferencia_id` , `banco_pago_movil_id` . El problema es que el formulario solo tiene un campo `abono` general. Diseña los cambios en el HTML y en el controller. Verifica si el controller ya procesa esos campos en `update()` o hay que agregarlos."

🔧 **Tarea S-09 · Estándar Empresarial de Reportes PDF**

📌 feat/santiago/s-09-estandar-reportes-pdf

🔴 **Complejidad Alta**

✅ Sin bloqueos — puede ejecutarse en cualquier momento

📋 CONTEXTO AUDITADO — ESTÁNDAR CANÓNICO DEFINIDO

Propiedad	Valor exacto
Fuente base	'DejaVu Sans', sans-serif
Tamaño base	10px
Color corporativo	#1e3c72 (Azul Marino Institucional)
Border del header	border-bottom: 3px solid #1e3c72
Nombre empresa	font-size: 16px; font-weight: bold; color: #1e3c72
Título reporte	font-size: 13px; bold; color: #1e3c72; uppercase; letter-spacing: 1px; text-align: center
Layout encabezado	Logo (izq.) + Info empresa (centro) + Metadata (der.)
Reset CSS	* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

Referencia canónica (NO modificar): resources/views/admin/clientes/reporte_pdf.blade.php

Targets (6 archivos a migrar):

- resources/views/admin/empleados/reporte_pdf.blade.php
- resources/views/admin/insumos/reporte_pdf.blade.php
- resources/views/admin/pedidos/reporte_pdf.blade.php
- resources/views/admin/productos/reporte_pdf.blade.php
- resources/views/admin/proveedores/reporte_pdf.blade.php
- resources/views/admin/cotizaciones/reporte_pdf.blade.php

✅ **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- ☐ Todos los PDFs tienen el header de 3 columnas (logo / empresa / metadata)
- ☐ Todos usan DejaVu Sans y la paleta #1e3c72
- ☐ Todos incluyen sección de resumen/estadísticas donde aplique
- ☐ Los reportes se generan sin errores desde los controladores existentes
- ☐ La coherencia visual es total al ver todos los PDFs juntos

🤖 **Prompt para tu agente de IA**

"Lee completamente `resources/views/admin/clientes/reporte_pdf.blade.php` . Es el estándar canónico de reportes PDF del sistema. Ahora léeme `resources/views/admin/empleados/reporte_pdf.blade.php` y compara ambos estructura por estructura. Dame un plan de migración detallado para llevar el reporte de empleados al nuevo estándar conservando sus datos propios. Luego repetiremos el mismo proceso para cada módulo."

✓ Checklist de Entrega por Tarea

Confirmar todos los puntos antes de abrir el Pull Request.

- ☐ 🤖 **Código revisado por el agente de IA** antes del primer commit.
- ☐ 🛠️ **Prueba manual documentada:** descripción paso a paso del flujo probado.
- ☐ 🌙 **Modo oscuro verificado** para cualquier tarea que toque la UI.
- ☐ 🔗 **Sin regresiones:** los módulos adyacentes no se rompieron.
- ☐ 📝 **Commits con formato correcto:** `tipo(ID): descripción en español` .
- ☐ 🏷️ **PR apuntando a `enmanuel`** (NO a `main`) con el ID de tarea en el título.
- ☐ 🚫 **Sin archivos de debug, `.bak` , `.log` o credenciales** incluidos en el commit.