

CSS 선택자

ABCD 한성일

개요

선택자 (SELECTOR)



<tag>

<tag id = “bear”>

<tag class=“bear_class”>

SELECTOR



잡았다 요놈!

HTML에서
처리가 필요한 영역을 잡는 것
잡을수 있어야 색을 넣고
위치를 바꾸고
..... 적용이 가능

선택자

ID, CLASS, TAG

CSS 에서 또는 자바스크립트에서 선택을 위한 방법

<TAG>

<TAG id= “ id_1 ” />

<TAG class= “ class_1 ” />

태그 여러개 선택



```
p {  
  color: red;  
  /* This is a single-line comment */  
  text-align: center;  
}
```

TAG 선택

CSS 에서 또는 자바스크립트에서 선택을 위한 방법

`<TAG>`

`<TAG id= “ id_1 ” />`

`<TAG class= “ class_1 ” />`

TAG 선택

<TAG>

sample01.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p {
        text-align: center;
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Every paragraph will be affected by the style.</p>
    <p id="para1">Me too!</p>
    <p>And me!</p>
  </body>
</html>
```

#ID 선택

<TAG id="id_1" />

sample02.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      #para1 {
        text-align: center;
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <p id="para1">Hello World!</p>
    <p>This paragraph is not affected by the style.</p>

  </body>
</html>
```

.CLASS 선택 |

<TAG class="class_1" />

sample03.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      .center {
        text-align: center;
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <h1 class="center">Red and center-aligned heading</h1>
    <p class="center">Red and center-aligned paragraph.</p>

  </body>
</html>
```

.CLASS 선택 2

sample04.html

<TAG class="class_1" />

TAG 와 class 가 모두 만족하는 조건으로 찾기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p.center {
        text-align: center;
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1 class="center">This heading will not be affected</h1>
    <p class="center">This paragraph will be red and center-aligned.</p>
  </body>
</html>
```

태그 여러개 선택

sample5.html

<TAG_A />
<TAG_B />
<TAG_C />

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      h1, h2, p {
        text-align: center;
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World!</h1>
    <h2>Smaller heading!</h2>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

혼자해보기 |

CSS Tutorial

- CSS HOME
- CSS Introduction
- CSS Syntax
- CSS Selectors
- CSS How To
- CSS Backgrounds
- CSS Text**
- CSS Fonts
- CSS Links
- CSS Lists
- CSS Tables
- CSS Box Model
- CSS Border
- CSS Outline
- CSS Margin
- CSS Padding
- CSS Dimension
- CSS Display
- CSS Positioning
- CSS Floating
- CSS Align
- CSS Combinators
- CSS Pseudo-class
- CSS Pseudo-element
- CSS Navigation Bar
- CSS Image Gallery
- CSS Image Opacity
- CSS Image Sprites
- CSS Media Types
- CSS Attr Selectors

CSS3

- CSS3 Introduction
- CSS3 Borders
- CSS3 Backgrounds
- CSS3 Gradients
- CSS3 Shadows
- CSS3 Text
- CSS3 Fonts
- CSS3 2D Transforms
- CSS3 3D Transforms
- CSS3 Transitions
- CSS3 Animations
- CSS3 Multiple Columns
- CSS3 User Interface
- CSS3 Box Sizing

CSS Responsive

- CSS FWD Intro

CSS Examples

- CSS Examples
- CSS Quiz
- CSS Certificate

CSS References

- CSS Reference
- CSS Selectors
- CSS Reference Aural
- CSS Web Safe Fonts
- CSS Units
- CSS PX-EM Converter
- CSS Colors
- CSS Color Values
- CSS Color Names
- CSS Color HEX

<http://www.w3schools.com/>

혼자해보기 2



CSS 고정 시킬때

누구나 할 수 있는 CSS를 이용하여 고정 레이어 만드는 방법 ...

www.erzsamatory.net/27

2014. 1. 19. - CSS의 position 속성이 고정 레이어를 만들 때 가장 결정적인 역할을 담당 ... C릭벨 쪽, 웹브라우저 상단에 레이어를 고정시키는 결과를 가져옵니다.

배경에 이미지를 한곳에 고정 시킬때...

lia.pe.kr/zboard.php?id...

아래 우측하단에 보시는것 처럼 배경에 이미지를 한곳에 고정 시킬때, ... Html/Css :: 마우스를 올렸을 때 생기는 위,아래줄, 세실, 2002-07-03, 1274, Html/Css :: 배경에 ...

골마루 :: [CSS] 좌측메뉴 레이아웃 구성 시 창크기를 줄였을 ...

golman.tistory.com/6

2008. 10. 2. - [CSS] 좌측메뉴 레이아웃 구성 시 창크기를 줄였을 때도 오른쪽 주 내용영역을 고정 시키는 방법. 우선 기본적인 CSS 로는 도저히 어떻게 해도 방법 ...

CSS 강좌 | Tips > 웹브라우저 상단에 메뉴 고정하기 ...

www.cmsfactory.net/node/10383

2014. 3. 10. - 이런 불편을 해소하는 방법 중의 하나가 메뉴를 상단에 고정시키는 것 ... 메뉴를 고정하는 방법은 여러가지가 있으나, 여기서는 CSS의 position 속성 ...

css 상단 고정시키기 > Css + Html | 말자 웹디자인 무료 아이콘

feed.co.kr/bbs/board.php?bo_table=webskill_css&wr_id=53

30개 항목 - 모바일페이지가 없는 상태에서 fixed를 해버리니 좋아웃힐 때 덩거 ...

번호	제목	조회
41	colgroup를 쓰고 난 후, th위에 tr td 태그를 쓸 때 깨지는 경우	97.
열람중	css 상단 고정시키기 댓글1가	174.

Beautiful CSS >> 버튼 라이브러리 만들기

beautifulcss.com/archives/635

2014. 1. 13. - 버튼을 백와 살로 나눠 원할 때 미다 한글탈래 시키는 조합서입니다. 버튼의 어백을 px 로 고정하게 되면, 버튼의 글씨가 커지더라도 어백은 함께 ...

Simple is the Best :: [CSS] 화면 가운데로 고정 하기

icchoi2.tistory.com > 웹 (Web) > CSS

2011. 7. 21. - CSS로 정확히 가운데로 완벽히 고정 시키기 위해서 약간의 트릭을 써 ... 팝업을 띄우는 것 보다 쪽지를 보내거나, 로그인폼을 불러올때 더 유용할듯 ...



수고하셨습니다. :)