第5回：検索してから回答する

キーワード検索で、LLMに渡す資料を選ぶ

授業の前に：forkを最新にする

配布リポジトリが更新されていてもよいように、毎回最初に自分のforkを最新にします。

```
git remote add upstream https://github.com/kappaexpress/llm-app-intro-class-2026  # 初回のみ
git fetch upstream
git merge upstream/main
```

GitHubの自分のforkにある **Sync fork** ボタンでもかまいません。
続けて `source .venv/bin/activate` を実行します。
APIキーは、サーバーを起動するターミナルで `export OPENAI_API_KEY=sk-********` を実行します。

今日のゴール

1. RAGを「検索して、資料を入力に加えて、生成する」構成として説明し、`ask()` のどこが検索かを指せる
2. 質問がJanomeで検索語になる流れを、画面の「検索語」と結びつけて説明できる
3. 「一致した検索語の数」で資料に点数を付ける処理を手計算でき、`for` と `if` で書ける
4. 点数順の並べ替えと `TOP_K`（最大件数）を説明し、変えたときの違いを観察できる
5. 誤答のとき、検索と生成のどちらを先に調べるかを判断できる
6. キーワード検索が表記の違いに弱いことを、例で示せる

今日の進め方

段階	すること
1	`sample-app/keyword-app/` の完成版で、検索語と一致数を観察する
2	VS Codeで `search.py` を読みながら説明を聞く
3	`session05/exercise/search.py` の2か所を埋めて動かす
4	`TOP_K` を変えたり、見つからない質問を送ったりして観察する
5	コミット・プッシュして、GitHubのURLをTeamsの出席フォームから提出する


アプリは前回と同じ `keyword-app/` です。穴埋めの答えは `sample-app/keyword-app/search.py` です。
質問するたびにAPI利用料金が発生します（検索で0件のときは呼びません）。
キーは `.env` 、Codespaces Secrets、シェルの設定ファイルに保存しません。

RAG：検索してから生成する



RAG（Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成）は、質問に関係する情報を検索し、入力に加えて生成する構成です。
インターネット検索に限りません。この教材では、登録した授業資料の中を探します。

準備のときと、質問のとき



オレンジの枠：質問も資料も、同じ extract_words() で単語にする

資料を単語に分ける重い処理は、準備のときに1回だけ済ませます。質問のときは、質問だけを単語に分けます。

前回読んだ `init_db.py` のうち、今日新しく読むのは `add_words()`（158〜165行）です。

ask() の3段階



`main.py` の `ask()`（72〜109行）が、この順に呼びます。①②は `search.py`、③は `llm.py` にあります。`TOP_K = 3` は `main.py` 31行です。

「学習と推論の違いは？」の場合

段階	関数	結果
① 検索語を取り出す	`extract_words()`	`['学習', '推論', '違い']`
② 資料を探す	`search_documents()`	点数付きの資料。多い順に最大3件（12、2、7枚目）
③ LLMに答えさせる	`ask_with_documents()`	3件の資料を根拠にした回答

②で選ばれなかった資料は、LLMには届きません。
検索で何が選ばれたかが、回答の材料を決めます。

実習1：検索語と一致数を観察する（12分）

```
cd sample-app/keyword-app
python init_db.py
python main.py
```

「ポート」タブから8001番を開き、2つ送ります。

質問	検索語	渡る資料（一致した検索語の数）
学習と推論の違いは？	学習、推論、違い	12（2）、2（1）、7（1）
TransformerのAttentionとは？	transformer、attention	9（2）、8（1）

- 回答の `[資料ID]` は、渡した資料のどれか。1点の資料は根拠に使われたか
- 終わったら Ctrl+C で止め、`cd ../../session05/exercise` で移動しておく

extract_words()：質問から検索語を取り出す



`search.py` 17〜43行。Janome（ジャノメ）は、日本語の文章を単語に分ける Python のライブラリです。

単語に分けて品詞を付けることを、**形態素解析**と呼びます。

Janomeの出力を見る

`tokenizer.tokenize('学習と推論の違いは？')` の結果です。

単語（`surface`）	品詞（`part_of_speech`）	使うか
学習	名詞,サ変接続,*,*	使う
と	助詞,並立助詞,*,*	捨てる（助詞）
推論	名詞,サ変接続,*,*	使う
の	助詞,連体化,*,*	捨てる（助詞）
違い	名詞,ナイ形容詞語幹,*,*	使う
は	助詞,係助詞,*,*	捨てる（助詞）
？	記号,一般,*,*	捨てる（記号）

品詞は1つの文字列です。`split(',')`（25行）で分けると、`parts[0]` が品詞、`parts[1]` が細分類です。

品詞で選ぶ3つのリスト

定数（search.py）	値	使い方
USE_PARTS（8行）	名詞、動詞、形容詞	この品詞だけ使う（26〜27行）
SKIP_DETAILS（11行）	非自立、代名詞、接尾	細分類がこれなら捨てる（28〜29行）
STOP_WORDS（14行）	する、ある、いる、なる、できる、れる、られる	捨てる（39〜40行）

STOP_WORDS は、どの文章にも出てくるので、検索の手がかりにならない語です。

例	Janomeの品詞	結果
「この授業」の「この」	連体詞	捨てる（USE_PARTS に無い）
「モデルは何？」の「何」	名詞,代名詞	捨てる（SKIP_DETAILS）
「記憶力」の「力」	名詞,接尾	捨てる（SKIP_DETAILS）

基本形にそろえる

```
        # 基本形にそろえる。「閉じて」の「閉じ」→「閉じる」。
        word = token.base_form
        if word == '*':
            # 辞書に無い語は基本形が '*' になるので、文章に書かれた形を使う。
            word = token.surface
        # 'SQLite' と 'sqlite' を同じ語として扱う。
        word = word.lower()

        if word in STOP_WORDS:
            continue
        if word not in words:  # 同じ語は1回だけ入れる
            words.append(word)
    return words
```

search.py 31〜43行。「使って」も「使います」も、基本形の「使う」になります。
書き方の違いを少しでも減らし、同じ語として数えるためです。

検索語の例

質問	取り出される検索語
学習と推論の違いは？	学習、推論、違い
TransformerのAttentionとは？	transformer、attention
SQLiteに保存するには？	sqlite、保存
この授業で使うモデルは何？	授業、使う、モデル
？？？	（無し）

検索語が1つも無いと、`main.py` は400のエラー「質問から検索語を取り出せませんでした。名詞を含めて質問してください。」を返します（80〜81行）。

資料側の単語：add_words()

```
def add_words(documents):
    for document in documents:
        document['words'] = extract_words(
            document['title'] + '\n' + document['heading'] + '\n' + document['body'])
```

`init_db.py` 158〜165行。資料の単語も、質問と**同じ** `extract_words()` で作ります。
分け方が違うと、同じ言葉でも一致しなくなるためです。リストはJSONの文字列にして `words` 列に保存します。

題名「第1回：LLMイントロダクション」も含めるので、`llm` 、`1` 、`イントロダクション` は36件すべてに入っています。

検索のスコア：一致した検索語の数

検索語

transformer

attention

質問「TransformerのAttentionとは？」から

9枚目「Transformerの考え方」 words（抜粋）

llm | **transformer** | 考え方 | 言葉 | 意味 | … | **attention** | 文脈 | 計算 | … → **2点**

8枚目「言語モデルの簡単な歴史」 words（抜粋）

llm | 言語 | モデル | 歴史 | … | **transformer** | 論文 | 発表 | … → **1点**

10枚目「トークンと生成」 words（抜粋）

llm | 生成 | モデル | 文章 | 単語 | … | 計算 | 仕組み | … → **0点 → 外す**

検索語1つにつき1点。資料の中に何回出ても1点。0点の資料は候補から外す。

点数の大きい順に並べ、上から最大 `TOP_K` 件をLLMに渡します（並べ方は後半）。

手計算：3つの資料の点数を予想する（2分）

検索語は `学習` 、 `推論` 、 `違い` です。 `words` の値は実物の抜粋です。

資料	`words` の抜粋
12枚目「学習と推論」	学習、推論、処理、授業、データ、モデル、パラメータ、api
7枚目「LLMとは」	llm、規模、言語、モデル、大量、文章、学習、入力、予測
13枚目「LLMは前の会話を覚えていない」	前、会話、覚える、モデル、入力、出力、名前、佐藤

それぞれ何点になるか、手元にメモしてください。0点の資料はどうなるでしょう。

手計算の解答

資料	学習	推論	違い	合計
12枚目	1	1	0	**2**
7枚目	1	0	0	**1**
13枚目	0	0	0	**0**

13枚目は0点なので、候補から外れます。
「違い」は3つのどれにも無く、36件の中では2枚目「今日のゴール」にだけ入っています。
この点数は、質問の答えが本文にある確率ではありません。

forとifで数える

```
results = []
for document in documents:
    score = 0
    for keyword in keywords:
        if keyword in document['words']:
            score += 1

    if score > 0:
        results.append({
            'id': document['id'],
            ...
            'score': score,
        })
```

`search.py` 52〜68行。外側の `for` が資料を1件ずつ、内側の `for` が検索語を1つずつ見ます。`in` は、リストにその語があるかを調べます。0点の資料は `results` に入れません。

ループ中の score

12枚目「学習と推論」を処理するときの、`score` の変わり方です。

タイミング	keyword	`words` に含まれるか	score
開始（54行）	まだ取り出していない	—	0
1回目	学習	含まれる	1
2回目	推論	含まれる	2
3回目	違い	含まれない	2

次の資料に移ると、54行の `score = 0` からやり直します。
前の資料の点数を引き継ぐと、後ろの資料ほど点数が大きくなり、順位が変わってしまいます。

実習2：点数のループを埋める（15分）

1. `session05/exercise` で `python init_db.py` → `python main.py`
2. 埋める前に「学習と推論の違いは？」を送り、「関係する資料が見つかりませんでした」になることを見る
3. `search.py` 57〜59行の3行のコメントを外す（次のスライド）
4. サーバーを止めて起動し直し、同じ質問を送る

```
cd ../../session05/exercise  # sample-app/keyword-app から移る
python init_db.py
python main.py
```

埋める前はエラーになりません。画面の表示で気づく必要があります。
うまく動かないときは「失敗した場所の切り分け」（37枚目）を見ます。

実習2：埋める場所

```
for document in documents:
    score = 0
    # TODO: 資料の単語に含まれる検索語の数を数える。下のコメントを外す。
    #  （埋めるまでは score が 0 のままなので、どの資料も見つからない）
    # for keyword in keywords:
    #     if keyword in document['words']:
    #         score += 1

    if score > 0:
```

- `for keyword` からの3行を選び、Ctrl + /（Macは Cmd + /）でコメントを外す
- `for` が `score = 0` と同じ字下げになればよい。TODOの2行はコメントのまま
- 埋めた直後は、資料が**6件・ID順**で渡ります。点数順と件数は、後半の実習3で直します
- 余裕があれば `if score > 0:` の前に `print(document['id'], score)` を入れ、36件の点数を見る（後で消す）

前半のまとめ

- RAGは、検索して、資料を入力に加えて、生成する。今日は検索の部分を読んでいる
- 質問も資料も、同じ `extract_words()` で単語のリストにする
- 資料の `words` に含まれる検索語の数が、その資料の点数になる
- 0点の資料は候補から外れる

検索は、文の意味ではなく、単語が一致した数で資料を選んでいます。

休憩

20分、休憩します。

後半は、点数順の並べ替えと `TOP_K`、そして検索がうまくいかない質問です。

並べ替えて、上位を取り出す

```
    # スコアの大きい順に並べる。同じスコアなら資料IDの小さい順のまま。
    results.sort(key=get_score, reverse=True)
    return results[:top_k]


def get_score(result):
    """並べ替えで使う。資料のスコアを返す。"""
    return result['score']
```

`search.py` 70〜77行。 `results` の1件は辞書なので、そのままでは大小を比べられません。
`key=get_score` で「点数で比べる」と指定し、 `reverse=True` で大きい順にします。
`[:top_k]` は先頭から `top_k` 件を取り出す書き方です。 `top_k` には `main.py` の `TOP_K = 3` が渡ります。

同じ点数なら、ID順のまま

「学習と推論の違いは？」で一致した6件を、点数の大きい順に並べたところ（sort の後）

資料12	資料2	資料7	資料8	資料9	資料35
学習と推論	今日のゴール	LLMとは	言語モデルの簡単な歴史	Transformerの考え方	確認問題
2点	1点	1点	1点	1点	1点



1点の5件は、元の順番（ID順：2、7、8、9、35）のまま。並んだ順は「答えに必要な順」ではない。

`sort()` は、同じ点数なら元の順番を保ちます。元の順番は、`main.py` 43行の `ORDER BY id` で読んだID順です。

TOP_K は最大件数

質問	一致した資料	`TOP_K = 3` で渡る資料
学習と推論の違いは？	6件	12、2、7（3件）
TransformerのAttentionとは？	2件	9、8（2件）
来年度の試験日は何月何日？	1件	32（1件）
校庭の桜はいつ咲く？	0件	なし

`TOP_K` は「最大で何件渡すか」です。必ずその件数が渡るわけではありません。
0点の資料は除くので、一致した資料が少なければ、渡る件数も少なくなります。

0件なら、APIを呼ばない

```
found = search_documents(keywords, documents, TOP_K)

# 3. 見つかった資料を渡して、LLMに回答させる。
if not found:
    # 資料が無いときは、APIを呼ばずに知らせる（料金もかからない）。
    result = {
        'answer': '関係する資料が見つかりませんでした。言葉を変えて質問してください。',
        'input_tokens': 0,
        'output_tokens': 0,
    }
```

`main.py` 84〜93行。資料が1件も無いときは、LLMに送っても資料に基づく回答は作れません。
APIを呼ばないので料金もかからず、画面には「入力0トークン・出力0トークン」と出ます。

画面で見るもの

画面の表示	中身	static/app.js
検索語	`extract_words()` が質問から取り出した単語	69行
LLMに渡した資料	`search_documents()` が返した資料。ID・見出し・本文	17〜20行
一致した検索語の数	各資料の `score`	23行
完了（入力…トークン）	APIの利用量。0件のときは0	71行

検索の結果は「検索語」と「LLMに渡した資料」で、生成の結果は「回答」で確かめます。
資料を渡しても、回答が正しいとは限りません（前回の照合）。

実習3：並べ替えと上位件数を埋める（12分）

実習2を埋めただけの状態で「学習と推論の違いは？」を送ると：

埋める前の画面	原因
「LLMに渡した資料」が6件	`[:top_k]` が無く、全部返している
2、7、8、9、12、35 の順	`sort()` が無く、ID順のまま

```
    # TODO: 並べ替えて、先頭から top_k 件だけ返す。下の2行のコメントを外し、仮の return の行を消す。
    # results.sort(key=get_score, reverse=True)
    # return results[:top_k]
    return results  # 仮。見つかった資料を、並べ替えずに全部返している
```

`search.py` 74〜75行のコメントを外し、76行の仮の `return` を消します。
起動し直して同じ質問を送り、12、2、7 の3件が点数順に並ぶことを確かめます。

実習4：TOP_K を変えて比較する（12分）

`session05/exercise/main.py` 31行の `TOP_K` を変え、起動し直して「学習と推論の違いは？」を送ります。

TOP_K	渡る資料	見ること
1	12	回答は変わるか
3	12、2、7	1点の資料は回答に使われたか
5	12、2、7、8、9	入力トークン数の増え方

一度に変える条件は `TOP_K` だけにします。質問も同じものを使います。
`build_context()` が作る資料の文字列は、1件で約200文字、3件で約600文字、5件で約1100文字です。
終わったら3に戻します。

0件と根拠不足の違い

検索結果	教材の処理	確認すること
0件	LLMを呼ばず、固定の文を返す	利用量が0か
1件以上だが、答えが無い	資料を渡して生成する	「資料からは確認できません」と言えるか
必要な根拠がある	資料を渡して生成する	根拠に沿って答えているか

「来年度の試験日は何月何日？」は2行目です。
第1回32枚目に質問文が書いてあるので見つかりますが、試験日は書いてありません。
資料が見つかったことと、答えが資料にあることは別です。

表記が違うと一致しない

「LLMが前の話を忘れるのはなぜ？」

llm　前　話　忘れる

→ **13枚目は3点 → 1位で渡る**

（35枚目も3点。同点はID順）

「LLMの記憶力は？」

llm　記憶

→ **13枚目は1点。36件すべてが1点**

→ ID順で1・2・3枚目が渡り、13枚目は渡らない

13枚目「LLMは前の会話を覚えていない」の words：llm、前、会話、**覚える**、モデル、…、話、…
緑は13枚目の words にある語。点線は無い語。「忘れる」「記憶」は、意味が近くても別の語なので一致しない。

キーワード検索は、単語が同じかどうかだけを見ます。意味の近さは判定しません。
「保管」と「保存」のような言い換えも一致しません。この失敗を、次回のベクトル検索と比べます。

検索と生成の失敗を分ける

検索結果	回答	最初に調べる場所
必要な根拠が渡っていない	誤答	検索語、`STOP_WORDS`、`TOP_K`（検索）
必要な根拠が渡っている	誤答	指示文、渡した本文、モデルの出力（生成）
根拠が渡っていない	回答を控えた	言い換えると見つかるか
根拠が渡っている	正答	別の質問でも確かめる

検索結果を見ずに、指示文だけを変え続けないようにします。
画面の「検索語」と「LLMに渡した資料」が、切り分けの材料です。

実習5：見つからない質問（15分）

質問	検索語	起こること
校庭の桜はいつ咲く？	校庭、桜、咲く	0件。APIを呼ばず固定の文を返す
来年度の試験日は何月何日？	来年度、試験、月、何	32枚目が見つかるが、試験日は無い
LLMが前の話を忘れるのはなぜ？	llm、前、話、忘れる	「忘れる」は無いが、「前」「話」で13枚目が1位
LLMの記憶力は？	llm、記憶	`llm` で36件が1点。1〜3枚目が渡る

それぞれ、前の「0件と根拠不足の違い」「検索と生成の失敗を分ける」の表のどの行に当たるかを記録します。
0件のときは、ステータスの「入力0トークン・出力0トークン」を確かめます。

発展：STOP_WORDS を増やす

「この授業で使うモデルは何？」の検索語は「授業、使う、モデル」です。「使う」は36件中11件に出ます。

1. `search.py` 14行の `STOP_WORDS` の最後に `'使う'` を足す
2. サーバーを止めて `python init_db.py` を実行し、資料側の単語も作り直す
3. `python main.py` で起動し直し、検索語が「授業、モデル」になることを確かめる
4. 渡る資料がどう変わったか（18・21・29枚目 → 12・18・21枚目）を見る

資料の単語も同じ `extract_words()` で作っているので、`search.py` を変えたら `init_db.py` をやり直します。
語を除けば必ず良くなるとは限りません。変える前と後を、同じ質問で比べます。

失敗した場所の切り分け

観察した状態	まず確認すること
`janome` の import で止まる	`source .venv/bin/activate` と依存パッケージ
「documents.db がありません」	`python init_db.py` を実行したか
どの質問も「関係する資料が見つかりませんでした」	実習2のループのコメントを外したか。起動し直したか
渡した資料が3件を超える、点数順でない	実習3の2行と、仮の `return`
「質問から検索語を取り出せませんでした」	名詞を含む質問にする
「API呼び出しに失敗しました」	キー・モデル・利用枠
資料や `STOP_WORDS` を直しても変わらない	`init_db.py` の再実行と、起動し直し

相談するときは、質問文・画面の「検索語」・「LLMに渡した資料」を伝えます。キーは共有しません。

今日のポイント

- 質問の文をそのまま資料の本文と比べてはいない。Janomeで単語に分け、資料の `words` に含まれる検索語の数を数える
- `TOP_K` は最大件数。0点の資料は除くので、一致した資料が少なければ、LLMに渡る件数も少ない
- 検索結果が0件のとき、APIは呼ばれない。固定の文を返し、トークン数は0になる
- 表記が違う語は一致しない。「覚えていない」と書かれた資料は「忘れる」では見つからず、他の語が一致したときだけ出る

提出物と次回

`session05/exercise/` をコミットし、プッシュします。先に `main.py` の `TOP_K` が3に戻っているか確かめます。

```
cd ../..  # リポジトリのルートへ戻る
git add session05/exercise
git commit -m "第5回: キーワード検索"
git push
```

GitHubで `session05/exercise` を開き、そのURLをTeamsの出席フォームから提出します。授業の終わりの時点で未完成でも提出します。
`STOP_WORDS` を変えた人は、そのままでかまいません。 `documents.db` とAPIキーは提出物に入りません。
終了時はサーバーを止めて `unset OPENAI_API_KEY` 。次回は `vector-app/` で、意味の近さで探します。