

» Incidentes ambientales, pérdidas y derrames de combustibles | **Controles preventivos**

» Prevención de la contaminación

Para reducir la exposición a la contaminación, las estaciones de servicio pueden contar con una serie de sistemas de detección temprana, control y contención de pérdidas, las cuales son:



RIESGOS AMBIENTALES Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO

Uno de los principales riesgos ambientales de los Sistemas SASH es la ocurrencia de pérdidas de combustibles que puedan desencadenar en la contaminación del suelo o el agua subterránea.

Puntos de aporte de contaminación:

- Operación de descarga de camión de abastecimiento de combustibles.
- Fisuras/roturas/pinchaduras en:
 - baldes de descarga
 - tanques de simple pared y tanques de almacenamiento de emulsiones (Y9)
 - sumps riser, sumps dispenser
 - codos de cañerías y cañerías rígidas, acoples de caños, cámaras decantadoras, rejillas industriales o en pavimento de playa y sus juntas.



SENSORES



- **De terreno (en zona de batería de tanques):** monitoreo de gases en suelo para detectar presencia de gases explosivos.



- **De sump riser, dispenser y tanque de doble pared:** detectan solo presencia de líquido, pudiendo ser ingreso de agua de lluvia, napa o pérdida de combustible.
- **Gases en suelo:** detectan presencia de gases en suelo, pudiendo colocarse en cualquier sector de la estación de servicio.



DETECTOR DE PÉRDIDA DE PRESIÓN EN LÍNEA PARA IMPULSIÓN



Restringe el caudal de la bomba de impulsión por eventual pérdida de combustible en la línea.



CONTROL DE STOCK Y DETECCIÓN DE AGUA EN TANQUE



Varillado de tanques para control de volumen previo a la descarga de camión cisterna y para detección de agua en tanque.



SISTEMA DE TELEMEDICIÓN



Sistema automatizado para control en línea del volumen de combustibles con sistema de alarma por sobrellenado, stock crítico, entre otras.

» Incidentes ambientales, pérdidas y derrames de combustibles | **Controles preventivos**

» Prevención de la contaminación

Para reducir la exposición a la contaminación, las estaciones de servicio pueden contar con una serie de sistemas de detección temprana, control y contención de pérdidas, las cuales son:



FREATÍMETROS



Monitoreo y control de la presencia de hidrocarburos en agua subterránea.



EFLUENTES INDUSTRIALES



Rejillas industriales: colecta los efluentes y/o eventuales derrames que puedan ocurrir.



ESTRUCTURAS DE DOBLE PARED



Baldes doble pared: permite verificar y/o contener una posible pérdida en el mismo.



Tanques y cañerías doble pared: evita la corrosión de partes metálicas y contiene el producto ante una posible pérdida.