

» Operación segura | Operaciones en Lubricentros / Boxes

» Seguridad operativa en Boxes

1

CONTROL INTERNO Y VERIFICACIÓN DIARIA DE ELEVADORES

- Identificación de capacidad de carga máxima de los equipos de elevación y debe ser la adecuada para los vehículos a elevar. La misma debe estar indicada en una placa situada entre las rampas de acceso frente al ingreso de vehículos.
- Identificar en lugar visible del equipo la etiqueta con indicaciones de operación, riesgos y medidas de prevención.
- Inspección visual de columnas, ajustes de anclajes y ausencia de corrosión.
- Inspección visual de lingas de acero, que no presente hilos cortados, se encuentren tensas y posean en la parte superior de la columna dos tuercas ajustadas.
- No visualizar pérdidas de aceite en cilindros, comandos o mangueras.
- Control de nivel fluido hidráulico del equipo.
- Prestar atención ante ruidos extraños que genere el elevador durante el funcionamiento.
- Realizar una prueba de elevación prestando atención al accionamiento de las cuatro trabas mecánicas, se activen durante la prueba en simultáneo.

2

ENTRADA Y ACCESO DE VEHICULO SOBRE ELEVADOR DE BOXES

- Constatar peso total del vehículo para no exceder capacidad de carga máxima del equipo elevador.
- Asegurarse que no haya circulación de personas para el ingreso y egreso de vehículos a Boxes.
- En el caso que el cliente suba el vehiculo, indicar al conductor subir lenta y atentamente, coincidiendo ruedas con rampas del elevador y ubicarse a un costado del equipo para guiar, nunca de frente.
- En el caso que el/la Lubriexperto/a suba el vehículo, realizarlo de manera lenta y atenta observando el espejo como guía, coincidiendo ruedas con rampas del elevador.
- En ambos casos una vez ubicado el vehiculo, apagarlo, posicionar palanca de cambios en punto neutro y colocar tacos de goma en los neumáticos para evitar movimientos inesperados.



» Operación segura | Operaciones en Lubricentros / Boxes


» Seguridad operativa en Boxes



3

OPERACIONES SOBRE EL VEHICULO

- Antes de operar es obligatorio utilizar todos los Elementos de Protección Personal.



GUANTES DE NITRILO



CALZADO DE SEGURIDAD



LENTES DE SEGURIDAD

- Levantar el capot y trabarlo con su varilla de sujeción de forma correcta y segura. No utilizar elementos como palos de escoba u otros que no garanticen una traba correcta y confiable.
- Retirar de forma cuidadosa la varilla y tapa de recarga de aceite, posterior verifica que el área este despejada y no haya personas dentro del vehiculo para elevar el mismo.
- Acciona el elevador controlando la altura para evitar tocar el techo de Boxes y dañar el vehiculo.
- Una vez lograda la altura de trabajo acciona las trabas y verifica su correcto funcionamiento.
- Observar el estado del bajo motor, tren delantero, partes que pudieran estar calientes, cubre cárter del vehiculo para detectar anomalías que incrementen los riesgos de operación.

- Colocar receptor de aceite mineral usado, ubicando el embudo de forma correcta antes de quitar el tapón del cárter y cambiar el filtro.

- Terminadas las operaciones debajo del vehiculo, retirar receptor de aceite y colocar bandeja con material absorbente.

- Destrabar los seguros del elevador y bajar el vehiculo prestando mucha atencion a que no se produzca ningún tipo de inclinación, es señal de la falla de una traba.

- Recargar aceite hasta su nivel, controlar fluidos y otros controles. Siempre con cuidado a partes calientes y cortantes que nos puedan ocasionar daños.

- Para cambiar el filtro de aire, evitar utilizar pistola de aire, ya que genera proyección de objetos y arenilla. Utilizar aspiradora o una limpieza con paño húmedo.

- Para dar arranque al vehiculo, la persona deberá tener la totalidad de su cuerpo dentro del habitáculo, con la puerta cerrada, presionando el embrague y palanca de cambios en posición neutra. No debe haber presencia de personas delante del vehículo.

- Antes de bajar el vehiculo retirar los tacos de goma y constatar que no haya otros autos que entorpezcan la maniobra o presencia de personas, especialmente niños. Guiar el vehículo prestando mucha atencion hasta la salida total de Boxes.

