

Universal Cheat-Sheet

A. C. Hinrichs
adrian.hinrichs@rwth-aachen.de
21. Juli 2017

Other commands

»Splitted« Footnotes (for use in eg. Math-Environments)

```
\footnotemark % Prints the mark
```

```
\footnotetext{#1} %Appends the text to the  
↪ footnote
```

EMACS-Commands

| | |
|-----------------------------|---------|
| Open File (new or existing) | C-x C-f |
| Save file | C-x C-s |
| Save file as | C-x C-w |
| Toogle Read-Only-Mode | C-x C-q |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Change Encoding | C-x RET r <ENCODING> |
|-----------------|----------------------|

Jekyll

Jekyll starten

```
$ jekyll serve
```

oder

```
$ bundle exec jekyll serve
```

Markdown

Headers

```
# H1  
## H2  
### H3  
#### H4
```

```
##### H5  
##### H6
```

Alternatively, for H1 and H2, an underline-ish style:

```
Alt-H1  
=====
```

```
Alt-H2  
-----
```

Code

Inline ‘code‘ has ‘back-ticks around‘ it.
Code-Blocks:

```
““python  
s = "Python syntax highlighting"  
print s  
““  
  
““  
No language indicated, so no syntax  
↪ highlighting.  
But let’s throw in a <b>tag</b>.  
““
```

Links

```
[Display Text]({{ site.baseurl }}/pfad/zur/  
↪ datei.html)
```

Screen

Tastaturbefehle

Funktionierne in einer Sitzung:

| | |
|----------------------------|---------|
| Ein neues Fenster öffnen | C-a-c |
| Zwischen Fenstern wechseln | C-a-SPC |
| Sitzung Trennen | C-a-d |

Shell-Kommandos

Funktionieren ausserhalb von Sitzungen
Zum start einer neuen Sitzung mit dem Namen
sitzung1:

```
$ screen -S sitzung1
```

Zu wiederaufnehmen der Sitzung \$SITZUNG:

```
$ screen -r $SITZUNG
```

Wenn nur eine Sitzung im hintergrund läuft kann der
Sitzungsname weg gelassen werden.
Zum auflisten aller Sitzungen:

```
$ screen -ls
```

Zum trennen einer (nicht geöffneten) Sitzung \$SITZUNG:

```
$ screen -d $SITZUNG
```

Spiegeln der Sitzung \$SITZUNG:

```
$ screen -rx $SITZUNG
```

Einen Befehl an die Sitzung \$SITZUNG senden und
ausführen:

```
$ screen -S $SITZUNG -X stuff $'ls -l\n'
```