

Universal Cheat-Sheet

A. C. Hinrichs

adrian.hinrichs@rwth-

aachen.de

June 26, 2017

ΛT_EX

ΛT_EXmk

```
\$ latexmk -pvc -pdf -interaction=nonstopmode  
↪ \$TEX-FILE
```

Wenn nur eine .tex-Datei im Verzeichniss vorhanden
ist, kann \$TEX-FILE weggelassen werden

Istlistings

Inlinelistings with

```
\lstinline{<Code>}
```

EMACS-Commands

Open File (new or existing)	C-x C-f
Save file	C-x C-s
Save file as	C-x C-w
Toogle Read-Only-Mode	C-x C-q

Jekyll

Jekyll starten

```
\$ jekyll serve
```

oder

```
\$ bundle exec jekyll serve
```

Markdown

Headers

```
# H1  
## H2  
### H3  
#### H4  
##### H5  
##### H6
```

Alternatively, for H1 and H2, an underline-ish style:

```
Alt-H1  
=====
```

```
Alt-H2  
-----
```

Code

Inline ‘code’ has ‘back-ticks around’ it.

Code-Blocks:

```
“‘python  
s = "Python syntax highlighting"  
print s  
““  
  
““  
No language indicated, so no syntax  
↪ highlighting.  
But let’s throw in a <b>tag</b>.  
““
```

Links

```
[Display Text]({{ site.baseurl }}/pfad/zur/  
↪ datei.html)
```
