算法基础

第二次作业(DDL: 2024 年 9 月 25 日 23:59) 解答过程中请写出必要的计算和证明过程

Q1.(10 + 10 = 20 %)

- 1. 对于递归式 $T(n) = 4T(n/2) + n^2 \log^2 n$, 给出 T(n) 的一个渐近紧确界;
- 2. 对于递归式 $T(n) = T(2n/3) + 2^{\lceil \log n \rceil}$, 给出 T(n) 的一个渐近紧确界。

Q2. (10 + 10 + 10 + (10) = 30 + (10) %)

问题背景:假设我们有一个大型音视频文件,需要对其进行编码处理。 为了提高编码效率,我们采用分治法将文件分割成较小的部分进行处理,然 后合并这些编码后的部分。具体策略如下:

将文件分为 **2** 个大小为原文件的 $\frac{1}{4}$ 的子文件和 **3** 个大小为原文件的 $\frac{1}{6}$ 的子文件。对这些子文件分别进行递归编码处理。合并这些处理后的子文件,合并过程所需时间为 $n \log n$; 对于大小不超过 1 的文件需要花费 1 单位的时间处理。请回答以下问题:

- 1. 写出音视频文件的编码处理时间的递推公式 T(n); 假设文件的初始大小为 n=24, 计算编码处理所需的总时间 T(24);
- 2. 试编写程序分别计算 T(100), T(1000), T(10000), 若已知 T(n) 的时间复杂度为 $\theta(n^a \log^b x)$, 尝试猜测 T(n) 的形式;
- 3. (使用替代法或递归树法) 分析并给出编码处理时间 T(n) 的渐近时间 复杂度;
- 4. * (参考教材第 4 章注记, 使用 Akra-Bazzi 定理) 分析并给出编码处理 时间 T(n) 的渐近时间复杂度。

Q3. (20 分)

由于 MAX-HEAPIFY 的最后一行的递归调用可能会损失效率,请用循环控制取代递归,重写 MAX-HEAPIFY 代码为 NEW-MAX-HEAPIFY,并给出 MAX-HEAPIFY 和 NEW-MAX-HEAPIFY 的时间复杂度。

- 1 MAX-HEAPIFY(A, i)
- l = LEFT(i)

```
3
       r = RIGHT(i)
        if l \le A.heap-size and A[l] > A[i]
 4
 5
            largest = 1
        else largest = i
 6
 7
        if r <= A.heap-size and A[r] > A[largest]
 8
            largest = r
9
       if largest != i
            exchange A[i] with A[largest]
10
11
           MAX-HEAPIFY(A, largest)
```

Q4. (15 分)

试证明: 在一个随机输入数组上,对于任何常数 $0 < \alpha \le 1/2$,**Partition** 产生比 $1 - \alpha$: α 更平衡的划分的概率约为 $1 - 2\alpha$.

Q5. (15 分) 在 [2,3,3,5,6,7,1] 数组上对于不同基准选取策略,应用快速排序。分别写出以最右边为基准、三数取中、最均衡划分的快速排序步骤。(三数取中选取最左边、最右边、最中间三个值的中位数作为基准;最均衡划分选取使得划分最均衡的数作为基准)