

SEZIONE VELOCIPEDI – PARTE TECNICA					
N	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Esatta
1	i velocipedi devono essere equipaggiati con:	Efficace sistema di frenatura	Vano porta oggetti	Dispositivi a luci intermittenti notturne	A
2	i velocipedi devono essere equipaggiati con:	Luci lampeggianti posteriori	Indicatori di direzioni	Catadiottri posteriori rossi	C
3	I velocipedi:	Possono essere dotati di sistema di frenatura integrale azionabile con una sola leva	Devono obbligatoriamente essere dotate di un dispositivo di frenatura indipendente per ciascun asse che agisca sulle rispettive ruote	Possono essere dotati di un solo freno per le ruote posteriori	B
4	i velocipedi devono essere equipaggiati con:	Campanello che emette suono percepibile ad almeno 30 mt. di distanza	Una sirena bitonale	Un dispositivo acustico alimentato tramite dinamo	A
5	Le luci presenti sui velocipedi	Anteriormente sono di colore giallo intermittente	Posteriormente sono di colore bianco	Posteriormente sono di colore rosso	C
6	I Pedali dei velocipedi devono essere dotati di	Catadiottri di qualsiasi colore purché rifrangenti ad almeno 30 mt.	Catadiottri gialli	Catadiottri bianchi	B
7	I velocipedi devono essere dotati	Anche di cerchioni rigidi	Obbligatoriamente di ruote con pneumatici	Del freno di stazionamento	B
8	Le attrezzature per il trasporto di bambini sui velocipedi	Possono essere installate tra manubrio e conducente, purché il bambino non abbia età superiore a tre anni	Possono essere installate fra manubrio e conducente, purché il bambino non abbia peso superiore a 15 Kg.	Devono essere installate posteriormente al conducente solo se il bambino pesa più di 15 Kg.	B
9	Il sistema di sicurezza del bambino trasportato su apposito seggiolino	E' costituito da bretella o cintura di contenimento	Non è necessario	Non è necessario se il seggiolino è posto sulla parte posteriore del velocipede	A
10	I velocipedi:	Possono essere dotati di sistema di frenatura integrale azionabile con una sola leva	devono obbligatoriamente essere dotati di un dispositivo di frenatura indipendente per ciascun asse che agisca sulle rispettive ruote	Possono essere dotati di un solo freno per le ruote posteriori	B

N	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Esatta
1	I velocipedi devono essere muniti di	Catadiottri gialli sui pedali	Catadiottri bianchi anteriormente	Catadiottri bianchi solo posteriormente	A
2	Il dispositivo di frenatura dei velocipedi	Deve essere indipendente per ciascun asse	Non è obbligatorio	Può essere di tipo combinato, agente contemporaneamente su tutte le ruote	A
3	Per i velocipedi, la dotazione del dispositivo di segnalazione acustica	E' obbligatoria	E' facoltativa	E' obbligatoria solo se la circolazione avviene fuori di centri abitati	A
4	I velocipedi devono essere muniti di	Un dispositivo di frenatura indipendente per ciascun asse	Freno di emergenza agente sulla trasmissione	Freno di stazionamento	A
5	Le luci di cui devono essere dotati i velocipedi	Anteriormente devono essere di colore bianco o giallo	Devono essere di tipo intermittente solo posteriormente	Devono essere intermittenti sia anteriormente che posteriormente	A
6	Per le segnalazioni visive i velocipedi devono essere dotati	Anche di catadiottri rossi posteriormente	Posteriormente solo di luci di colore rosso	Anteriormente di catadiottri bianchi	A
7	I velocipedi devono essere equipaggiati con	Un campanello	Un dispositivo di segnalazione acustico specificamente omologato per velocipedi	Obbligatoriamente con un dispositivo di segnalazione acustica di tipo elettrico	A
8	I velocipedi	Non è obbligatorio che siano dotati di indicatori di direzione	Devono necessariamente essere dotati di indicatori di direzione, anche del tipo a leva	Devono essere dotati di dispositivi ad intermittenza laterali per la segnalazione dei cambi di direzione	A
9	Le attrezzature per il trasporto di bambini sui velocipedi	Se il bambino non supera 15 kg di peso, possono essere montate in posizione anteriore	Possono essere installate tra manubrio e conducente purchè il bambino non superi 1,60 mt di altezza	Devono essere installate sempre posteriormente al conducente	A
10	Il sistema di sicurezza del bambino trasportato sul velocipede	Comprende anche una struttra di protezione dei piedi del bambino	Non prevede un sistema di protezione dei piedi del bambino	Non prevede bretelle di contenimento	A

N	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Esatta
1	I velocipedi	Possono essere dotati di sistema di frenatura integrale azionabile con una sola leva	Devono obbligatoriamente essere dotati di un dispositivo di frenatura indipendente per ciascun asse che agisca sulle rispettive ruote	Possono essere dotati di un solo freno per le ruote posteriori	B
2	Le attrezzature per il trasporto di bambini sui velocipedi	Se il bambino non supera 15 kg di peso, possono essere montate in posizione anteriore	Possono essere installate tra manubrio e conducente purchè il bambino non superi 1,60 mt di altezza	Devono essere installate sempre posteriormente al conducente	A
3	I velocipiedi	Possono essere dotati di sistema di frenatura integrale azionabile con una sola leva	Devono obbligatoriamente essere dotate di un dispositivo di frenatura indipendente per ciascun asse che agisca sulle rispettive ruote	Possono essere dotati di un solo freno per le ruote posteriori	B
4	La parte posteriore del velocipede deve avere:	una luce di posizione	un dispositivo catadiottrico	entrambi	C
5	L'installazione del dispositivo per la segnalazione acustica sui velocipedi :	è vietata per velocipedi con struttura omologata per i centri storici	è vietata per i velocipedi con struttura omologata per le strade extraurbane	non è vietata	C
6	i dispositivi catadiottrici sui pedali del velocipede sono:	gialli	rossi	indifferentemente gialli o rossi	A
7	i dispositivi catadiottrici del velocipede sono:	nella sola parte posteriore	nella parte posteriore, sui pedali e sui lati del velocipede	soltanto nella parte posteriore e sui pedali	B
8	il sistema di sicurezza delle attrezzature per il trasporto del bambino è costituito:	solo da bretelle e cintura di contenimento, cumulativamente	solo da bretelle o da cintura di contenimento, alternativamente	da bretelle o da cintura di contenimento, alternativamente, e da una struttura di protezione dei piedi	C
9	il seggiolino per il trasporto di un bambino sul velocipede deve essere dotato:	di sistema di fissaggio, di sistema di sicurezza e di tettoia o parasole	di sistema di fissaggio, di sistema di sicurezza e di schienale	di sistema di fissaggio, di sistema di sicurezza e di portaoggetti	B
10	il rimorchio per il velocipede:	è vietato	è consentito purché il velocipede, compreso il rimorchio, non superi la lunghezza di 3 metri	è consentito purché il velocipede, compreso il rimorchio, non superi la lunghezza di 4 metri	B