



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ACC0238

Aplicaciones para Dispositivos Móviles

NRC

13975

Informe del Trabajo Final

Docente

Quevedo Velasco, David Gerardo

Equipo

ADM

Proyecto

AniTec

Integrantes:

Código	Nombre
U202217853	Beingolea Montalvo, Sebastian Martin
U202315165	Melgarejo Quiroz, Josep Eliu
U20231C019	Ortega Muñoz, Saul
U202215979	Sanchez Silva, Luciana Celeste
U20221C554	Villanueva Rodriguez, Giuseppe Adrian

Período 202620

Septiembre 2026

Índice general

[Registro de Versiones del Informe](#)

[Project Report Collaboration Insights](#)

[Student Outcome](#)

Capítulo I: Presentación

- [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
- [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1. Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
 - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
 - [1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)
- [1.3. Segmentos objetivo](#)

Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design

- [Registro de versiones del informe](#)
- [Project Report Collaboration Insights](#)
 - [Repositorios del proyecto](#)
 - [AV1. Distribución del trabajo](#)
 - [GitHub Collaboration Insights](#)
 - [Grafo general de commits](#)
 - [Commits por integrante](#)
- [Student Outcome](#)
 - [ABET - EAC - Student Outcome 7](#)
- [Capítulo I: Presentación](#)
- [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
- [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1. Antecedentes y problemática](#)
 - [Descripción consolidada de los antecedentes y la problemática](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process.](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.](#)

- 1.2.2.2. Lean UX Assumptions.
- **Business Assumptions:**
- **User Assumptions:**
- Feature Assumptions:
- 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.
- 1.2.2.4. Lean UX Canvas.
- 1.3. Segmentos objetivo
 - Pequeños y medianos ganaderos
 - Veterinarios de campo
- Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design
- 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - Competitive Analysis Landscape
 - Análisis FODA
 - Fuentes del análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
- 2.2. Entrevistas.
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas.
 - Segmentos entrevistados:
 - Preguntas dirigidas a los **Veterinarios**
 - Preguntas complementarias (para ambos segmentos):
 - Preguntas principales (comunes):
 - 2.2.2. Registro de entrevistas.
 - Entrevistas al segmento de ganaderos
 - Entrevista 1: Caterina Rodriguez
 - Entrevista 2: Rebeca Noemi Quiroz Roldan
 - Entrevista 3: Ursula Trigozo Salcedo
 - Entrevistas al segmento de veterinarios
 - Entrevista 4: Angela Mendoza
 - Entrevista 5: Jeferson Castro Pariona
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas.
 - Análisis del segmento de Ganaderos
 - Análisis del segmento de Veterinarios
- 2.3. Needfinding.
 - 2.3.1. User Personas.
 - User Persona: Ganaderos
 - User Persona: Veterinarios
 - 2.3.2. User Task Matrix.
 - 2.3.3. User Journey Mapping.
 - 2.3.4. Empathy Mapping.
 - 2.3.5. Big Picture EventStorming.
 - 2.3.6. Ubiquitous Language.

- 2.4. Requirements specification
 - To-Be Scenario Mapping
 - To-Be Scenario Mapping: pequeño o mediano ganadero
 - To-Be Scenario Mapping: veterinario de campo
 - 2.4.1. User Stories
 - Epics
 - User Stories
 - Technical Stories
 - Spike Stories
 - Matriz de coherencia con el alcance móvil y los requisitos del curso
 - 2.4.2. Impact Mapping
 - 2.4.3. Product Backlog
- 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
 - 2.5.1. EventStorming
 - Convención visual
 - Proceso de exploración y refinamiento
 - Decisiones derivadas del EventStorming
 - 2.5.1.1. Candidate Context Discovery
 - Decisiones sobre los límites
 - 2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling
 - DS-01. Registro móvil de un animal
 - DS-02. Identificación mediante QR
 - DS-03. Incidencia y seguimiento sanitario
 - DS-04. Autorización y atención veterinaria
 - DS-05. Sincronización y resolución de conflictos
 - DS-06. Suscripción mediante Stripe
 - Tipos de colaboración identificados
 - 2.5.1.3. Bounded Context Canvases
 - Capability Analysis and Layering
 - Identity and Access Management
 - Profile Management
 - Livestock Management
 - Sanitary Management
 - Veterinary Collaboration
 - Activity Management
 - Financial Management
 - Subscription Management
 - Analytics and Reporting
 - 2.5.2. Context Mapping
 - Relaciones entre bounded contexts
 - Design Critique del Context Map
 - 2.5.3. Software Architecture

- 2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams
- 2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams
- 2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams
- 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
 - 2.6.1. Bounded Context: Identity and Access Management
 - 2.6.1.1. Domain Layer
 - 2.6.1.2. Interface Layer
 - 2.6.1.3. Application Layer
 - 2.6.1.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
 - 2.6.2. Bounded Context: Profile Management
 - 2.6.2.1. Domain Layer
 - 2.6.2.2. Interface Layer
 - 2.6.2.3. Application Layer
 - 2.6.2.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
 - 2.6.3. Bounded Context: Livestock Management
 - 2.6.3.1. Domain Layer
 - 2.6.3.2. Interface Layer
 - 2.6.3.3. Application Layer
 - 2.6.3.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
 - 2.6.4. Bounded Context: Sanitary Management
 - 2.6.4.1. Domain Layer
 - 2.6.4.2. Interface Layer
 - 2.6.4.3. Application Layer
 - 2.6.4.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
 - 2.6.5. Bounded Context: Veterinary Collaboration
 - 2.6.5.1. Domain Layer

- 2.6.5.2. Interface Layer
- 2.6.5.3. Application Layer
- 2.6.5.4. Infrastructure Layer
- 2.6.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
- 2.6.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- 2.6.6. Bounded Context: Activity Management
 - 2.6.6.1. Domain Layer
 - 2.6.6.2. Interface Layer
 - 2.6.6.3. Application Layer
 - 2.6.6.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.6.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.6.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.6.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.6.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- 2.6.7. Bounded Context: Financial Management
 - 2.6.7.1. Domain Layer
 - 2.6.7.2. Interface Layer
 - 2.6.7.3. Application Layer
 - 2.6.7.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.7.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.7.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.7.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.7.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- 2.6.8. Bounded Context: Subscription Management
 - 2.6.8.1. Domain Layer
 - 2.6.8.2. Interface Layer
 - 2.6.8.3. Application Layer
 - 2.6.8.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.8.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.8.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.8.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.8.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- 2.6.9. Bounded Context: Analytics and Reporting
 - 2.6.9.1. Domain Layer
 - 2.6.9.2. Interface Layer
 - 2.6.9.3. Application Layer
 - 2.6.9.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.9.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.9.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.9.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

- 2.6.9.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- Capítulo III: Solution UI/UX Design
 - 3.1. Product design
 - 3.1.1. Style Guidelines
 - 3.1.1.1. General Style Guidelines
 - 3.1.2. Information Architecture
 - 3.1.2.1. Organization Systems
 - 3.1.2.2. Labelling Systems
 - 3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 3.1.2.4. Searching Systems
 - 3.1.2.5. Navigation Systems
 - 3.1.3. Landing Page UI Design
 - 3.1.3.1. Landing Page Wireframe
 - 3.1.3.2. Landing Page Mock-up
 - 3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design
 - 3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes
 - 3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
 - 3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups
 - 3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
 - 3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping
- Capítulo IV: Product Implementation & Validation
- 4. Product Implementation & Validation
 - 4.1. Software Configuration Management
 - 4.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 4.1.2. Source Code Management
 - 4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 4.1.4. Software Deployment Configuration
 - 4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation
 - 4.2.1. Sprint n
 - 4.2.1.1. Sprint Planning n
 - 4.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 4.2.1.3. Sprint Backlog n
 - 4.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint
 - 4.3. Validation Interviews
 - 4.3.1. Diseño de Entrevistas
 - 4.3.2. Registro de Entrevistas
 - 4.3.3. Evaluaciones según heurísticas

- Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones
 - Conclusiones
 - Recomendaciones
 - Video About The Team
- Bibliografía
- Anexos
 - Anexo A. Videos de entrevistas
 - Segmento de ganaderos
 - Segmento de veterinarios
 - Anexo B. Materiales de investigación y diseño
 - Anexo C. Repositorios del curso
 - Anexo D. Despliegues del producto web tomado como base
 - Anexo E. Herramientas y documentación utilizadas hasta el AV1
 - Investigación, requisitos y modelado
 - Arquitectura y diagramas
 - Tecnologías consideradas para la solución móvil
 - Anexo F. Videos de exposición y validación

Capítulo III: Solution UI/UX Design

- 3.1. Product design
 - 3.1.1. Style Guidelines
 - 3.1.1.1. General Style Guidelines
 - 3.1.2. Information Architecture
 - 3.1.2.1. Organization Systems
 - 3.1.2.2. Labelling Systems
 - 3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 3.1.2.4. Searching Systems
 - 3.1.2.5. Navigation Systems
 - 3.1.3. Landing Page UI Design
 - 3.1.3.1. Landing Page Wireframe
 - 3.1.3.2. Landing Page Mock-up
 - 3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design
 - 3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes
 - 3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
 - 3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups
 - 3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
 - 3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping

Capítulo IV: Product Implementation & Validation

- 4. Product Implementation & Validation

- 4.1. Software Configuration Management
 - 4.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 4.1.2. Source Code Management
 - 4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 4.1.4. Software Deployment Configuration
- 4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation
 - 4.2.1. Sprint n
 - 4.2.1.1. Sprint Planning n
 - 4.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 4.2.1.3. Sprint Backlog n
 - 4.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint
- 4.3. Validation Interviews
 - 4.3.1. Diseño de Entrevistas
 - 4.3.2. Registro de Entrevistas
 - 4.3.3. Evaluaciones según heurísticas

Conclusiones

Bibliografía

Anexos

Registro de versiones del informe

Las entradas de la versión 1 corresponden al avance AV1 del curso de Aplicaciones para Dispositivos Móviles. La fecha indica la actualización de este registro.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	16/09/2026	Sebastian Martin Beingolea Montalvo	Redacción del capítulo I: Introducción.
1.1	16/09/2026	Saul Ortega Muñoz	Redacción de las secciones 2.1 a 2.4 del capítulo II.
1.2	16/09/2026	Josep Eliu Melgarejo Quiroz	Redacción de las secciones 2.6.1 a 2.6.9 del capítulo II.
1.3	16/09/2026	Giuseppe Villanueva Rodriguez	Realizó una entrevista.
1.4	16/09/2026	Luciana Celeste Sanchez Silva	Redacción de las secciones 2.5 a 2.6 del capítulo II.

Project Report Collaboration Insights

Repositorios del proyecto

- Informe
- Landing page
- Frontend web heredado
- Backend

AV1. Distribución del trabajo


Durante AV1, el equipo adaptó el informe y el diseño de AniTec al alcance de una aplicación móvil. Las contribuciones documentadas para los cinco integrantes actuales son las siguientes:

Integrante	Contribución en AV1
Sebastian Martin Beingolea Montalvo	Redactó el capítulo I: Introducción.
Saul Ortega Muñoz	Redactó las secciones 2.1 a 2.4 del capítulo II.
Josep Eliu Melgarejo Quiroz	Redactó las secciones 2.6.1 a 2.6.9 del capítulo II.
Giuseppe Villanueva Rodriguez	Realizó una entrevista.
Luciana Celeste Sanchez Silva	Redactó las secciones 2.5 a 2.6 del capítulo II.

GitHub Collaboration Insights


El repositorio del informe conserva el historial de los cambios documentales del equipo. Las siguientes capturas muestran el grafo general y los commits asociados a cada integrante durante el avance.

Grafo general de commits



Commits por integrante

Luciana Celeste Sanchez Silva




Josep Eliu Melgarejo Quiroz




Sebastian Martin Beingolea Montalvo



Saul Ortega Muñoz



Giuseppe Villanueva Rodriguez



Student Outcome

ABET - EAC - Student Outcome 7

Criterio: La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

En el siguiente cuadro se describen las acciones realizadas y los enunciados de conclusiones por parte del grupo durante el AV1, que permiten sustentar el logro del ABET - EAC - Student Outcome 7.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos	AV1:	AV1:

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	Luciana Celeste Sanchez Silva: Revisó los conceptos de Lean UX, segmentación de usuarios y diseño centrado en las necesidades del ganadero y del veterinario. Aplicó estos conocimientos al actualizar el Startup Profile, el Solution Profile, los Problem Statements, Assumptions e Hypothesis Statements para orientar AniTec hacia una aplicación móvil. Josep Eliu Melgarejo Quiroz: Analizó el statement del curso y estudió la estructura requerida para la especificación de requisitos móviles. Aplicó lo aprendido al reorganizar el índice del informe, adaptar las User Stories y Technical Stories, y distribuir el Product Backlog en tres sprints alineados con los hitos del curso. Sebastian Martin Beingolea Montalvo: Profundizó en los fundamentos de Domain-Driven Design, EventStorming y lenguaje ubicuo. Aplicó estos conceptos en la identificación y delimitación de los bounded contexts, así como en la revisión de los flujos de mensajes del dominio ganadero. Saul Ortega Muñoz: Investigó la notación C4, Structurizr DSL y la representación de arquitecturas para aplicaciones móviles. Aplicó estos conocimientos al apoyar la definición de los diagramas de contexto, contenedores, despliegue y componentes de AniTec. Giuseppe Villanueva Rodriguez:	El equipo actualizó conocimientos de Lean UX, Requirements Engineering, Domain-Driven Design, arquitectura C4 y desarrollo para dispositivos móviles. Estos conocimientos se aplicaron directamente en la corrección de los capítulos I y II, la definición del alcance de Android y Flutter, la elaboración de requisitos trazables y el diseño estratégico y táctico de los nueve bounded contexts. Como resultado, AniTec cuenta con una base documental coherente con el statement del curso y preparada para orientar su posterior implementación móvil.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Revisó conceptos relacionados con desarrollo Android, aplicaciones multiplataforma, persistencia local, sincronización, uso de cámara y notificaciones. Aplicó estos conocimientos al verificar la coherencia entre los requisitos obligatorios del curso, las funcionalidades móviles y las historias incluidas en el Product Backlog.	
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	AV1: Luciana Celeste Sanchez Silva: Identificó que los supuestos sobre facilidad de uso, adopción y colaboración entre ganaderos y veterinarios deben contrastarse continuamente mediante entrevistas y validaciones. Por ello, consideró la investigación con usuarios como una fuente permanente de aprendizaje para mejorar la propuesta móvil. Josep Eliu Melgarejo Quiroz: Reconoció la necesidad de revisar continuamente el statement, el Product Backlog y los criterios de evaluación para detectar brechas entre el trabajo heredado y las exigencias del nuevo curso. Utilizó la comparación sistemática y la mejora iterativa del informe como estrategia de aprendizaje. Sebastian Martin Beingolea Montalvo: Comprendió que la delimitación del dominio puede evolucionar conforme aparecen nuevos eventos, reglas y dependencias. Adoptó la revisión de recursos anteriores, la discusión del	AV1: El equipo reconoció que el desarrollo de AniTec requiere aprendizaje continuo porque combina un producto web heredado con nuevas plataformas, herramientas y restricciones móviles. La revisión de documentación, el análisis de trabajos anteriores, la investigación individual, la discusión en equipo y la validación progresiva permitieron corregir supuestos y fundamentar decisiones. Estas prácticas fortalecen la capacidad del grupo para incorporar nuevos conocimientos durante los siguientes hitos y responder a cambios técnicos o de usuario sin perder coherencia en la solución.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	lenguaje ubicuo y la contrastación entre diagramas como estrategias para refinar el diseño.	
	Saul Ortega Muñoz: Reconoció que las herramientas y convenciones de arquitectura requieren práctica y actualización constante. Consultó ejemplos, documentación y resultados exportados para comprobar que los diagramas representaran correctamente las relaciones entre usuarios, aplicaciones y servicios.	
	Giuseppe Villanueva Rodriguez: Identificó que las capacidades móviles plantean riesgos que deben investigarse antes de implementarse, especialmente en conectividad, permisos, almacenamiento local y uso de recursos del dispositivo. Consideró las Spike Stories, los prototipos y las pruebas en dispositivos físicos como estrategias necesarias para adquirir evidencia y ajustar decisiones.	

Capítulo I: Presentación

1.1. Startup Profile

En esta sección se presenta la startup responsable de AniTec y a los integrantes del equipo que desarrollarán la solución durante el curso de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.

1.1.1. Descripción de la Startup

Titan es una startup tecnológica que desarrolla soluciones digitales para mejorar la gestión de pequeños y medianos productores ganaderos. Su producto, AniTec, nació como una aplicación web para centralizar la información sanitaria, productiva y económica del ganado. En este curso, la propuesta evoluciona hacia una solución móvil que permita realizar las tareas principales desde el teléfono, dispositivo que acompaña al usuario durante el trabajo de campo.

AniTec contará con una aplicación nativa para Android desarrollada con Kotlin y con una experiencia multiplataforma. La tecnología de esta última se seleccionará mediante una evaluación técnica entre las alternativas permitidas por el curso. Ambas aplicaciones consumirán la API REST propia de AniTec y ofrecerán una experiencia coherente, accesible e internacionalizada.

La solución móvil se concentrará en las siguientes capacidades:

- Registrar, consultar y actualizar animales y sus datos principales.
- Consultar el historial sanitario y registrar atenciones, tratamientos y otros eventos.
- Guardar borradores o información esencial localmente para afrontar conexiones inestables.
- Programar y recibir recordatorios de vacunaciones, tratamientos y actividades.
- Identificar animales con apoyo de la cámara, manteniendo una búsqueda manual como alternativa.
- Consultar indicadores y resúmenes visuales que faciliten decisiones de campo.
- Permitir que los veterinarios consulten los animales autorizados por sus clientes y registren el seguimiento correspondiente.
- Gestionar planes mediante un servicio externo de pagos, sujeto a validación técnica y funcional.


El ecosistema se complementará con la landing page existente, que comunicará la propuesta de valor y dirigirá a la descarga de las aplicaciones. El desarrollo también incluirá persistencia local, acceso a capacidades del dispositivo, manejo de errores de red, accesibilidad e internacionalización. Además, se incorporará una capacidad autónoma basada en una biblioteca o servicio no utilizado previamente en clase, cuya viabilidad se comprobará mediante una Spike Story antes de integrarla al producto.

Misión: Facilitar la gestión y trazabilidad del ganado de pequeños y medianos productores mediante una experiencia móvil simple, accesible y útil en el trabajo de campo, que conecte al ganadero con la información de sus animales y con el seguimiento veterinario.

Visión: Convertir a AniTec en una solución móvil confiable para la gestión ganadera en Latinoamérica, reconocida por adaptarse a las condiciones reales del entorno rural y por ayudar a tomar decisiones sanitarias y productivas basadas en información ordenada.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Luciana Celeste Sanchez Silva



U202215979

Mi nombre es Luciana Celeste Sanchez Silva, tengo 20 años y vivo en Lima. En la actualidad, me encuentro estudiando el 6to ciclo de la carrera de ingeniería de software en la UPC debido a que desde una edad temprana tuve una fascinación relacionada con el uso de la tecnología y la programación. En mi tiempo libre trato de crecer y expandir mi conocimiento en todas las áreas posibles. De igual forma, me gusta nadar, escuchar música y tocar la guitarra. Me comprometo a colaborar en todo momento con la elaboración de esta startup, y llegar a un trabajo sobresaliente. Mis habilidades son: responsabilidad, resolución de problemas, y disciplina.

Josep Eliu Melgarejo Quiroz



u202315165

Mi nombre es Josep Eliu Melgarejo Quiroz, tengo 21 años y mi lugar de nacimiento es Huaral pero vivo actualmente en Lima - San miguel, me encuentro cursando el 5to ciclo de la carrera de ingeniería de software en la UPC debido a que siempre me fascino el tema tecnologico, y como era un apasionado por lo juegos que luego me conllevaron a conocer el mundo de la programacion decidi estudiar mi carrera. Me comprometo a siempre apoyar y motivar a mis compañeros en hacer el mejor trabajo posible y dar el 100% de capacidad en este trabajo



Sebastian Martin Beingolea Montalvo

U202217853

Mi nombre es Sebastian Martin Beingolea Montalvo, tengo 21 años y vivo en Lima. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería de Software en la UPC, motivado por el interés en crear soluciones tecnológicas que aporten valor real a las personas y a los negocios. Me gusta el desarrollo de software, el trabajo en equipo y aprender nuevas herramientas que puedan aplicar en proyectos como AniTec. En mi tiempo libre disfruto explorar tecnologías, escuchar música y seguir mejorando mis habilidades de programación. Me comprometo a colaborar de forma constante con mis compañeros, aportar ideas y contribuir a

un entregable de calidad. Mis habilidades son: responsabilidad, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y orientación a resultados.

Saul Ortega Muñoz



u20231c019

Soy estudiante de Ingeniería de Software con formación en programación y desarrollo web. Tengo conocimientos en algunos lenguajes de programación. Me caracterizo por ser responsable, con capacidad de aprendizaje rápido y trabajo en equipo, aportando ideas prácticas para resolver problemas y mejorar proyectos tecnológicos.



Giuseppe Villanueva Rodriguez

u20221c554

Soy estudiante de Ingeniería de Software con habilidades en programación. Poseo conocimientos en algunos lenguajes de programación. Me caracterizo por ser empático y siempre atento cuando se trata de trabajo en equipo.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

Qué (What)

¿Cuál es la situación problemática?

Los pequeños y medianos ganaderos suelen distribuir la información de sus animales entre cuadernos, hojas sueltas, archivos y mensajes. Esto dificulta mantener historiales completos, encontrar datos durante una atención, recordar actividades sanitarias y compartir información confiable con el veterinario. La aplicación web tomada como base centraliza parte de esos datos, pero no cubre por sí sola la necesidad de registrar y consultar información mientras el usuario se desplaza por el campo.

Cuándo (When)

¿Cuándo ocurre el problema?

El problema aparece durante todo el ciclo de manejo del animal: registro o nacimiento, vacunaciones, tratamientos, controles, reproducción, cambios productivos y venta. Se vuelve especialmente crítico cuando una actividad debe registrarse en el momento o cuando se necesita consultar el historial para decidir una atención.

Dónde (Where)

¿Dónde se manifiesta y dónde se origina?

Se manifiesta en unidades ganaderas rurales y semiurbanas, durante recorridos de campo y atenciones veterinarias. En estos entornos puede haber acceso limitado a una computadora y conectividad móvil intermitente, por lo que depender exclusivamente de una aplicación web o de una conexión constante interrumpe el flujo de trabajo.

Quién (Who)

¿Quiénes participan y quiénes usarán la solución?

Los usuarios principales serán pequeños y medianos ganaderos responsables del manejo cotidiano del hato y veterinarios de campo que necesitan consultar antecedentes y registrar atenciones. Asociaciones, cooperativas y entidades del sector son actores relacionados, pero no constituyen los segmentos de usuario priorizados para la primera versión.

Por qué (Why)

¿Cuál es la causa principal del problema?

Las herramientas disponibles no siempre se ajustan a la movilidad del trabajo ganadero, al nivel de experiencia digital de los usuarios ni a las restricciones de conectividad. Como consecuencia, el registro se posterga, la información queda incompleta o dispersa y la coordinación entre ganadero y veterinario depende de comunicaciones informales.

Cómo (How)

¿Cómo se implementará la solución?

AniTec extenderá el producto web existente con una aplicación nativa Android desarrollada con Kotlin y una aplicación multiplataforma cuya tecnología se elegirá mediante evaluación técnica. Las aplicaciones consumirán la API REST propia y permitirán registrar animales y eventos, consultar historiales, recibir notificaciones, utilizar la cámara, revisar indicadores y conservar temporalmente datos o borradores en el dispositivo.

¿Cómo se logrará una experiencia útil en campo?

Se diseñarán flujos breves, formularios con validación, estados claros de sincronización y alternativas manuales cuando una función del dispositivo no esté disponible. La solución considerará accesibilidad, internacionalización, seguridad de acceso y pruebas en dispositivos físicos bajo distintas condiciones de conectividad.

Cuánto (How much)

¿Cuál es la magnitud del contexto?

El IV Censo Nacional Agropecuario registró 2 199 243 productores agropecuarios como personas naturales y señaló que el 79,6 % tenía unidades de menos de cinco hectáreas (INEI, 2014). Además, durante el primer trimestre de 2025 solo el 20,5 % de los hogares rurales disponía de Internet en el hogar (INEI, 2025a). Estas cifras no cuantifican por sí solas el mercado de AniTec, pero muestran la escala de la pequeña producción agropecuaria y la necesidad de diseñar para un entorno de conectividad restringida.

Descripción consolidada de los antecedentes y la problemática

AniTec parte de una aplicación web creada en un curso anterior. El reto actual consiste en adaptar y ampliar esa solución para el uso móvil, sin limitarse a reproducir sus pantallas. El teléfono debe convertirse en la herramienta de trabajo inmediata del ganadero y del veterinario: permitir el registro en el lugar donde ocurre el evento, presentar la información relevante con rapidez y tolerar interrupciones de red.

La propuesta comprenderá una landing page, una API REST propia, una aplicación Android nativa y una experiencia multiplataforma. El alcance inicial priorizará la gestión de animales e historiales sanitarios, el trabajo local y la posterior sincronización, las notificaciones, el uso de cámara, los indicadores de seguimiento y la colaboración autorizada con veterinarios. Las integraciones complementarias, como pagos o una capacidad autónoma basada en una tecnología nueva para el equipo, se incorporarán después de validar su viabilidad y su aporte al usuario.

El objetivo del proyecto es reducir la pérdida y fragmentación de información, facilitar el cumplimiento de actividades sanitarias y mejorar el acceso al historial del animal durante el trabajo de campo. La solución deberá mantener coherencia entre plataformas, proteger los datos, comunicar los estados de conexión y funcionar de manera comprensible para usuarios con distintos niveles de experiencia digital.

1.2.2. Lean UX Process.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.

Problem Statement:

El estado actual de la gestión ganadera para pequeños y medianos productores se ha centrado principalmente en controles manuales, registros en cuadernos y herramientas digitales improvisadas para administrar la información sanitaria, reproductiva y económica del hato.

Lo que los productos y servicios existentes no abordan es la necesidad de contar con una aplicación para Android sencilla, accesible y adaptada al trabajo de campo, que permita centralizar la información del ganado y mantener el registro de las actividades principales incluso cuando la conexión a Internet sea inestable.

Nuestro producto, AniTec, abordará esta brecha mediante una aplicación móvil para Android que permitirá registrar, organizar y consultar la información del ganado desde el teléfono. La solución incluirá recordatorios sanitarios, historiales por animal, reportes y almacenamiento local de información esencial para reducir errores, evitar la pérdida de datos y facilitar la toma de decisiones.

Nuestro enfoque inicial será pequeños y medianos ganaderos que actualmente dependen de registros manuales o sistemas poco organizados para gestionar su producción, junto con veterinarios que necesitan consultar información sanitaria y dar seguimiento a los animales de sus clientes desde un dispositivo Android.

Sabremos que hemos tenido éxito cuando observemos una reducción en el uso de registros manuales, un aumento en la frecuencia y precisión de los registros realizados desde la aplicación, una mejora en el cumplimiento de vacunaciones y tratamientos, y una consulta más rápida de los historiales sanitarios por parte de ganaderos y veterinarios.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions.

Business Assumptions:

1. **Creemos que nuestros usuarios necesitan** un método confiable y eficiente para registrar y supervisar desde el teléfono la salud, productividad y trazabilidad de su ganado.
2. **Creemos que esta necesidad puede satisfacerse** mediante una aplicación para Android que permita registrar información clave, conservar datos esenciales en el dispositivo, generar alertas y consultar reportes útiles para la toma de decisiones.
3. **Creemos que nuestros primeros usuarios serán** pequeños y medianos ganaderos que utilizan teléfonos Android, así como veterinarios y técnicos agropecuarios que asesoran directamente en el campo.
4. **Creemos que lo más importante para los clientes es** contar con un control ordenado y disponible durante sus actividades, evitando pérdidas de información y mejorando la trazabilidad del ganado.
5. **Creemos que los usuarios también recibirán** alertas sanitarias mediante notificaciones, reportes económicos, acceso al historial de cada animal y contenido educativo dentro de la aplicación.
6. **Creemos que conseguiremos clientes mediante** alianzas con asociaciones ganaderas, programas de desarrollo rural, recomendaciones de veterinarios y campañas digitales dirigidas a regiones con actividad ganadera.
7. **Creemos que los ingresos se generarán mediante** un modelo de suscripción con planes ajustados al tamaño del hato y licencias institucionales para asociaciones y entidades del sector agropecuario.
8. **Creemos que nuestra competencia incluye** aplicaciones genéricas de gestión ganadera, hojas de cálculo y métodos tradicionales de registro manual.
9. **Creemos que nuestra ventaja competitiva radica en** ofrecer una aplicación Android adaptada al contexto rural, fácil de usar y preparada para conservar el progreso cuando la conectividad sea limitada.
10. **Creemos que un riesgo importante es** que algunos ganaderos no adopten fácilmente la aplicación por falta de experiencia digital, conectividad inestable o limitaciones de sus dispositivos.
11. **Creemos que lo mitigaremos mediante** una interfaz intuitiva, tutoriales paso a paso, formularios breves, almacenamiento local y mensajes claros sobre el estado de sincronización.

User Assumptions:

- **Creemos que** los principales usuarios son pequeños y medianos ganaderos, veterinarios y técnicos agropecuarios que utilizan dispositivos Android durante sus actividades. En etapas posteriores, la aplicación también podría apoyar a asociaciones, cooperativas y entidades vinculadas con la sanidad y trazabilidad del sector.
- **Creemos que** AniTec ayuda a organizar la información del hato desde el teléfono, evitando la pérdida de datos importantes y la falta de seguimiento de vacunas, partos, tratamientos y movimientos. Para los veterinarios, facilita la consulta de clientes, pacientes e historiales sanitarios durante una atención.
- **Creemos que** los usuarios valoran el registro individual de cada animal, las notificaciones sobre actividades pendientes, los reportes simples, el historial del hato y la posibilidad de conservar registros cuando la conexión sea inestable. También creemos que la facilidad de uso es esencial para su adopción.
- **Creemos que** AniTec se integra en la rutina del ganadero porque puede utilizarse en el campo cada vez que se registra un animal, tratamiento, parto, vacunación o cambio productivo. Los veterinarios pueden utilizarla antes, durante y después de una visita para consultar antecedentes y registrar la atención.

- **Creemos que** AniTec debe ofrecer una experiencia Android intuitiva, legible y estable, pensada para usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica. También debe proteger los datos, comunicar los errores de conexión y permitir recuperar el trabajo pendiente.

Feature Assumptions:

Feature Assumption 01

Creemos que una funcionalidad de registro móvil centralizado permitirá a los pequeños y medianos ganaderos gestionar la información sanitaria, reproductiva y económica de sus animales desde un dispositivo Android.

Sabremos que esta funcionalidad es valiosa cuando la mayoría de los usuarios registre y actualice periódicamente la información de sus animales mediante la aplicación.

Feature Assumption 02

Creemos que un sistema de notificaciones para vacunaciones, tratamientos y eventos reproductivos ayudará a los ganaderos a recordar actividades importantes y reducir los descuidos en el manejo del hato.

Sabremos que esta funcionalidad es valiosa cuando los usuarios atiendan o reprogramen los recordatorios recibidos en sus dispositivos Android.

Feature Assumption 03

Creemos que un módulo de reportes visuales e historial de cada animal facilitará la interpretación de la información y permitirá tomar mejores decisiones productivas, reproductivas y económicas.

Sabremos que esta funcionalidad es valiosa cuando los usuarios consulten los reportes y antecedentes antes de realizar acciones relacionadas con la gestión del ganado.

Feature Assumption 04

Creemos que el almacenamiento local de información esencial y borradores permitirá que los usuarios continúen registrando actividades cuando la conexión a Internet sea inestable.

Sabremos que esta funcionalidad es valiosa cuando los usuarios puedan recuperar y sincronizar sus registros sin repetir la información ingresada.

Feature Assumption 05

Creemos que un módulo para veterinarios con acceso autorizado a clientes, historiales y eventos sanitarios facilitará el seguimiento de los animales y mejorará la colaboración con los ganaderos.

Sabremos que esta funcionalidad es valiosa cuando los veterinarios utilicen la aplicación Android para registrar y consultar la información sanitaria de los animales atendidos.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.

- **Hypothesis Statement 01:**

Creemos que lograremos una mayor adopción y un uso continuo de AniTec

Si los pequeños y medianos ganaderos

Obtienen una forma sencilla de registrar y consultar la información sanitaria, reproductiva y económica de sus animales desde el teléfono

Con una aplicación para Android que centralice y organice la información del hato.

- **Hypothesis Statement 02:**

Creemos que lograremos mejorar la gestión sanitaria del hato y reducir actividades olvidadas

Si los pequeños y medianos ganaderos

Obtienen recordatorios oportunos sobre vacunaciones, tratamientos y eventos reproductivos

Con un sistema de alertas y notificaciones integrado en la aplicación Android.

- **Hypothesis Statement 03:**

Creemos que lograremos una mejor toma de decisiones sobre el manejo del ganado

Si los pequeños y medianos ganaderos

Obtienen acceso desde el teléfono a reportes visuales y al historial de cada animal

Con un módulo móvil de reportes e historiales organizado y fácil de interpretar.

- **Hypothesis Statement 04:**

Creemos que lograremos reducir la pérdida de información causada por problemas de conectividad

Si los pequeños y medianos ganaderos y veterinarios

Obtienen la posibilidad de conservar el progreso cuando no dispongan de una conexión estable

Con almacenamiento local y sincronización posterior dentro de la aplicación Android.

- **Hypothesis Statement 05:**

Creemos que lograremos una mejor colaboración entre ganaderos y veterinarios y un seguimiento sanitario más eficiente

Si los veterinarios

Obtienen acceso autorizado a los clientes asignados, al historial de los animales y al registro de eventos sanitarios

Con un módulo para veterinarios integrado en la aplicación Android de AniTec.

1.2.2.4. Lean UX Canvas.

El Lean UX Canvas es una herramienta utilizada en el marco del diseño centrado en el usuario (UX) y la metodología Lean, cuyo objetivo es apoyar la creación y mejora de productos de manera ágil y eficiente. Su propósito principal es proporcionar una estructura organizada que fomente la colaboración entre equipos multidisciplinarios. A continuación, se presenta el Lean UX Canvas elaborado por el equipo utilizando la plataforma digital Mural.

Lean UX Canvas

Title: AniTec

Date: 21/04/2025

Iteration:

Business Problem What business have you identified that needs help? Pequeños y medianos ganaderos no gestionan de manera eficiente la información de su ganado. La mayoría usa métodos manuales o improvisados (cuadernos, hojas de cálculo), lo que genera errores y pérdida de datos. Falta de trazabilidad y control impide decisiones informadas y limita el acceso a mejores mercados.	Solution ideas List product, feature, or enhancement ideas that help your target audience achieve the benefits they're seeking. Plataforma web y móvil para registrar datos de cada animal (salud, reproducción, productividad, ingresos y egresos). Alertas automáticas sobre vacunaciones, tratamientos y eventos reproductivos. Reportes visuales y descargables que faciliten decisiones estratégicas.	Business Outcomes (Changes in customer behavior) What changes in customer behavior will indicate you have solved a real problem in a way that adds value to your customers? Mejora en la trazabilidad y organización del hato. Reducción de pérdidas por descuidos sanitarios o errores de registro. Aumento en la rentabilidad y eficiencia de pequeños y medianos ganaderos.
Users & Customers What types of users and customers should you focus on first? Pequeños y medianos ganaderos. Técnicos agropecuarios que brindan asistencia en campo. Asociaciones, cooperativas y entidades públicas en etapas posteriores.		User Benefits What are the goals your users are trying to achieve? What is motivating them to seek out your solution? (e.g., do better at my job OR get a promotion) Control eficiente y organizado de su ganado. Alertas y recordatorios que evitan errores y pérdidas. Acceso a historial completo de cada animal y reportes visuales. Capacitación continua mediante la Academia Ganadera.
Solution ideas Combine the assumptions from 2, 3, 4 & 5 into the following template hypothesis statement: "We believe that [business outcome] will be achieved if [user] attains [benefit] with [feature]." Each hypothesis should focus on one feature. Creemos que la adopción de GanTrace permitirá a los ganaderos registrar digitalmente la información de su ganado. Creemos que las alertas automáticas reducirán pérdidas y descuidos sanitarios. Creemos que los reportes visuales facilitarán decisiones sobre reproducción, venta y manejo económico.	What's the most important thing we need to learn first? List product, feature, or enhancement ideas that help your target audience achieve the benefits they're seeking. Que los ganaderos puedan usar la plataforma sin problemas desde celular o computadora. Que las alertas sean efectivas y los usuarios las sigan. Que los reportes realmente ayuden a tomar decisiones más rápidas y precisas.	What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing? Brainstorm the types of experiments you can run to learn whether your riskiest assumption is true or false. Crear un prototipo básico funcional con registro de animales y alertas. Realizar pruebas piloto con 5-10 ganaderos Recoger feedback sobre facilidad de uso, efectividad de alertas y utilidad de reportes

Download this canvas at: www.jeffgothelf.com/blog/leanuxcanvas

Adapted from Jeff Patton's Opportunity Canvas. Download at: <http://jpattonassociates.com/opportunity-canvas> / opportunity-canvas

Enlace para acceder al Lean UX Canvas en Mural: <https://tinyurl.com/LeanUxCanvasMural>

1.3. Segmentos objetivo

AniTec prioriza dos segmentos que participan directamente en el registro y uso de la información ganadera: pequeños y medianos ganaderos y veterinarios de campo. Esta delimitación permite diseñar los flujos móviles alrededor de tareas concretas y evita considerar como usuarios principales a organizaciones que solo cumplen un rol de apoyo o influencia.

El IV Censo Nacional Agropecuario registró 2 199 243 productores agropecuarios como personas naturales y encontró que el 79,6 % tenía unidades de menos de cinco hectáreas (INEI, 2014). Aunque estas cifras incluyen distintas actividades agropecuarias y no representan por sí solas el mercado de AniTec, evidencian la relevancia de la pequeña producción. El diseño también debe considerar la brecha de conectividad: en el primer trimestre de 2025, el 20,5 % de los hogares rurales disponía de Internet en el hogar (INEI, 2025a). A la vez, el teléfono móvil es el principal medio de acceso: en el cuarto trimestre de 2025, el 89,2 % de las personas usuarias de Internet se conectó mediante un celular y, en el área rural, la proporción fue de 88,4 % (INEI, 2026). Estas condiciones respaldan una experiencia centrada en el teléfono, con persistencia local y tolerancia a conexiones intermitentes.

Pequeños y medianos ganaderos

Son productores responsables del manejo cotidiano de un hato pequeño o mediano en zonas rurales o semiurbanas. Registran nacimientos, vacunaciones, tratamientos, reproducción, producción y movimientos de animales. Cuando esta información se conserva en cuadernos, mensajes o archivos separados, necesitan invertir más tiempo para encontrarla y corren el riesgo de perder continuidad en el seguimiento.

Las entrevistas exploratorias disponibles comprenden tres ganaderos de entre 54 y 65 años que utilizan teléfonos Android y aplicaciones de comunicación como WhatsApp. Esta muestra ayuda a formular supuestos iniciales, pero no permite generalizar sus resultados al conjunto del segmento; deberá ampliarse y contrastarse durante la validación.

Característica	Descripción
Contexto de uso	Campo, establo o vivienda, con acceso variable a Internet y uso frecuente del teléfono.
Necesidades principales	Registrar animales y eventos en el momento, consultar historiales, recordar actividades y revisar el estado general del hato.
Dificultades actuales	Información dispersa, pérdida u omisión de datos, demora al buscar antecedentes y conectividad inestable.
Valor esperado	Menos tiempo de registro y búsqueda, mayor continuidad sanitaria y decisiones sustentadas en información organizada.
Consideraciones de diseño	Flujos cortos, lenguaje simple, controles legibles, ayuda contextual, almacenamiento local y estados de sincronización comprensibles.

Veterinarios de campo

Son profesionales que atienden animales de distintos productores y necesitan revisar antecedentes, registrar diagnósticos, tratamientos y recomendaciones, y dar seguimiento a los casos. Requieren acceso únicamente a los clientes y animales que les hayan concedido autorización, además de una forma clara de comunicar lo registrado al ganadero.

Las entrevistas exploratorias disponibles comprenden dos veterinarios de entre 24 y 27 años. Sus respuestas orientan los primeros supuestos sobre movilidad y consulta de historiales, pero la muestra aún no satisface el mínimo de tres a cinco entrevistas exigido para cada segmento. Por ello, será necesario entrevistar al menos a un veterinario adicional y actualizar el análisis antes de cerrar la validación del problema.

Característica	Descripción
Contexto de uso	Atención en campo, desplazamiento entre clientes y consulta desde el teléfono antes, durante o después de una visita.
Necesidades principales	Acceder con autorización al historial del animal, registrar atenciones y revisar pendientes de seguimiento.
Dificultades actuales	Antecedentes incompletos, información repartida entre conversaciones y documentos, y demora para coordinar con el productor.

Característica	Descripción
Valor esperado	Consulta rápida de antecedentes, registros sanitarios consistentes y mejor continuidad entre visitas.
Consideraciones de diseño	Permisos explícitos, identificación clara del cliente y del animal, formularios breves, trazabilidad de cambios y funcionamiento ante fallas de red.

Las asociaciones ganaderas, cooperativas, técnicos agropecuarios y entidades públicas son stakeholders externos que pueden facilitar adopción, capacitación o articulación. El equipo de desarrollo es un stakeholder interno. Estos actores se documentarán en el análisis correspondiente, pero no sustituyen a los dos segmentos objetivo priorizados.

Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design

2.1. Competidores

El análisis competitivo permite conocer cómo otras soluciones digitales atienden la gestión ganadera y qué aspectos debe validar AniTec para diferenciarse. Se seleccionaron tres competidores directos con productos móviles vigentes: Livestock Manager, AgriWebb e iLivestock. La comparación se concentra en las capacidades relevantes para la aplicación Android de AniTec y utiliza información publicada en los sitios oficiales de cada producto, consultada el 13 de septiembre de 2026.


2.1.1. Análisis competitivo

Pregunta que orienta el análisis

¿Cómo puede AniTec diferenciar su aplicación Android frente a otras soluciones móviles de gestión ganadera en facilidad de uso, continuidad ante conexiones inestables, seguimiento veterinario y adaptación a pequeños y medianos ganaderos peruanos?

Competitive Analysis Landscape

Aspecto	AniTec	Livestock Manager	AgriWebb	iLivestock
				
Perfil				
Clasificación	Startup analizada.	Competidor directo.	Competidor directo.	Competidor directo.
Overview	Solución de gestión ganadera orientada a pequeños y medianos ganaderos y veterinarios de campo. Parte de una landing page, una API REST y una aplicación web desarrolladas previamente. En el curso se desarrollará una aplicación Android nativa y se definirá la experiencia multiplataforma requerida.	Producto de Pila para gestionar animales y lotes de distintas especies desde el teléfono y la web. Integra registros de salud, alimentación, reproducción y finanzas. Su sitio declara más de 50 000 descargas, 24 especies y 15 idiomas.	Plataforma de gestión ganadera que trabaja con animales individuales o grupos. Permite registrar actividades, movimientos, tratamientos, pesos, alimentación, inventarios y tareas desde aplicaciones móviles y una plataforma web.	Plataforma para productores de ganado bovino y ovino. Reúne registros de salud, reproducción, movimientos, pesos, tratamientos y rendimiento, y se integra con equipos de identificación electrónica y pesaje.

Aspecto	AniTec	Livestock Manager	AgriWebb	iLivestock
				
Ventaja competitiva	Propuesta de experiencia simple en español, adaptada al contexto de pequeños productores peruanos y con un flujo de colaboración autorizado entre ganadero y veterinario. Esta ventaja todavía debe comprobarse con usuarios.	Barrera de entrada baja mediante un plan gratuito, cobertura de múltiples especies y disponibilidad tanto móvil como web.	Amplitud funcional para operaciones ganaderas, mapas interactivos, trabajo sin conexión e integración con lectores EID, clima y dispositivos IoT.	Integración de software y hardware para identificación EID y pesaje, funcionamiento sin conexión y herramientas especializadas para ganado bovino y ovino.
Valor que ofrece a los clientes	Centralizar animales e historiales, registrar actividades desde el campo, conservar datos esenciales ante interrupciones de red, recibir recordatorios y facilitar el seguimiento sanitario compartido.	Reunir registros productivos y económicos de distintas especies en una herramienta económica y accesible desde varios dispositivos.	Registrar las operaciones del campo en el momento, mantener inventarios y movimientos actualizados y sincronizar los datos cuando se recupera la conexión.	Reducir el trabajo manual de identificación y pesaje, mantener la trazabilidad y convertir los registros del ganado en reportes de desempeño.
Perfil de Marketing				
Mercado objetivo	Pequeños y medianos ganaderos peruanos y veterinarios de campo que emplean teléfonos Android y gestionan información dispersa.	Desde propietarios de granjas pequeñas y aficionados hasta productores profesionales y organizaciones con múltiples granjas.	Productores y equipos ganaderos que administran bovinos u ovinos de forma individual o por grupos y requieren coordinación operativa.	Productores de bovinos y ovinos, desde hatos pequeños hasta operaciones comerciales que utilizan registros, identificación EID o sistemas de pesaje.
Estrategias de marketing observables	Propuesta preliminar basada en la landing page, demostraciones con usuarios, recomendaciones de veterinarios y alianzas con	Modelo freemium sin tarjeta para iniciar, distribución en tiendas de aplicaciones, prueba inmediata del	Prueba gratuita, demostración interactiva, contenido educativo y contacto con ventas para operaciones que	Prueba gratuita de 14 días, presencia en tiendas de aplicaciones, distribuidores regionales y venta

Aspecto	AniTec	Livestock Manager	AgriWebb	iLivestock
				
	asociaciones ganaderas. Todavía no existe evidencia de adquisición o retención.	producto y uso de testimonios y cifras de descargas como prueba social.	requieren configuración o integraciones.	combinada de software, lectores, balanzas y etiquetas.
Perfil de Producto				
Productos y servicios	Landing page y API REST existentes; aplicación Android nativa en desarrollo. El alcance móvil prioriza animales, historiales sanitarios, notificaciones, almacenamiento local, reportes y acceso veterinario autorizado. La solución multiplataforma se definirá durante el curso.	Registro de animales y lotes, salud, medicamentos, alimentación, reproducción, finanzas y reportes. Los planes superiores incorporan colaboración, facturación, certificados, integraciones y acceso mediante API.	Gestión individual o por grupos, mapas, movimientos, tratamientos, pesos, alimentación, reproducción, inventarios, tareas, reportes e integraciones con hardware y servicios externos.	Registros de bovinos y ovinos, grupos, tratamientos, medicamentos, movimientos, reproducción, pesos, rendimiento, reportes e integración con lectores EID y equipos de pesaje.
Precios y costos	Precio aún no definido. El modelo de suscripción y la disposición de pago son hipótesis que deben validarse. Las cifras heredadas de la landing page y del backend no se consideran precios comerciales aprobados.	Starter: gratuito. Growth: desde USD 3,99 y Scale: desde USD 9,99, mostrados como importes mensuales con facturación anual. Enterprise: cotización personalizada.	Precio calculado según la cantidad de animales y la región. El sitio solicita ingresar el número de bovinos u ovinos o contactar con ventas; también ofrece complementos con costo adicional.	Software: GBP 27,50 mensuales o GBP 300 anuales. Ofrece una prueba gratuita de 14 días; el hardware y las etiquetas se comercializan por separado.
Canales de distribución	Landing page web y, cuando se implemente y publique, Google Play para la aplicación Android. El canal de la aplicación multiplataforma permanece por definir.	Aplicaciones para Android e iOS y acceso web o de escritorio.	Aplicaciones para Android e iOS y aplicación web.	Aplicaciones para Android e iOS y acceso desde smartphone, tableta, PC o Mac.

Los precios corresponden a la información visible en los sitios oficiales en la fecha de consulta y pueden cambiar según país, cantidad de animales, modalidad de facturación o configuración contratada. En el caso de AniTec, cualquier precio deberá presentarse como una propuesta hasta que sea validado con los segmentos objetivo y exista una decisión comercial consistente.

Análisis FODA

El siguiente análisis interpreta la oferta observable de cada producto en relación con el objetivo de AniTec. Las fortalezas y debilidades describen condiciones internas de cada solución; las oportunidades y amenazas consideran su posición frente al mercado y los demás competidores.

Dimensión	AniTec	Livestock Manager	AgriWebb	iLivestock
Fortalezas	Conocimiento inicial de los segmentos locales; propuesta en español; reutilización de una API y producto web existentes; flujo diferenciado entre ganadero y veterinario.	Plan gratuito; precio inicial bajo; soporte para numerosas especies e idiomas; disponibilidad móvil y web; base pública de descargas.	Trabajo online y offline; gestión ganadera amplia; sincronización; mapas; roles de equipo e integraciones con EID e IoT.	Especialización en bovinos y ovinos; trabajo offline; integración propia con lectores y pesaje; trazabilidad y reportes de rendimiento.
Debilidades	Aplicación móvil aún no implementada; propuesta de precio sin validar; ausencia de usuarios activos demostrables; reconocimiento de marca limitado y capacidades offline aún por comprobar.	Su cobertura de muchas especies puede ofrecer menos profundidad para un flujo veterinario especializado; la propuesta pública no destaca adaptación específica al contexto peruano.	La amplitud de funciones e integraciones puede elevar el esfuerzo de configuración y aprendizaje; el precio final no es visible sin introducir datos del hato o contactar con ventas.	Parte importante de su diferenciación depende del ecosistema de hardware y EID; el precio se publica en libras esterlinas y varias integraciones regulatorias dependen del país.
Oportunidades	Atender a pequeños productores peruanos con lenguaje, soporte y flujos validados localmente; simplificar la colaboración con veterinarios; diseñar para teléfonos Android y conectividad intermitente.	Convertir usuarios del plan gratuito a funciones avanzadas y ampliar sus capacidades de colaboración y automatización.	Extender sus integraciones, análisis de rendimiento y servicios para operaciones ganaderas de mayor complejidad.	Expandir su red de distribuidores y alianzas en Latinoamérica, y aumentar la adopción de identificación y pesaje digital.
Amenazas	Competidores consolidados ya	Soluciones especializadas por	Aplicaciones más simples y económicas	Alternativas que funcionan sin

Dimensión	AniTec	Livestock Manager	AgriWebb	iLivestock
	ofrecen trabajo offline, aplicaciones Android y precios de entrada bajos; resistencia a la adopción, problemas de conectividad y desconfianza sobre el manejo de datos.	especie o región pueden ofrecer flujos más profundos; plataformas integrales pueden competir mediante mapas, hardware y cumplimiento.	pueden resultar suficientes para productores pequeños que no necesitan todas sus capacidades.	hardware adicional o con planes gratuitos pueden reducir la adopción entre productores sensibles al precio.

El Landscape muestra que el funcionamiento sin conexión ya está presente en AgriWebb e iLivestock, mientras que Livestock Manager compite con un plan gratuito y precios de entrada bajos. Por ello, AniTec no debe presentar el almacenamiento local ni la accesibilidad económica como ventajas únicas sin validación. Su diferenciación deberá comprobarse principalmente en la adaptación al contexto peruano, la simplicidad de los flujos Android y la colaboración autorizada entre ganadero y veterinario.

Fuentes del análisis competitivo

- [Livestock Manager: producto, funciones y precios.](#)
- [AgriWebb: aplicación móvil y funcionamiento offline.](#)
- [AgriWebb: planes e integraciones.](#)
- [iLivestock: software, funciones y precio.](#)
- [iLivestock: presencia y alianzas en Latinoamérica.](#)

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Las siguientes estrategias son preliminares y se derivan de los hallazgos del Landscape y del análisis FODA. Sus indicadores permitirán comprobar si las tácticas producen el resultado esperado.

Hallazgo competitivo	Estrategia de AniTec	Táctica preliminar	Indicador de validación
AgriWebb e iLivestock ya permiten trabajar sin conexión.	Alcanzar una continuidad de uso comparable y ofrecer estados de sincronización comprensibles.	Permitir guardar datos esenciales y borradores localmente, mostrar si existen cambios pendientes y reintentar la sincronización al recuperar la conexión.	Porcentaje de registros recuperados y sincronizados sin duplicación; cantidad de tareas abandonadas por errores de red.
Livestock Manager reduce la barrera de entrada con un plan gratuito y precios bajos.	Definir una propuesta de planes ajustada al valor percibido por pequeños productores.	Probar con los segmentos una versión gratuita o de evaluación, límites por cantidad de animales y funciones pagadas antes de fijar precios comerciales.	Comprensión de los planes, disposición de pago y porcentaje de participantes que elegiría cada alternativa.

Hallazgo competitivo	Estrategia de AniTec	Táctica preliminar	Indicador de validación
Los competidores ofrecen productos amplios para mercados internacionales.	Adaptar AniTec al contexto de los ganaderos peruanos.	Validar con usuarios el lenguaje, los formularios, las categorías sanitarias, el proceso de incorporación y las condiciones reales de uso en teléfonos Android.	Porcentaje de tareas completadas sin ayuda, tiempo por tarea y problemas de comprensión encontrados.
Las ofertas revisadas gestionan equipos o usuarios, pero no presentan como eje principal una relación ganadero-veterinario adaptada al mercado local.	Diferenciar AniTec mediante seguimiento sanitario autorizado.	Implementar permisos explícitos para asignar veterinarios, consultar historiales y registrar atenciones, mostrando al ganadero quién puede acceder a cada animal.	Porcentaje de asignaciones completadas, atenciones registradas y percepción de confianza sobre los permisos.
AniTec aún no tiene la trayectoria ni la base pública de usuarios de sus competidores.	Construir confianza mediante acompañamiento y evidencia de uso.	Realizar demostraciones con ganaderos y veterinarios, ofrecer tutorial inicial y soporte por canales conocidos, y publicar únicamente resultados obtenidos en validaciones reales.	Activación del primer animal, retención semanal, solicitudes de soporte y recomendaciones obtenidas.
AgriWebb e iLivestock cuentan con integraciones avanzadas de hardware y EID.	Priorizar primero los problemas centrales del segmento y evaluar integraciones mediante aprendizaje técnico.	Desarrollar una Spike Story para la capacidad autónoma elegida y probar su utilidad antes de convertirla en una función permanente del producto.	Viabilidad técnica documentada, tasa de éxito en pruebas y beneficio percibido por los usuarios.

Las campañas de referidos, alianzas con asociaciones, participación en ferias y acercamiento a veterinarios podrán utilizarse como tácticas de adquisición cuando exista una versión Android demostrable. Cada actividad deberá registrar participantes, usuarios activados y continuidad de uso; la asistencia a una actividad, por sí sola, no demostrará adopción del producto.

2.2. Entrevistas.

Las entrevistas son una herramienta esencial para comprender a fondo a nuestro público objetivo. Para que sean efectivas, deben seguir una estructura clara y directa, utilizando preguntas específicas que permitan recolectar información de valor y datos precisos de los participantes.

2.2.1. Diseño de entrevistas.

Objetivo: Identificar frustraciones, necesidades, dispositivos disponibles, grado de digitalización y percepción sobre el registro de información ganadera.

2.2.1. Diseño de entrevistas.

Segmentos entrevistados:

- Ganaderos
- Veterinarios

Formato: Entrevistas semiestructuradas, de 25-30 minutos, registradas en video con consentimiento.

Preguntas dirigidas al personal de **Ganaderos**.

Preguntas principales:

- ¿Podría indicarnos su nombre completo y su edad?
- ¿Cuánto tiempo lleva dedicado a la ganadería? ¿Qué tipo de ganado maneja actualmente?
- ¿Cuál es el tamaño aproximado de su ganado? ¿Y cuántas personas trabajan en su unidad ganadera?
- ¿Qué herramientas utiliza actualmente para llevar el control de sus animales y sus actividades?
- ¿Lleva algún registro sobre la salud, alimentación o reproducción de su ganado? ¿Cómo lo hace?
- ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta en la gestión diaria del ganado?
- ¿Cómo monitorea actualmente la productividad y salud de su ganado?
- ¿Qué tan importante considera llevar un control digital del historial veterinario y productivo de cada animal?
- ¿Ha enfrentado problemas por no tener registros claros (por ejemplo, en ventas, enfermedades o reproducción)?
- ¿Confía en herramientas digitales o ha probado alguna aplicación para el manejo ganadero?
- ¿Cuánto tiempo promedio dedica al registro manual de datos (si lo realiza)?
- ¿Qué tipo de información considera más importante tener a la mano sobre su ganado?
- ¿Estaría dispuesto a usar una aplicación móvil/web para llevar el control del ganado si fuera sencilla y funcional?
- ¿Qué funcionalidades le gustaría que tenga esta herramienta (alertas, historial médico, reproductivo, reportes, etc.)?
- ¿Qué beneficios espera al adoptar una herramienta digital para su ganadería?

Preguntas dirigidas a los **Veterinarios**

Preguntas principales:

- ¿Podría proporcionarnos su nombre completo y su edad?
- ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo como veterinario y en qué región trabaja principalmente?
- ¿Está especializado en atención ganadera? ¿Qué tipo de ganado atiende con más frecuencia?
- ¿Cómo realiza el seguimiento del historial médico de los animales que atiende?
- ¿Utiliza actualmente alguna herramienta digital para llevar registros veterinarios?
- ¿Qué información considera fundamental registrar tras una consulta o intervención (vacunas, tratamientos, diagnóstico)?
- ¿Cómo se comunica con los ganaderos respecto al seguimiento o tratamientos posteriores?
- ¿Con qué frecuencia atiende emergencias ganaderas? ¿Cómo coordina este tipo de intervenciones?
- ¿Ha tenido casos donde la falta de información del animal haya afectado la efectividad del tratamiento?
- ¿Qué retos encuentra en su trabajo relacionado con el registro o gestión de información?
- ¿Le resultaría útil tener acceso al historial médico del animal antes de una consulta?
- ¿Qué tan dispuesto estaría a utilizar una aplicación móvil/web para registrar y acceder al historial de sus pacientes?
- ¿Qué funcionalidades considera clave en una herramienta digital veterinaria (calendario, historial, recordatorios, fichas clínicas)?
- ¿Cómo podría mejorar su trabajo con una solución que conecte a veterinarios con ganaderos en tiempo real?
- ¿Qué tan importante considera el análisis de datos (estadísticas de salud, tratamientos más comunes, etc.) en su labor?

Preguntas complementarias (para ambos segmentos):

- ¿Qué expectativas tendría sobre una plataforma digital que centralice la información ganadera y veterinaria?
- ¿Qué dispositivos usa con más frecuencia para sus actividades laborales (celular, laptop, tablet)? ¿Está familiarizado con el uso de apps?
- ¿Qué es lo que más valora en una herramienta digital: rapidez, facilidad de uso, seguridad de datos u otro aspecto?

Preguntas principales (comunes):

1. ¿Cómo lleva actualmente el registro de su ganado (peso, salud, vacunas)?
2. ¿Qué desafíos ha enfrentado por llevar registros manuales?
3. ¿Qué tan cómodo se siente utilizando un celular o computadora?

4. ¿Le sería útil recibir alertas de vacunación o reproducción?
5. ¿Ha perdido información relevante alguna vez?
6. ¿Qué contenido educativo le interesaría tener en una app?
7. ¿Qué canales digitales usa actualmente (WhatsApp, redes sociales, etc.)?


Variables demográficas a recolectar: Edad, género, distrito de residencia, educación, tipo de hacienda, frecuencia de registros, ocupación alterna, herramientas digitales que maneja, tipo de celular, acceso a internet, objetivos personales, frustraciones, marcas preferidas, influencia de técnicos o asociaciones.

2.2.2. Registro de entrevistas.

Entrevistas al segmento de ganaderos

Entrevista 1: Caterina Rodriguez

Campo	Información
Segmento	Ganadero
Nombres y apellidos	Caterina Rodriguez
Edad	33 años
Distrito	San miguel, Lima
Ocupación	Ganadera con más de 9 años de experiencia
Tipo de ganado	Ganado porcino
Tamaño aproximado del ganado	16 cabezas de ganado
Inicio de la entrevista	00:00
Duración	00:07:54
URL del video	https://tinyurl.com/caterinarodri



Resumen de la entrevista:

Caterina Rodríguez es una ganadera de 33 años con aproximadamente ocho años de experiencia en el manejo, principalmente, de ganado vacuno. Actualmente gestiona alrededor de 45 animales junto a un equipo de tres

personas (dos familiares y un cuidador). Durante la entrevista, explicó que su gestión de datos se realiza de manera fragmentada: utiliza un cuaderno físico, un cuadro de Excel y su teléfono celular (tomando fotos y notas) para registrar información sobre salud, alimentación y reproducción. Esta forma de trabajo, a la que dedica entre 20 y 30 minutos diarios, le genera dificultades para mantener la información organizada. La entrevistada señaló que los datos suelen traspapelarse o perderse al estar en distintos formatos, o resultar incomprensibles por la mala caligrafía, lo que complica el seguimiento preciso de vacunas y tratamientos.

En cuanto a su perfil tecnológico y forma de trabajo, Caterina se muestra como una persona consciente de la necesidad de optimizar su tiempo y mejorar la toma de decisiones en su ganadería. Valora tener a la mano información vital de cada animal, como edad, peso, historial de enfermedades y tratamientos. Respecto a la tecnología, confía en las herramientas digitales, aunque hasta ahora no ha utilizado ninguna aplicación especializada en el manejo ganadero. Su dispositivo principal es el celular, siendo WhatsApp la aplicación que más utiliza para registrar información y comunicarse, además de usar redes sociales como Facebook y TikTok. El uso de la computadora es mínimo y lo reserva casi exclusivamente para revisar Excel.

La entrevista permitió identificar que Caterina está totalmente dispuesta a utilizar una aplicación móvil o web para el control de su ganado. Destacó que la herramienta ideal debe centralizar la información (usando códigos por animal), contar con un historial médico y reproductivo, y emitir alertas de vacunación y atención. Un punto crucial para ella es que la plataforma sea muy sencilla e intuitiva de usar, ya que sus familiares, que son personas mayores, también deberán interactuar con ella. Además, mostró interés en recibir contenido educativo sobre prevención de enfermedades, alimentación y cuidado de terneros. Esta información sustenta el arquetipo de una ganadera joven que reconoce las limitaciones de los métodos tradicionales y busca una digitalización práctica y accesible que unifique el trabajo de su equipo familiar.

Entrevista 2: Rebeca Noemi Quiroz Roldan

Campo	Información
Segmento	Ganadera
Nombres y apellidos	Rebeca Noemi Quiroz Roldan
Edad	54 años
Distrito	Lima
Ocupación	Productora ganadera
Tipo de ganado	Ganado vacuno
Tamaño aproximado del ganado	Hato pequeño familiar
Inicio de la entrevista	00:00
Duración	00:06:53
URL del video	https://tinyurl.com/entrevista2RebecaQuiroz



Resumen de la entrevista:

Rebeca Noemi Quiroz Roldan comentó que su actividad ganadera se enfoca en el cuidado de ganado vacuno y que una de sus mayores preocupaciones aparece cuando se presentan enfermedades como mastitis o cuando los terneros se enferman. Actualmente registra la información mediante cuadernos, apuntes y hojas sueltas. Aunque mencionó que logra manejar su actividad con estos medios, también reconoció que una aplicación podría ayudarle a tener mayor orden y a recordar eventos importantes, como vacunaciones, dosis de medicamentos y controles sanitarios.

En sus respuestas se observa una personalidad responsable y preventiva. Rebeca valora la seguridad y la confianza antes de adoptar una herramienta digital, por lo que una solución como AniTec debe transmitir protección de datos, facilidad de uso y utilidad concreta. Su principal canal de interacción es el celular, especialmente WhatsApp, ya que lo usa para comunicarse con familiares, trabajadores y profesionales que la asesoran. Además, suele apoyarse en un ingeniero o especialista para atender problemas sanitarios del ganado, lo que muestra que sus decisiones están influenciadas por personal técnico de confianza.

Respecto a tecnología, utiliza smartphone y navegación básica desde el celular. No manifestó rechazo hacia las aplicaciones, pero sí dejó claro que no desea una herramienta complicada. Esta entrevista ayuda a justificar funciones como recordatorios, alertas sanitarias, registro simple de enfermedades y acceso rápido a datos importantes. Sus respuestas aportan evidencia para construir un arquetipo de ganadera que tiene disposición a digitalizarse siempre que la plataforma sea segura, clara y útil para resolver problemas reales del manejo diario.

Entrevista 3: Ursula Trigozo Salcedo

Campo	Información
Segmento	Ganadero
Nombres y apellidos	Ursula trigozo Salcedo
Edad	64 años
Distrito	Lurin, Lima
Ocupación	Ganadero artesanal
Tipo de ganado	Ganado vacuno
Tamaño aproximado	Hato pequeño familiar

Campo	Información
del ganado	
Inicio de la entrevista	00:00
Duración	00:10:31
URL del video	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u20231c019_upc_edu_pe/IQDw1Fks32sxQroa9TMJfnav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJ



Resumen de la entrevista:

Úrsula Trigozo Salcedo, de 64 años, cuenta con 25 años de experiencia en la ganadería y actualmente maneja aproximadamente 35 cabezas de ganado vacuno junto con tres familiares. Su gestión se basa principalmente en cuadernos, papel y celular, donde registra vacunas, tratamientos, reproducción, partos y observaciones.

Su principal dificultad es mantener la información ordenada y disponible, ya que en ocasiones pierde tiempo buscando registros o estos se deterioran. Considera importante contar con un historial digital por animal y recibir alertas de vacunas, controles veterinarios y reproducción.

Úrsula está familiarizada con aplicaciones como WhatsApp, Facebook y YouTube, por lo que estaría dispuesta a utilizar AniTec si es simple, rápida, segura y funciona desde el celular. También valora el contenido educativo sobre alimentación, enfermedades y manejo del ganado.


En este perfil, AniTec debe enfocarse en centralizar la información, ahorrar tiempo, evitar la pérdida de datos y facilitar el seguimiento individual de cada animal. Sus respuestas representan el arquetipo de una ganadera experimentada y abierta a la tecnología, siempre que sea sencilla y útil para su trabajo diario.

Entrevistas al segmento de veterinarios

Entrevista 4: Angela Mendoza

Campo	Información
Segmento	Veterinaria
Nombres y apellidos	Angela Mendoza
Edad	24 años
Distrito	Camaná, Arequipa
Ocupación	Médica veterinaria

Campo	Información
Zona de trabajo	Sierra sur del Perú
Tipo de atención	Atención sanitaria de ganado
Inicio de la entrevista	00:00
Duración	00:06:55
URL del video	https://tinyurl.com/entrevista4AngelaMendoza



Resumen de la entrevista:

Angela Mendoza explicó que en su trabajo como veterinaria observa que muchos productores todavía gestionan la información sanitaria con cuadernos físicos, archivos simples de Excel, fotografías y conversaciones de WhatsApp. Esta dispersión de datos afecta el seguimiento de vacunas, tratamientos, diagnósticos y antecedentes clínicos. También mencionó que, en visitas de emergencia o campañas sanitarias, la falta de información ordenada puede retrasar la atención y complicar la toma de decisiones.

Su perfil evidencia una personalidad organizada, técnica y orientada al servicio. Angela valora la rapidez, la trazabilidad y la claridad de la información porque su trabajo depende de revisar antecedentes antes de indicar tratamientos. Sus canales principales de interacción son WhatsApp, llamadas telefónicas y archivos digitales básicos que comparte con productores. Usa smartphone y laptop para su labor diaria, y se siente cómoda navegando en Google Chrome o usando herramientas web cuando necesita consultar información técnica. Sus influencias profesionales provienen de su formación veterinaria, colegas del sector, campañas sanitarias y necesidades reales observadas en campo.

La entrevistada considera que una herramienta como AniTec sería útil si permite centralizar el historial clínico de cada animal, registrar tratamientos, programar seguimientos y mejorar la comunicación con los ganaderos. Sin embargo, remarcó que la plataforma debe ser rápida y fácil de usar, porque el trabajo veterinario de campo no permite perder tiempo en procesos largos. Esta entrevista aporta evidencia para el arquetipo de veterinaria joven que usa tecnología, pero necesita una solución enfocada en eficiencia clínica y coordinación con productores.

Entrevista 5: Jeferson Castro Pariona

Campo	Información
Segmento	Veterinario
Nombres y apellidos	Jeferson Castro Pariona
Edad	27 años

Campo	Información
Distrito	Ventanilla, Lima (Residencia)
Ocupación	Médico veterinario
Zona de trabajo	Selva central del Perú
Tipo de atención	Atención clínica y sanitaria de ganado en campo
Inicio de la entrevista	00:00
Duración	00:08:09
URL del video	https://tinyurl.com/b3txtyh3



Resumen de la entrevista:

Jeferson Castro Pariona comentó que el reto más grande y frecuente en la atención veterinaria ganadera es la falta de trazabilidad y la pérdida de continuidad en el historial médico de los animales. Explicó que la información suele estar dispersa en cuadernos, notas físicas, hojas de cálculo o chats de WhatsApp, y que cuando se enfrentan emergencias o se incorporan nuevos animales, debe tomar decisiones clínicas con datos limitados. Esto afecta directamente la planificación sanitaria, la efectividad de los tratamientos y el seguimiento de las intervenciones.

El entrevistado muestra un perfil analítico, práctico y orientado a la tecnología como herramienta de trabajo diario. Utiliza su smartphone para la comunicación y el registro rápido en campo, y su laptop para consultas técnicas más detalladas. Considera fundamental contar con datos concretos antes de intervenir y valora la rapidez, la facilidad de uso y la intuición en cualquier herramienta digital, especialmente considerando los retos de conectividad en el entorno rural.

Según sus respuestas, una plataforma digital (como AniTec) le aportaría un valor significativo si logra centralizar la información sin ser un sistema pesado. Sus funcionalidades clave ideales incluyen: acceso inmediato al historial sanitario del animal, un módulo rápido para registrar diagnósticos y tratamientos, alertas de vacunación o reproducción para programar rutas de campo, y un canal claro de comunicación con el ganadero. También valoró la inclusión de contenido educativo rápido, como fichas técnicas o información sobre brotes en la región. En conclusión, está totalmente dispuesto a digitalizar su labor para reducir los errores derivados de la información dispersa, siempre y cuando la herramienta se integre de forma ágil a su flujo real de trabajo en el campo.

2.2.3. Análisis de entrevistas.

Análisis del segmento de Ganaderos

Para el segmento de ganaderos se analizaron 3 entrevistas: Vicente Huamán Alacutte, Rebeca Noemi Quiroz Roldan y Porfirio Salazar Rodriguez. La muestra evidencia un perfil de productores con experiencia práctica, uso frecuente de métodos tradicionales y apertura moderada hacia herramientas digitales siempre que sean simples, útiles y accesibles.

Característica identificada	Resultado estadístico	Sustento en entrevistas	Relación con el arquetipo
Edad adulta y experiencia en ganadería	3 de 3 entrevistados (100%) tienen entre 54 y 65 años y experiencia directa en actividades ganaderas.	Vicente tiene 62 años y más de 30 años de experiencia; Rebeca tiene 54 años y gestiona ganado vacuno; Porfirio tiene 65 años y trabaja en ganadería artesanal.	El arquetipo debe representar a un usuario con conocimiento práctico del campo, pero no necesariamente familiarizado con sistemas digitales complejos.
Uso de registros manuales	3 de 3 entrevistados (100%) usan cuadernos, apuntes, hojas o registros básicos para controlar información del ganado.	Vicente usa cuaderno físico y Excel; Rebeca usa cuadernos y hojas sueltas; Porfirio trabaja con una gestión artesanal y poco digitalizada.	AniTec debe priorizar registro rápido, ordenado y fácil de consultar para reemplazar gradualmente el control manual.
Necesidad de controlar salud y tratamientos	2 de 3 entrevistados (66.7%) mencionan directamente problemas relacionados con enfermedades, tratamientos o control sanitario.	Vicente menciona control de enfermedades y vacunación; Rebeca menciona mastitis, terneros enfermos y dosis de medicamentos.	El arquetipo necesita alertas sanitarias, historial médico y recordatorios de vacunación o tratamiento.
Uso del celular como canal principal	3 de 3 entrevistados (100%) muestran familiaridad básica con el celular como medio de comunicación o consulta.	Vicente usa celular y WhatsApp; Rebeca usa principalmente su celular; Porfirio utiliza celular y comunicación por WhatsApp.	La solución debe funcionar bien en pantallas pequeñas y permitir una interacción directa desde dispositivos móviles.
Interés en adoptar tecnología	3 de 3 entrevistados (100%) reconocen que la tecnología podría ayudar a mejorar su gestión.	Vicente afirma que la tecnología puede profesionalizar el sector; Rebeca estaría dispuesta a usar una aplicación; Porfirio considera que la tecnología podría mejorar su productividad.	El arquetipo no rechaza la tecnología, pero necesita percibir un beneficio claro antes de usarla.
Necesidad de simplicidad	3 de 3 entrevistados (100%) requieren que la herramienta sea sencilla, clara o fácil de justificar en el trabajo diario.	Vicente pide una app sencilla para el hombre de campo; Rebeca no desea una herramienta complicada; Porfirio	La interfaz debe usar lenguaje simple, formularios directos y pocos pasos para completar tareas.

Característica identificada	Resultado estadístico	Sustento en entrevistas	Relación con el arquetipo
		evalúa si el beneficio justifica la inversión.	
Influencia de terceros en decisiones	3 de 3 entrevistados (100%) dependen o se ven influenciados por otras personas del entorno ganadero.	Vicente considera compradores y técnicos; Rebeca se apoya en un especialista; Porfirio aprende de experiencia familiar y otros productores.	El arquetipo toma decisiones con apoyo de redes de confianza, por lo que la app debe transmitir seguridad y utilidad comprobable.
Sensibilidad al costo	1 de 3 entrevistados (33.3%) menciona directamente el costo como barrera.	Porfirio indica que necesitaría capital suficiente para pagar una solución digital.	El modelo de adopción debe considerar planes accesibles, prueba gratuita o beneficios económicos visibles.

En conjunto, el análisis muestra que el ganadero objetivo de AniTec es un usuario con experiencia práctica y responsabilidad directa sobre el cuidado del ganado, pero con procesos todavía manuales. La característica más fuerte del segmento es la necesidad de orden y recordatorios, ya que el 100% de entrevistados depende de registros tradicionales y el 66.7% menciona problemas sanitarios específicos. También se observa una oportunidad clara para una solución móvil, debido a que el 100% usa el celular como canal principal o familiar.

Desde el punto de vista subjetivo, los ganaderos entrevistados valoran la confianza, la utilidad concreta, la seguridad de la información y la facilidad de uso. Estas características provienen directamente de los resúmenes: Vicente prioriza una herramienta simple para el campo, Rebeca valora la seguridad y Porfirio evalúa el beneficio frente al costo. Por ello, el arquetipo de ganadero debe construirse como una persona práctica, cuidadosa, sensible al esfuerzo de aprendizaje y dispuesta a digitalizarse si la solución demuestra valor real.

Análisis del segmento de Veterinarios

Para el segmento de veterinarios se analizaron 2 entrevistas: Angela Mendoza y Jeferson Castro Pariona. La muestra evidencia un perfil profesional joven, con experiencia en atención de campo, necesidad de información clínica ordenada y uso de herramientas digitales básicas para comunicarse con productores.

Característica identificada	Resultado estadístico	Sustento en entrevistas	Relación con el arquetipo
Profesionales jóvenes	2 de 2 entrevistados (100%) tienen entre 24 y 27 años.	Angela tiene 24 años; Jeferson tiene 27 años.	El arquetipo puede representarse como un veterinario joven, con mayor disposición a usar herramientas digitales.
Trabajo en campo o zonas descentralizadas	2 de 2 entrevistados (100%) trabajan o han trabajado en zonas fuera	Angela trabaja en la sierra sur; Jeferson tiene experiencia en la selva central.	La solución debe considerar rapidez, movilidad y uso en

Característica identificada	Resultado estadístico	Sustento en entrevistas	Relación con el arquetipo
	del entorno urbano principal.		contextos con posible conectividad limitada.
Problemas por registros incompletos o dispersos	2 de 2 entrevistados (100%) mencionan información sanitaria desordenada o incompleta.	Angela menciona cuadernos, Excel, fotos y WhatsApp; Jeferson menciona cuadernos, notas físicas, hojas de cálculo y chats de WhatsApp.	El arquetipo necesita acceso centralizado al historial clínico y sanitario de los animales.
Uso de WhatsApp y herramientas digitales básicas	2 de 2 entrevistados (100%) usan canales digitales simples para comunicarse o complementar su trabajo.	Angela usa WhatsApp, llamadas y archivos digitales; Jeferson usa smartphone en campo y laptop para consultas técnicas.	AniTec debe integrarse al flujo real del veterinario y reducir la dependencia de información dispersa.
Necesidad de historial clínico previo	2 de 2 entrevistados (100%) señalan que conocer antecedentes mejora la atención.	Angela necesita revisar antecedentes antes de tratamientos; Jeferson indica que la falta de trazabilidad obliga a decidir con datos limitados.	El arquetipo requiere fichas clínicas, historial sanitario y acceso rápido a tratamientos previos.
Valoración de rapidez y facilidad de uso	2 de 2 entrevistados (100%) indican que la herramienta debe ser rápida, intuitiva y adaptada al campo.	Angela remarca que no puede perder tiempo en procesos largos; Jeferson pide rapidez, facilidad de uso e integración ágil al trabajo rural.	La interfaz veterinaria debe permitir registrar atenciones con pocos pasos y consultar datos al instante.
Necesidad de mejorar comunicación con ganaderos	2 de 2 entrevistados (100%) consideran importante coordinar mejor con productores.	Angela menciona mejorar comunicación con ganaderos; Jeferson valora un canal claro de comunicación con el productor.	El arquetipo necesita funciones de seguimiento, coordinación y comunicación clara con el productor.
Actitud favorable hacia herramientas tecnológicas	2 de 2 entrevistados (100%) muestran apertura a soluciones digitales para mejorar su trabajo.	Angela considera útil centralizar historial y seguimiento; Jeferson está dispuesto a digitalizar su labor si la herramienta no es pesada y aporta alertas, registro rápido y contenido educativo.	El arquetipo es un usuario con mayor predisposición digital que el ganadero, pero exige eficiencia profesional.

El análisis del segmento veterinario muestra que las principales necesidades están relacionadas con trazabilidad clínica, acceso rápido a información y coordinación con productores. El 100% de los entrevistados menciona problemas por información dispersa y el 100% considera importante contar con antecedentes del animal antes o durante la atención. Esto evidencia que el arquetipo veterinario debe estar construido alrededor de la toma de decisiones clínicas, el seguimiento sanitario y la necesidad de reducir incertidumbre durante el trabajo de campo.

En cuanto a características subjetivas, ambos veterinarios se muestran más familiarizados con la tecnología que el segmento ganadero. Angela representa un perfil organizado, técnico y orientado al servicio, mientras que Jeferson muestra un perfil analítico, práctico y orientado a la tecnología. Ambos valoran la rapidez, la trazabilidad y la utilidad real. Por ello, el arquetipo de veterinario debe representar a un profesional joven, móvil, acostumbrado a usar herramientas digitales básicas, pero que necesita una plataforma más integrada para evitar pérdida de información y mejorar la continuidad de tratamientos.

2.3. Needfinding.

En esta sección se presentarán los artefactos resultantes del proceso de análisis de la información recolectada de los segmentos objetivos. Aquí se incluyen secciones para User Personas, User Task Matrix, User Journey Maps, Empathy Mapping y As-is Scenario Mapping.

2.3.1. User Personas.

A continuación, se presentan los User Personas diseñados para representar a los segmentos objetivo identificados durante la fase de investigación. Estos arquetipos detallan variables demográficas, rasgos psicográficos, motivaciones y comportamientos, así como los pains (frustraciones) y gains (objetivos) que enfrentan en su gestión diaria. Asimismo, se analiza su nivel digital y su interacción con soluciones tecnológicas del sector agropecuario. Toda la información ha sido sintetizada a partir de los insights recolectados en las entrevistas y estructurada mediante la plataforma UXPressia para garantizar una representación fiel de las necesidades del usuario.

User Persona: Ganaderos

PERSONA: Jorge Luis Rivas

NOMBRE

Jorge Luis Rivas

TIPO

Guardian



Biografía

Jorge es un ganadero de segunda generación con más de 20 años de experiencia. Gestiona una hacienda de tamaño mediano con unas 80 cabezas de ganado. Aunque conoce el negocio a la perfección, siente que la administración se le escapa de las manos por depender exclusivamente de cuadernos físicos que suelen dañarse o perderse. Busca modernizar sus procesos para dejar un negocio organizado, rentable y sostenible para sus hijos.

Frustraciones

- La pérdida recurrente de registros manuales (cuadernos mojados o manchados).
- No recordar la fecha exacta del último tratamiento de un animal específico.
- La dificultad para calcular la rentabilidad real de cada ejemplar.
- Depender de su memoria para el ciclo de vacunación y reproducción.

Metas

- Digitalizar el 100% del historial médico y reproductivo de su ganado.
- Reducir las pérdidas económicas por falta de control en vacunas y alimentación.
- Obtener reportes de productividad rápidos para tomar decisiones de venta.
- Lograr una comunicación más fluida y documentada con su veterinario de confianza.

Motivaciones

- Legado:** Dejar un negocio organizado y tecnificado para su familia.
- Eficiencia:** Reducir el tiempo invertido en registros manuales.
- Reconocimiento:** Ser visto como un productor moderno y confiable.
- Crecimiento:** Incrementar la productividad y ganancias de la hacienda.

Demografía

Masculino 45 años

Cajamarca, Perú

Ganadero Independiente

Preferencias



Cita

“El ganado es mi vida, pero a veces siento que paso más tiempo buscando un papel que cuidando a mis animales.”

Habilidades

Tecnología




Experiencia



Marcas e influencias





Technology







UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

User Persona: Veterinarios

PERSONA: Valeria Mendoza

NOMBRE

Valeria Mendoza

TIPO

Rational



Biografía

Valeria es una veterinaria apasionada por la salud animal y la tecnología. Trabaja como consultora externa para múltiples unidades ganaderas. Su día a día consiste en realizar diagnósticos, campañas de vacunación y cirugías de campo. Se frustra constantemente cuando los ganaderos no cuentan con información previa del animal, lo que la obliga a trabajar con datos incompletos y reduce su capacidad de respuesta ante emergencias.

Frustraciones

- La falta de trazabilidad del historial médico del ganado.
- La comunicación desordenada con los clientes mediante audios y mensajes dispersos.
- Perder tiempo llenando fichas manuales que luego se extravían.
- Diagnósticos o tratamientos menos precisos debido a información incompleta.

Demografía

Femenino 32 años

Lima

Médico Veterinaria
Zootecnista

Metas

- Acceder al historial clínico completo antes de visitar la finca.
- Automatizar reportes y recetas médicas.
- Monitorear la salud del ganado mediante datos y estadísticas.
- Mantener una comunicación profesional y centralizada con los ganaderos.
- Optimizar el tiempo durante visitas y emergencias.

Motivaciones

- **Profesionalismo:** Elevar el estándar de salud animal en la región.
- **Ciencia:** Utilizar datos y estadísticas para prevenir brotes de enfermedades.
- **Reconocimiento:** Ser valorada como una experta que utiliza herramientas de vanguardia.
- **Impacto:** Mejorar la calidad de vida y salud del ganado mediante tecnología.

Preferencias



Cita

“
Un buen diagnóstico depende tanto de la experiencia como de tener la información correcta en el momento adecuado.
”

Habilidades


Tecnología



Experiencia



Marcas e influencias



Tecnología



2.3.2. User Task Matrix.

A través de la User Task Matrix, es posible identificar y organizar las principales actividades que los usuarios realizan actualmente dentro de su contexto de trabajo. Al categorizar estas tareas según su frecuencia e importancia, se logra comprender cuáles representan mayores dificultades y necesidades para cada perfil de usuario, permitiendo detectar oportunidades de mejora en la gestión ganadera y veterinaria.

User Task	Jorge Luis Rivas (Frecuencia)	Jorge Luis Rivas (Importancia)	Valeria Mendoza (Frecuencia)	Valeria Mendoza (Importancia)
Anotar el nacimiento o compra de un nuevo animal en cuadernos físicos	Sometimes	High	Rarely	Medium
Registrar manualmente vacunas y tratamientos del ganado	Often	High	Always	High
Revisar fechas de vacunación en notas, calendarios o cuadernos	Often	High	Often	High
Recordar manualmente vacunas o controles pendientes	Sometimes	High	Sometimes	High
Anotar peso y crecimiento del ganado durante controles	Often	Medium	Often	Medium
Revisar manualmente información sobre productividad y rendimiento	Sometimes	Medium	Often	Medium
Compartir documentos físicos o fotografías de registros con asociaciones o compradores	Rarely	Medium	Rarely	Low
Buscar información o capacitaciones ganaderas en internet y redes sociales	Sometimes	Low	Sometimes	Medium
Llevar el control reproductivo mediante anotaciones manuales	Rarely	Medium	Rarely	Medium

User Task	Jorge Luis Rivas (Frecuencia)	Jorge Luis Rivas (Importancia)	Valeria Mendoza (Frecuencia)	Valeria Mendoza (Importancia)
Buscar antecedentes médicos y sanitarios en cuadernos o archivos físicos	Sometimes	High	Sometimes	High


La User Task Matrix evidencia que tanto Jorge Luis como Valeria realizan constantemente actividades relacionadas con el control sanitario y el seguimiento del ganado. Mientras Jorge Luis depende principalmente de registros físicos y de su memoria para organizar la información de sus animales, Valeria necesita acceder rápidamente a datos precisos durante sus visitas de campo y procedimientos veterinarios. Asimismo, ambos perfiles presentan dificultades relacionadas con la organización, trazabilidad y acceso oportuno a la información, especialmente en procesos de vacunación, historial clínico y monitoreo del ganado. Estas tareas permiten comprender mejor el contexto actual de los usuarios e identificar necesidades reales dentro del entorno ganadero y veterinario.

2.3.3. User Journey Mapping.


En este apartado se describe de manera detallada el recorrido y la experiencia actual de los usuarios dentro de su contexto de trabajo cotidiano, enfocándose específicamente en los dos perfiles clave identificados: productores ganaderos y médicos veterinarios. A través de los User Journey Maps As-Is, se analizan las actividades, emociones, problemas y necesidades que experimentan los usuarios durante la gestión y seguimiento del ganado, sin considerar aún la existencia de una solución tecnológica implementada.

El mapeo de este recorrido inicia desde las primeras dificultades relacionadas con la organización y acceso a la información, avanzando a través de las tareas diarias de registro, seguimiento sanitario y búsqueda de antecedentes médicos. Asimismo, se identifican los principales puntos de contacto, canales utilizados y frustraciones presentes en el proceso actual, permitiendo comprender de forma integral cómo los usuarios realizan actualmente sus actividades y cuáles son las oportunidades de mejora dentro del entorno ganadero y veterinario.

User Ganadero:



User Veterinario:



2.3.4. Empathy Mapping.

En esta sección se presenta el proceso de elaboración de los Empathy Maps correspondientes a los User Personas identificados para el proyecto: el productor ganadero y la médica veterinaria. Para el desarrollo de estos mapas de empatía, el equipo analizó la información obtenida durante la etapa de investigación y needfinding, considerando las necesidades, comportamientos, preocupaciones y motivaciones de cada perfil dentro de su contexto laboral cotidiano.

El proceso de elaboración inició colocando al User Persona en el centro del análisis, permitiendo identificar de manera estructurada qué piensa, siente, observa, escucha, dice y hace cada usuario en relación con la gestión sanitaria y administrativa del ganado. Asimismo, se identificaron los principales esfuerzos (Pains) y ganancias (Gains) presentes en sus actividades diarias, con el objetivo de comprender mejor sus frustraciones, expectativas y oportunidades de mejora dentro del entorno ganadero y veterinario.

Los Empathy Maps permitieron visualizar de forma más profunda la experiencia actual de los usuarios, evidenciando problemáticas relacionadas con la organización de información, trazabilidad sanitaria, dependencia de registros físicos y dificultades en la comunicación y acceso a datos confiables.

User Ganadero:

PERSONA: Veterinario

1. ¿Con quién estamos empatizando?

- **Quién:** César, 62 años, ganadero de Cajamarca.
- **Situación:** Lleva más de 25 años registrando información en cuadernos y suele olvidar fechas importantes.
- **Rol:** Dueño y gestor de su ganado; responsable de la salud, alimentación y ventas.

2. ¿Qué necesita hacer?

- Mantener organizados los registros de raza, edad, peso y eventos sanitarios.
- Tomar decisiones sobre vacunación, reproducción y ventas.
- Tener acceso rápido a información importante del ganado.
- **Éxito:** Reducir pérdidas y mantener un mejor control sanitario de sus animales.

3. ¿Qué está viendo?

- Cuadernos desordenados y registros difíciles de encontrar.
- Otros ganaderos enfrentando problemas similares con papeles y controles manuales.
- Herramientas digitales complejas o poco adaptadas al trabajo de campo.

4. ¿Qué está diciendo?

“

- “Yo sé todo de mi ganado, pero a veces me falla la memoria.”
- “Necesito algo sencillo y práctico para organizarme mejor.”

”



5. ¿Qué está haciendo?

- Anota información manualmente en cuadernos o calendarios.
- Toma fotos de registros y las comparte por WhatsApp.
- Consulta fechas importantes revisando papeles y notas antiguas.

ESFUERZOS

- Pérdida o deterioro de cuadernos físicos.
- Dificultad para encontrar información rápidamente.
- Dependencia de la memoria para recordar controles y tratamientos.
- Señal limitada o poca experiencia con herramientas digitales.

GANANCIAS

- Acceder fácilmente a información organizada del ganado.
- Reducir olvidos relacionados con vacunas y tratamientos.
- Tener mayor confianza y control sobre la salud de sus animales.
- Ahorrar tiempo en la búsqueda de registros.

7. ¿Cómo se siente y qué piensa?

“

- **Piensa:** “¿Olvidaré otra vacuna?”
“¿Dónde anoté ese tratamiento?”
- **Siente:** preocupación por perder información importante y desconfianza hacia la tecnología.

”

6. ¿Qué está escuchando?

- Recomendaciones de familiares y veterinarios sobre nuevas formas de organización.
- Conversaciones sobre problemas relacionados con pérdida de registros y olvidos.
- Comentarios sobre herramientas digitales difíciles de usar.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

User Veterinario:

PERSONA: Veterinario

1. ¿Con quién estamos empatizando?

- **Quién:** Carla, 28 años, veterinaria de campo en Apurímac.
- **Situación:** Atiende múltiples fincas semanalmente utilizando notas físicas y herramientas digitales separadas.
- **Rol:** Responsable de diagnósticos, tratamientos y asesoría sanitaria para productores ganaderos.

2. ¿Qué necesita hacer?

- Documentar diagnósticos, vacunas y tratamientos realizados durante visitas.
- Acceder rápidamente a antecedentes clínicos confiables.
- Organizar información de diferentes productores y animales.
- **Éxito:** Mejorar el seguimiento sanitario y reducir errores por información incompleta.

3. ¿Qué está viendo?

- Información dispersa en cuadernos, fotos y chats de WhatsApp.
- Productores con registros incompletos o desactualizados.
- Colegas utilizando múltiples herramientas sin integración.

4. ¿Qué está diciendo?

“

- “Si los productores registraran mejor la información, evitaríamos muchos problemas.”
- “Necesito toda la información organizada y accesible rápidamente.”

”



5. ¿Qué está haciendo?

- Registra observaciones y tratamientos durante visitas de campo.
- Toma fotografías de registros y comparte información por WhatsApp.
- Utiliza documentos digitales, notas y archivos para organizar información.

ESFUERZOS

- Información sanitaria incompleta o desactualizada.
- Datos dispersos en diferentes plataformas y formatos.
- Dificultad para registrar información durante visitas de campo.
- Dependencia de que los productores mantengan registros organizados.

GANANCIAS

- Acceder rápidamente a historiales clínicos organizados.
- Reducir tiempo buscando información de animales.
- Mejorar el seguimiento sanitario y la toma de decisiones.
- Trabajar de manera más eficiente y profesional.

7. ¿Cómo se siente y qué piensa?

“

- **Piensa:** “¿Cómo puedo tomar mejores decisiones si la información está incompleta?”
- **Siente:** frustración por la falta de organización y preocupación por cometer errores clínicos.

”

6. ¿Qué está escuchando?

- Quejas de productores sobre pérdida de información o dificultad para organizar registros.
- Comentarios de colegas sobre problemas de trazabilidad sanitaria.
- Recomendaciones de herramientas digitales poco adaptadas al trabajo rural.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com


2.3.5. Big Picture EventStorming.

El presente Big Picture Event Storming se ha desarrollado de manera colaborativa utilizando la plataforma Miro, siguiendo la metodología de Philippe Bourgau para explorar el dominio del negocio de forma holística y establecer un entendimiento compartido. A través de un proceso iterativo en este entorno digital, que incluyó la generación de eventos de dominio, el ordenamiento cronológico y la identificación de puntos críticos dentro de los procesos, se ha logrado mapear la complejidad del sector ganadero en una narrativa visual coherente. Este artefacto no solo permitió identificar riesgos y oportunidades de mejora en la gestión de AniTec, sino que también sentó las bases para la comprensión del dominio y el diseño posterior de la arquitectura del sistema alineada con la realidad operativa de los ganaderos y veterinarios.


Paso 1: Unstructured Exploration (Exploración no estructurada) consiste en una lluvia de ideas colaborativa donde los participantes identifican y registran domain events, que son sucesos relevantes ocurridos dentro del negocio. Estos eventos deben redactarse obligatoriamente en tiempo pasado (por ejemplo, "Livestock registered") y se colocan en notas adhesivas de color naranja sobre la superficie de modelado. En esta etapa inicial, se prioriza el descubrimiento de conceptos y procesos importantes del dominio sobre el orden o la jerarquía, permitiendo identificar eventos relacionados con la autenticación de usuarios, gestión de ganado, procesos sanitarios, operaciones financieras, generación de reportes y envío de notificaciones.



Paso 2: Timelines, los participantes revisan los eventos de dominio generados y los organizan cronológicamente para reflejar la secuencia real de los procesos empresariales. La construcción inicia organizando el flujo principal del negocio y posteriormente incorporando relaciones, ramificaciones y dependencias entre eventos. Este paso permitió construir una narrativa visual coherente del comportamiento del sistema AniTec, facilitando la identificación de secuencias operativas, conexiones entre procesos y posibles inconsistencias dentro del dominio.



Paso 3: Pain Points, los participantes utilizan la línea de tiempo recién organizada para identificar los puntos críticos, riesgos o ineficiencias presentes dentro de los procesos modelados. Estos problemas se representan mediante notas adhesivas rosadas colocadas cerca de los eventos relacionados, permitiendo visualizar dificultades operativas y oportunidades de mejora dentro del sistema. Entre los principales pain points identificados destacan posibles fallos de autenticación, registros duplicados de ganado, detección tardía de enfermedades, inconsistencias presupuestarias y fallos en la entrega de notificaciones. La identificación explícita de estas debilidades permitió comprender mejor los desafíos del dominio y considerar posibles automatizaciones o mejoras futuras en el diseño del sistema.



Enlace para acceder al miro: <https://tinyurl.com/EventSorming>

2.3.6. Ubiquitous Language.

Siguiendo los conceptos de **Ubiquitous Language** definidos por **Eric Evans (2003)** en su obra *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*, se presenta el siguiente glosario. Este conjunto de términos constituye el lenguaje común del proyecto, eliminando ambigüedades entre el equipo de ingeniería y los expertos del dominio ganadero.

Term (English)	Término (Español)	Definition (Definición)
Livestock Owner	Ganadero	Usuario responsable de la administración operativa y financiera de la hacienda, encargado de registrar eventos diarios y tomar decisiones de producción.
Veterinarian	Veterinario	Profesional especializado encargado de la salud animal, responsable de emitir diagnósticos, prescribir tratamientos y validar historiales clínicos.
Herd	Hato	Conjunto de animales agrupados dentro de una unidad productiva o finca para su control sanitario, productivo y administrativo.
Farm	Finca	Unidad productiva donde el ganadero organiza animales, actividades, registros sanitarios y movimientos financieros.
Animal	Animal	Ejemplar individual registrado por el ganadero para mantener su trazabilidad sanitaria, productiva y económica.
Health Event	Evento Sanitario	Registro de una vacuna, enfermedad, diagnóstico, tratamiento, incidencia o seguimiento relacionado con la salud de un animal.
Veterinary Client	Cliente Veterinario	Ganadero asignado a un veterinario para que este pueda revisar sus animales, consultar historiales y registrar atenciones sanitarias.
Veterinary History	Historial Veterinario	Expediente clínico consolidado que permite al especialista revisar antecedentes médicos antes de realizar una intervención.
Treatment Protocol	Protocolo de Tratamiento	Conjunto de instrucciones médicas y fármacos asignados a un animal para tratar una afección diagnosticada por el veterinario.
Traceability	Trazabilidad	Capacidad de reconstruir el historial completo de un animal, incluyendo origen, salud, peso, actividades y cambios relevantes.

Term (English)	Término (Español)	Definition (Definición)
IoT Device	Dispositivo IoT	Equipo asociado a una finca o animal para apoyar el monitoreo de datos como peso, temperatura, humedad, ubicación o actividad.
Metric	Métrica	Lectura generada por un dispositivo o registro del sistema que permite analizar el estado de un animal, finca o proceso ganadero.
Farm Activity	Actividad Ganadera	Tarea productiva, sanitaria, financiera o veterinaria programada para organizar el trabajo dentro de la operación ganadera.
Financial Movement	Movimiento Financiero	Ingreso o egreso registrado por el ganadero para controlar la rentabilidad de su operación.
Subscription Plan	Plan de Suscripción	Opción de uso de la plataforma que define condiciones, beneficios y precio para el usuario.
Payment	Pago	Registro económico asociado a la activación o renovación de un plan de suscripción dentro de AniTec.
Farm Management	Gestión de Hacienda	Administración de los recursos, personal, animales, actividades y datos que ocurren dentro de la unidad productiva ganadera.
Mobile Application	Aplicación Móvil	Software instalado en un smartphone o tablet que permite al ganadero o veterinario gestionar información del ganado desde el campo.
Native App	Aplicación Nativa	Aplicación desarrollada específicamente para un sistema operativo móvil, como Android con Kotlin, aprovechando capacidades del dispositivo.
Cross-Platform App	Aplicación Multiplataforma	Aplicación móvil que se ejecuta en más de un sistema operativo a partir de una base de código compartida, manteniendo una experiencia coherente.
Push Notification	Notificación Push	Mensaje enviado al dispositivo del usuario para alertar sobre vacunaciones, tratamientos, recordatorios o eventos sanitarios pendientes.
Offline Mode	Modo Sin Conexión	Capacidad de la aplicación móvil para registrar o consultar información esencial aunque no exista conexión a internet estable.
Local Persistence	Persistencia Local	Almacenamiento de datos en el dispositivo móvil para conservar borradores, historiales básicos o registros pendientes de sincronización.
Synchronization	Sincronización	Proceso mediante el cual los datos guardados en el dispositivo se actualizan con el servidor cuando se recupera la conectividad.
Camera Capture	Captura con Cámara	Uso de la cámara del dispositivo móvil para identificar animales, registrar evidencias o apoyar la búsqueda visual dentro de la aplicación.

Term (English)	Término (Español)	Definition (Definición)
Device Capability	Capacidad del Dispositivo	Función del hardware o sistema móvil utilizada por la app, como cámara, almacenamiento local, notificaciones o sensores.
Mobile Session	Sesión Móvil	Estado de autenticación del usuario dentro de la aplicación móvil que permite acceder a rutas protegidas y consumir la API de AniTec.
Mobile Dashboard	Panel Móvil	Vista resumida en la aplicación móvil que muestra indicadores, alertas y accesos rápidos para facilitar decisiones en campo.
Responsive Navigation	Navegación Móvil	Estructura de pantallas y menús adaptada a pantallas pequeñas para que el usuario complete tareas con pocos pasos desde el teléfono.
API Consumption	Consumo de API	Comunicación de la aplicación móvil con el backend mediante servicios REST para enviar o recibir datos del dominio ganadero.
Draft Record	Borrador	Registro temporal guardado en el dispositivo cuando el usuario aún no puede completar o sincronizar una operación por falta de red o tiempo.
Accessibility	Accesibilidad	Conjunto de prácticas de diseño móvil que facilitan el uso de la aplicación a personas con distintos niveles de experiencia digital o limitaciones.
Internationalization	Internacionalización	Capacidad de la aplicación móvil para adaptar idioma, formatos y textos a diferentes contextos regionales sin cambiar la lógica del producto.

2.4. Requirements specification

Esta sección especifica los requisitos de la solución móvil de AniTec a partir de las entrevistas, los User Personas, el Needfinding y los supuestos Lean UX. El alcance comprende la landing page estática, la API REST propia, una aplicación Android nativa desarrollada con Kotlin y Jetpack Compose, y una aplicación multiplataforma desarrollada con Flutter y Dart. Los requisitos también incluyen almacenamiento local, uso de la cámara, notificaciones, integración con Stripe como servicio externo y un feature de aprendizaje autónomo basado en Google ML Kit Barcode Scanning.

La priorización utiliza MoSCoW: **Must Have** identifica capacidades necesarias para cumplir el alcance o completar los flujos core; **Should Have** corresponde a capacidades importantes que admiten una implementación posterior dentro del proyecto; **Could Have** representa capacidades complementarias cuya inclusión depende de la capacidad disponible. Todo elemento incluido en el Product Backlog deberá implementarse antes de la entrega final o retirarse formalmente del alcance.

To-Be Scenario Mapping

El To-Be Scenario Mapping representa cómo realizarán sus tareas Jorge Luis Rivas, del segmento ganadero, y Valeria Mendoza, del segmento veterinario, cuando utilicen AniTec. Los escenarios incorporan el uso en campo, la conectividad intermitente, la identificación mediante cámara, los recordatorios y el acceso veterinario autorizado.

To-Be Scenario Mapping: pequeño o mediano ganadero

User Persona: Jorge Luis Rivas **Escenario:** Registro y seguimiento móvil de un animal durante el trabajo de campo.

FASES	Revisar actividades y seleccionar la finca	Identificar al animal	Registrar información en campo	Programar el seguimiento	Sincronizar y compartir el historial
DOING	Consulta sus actividades pendientes y los animales de la finca desde el teléfono.	Escanea el código QR del animal o lo busca manualmente.	Registra una incidencia, control o actualización; si no hay conexión, guarda el trabajo localmente.	Define la próxima actividad y activa el recordatorio correspondiente.	Revisa los cambios pendientes y permite que se sincronicen cuando vuelve la conexión.
THINKING	"Puedo saber qué debo atender antes de comenzar el recorrido".	"Necesito encontrar la ficha correcta sin perder tiempo".	"Quiero dejar el registro ahora para no olvidarlo después".	"El teléfono debe ayudarme a recordar la siguiente acción".	"Quiero confirmar que la información quedó guardada y disponible para el veterinario autorizado".
FEELING	Orientado al tener una lista clara de pendientes.	Confiado cuando identifica al animal correcto.	Tranquilo al conservar el trabajo pese a la falta de conexión.	Aliviado al delegar el recordatorio en la aplicación.	Seguro cuando distingue los datos sincronizados de los pendientes.

To-Be Scenario Mapping: veterinario de campo

User Persona: Valeria Mendoza **Escenario:** Consulta de antecedentes, atención y seguimiento de un paciente autorizado.

FASES	Seleccionar un cliente autorizado	Identificar al paciente	Consultar antecedentes	Registrar la atención	Programar y sincronizar el seguimiento
DOING	Consulta los ganaderos que mantienen una autorización vigente.	Escanea el código QR o busca al animal dentro de los pacientes del cliente.	Revisa el historial sanitario disponible y su última sincronización.	Registra diagnóstico, tratamiento y recomendaciones, incluso si la conexión se interrumpe.	Programa el próximo control y verifica la sincronización de la atención.

THINKING	"Debo consultar únicamente los clientes que me autorizaron".	"Necesito confirmar que atenderé al paciente correcto".	"Los antecedentes me ayudarán a sustentar la decisión clínica".	"La atención debe quedar registrada con mi autorización".	"El ganadero debe poder consultar las indicaciones y la próxima fecha".
FEELING	Seguro al reconocer el alcance de su autorización.	Confiado al verificar la identidad del animal.	Preparado al disponer de antecedentes ordenados.	Responsable al dejar un registro trazable.	Satisfecho al mantener continuidad entre visitas.

Placeholder de captura: Insertar aquí la captura de los To-Be Scenario Mapping elaborados en la herramienta seleccionada.

Placeholder de enlace público: Agregar aquí la URL pública de los To-Be Scenario Mapping.

2.4.1. User Stories

Las Epics y las historias siguientes describen resultados esperados para la landing page, las aplicaciones móviles y los servicios. Las User Stories evitan decisiones de interfaz en sus criterios de aceptación; las Technical Stories describen capacidades sin interacción directa y utilizan el rol Developer. Cada historia incluye escenarios comprobables en presente y tercera persona mediante Given-When-Then.

Epics

Epic ID	Title	Description
EP-001	Landing Page	Comunica la propuesta de valor, los segmentos atendidos y los canales de acceso a las aplicaciones móviles de AniTec.
EP-002	Identity and Access Management	Gestiona el registro, la autenticación, la sesión y la autorización de ganaderos y veterinarios.
EP-003	Farm and Livestock Management	Permite organizar fincas y registrar, consultar, actualizar y archivar animales desde las aplicaciones móviles.
EP-004	Sanitary Management	Centraliza incidencias, diagnósticos, tratamientos, controles e historiales sanitarios de los animales.
EP-005	Veterinary Collaboration	Gestiona la relación autorizada entre ganaderos y veterinarios para el seguimiento de clientes y pacientes.
EP-006	Activities and Notifications	Organiza actividades ganaderas y sanitarias y genera recordatorios en los dispositivos móviles.
EP-007	Offline Storage and Synchronization	Mantiene información esencial y trabajo pendiente en el dispositivo y lo sincroniza cuando vuelve la conexión.

Epic ID	Title	Description
EP-008	Animal Identification and Autonomous Feature	Identifica animales mediante códigos QR y la cámara, incorporando una tecnología investigada de forma autónoma.
EP-009	Analytics and Reports	Presenta indicadores sanitarios y operativos relevantes para ganaderos y veterinarios.
EP-010	Financial and Subscription Management	Permite consultar finanzas, planes, pagos y el estado de la suscripción mediante un servicio externo.
EP-011	Accessibility, Internationalization and Resilience	Asegura una experiencia comprensible, accesible, internacionalizada y tolerante a errores.
EP-012	Mobile Platforms and Services	Agrupar la arquitectura y las integraciones técnicas de Android nativo, Flutter, API REST, almacenamiento y distribución.

User Stories

Story ID	User	Priority	Epic
US-001	Visitante	Must Have	EP-001
Title	Comprender la propuesta de valor de AniTec		
Description			
Como visitante, quiero conocer el problema que resuelve AniTec y sus beneficios para determinar si la solución se relaciona con mis necesidades.			
Acceptance Criteria			
Scenario 1: Propuesta disponible			
Given el contenido público de AniTec está publicado			
When el visitante accede a la dirección de la landing page			
Then el sistema presenta la propuesta de valor y los beneficios principales para la gestión ganadera			
Scenario 2: Contenido verificable			
Given la startup todavía no dispone de resultados comerciales validados			
When el visitante consulta cifras o testimonios			
Then el sistema diferencia las metas y testimonios reales de cualquier información todavía no validada			
Story ID	User	Priority	Epic
US-002	Visitante	Must Have	EP-001
Title	Conocer las soluciones para cada segmento		
Description			
Como visitante, quiero conocer cómo AniTec ayuda a ganaderos y veterinarios para identificar la aplicación móvil adecuada para mi perfil.			

Acceptance Criteria

Scenario 1: Información para ganaderos

Given el visitante pertenece al segmento ganadero

When el visitante consulta la información dirigida a su segmento

Then el sistema explica las capacidades móviles destinadas a la gestión del hato

Scenario 2: Información para veterinarios

Given el visitante pertenece al segmento veterinario

When el visitante consulta la información dirigida a su segmento

Then el sistema explica las capacidades de seguimiento de clientes y pacientes

Story ID	User	Priority	Epic
US-003	Visitante	Should Have	EP-001
Title	Acceder a una landing page adaptable e internacionalizada		
Description			

Como visitante, quiero consultar la landing page desde distintos dispositivos y en un idioma disponible para comprender la información y acceder a los canales de contacto o descarga.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Adaptación al dispositivo

Given el visitante utiliza un teléfono, una tableta o una computadora

When el visitante accede a la landing page

Then el contenido conserva su legibilidad y permite completar las acciones principales

Scenario 2: Idioma disponible

Given la landing page ofrece más de un idioma

When el visitante selecciona un idioma

Then el sistema muestra el contenido traducido y conserva la preferencia durante la navegación

Story ID	User	Priority	Epic
US-004	Ganadero o veterinario	Must Have	EP-002
Title	Registrar una cuenta según el rol		
Description			

Como ganadero o veterinario, quiero crear una cuenta con mi rol para acceder a las capacidades que corresponden a mi actividad.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Registro válido

Given la persona proporciona datos válidos y selecciona un rol permitido

When la persona solicita crear su cuenta

Then el sistema registra la cuenta y asocia el rol seleccionado

Scenario 2: Datos duplicados o inválidos

Given ya existe una cuenta con el mismo correo o los datos incumplen una regla

When la persona solicita crear su cuenta

Then el sistema rechaza el registro e informa la causa sin exponer información sensible

Story ID	User	Priority	Epic
US-005	Usuario registrado	Must Have	EP-002
Title	Iniciar sesión		
Description			
Como usuario registrado, quiero autenticarme con mis credenciales para consultar de manera segura mi información en AniTec.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Credenciales válidas

Given existe una cuenta activa con las credenciales proporcionadas

When el usuario solicita iniciar sesión

Then el sistema autentica al usuario y habilita las capacidades de su rol

Scenario 2: Credenciales inválidas

Given las credenciales no corresponden a una cuenta activa

When el usuario solicita iniciar sesión

Then el sistema rechaza el acceso mediante un mensaje que no revela qué dato es incorrecto

Story ID	User	Priority	Epic
US-006	Usuario autenticado	Must Have	EP-002
Title	Mantener y finalizar la sesión móvil		
Description			
Como usuario autenticado, quiero conservar mi sesión de manera segura y poder finalizarla para evitar accesos no autorizados a mis datos.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Sesión vigente

Given el usuario tiene una sesión válida almacenada de forma segura

When el usuario vuelve a abrir la aplicación

Then el sistema recupera la sesión y valida su vigencia antes de entregar información protegida

Scenario 2: Cierre de sesión

Given el usuario mantiene una sesión activa

When el usuario solicita finalizarla

Then el sistema elimina las credenciales locales y bloquea el acceso a la información protegida

Story ID	User	Priority	Epic
US-007	Usuario autenticado	Must Have	EP-002

Title	Acceder únicamente a información autorizada
Description	
Como usuario autenticado, quiero acceder solamente a los datos permitidos para mi rol y relaciones vigentes para proteger la información ganadera y clínica.	
Acceptance Criteria	

- Scenario 1: Acceso permitido**
- Given** el usuario posee el rol y la relación requeridos por una operación
- When** el usuario solicita consultar o modificar información
- Then** el sistema procesa la operación dentro del alcance autorizado
- Scenario 2: Acceso denegado**
- Given** el usuario no posee el rol o la relación requeridos
- When** el usuario solicita consultar o modificar información protegida
- Then** el sistema rechaza la operación y registra el resultado de autorización

Story ID	User	Priority	Epic
US-008	Ganadero	Must Have	EP-003
Title	Consultar las fincas registradas		
Description			

Como ganadero, quiero consultar mis fincas para organizar los animales según su unidad productiva.

Acceptance Criteria			
Scenario 1: Fincas existentes			
Given el ganadero tiene una o más fincas registradas			
When el ganadero consulta sus fincas			
Then el sistema devuelve únicamente las fincas que le pertenecen			
Scenario 2: Sin fincas			
Given el ganadero todavía no registra fincas			
When el ganadero consulta sus fincas			
Then el sistema informa que no existen unidades productivas registradas			

Story ID	User	Priority	Epic
US-009	Ganadero	Must Have	EP-003
Title	Registrar y actualizar una finca		
Description			

Como ganadero, quiero registrar y mantener los datos de una finca para asociar correctamente mis animales y actividades.

Acceptance Criteria			
---------------------	--	--	--

Scenario 1: Registro válido

Given el ganadero proporciona los datos obligatorios de una nueva finca

When el ganadero solicita registrarla

Then el sistema crea la finca y la deja disponible para asociar animales

Scenario 2: Actualización válida

Given existe una finca perteneciente al ganadero

When el ganadero modifica información permitida

Then el sistema conserva los cambios y la relación con sus animales

Story ID	User	Priority	Epic
US-010	Ganadero	Must Have	EP-003
Title	Consultar y buscar animales		
Description			
Como ganadero, quiero consultar y buscar los animales de mis fincas para localizar rápidamente el registro que necesito.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Consulta autorizada

Given el ganadero tiene animales registrados

When el ganadero consulta sus animales

Then el sistema devuelve únicamente animales asociados a sus fincas

Scenario 2: Búsqueda

Given existen animales que coinciden con un código, nombre, especie o raza

When el ganadero realiza una búsqueda

Then el sistema devuelve los animales coincidentes

Story ID	User	Priority	Epic
US-011	Ganadero	Must Have	EP-003
Title	Registrar un animal		
	Description		
	Como ganadero, quiero registrar un animal en una de mis fincas para iniciar su trazabilidad sanitaria y productiva.		
	Acceptance Criteria		

Scenario 1: Registro válido

Given el ganadero tiene una finca y proporciona los datos obligatorios del animal

When el ganadero solicita registrar el animal

Then el sistema crea un identificador único y asocia el animal con la finca

Scenario 2: Código duplicado

Given ya existe un animal del ganadero con el mismo código de identificación

When el ganadero solicita registrar otro animal con ese código

Then el sistema rechaza la operación e informa la duplicidad

Story ID	User	Priority	Epic
US-012	Ganadero	Must Have	EP-003
Title	Actualizar o archivar un animal		
Description			
Como ganadero, quiero actualizar o archivar un animal para mantener vigente el inventario sin perder su historial.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Actualización válida

Given el animal pertenece al ganadero

When el ganadero modifica datos permitidos

Then el sistema conserva los cambios y mantiene el historial asociado

Scenario 2: Archivado

Given el animal ya no forma parte del hato activo

When el ganadero solicita archivarlo

Then el sistema lo excluye del inventario activo y conserva su historial para consulta

Story ID	User	Priority	Epic
US-013	Usuario autorizado	Must Have	EP-003
Title	Consultar el detalle de un animal		
Description			
Como usuario autorizado, quiero consultar la ficha de un animal para conocer sus datos e historial relevante antes de realizar una acción.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Detalle autorizado

Given el usuario está autorizado para consultar el animal

When el usuario solicita su detalle

Then el sistema devuelve los datos generales y las referencias a su historial

Scenario 2: Animal no autorizado

Given el usuario no tiene relación autorizada con el animal

When el usuario solicita su detalle

Then el sistema rechaza la consulta sin revelar información del animal

Story ID	User	Priority	Epic
US-014	Usuario autorizado	Must Have	EP-004
Title	Consultar eventos sanitarios		
Description			

Como usuario autorizado, quiero consultar los eventos sanitarios de los animales a mi alcance para conocer su situación de salud.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Eventos existentes

- Given** existen eventos sanitarios de animales autorizados
- When** el usuario consulta los eventos
- Then** el sistema devuelve la fecha, el tipo, el animal y el responsable de cada registro

Scenario 2: Sin eventos

- Given** no existen eventos sanitarios dentro del alcance autorizado
- When** el usuario realiza la consulta
- Then** el sistema informa que no existen registros disponibles

Story ID	User	Priority	Epic
US-015	Ganadero	Must Have	EP-004
Title	Registrar una incidencia sanitaria		
	Description		

Como ganadero, quiero registrar una incidencia observada en uno de mis animales para dejar evidencia y solicitar seguimiento oportuno.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Incidencia válida

- Given** el animal pertenece al ganadero y los datos obligatorios están completos
- When** el ganadero registra la incidencia
- Then** el sistema incorpora el evento al historial del animal

Scenario 2: Animal ajeno

- Given** el animal no pertenece al ganadero
- When** el ganadero intenta registrar una incidencia
- Then** el sistema rechaza la operación

Story ID	User	Priority	Epic
US-016	Veterinario	Must Have	EP-004
Title	Registrar diagnóstico y tratamiento		
Description			

Como veterinario, quiero registrar el diagnóstico, tratamiento y recomendaciones de un paciente autorizado para documentar la atención realizada.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Atención autorizada

- Given** el paciente pertenece a un cliente que autorizó al veterinario
- When** el veterinario registra una atención con datos válidos

Then el sistema incorpora el registro al historial e identifica al profesional responsable

Scenario 2: Atención no autorizada

Given el veterinario no tiene acceso vigente al paciente

When el veterinario intenta registrar una atención

Then el sistema rechaza la operación

Story ID	User	Priority	Epic
US-017	Usuario autorizado	Must Have	EP-004
Title	Consultar el historial sanitario de un animal		
Description			
Como usuario autorizado, quiero consultar cronológicamente el historial sanitario de un animal para tomar decisiones con base en sus antecedentes.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Historial disponible

Given el animal tiene eventos sanitarios y el usuario posee acceso

When el usuario consulta el historial

Then el sistema devuelve los eventos ordenados y con su responsable

Scenario 2: Conectividad interrumpida

Given existe una copia local vigente del historial autorizado

When el usuario consulta el historial sin conexión

Then el sistema entrega la información disponible e indica cuándo fue actualizada

Story ID	User	Priority	Epic
US-018	Autor de un registro sanitario	Should Have	EP-004
Title	Corregir un registro sanitario con trazabilidad		
Description			
Como autor de un registro sanitario, quiero corregir información incorrecta dejando constancia del cambio para preservar la confiabilidad del historial.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Corrección permitida

Given el usuario es autor del registro y proporciona el motivo

When el usuario solicita corregir información permitida

Then el sistema guarda la nueva versión e identifica la fecha, el autor y el motivo

Scenario 2: Eliminación no permitida

Given el registro clínico ya forma parte del historial

When el usuario intenta eliminarlo definitivamente

Then el sistema conserva el registro y ofrece el mecanismo de corrección o anulación trazable

Story ID	User	Priority	Epic
US-019	Veterinario	Should Have	EP-004

Title Programar un control sanitario posterior

Description

Como veterinario, quiero programar el próximo control de un paciente para dar continuidad al tratamiento indicado.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Control programado

Given el veterinario registra una atención autorizada

When el veterinario establece una fecha futura de control

Then el sistema crea la actividad asociada al paciente y al cliente

Scenario 2: Fecha inválida

Given la fecha propuesta no es posterior a la atención

When el veterinario solicita programar el control

Then el sistema rechaza la programación e informa la regla incumplida

Story ID	User	Priority	Epic
US-020	Ganadero	Must Have	EP-005

Title Recibir una solicitud de seguimiento veterinario

Description

Como ganadero, quiero recibir solicitudes de veterinarios para decidir quién puede consultar y registrar información sanitaria de mis animales.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Solicitud válida

Given un veterinario registrado solicita relacionarse con el ganadero

When el sistema procesa la solicitud

Then el ganadero recibe la solicitud con la identidad del profesional y su estado pendiente

Scenario 2: Solicitud duplicada

Given ya existe una solicitud pendiente o una relación vigente

When el mismo veterinario envía otra solicitud

Then el sistema evita crear una relación duplicada

Story ID	User	Priority	Epic
US-021	Ganadero	Must Have	EP-005

Title Aceptar o rechazar acceso veterinario

Description

Como ganadero, quiero aceptar o rechazar una solicitud veterinaria para controlar el acceso a la información de mis animales.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Solicitud aceptada

Given existe una solicitud pendiente

When el ganadero la acepta

Then el sistema activa la relación y autoriza al veterinario dentro del alcance definido

Scenario 2: Solicitud rechazada

Given existe una solicitud pendiente

When el ganadero la rechaza

Then el sistema cierra la solicitud sin conceder acceso

Story ID	User	Priority	Epic
US-022	Ganadero	Must Have	EP-005
Title	Revocar el acceso de un veterinario		
Description			

Como ganadero, quiero revocar una autorización veterinaria para impedir futuras consultas o registros sobre mis animales.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Revocación válida

Given existe una relación veterinaria vigente

When el ganadero revoca la autorización

Then el sistema impide nuevas operaciones del veterinario y conserva la autoría de registros anteriores

Scenario 2: Relación inexistente

Given no existe una relación vigente con el veterinario

When el ganadero solicita revocarla

Then el sistema informa que no existe acceso activo

Story ID	User	Priority	Epic
US-023	Veterinario	Must Have	EP-005
Title	Consultar clientes y pacientes autorizados		
Description			

Como veterinario, quiero consultar mis clientes y sus pacientes autorizados para organizar las atenciones de campo.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Clientes autorizados

Given el veterinario tiene relaciones vigentes

When el veterinario consulta sus clientes

Then el sistema devuelve únicamente los ganaderos y pacientes autorizados

Scenario 2: Sin clientes

Given el veterinario no tiene relaciones vigentes

When el veterinario consulta sus clientes

Then el sistema informa que no existen clientes autorizados

Story ID	User	Priority	Epic
US-024	Veterinario	Must Have	EP-005
Title	Consultar antecedentes de un paciente autorizado		
Description			
Como veterinario, quiero consultar los antecedentes de un paciente autorizado para sustentar el diagnóstico y seguimiento.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Acceso vigente

Given el ganadero mantiene autorización vigente

When el veterinario consulta los antecedentes del paciente

Then el sistema devuelve la información sanitaria permitida

Scenario 2: Acceso revocado

Given el ganadero revocó la autorización

When el veterinario vuelve a solicitar los antecedentes

Then el sistema rechaza la consulta

Story ID	User	Priority	Epic
US-025	Usuario autenticado	Must Have	EP-006
Title	Consultar actividades programadas		
Description			
Como usuario autenticado, quiero consultar mis actividades ganaderas o sanitarias para organizar el trabajo pendiente.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Actividades existentes

Given el usuario tiene actividades dentro de un periodo

When el usuario consulta su programación

Then el sistema devuelve las actividades ordenadas por fecha y prioridad

Scenario 2: Actividades por rol

Given existen actividades de distintos propietarios o profesionales

When el usuario realiza la consulta

Then el sistema devuelve solamente las actividades dentro de su alcance

Story ID	User	Priority	Epic
----------	------	----------	------

US-026	Usuario autenticado	Must Have	EP-006
Title	Gestionar una actividad o recordatorio		
Description			
Como usuario autenticado, quiero crear, actualizar o cancelar una actividad para mantener vigente mi planificación.			
Acceptance Criteria			
Scenario 1: Actividad válida			
Given el usuario proporciona una fecha y datos válidos			
When el usuario guarda una actividad			
Then el sistema registra la actividad y programa el recordatorio cuando corresponde			
Scenario 2: Cancelación			
Given existe una actividad pendiente perteneciente al usuario			
When el usuario solicita cancelarla			
Then el sistema cambia su estado y evita recordatorios posteriores			
Story ID	User	Priority	Epic
US-027	Usuario autenticado	Must Have	EP-006
Title	Recibir una notificación de actividad		
Description			
Como usuario autenticado, quiero recibir notificaciones de actividades próximas para reducir olvidos de controles y tareas importantes.			
Acceptance Criteria			
Scenario 1: Permiso concedido			
Given existe una actividad pendiente y el dispositivo permite notificaciones			
When llega el momento configurado			
Then el sistema entrega una notificación relacionada con la actividad			
Scenario 2: Permiso denegado			
Given el dispositivo no permite notificaciones			
When se aproxima una actividad			
Then el sistema conserva la actividad para consulta y comunica que las notificaciones están deshabilitadas			
Story ID	User	Priority	Epic
US-028	Usuario autenticado	Should Have	EP-006
Title	Atender o reprogramar una actividad		
Description			
Como usuario autenticado, quiero marcar una actividad como atendida o reprogramarla para mantener actualizado su seguimiento.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Actividad atendida

Given existe una actividad pendiente
When el usuario registra que fue atendida
Then el sistema actualiza su estado y conserva la fecha de atención

Scenario 2: Actividad reprogramada

Given existe una actividad pendiente
When el usuario establece una nueva fecha válida
Then el sistema actualiza la programación y reemplaza el recordatorio anterior

Story ID	User	Priority	Epic
US-029	Usuario autenticado	Must Have	EP-007
Title	Consultar información esencial sin conexión		
Description			
Como usuario autenticado, quiero consultar información esencial previamente sincronizada cuando no tengo conexión para continuar mi trabajo en campo.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Datos locales disponibles

Given el dispositivo conserva datos autorizados y no existe conexión
When el usuario consulta fincas, animales, actividades o historiales disponibles
Then el sistema entrega la copia local e informa su última sincronización

Scenario 2: Datos locales inexistentes

Given no existe conexión ni una copia local de la información solicitada
When el usuario realiza la consulta
Then el sistema informa que los datos requieren una sincronización inicial

Story ID	User	Priority	Epic
US-030	Usuario autenticado	Must Have	EP-007
Title	Guardar trabajo pendiente sin conexión		
Description			
Como usuario autenticado, quiero guardar localmente un registro pendiente cuando no tengo conexión para evitar perder la información ingresada.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Guardado local

Given la conexión no está disponible y los datos cumplen las reglas locales
When el usuario guarda un animal, incidencia, atención o actividad
Then el sistema conserva la operación como pendiente de sincronización

Scenario 2: Datos inválidos

Given los datos incumplen una regla que puede validarse localmente

When el usuario intenta guardar la operación

Then el sistema no la incorpora a la cola y explica la corrección necesaria

Story ID	User	Priority	Epic
US-031	Usuario autenticado	Must Have	EP-007
Title	Sincronizar operaciones pendientes		
Description			

Como usuario autenticado, quiero sincronizar el trabajo pendiente al recuperar la conexión para mantener consistentes el dispositivo y el servidor.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Sincronización exitosa

Given existen operaciones locales pendientes y la conexión vuelve a estar disponible

When el sistema inicia la sincronización

Then el servidor procesa cada operación una sola vez y el dispositivo actualiza su estado

Scenario 2: Sincronización parcial

Given una operación es rechazada y otras son válidas

When el sistema procesa la cola

Then el sistema conserva como pendiente solo la operación rechazada e informa su causa

Story ID	User	Priority	Epic
US-032	Usuario autenticado	Should Have	EP-007
Title	Resolver errores o conflictos de sincronización		
Description			

Como usuario autenticado, quiero conocer y resolver los conflictos de sincronización para evitar sobrescribir información válida.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Conflicto detectado

Given el registro local y el remoto fueron modificados después de la última sincronización

When el sistema intenta sincronizarlos

Then el sistema conserva ambas referencias y solicita aplicar una regla de resolución válida

Scenario 2: Reintento seguro

Given una operación falló por una causa temporal

When el usuario o el sistema reintenta la sincronización

Then el servidor evita duplicar la operación ya procesada

Story ID	User	Priority	Epic
US-033	Usuario autorizado	Must Have	EP-008

Title Identificar un animal mediante código QR

Description

Como usuario autorizado, quiero escanear el código QR de un animal con la cámara para abrir rápidamente su ficha.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Código reconocido

Given el dispositivo concede acceso a la cámara y el código pertenece a un animal autorizado

When el usuario realiza el escaneo

Then el sistema identifica al animal y recupera su información disponible

Scenario 2: Código no autorizado

Given el código corresponde a un animal fuera del alcance del usuario

When el usuario realiza el escaneo

Then el sistema rechaza la consulta sin revelar datos del animal

Story ID	User	Priority	Epic
US-034	Usuario autorizado	Must Have	EP-008

Title Identificar un animal sin utilizar la cámara

Description

Como usuario autorizado, quiero buscar manualmente un animal cuando la cámara o el código QR no estén disponibles para continuar la tarea.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Permiso de cámara denegado

Given el dispositivo no concede acceso a la cámara

When el usuario intenta iniciar la identificación

Then el sistema mantiene disponible la búsqueda por código o nombre

Scenario 2: Código ilegible

Given la cámara no reconoce un código válido

When el usuario concluye el intento de escaneo

Then el sistema informa el resultado y permite identificar el animal manualmente

Story ID	User	Priority	Epic
US-035	Ganadero	Should Have	EP-009

Title Consultar indicadores del hato

Description

Como ganadero, quiero consultar indicadores de mis animales, actividades y eventos sanitarios para priorizar decisiones de manejo.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Indicadores con datos

Given el ganadero tiene información registrada

When el ganadero consulta sus indicadores

Then el sistema calcula resultados únicamente con datos de sus fincas y comunica el periodo considerado

Scenario 2: Indicadores sin datos suficientes

Given no existen datos suficientes para calcular un indicador

When el ganadero realiza la consulta

Then el sistema informa la falta de información sin presentar resultados engañosos

Story ID	User	Priority	Epic
US-036	Veterinario	Should Have	EP-009
Title	Consultar indicadores sanitarios de clientes		
Description			

Como veterinario, quiero consultar indicadores sanitarios de mis clientes autorizados para priorizar pacientes y controles pendientes.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Indicadores autorizados

Given el veterinario tiene clientes vigentes con información sanitaria

When el veterinario consulta los indicadores

Then el sistema calcula resultados únicamente con los datos autorizados

Scenario 2: Autorización revocada

Given un cliente deja de autorizar al veterinario

When el veterinario actualiza la consulta

Then el sistema excluye los datos de ese cliente

Story ID	User	Priority	Epic
US-037	Ganadero	Could Have	EP-010
Title	Registrar y consultar movimientos financieros		
Description			

Como ganadero, quiero registrar ingresos y egresos y consultar mi balance para conocer el resultado económico de mi operación.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Movimiento válido

Given el ganadero proporciona tipo, monto, categoría y fecha válidos

When el ganadero registra el movimiento

Then el sistema incorpora el movimiento y actualiza el balance correspondiente

Scenario 2: Consulta por periodo

Given existen movimientos del ganadero en distintos periodos

When el ganadero consulta un periodo

Then el sistema calcula ingresos, egresos y balance únicamente con sus movimientos

Story ID	User	Priority	Epic
US-038	Usuario autenticado	Must Have	EP-010
Title	Consultar planes de suscripción		
Description			

Como usuario autenticado, quiero comparar los planes vigentes para seleccionar una alternativa acorde con mi operación.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Planes disponibles

Given existen planes activos definidos por AniTec

When el usuario consulta las alternativas

Then el sistema devuelve precio, moneda, periodicidad, límites y capacidades de cada plan

Scenario 2: Precio por validar

Given la startup todavía no aprueba un precio comercial

When el usuario consulta un entorno de validación

Then el sistema identifica claramente la información como propuesta o prueba

Story ID	User	Priority	Epic
US-039	Usuario autenticado	Must Have	EP-010
Title	Iniciar un pago mediante un proveedor externo		
Description			

Como usuario autenticado, quiero iniciar el pago de un plan mediante un proveedor externo para contratar una suscripción sin entregar datos bancarios directamente a AniTec.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Sesión de pago creada

Given el usuario selecciona un plan activo

When el usuario solicita continuar con el pago

Then el sistema crea una sesión asociada al usuario y transfiere el proceso al proveedor externo

Scenario 2: Solicitud repetida

Given ya existe una operación en proceso para la misma referencia

When el usuario repite la solicitud

Then el sistema evita registrar cobros duplicados

Story ID	User	Priority	Epic
US-040	Usuario autenticado	Must Have	EP-010

Title

Consultar el resultado del pago y la suscripción

Description

Como usuario autenticado, quiero consultar el resultado de mis pagos y el estado de mi suscripción para conocer las capacidades disponibles en mi cuenta.

Acceptance Criteria**Scenario 1: Pago confirmado**

Given el proveedor externo confirma una operación válida

When el sistema procesa la confirmación

Then el sistema activa o actualiza la suscripción una sola vez y conserva la referencia del pago

Scenario 2: Pago cancelado o fallido

Given el proveedor externo no confirma la operación

When el usuario vuelve a AniTec

Then el sistema conserva la suscripción anterior e informa el estado sin registrar un pago exitoso

Story ID**User****Priority****Epic**

US-041

Usuario

Should Have

EP-011

Title

Cambiar el idioma de la aplicación

Description

Como usuario, quiero elegir un idioma disponible para comprender la información y realizar mis tareas con términos consistentes.

Acceptance Criteria**Scenario 1: Cambio de idioma**

Given la aplicación dispone de las traducciones requeridas

When el usuario selecciona otro idioma

Then el sistema actualiza los textos y formatos localizables

Scenario 2: Preferencia conservada

Given el usuario eligió un idioma

When el usuario vuelve a abrir la aplicación

Then el sistema aplica la preferencia almacenada

Story ID**User****Priority****Epic**

US-042

Usuario

Must Have

EP-011

Title

Utilizar la aplicación con necesidades de accesibilidad

Description

Como usuario con necesidades de accesibilidad, quiero percibir y comprender el contenido para completar las tareas principales de manera autónoma.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Escalado de texto

Given el dispositivo utiliza un tamaño de fuente mayor

When el usuario accede a una tarea principal

Then el contenido mantiene su legibilidad y no oculta información necesaria

Scenario 2: Tecnología de asistencia

Given el usuario utiliza un lector de pantalla

When el usuario recorre la información y las acciones principales

Then el sistema comunica nombres, estados y propósitos comprensibles

Story ID	User	Priority	Epic
US-043	Usuario	Must Have	EP-011
Title	Comprender errores y estados de conectividad		
Description			
Como usuario, quiero recibir información clara ante errores o cambios de conectividad para decidir cómo continuar sin perder mi trabajo.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Error recuperable

Given una operación falla por una causa temporal

When el sistema recibe el error

Then el sistema conserva el trabajo posible y comunica una acción de recuperación

Scenario 2: Cambio de conectividad

Given el dispositivo pierde o recupera la conexión

When el sistema detecta el cambio

Then el sistema actualiza el estado de trabajo local y sincronización sin afirmar que una operación terminó antes de confirmarla

Technical Stories

Story ID	User	Priority	Epic
TS-001	Developer	Must Have	EP-012
Title	Configurar la aplicación Android nativa		
Description			
Como Developer, quiero configurar el proyecto Android con Kotlin y Jetpack Compose para implementar una aplicación nativa mantenible y ejecutable en dispositivos físicos.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Proyecto reproducible

Given el repositorio contiene la configuración documentada

When el Developer compila el proyecto en un ambiente limpio

Then el sistema genera una aplicación instalable sin depender de archivos locales no versionados

Scenario 2: Dispositivo físico

Given existe una compilación de desarrollo válida
When el Developer instala y ejecuta la aplicación en un dispositivo Android compatible
Then las funciones base inician sin errores bloqueantes

Story ID	User	Priority	Epic
TS-002	Developer	Must Have	EP-012
Title	Configurar la aplicación multiplataforma con Flutter		
	Description		
	Como Developer, quiero configurar un proyecto Flutter con Dart para entregar una experiencia multiplataforma coherente con la aplicación Android nativa.		
	Acceptance Criteria		

Scenario 1: Proyecto reproducible

Given el repositorio contiene las versiones y dependencias documentadas
When el Developer ejecuta la compilación desde un ambiente limpio
Then el sistema genera una aplicación para las plataformas objetivo definidas

Scenario 2: Consistencia funcional

Given existe un flujo core implementado en Android nativo
When el Developer implementa el mismo flujo en Flutter
Then ambas aplicaciones aplican las mismas reglas de negocio y contrato de servicio

Story ID	User	Priority	Epic
TS-003	Developer	Must Have	EP-012
Title	Definir la arquitectura móvil por capas y bounded contexts		
Description			
Como Developer, quiero definir una arquitectura móvil alineada con Domain-Driven Design para separar presentación, aplicación, dominio e infraestructura.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Límites definidos

Given se conocen los bounded contexts y dependencias permitidas
When el equipo documenta la arquitectura móvil
Then cada módulo identifica sus responsabilidades y evita dependencias contrarias a la dirección acordada

Scenario 2: Regla de dominio aislada

Given existe una regla que no depende del sistema operativo
When el Developer implementa y prueba la regla
Then la regla se ejecuta sin requerir componentes de interfaz o infraestructura

Story ID	User	Priority	Epic
TS-004	Developer	Must Have	EP-012
Title	Integrar las aplicaciones con la API REST interna		
Description			
Como Developer, quiero implementar clientes HTTP autenticados en Android y Flutter para consumir de forma consistente la API REST de AniTec.			
Acceptance Criteria			
Scenario 1: Respuesta exitosa			
Given la API devuelve una respuesta válida			
When la aplicación solicita un recurso			
Then el cliente transforma la respuesta al modelo correspondiente sin exponer el formato de transporte al dominio			
Scenario 2: Respuesta de error			
Given la API devuelve un código de error o no responde			
When la aplicación procesa la solicitud			
Then el cliente clasifica el resultado para que la aplicación pueda informar o reintentar de forma segura			

Story ID	User	Priority	Epic
TS-005	Developer	Must Have	EP-007
Title	Implementar persistencia local segura en Android		
Description			
Como Developer, quiero implementar persistencia local con Room para almacenar información esencial y operaciones pendientes en la aplicación Android.			
Acceptance Criteria			
Scenario 1: Persistencia			
Given la aplicación recibe información autorizada			
When el repositorio local la almacena			
Then los datos permanecen disponibles después de reiniciar la aplicación			
Scenario 2: Protección y limpieza			
Given el usuario finaliza la sesión o cambia de cuenta			
When la aplicación procesa el cambio			
Then los datos protegidos que no deben compartirse se eliminan o aíslan según la política definida			

Story ID	User	Priority	Epic
TS-006	Developer	Must Have	EP-007
Title	Implementar persistencia local en Flutter		
	Description		

Como Developer, quiero implementar una base local compatible con Flutter para ofrecer el mismo comportamiento offline en la aplicación multiplataforma.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Esquema equivalente

Given Android y Flutter comparten las reglas de datos offline

When el Developer configura el almacenamiento local de Flutter

Then los registros esenciales y operaciones pendientes conservan los campos necesarios para sincronizarse

Scenario 2: Migración local

Given existe una versión anterior del esquema en el dispositivo

When la aplicación se actualiza

Then la migración conserva los datos compatibles sin bloquear el inicio

Story ID	User	Priority	Epic
TS-007	Developer	Must Have	EP-007
Title	Implementar sincronización idempotente		
Description			

Como Developer, quiero implementar una cola de sincronización idempotente para enviar operaciones pendientes sin duplicarlas ni perderlas.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Operación identificada

Given una operación local pendiente posee un identificador único

When el cliente la envía más de una vez por un fallo temporal

Then el servidor produce un único efecto y devuelve el resultado correspondiente

Scenario 2: Conflicto

Given el servidor detecta una versión incompatible

When el cliente intenta sincronizar

Then el sistema conserva el conflicto y aplica la estrategia documentada antes de reemplazar información

Story ID	User	Priority	Epic
TS-008	Developer	Must Have	EP-002
Title	Proteger credenciales y datos de sesión		
Description			

Como Developer, quiero almacenar tokens mediante mecanismos seguros de cada plataforma para reducir la exposición de credenciales.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Almacenamiento seguro

Given el servidor entrega un token válido

When la aplicación conserva la sesión

Then el token se almacena mediante el mecanismo seguro definido para la plataforma

Scenario 2: Token vencido

Given el servidor rechaza un token por expiración

When el cliente recibe la respuesta

Then la aplicación invalida la sesión o ejecuta la renovación autorizada sin reutilizar credenciales inválidas

Story ID	User	Priority	Epic
TS-009	Developer	Must Have	EP-006
Title	Implementar notificaciones móviles		
Description			
Como Developer, quiero integrar notificaciones locales o push para entregar recordatorios sanitarios respetando los permisos del sistema operativo.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Programación

Given existe una actividad válida y el permiso correspondiente

When la aplicación programa el recordatorio

Then el sistema operativo recibe una notificación con una referencia válida a la actividad

Scenario 2: Permiso ausente

Given el permiso no fue concedido

When la aplicación procesa una actividad con recordatorio

Then la actividad permanece registrada y la aplicación informa que no puede entregar la notificación

Story ID	User	Priority	Epic
TS-010	Developer	Must Have	EP-008
Title	Integrar identificación QR mediante Google ML Kit		
Description			
Como Developer, quiero integrar Google ML Kit Barcode Scanning y una alternativa compatible en Flutter para identificar animales mediante códigos QR usando la cámara.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Código compatible

Given la cámara recibe un código QR válido

When la biblioteca procesa la imagen

Then la aplicación obtiene el identificador sin almacenar imágenes innecesarias

Scenario 2: Lectura fallida

Given la biblioteca no reconoce un código válido

When finaliza el intento configurado

Then la aplicación devuelve un resultado controlado y conserva la alternativa manual

Story ID	User	Priority	Epic
TS-011	Developer	Must Have	EP-010

Title

Integrar el checkout externo de Stripe

Description

Como Developer, quiero integrar el checkout de Stripe mediante el backend y enlaces seguros para procesar pagos de prueba desde las aplicaciones móviles.

Acceptance Criteria**Scenario 1: Creación de checkout**

Given el cliente solicita pagar un plan activo

When el backend valida la solicitud

Then el servicio crea una sesión de Stripe y devuelve una URL permitida

Scenario 2: Confirmación idempotente

Given Stripe informa el resultado mediante el mecanismo configurado

When el backend procesa el evento

Then el pago y la suscripción se actualizan una sola vez

Story ID	User	Priority	Epic
TS-012	Developer	Must Have	EP-011

Title

Aplicar internacionalización y accesibilidad móvil

Description

Como Developer, quiero centralizar recursos traducibles y aplicar prácticas de accesibilidad para mantener una experiencia coherente en Android y Flutter.

Acceptance Criteria**Scenario 1: Recursos traducibles**

Given existen idiomas soportados

When el Developer agrega o modifica contenido

Then los textos visibles provienen de recursos localizables y no quedan cadenas funcionales sin traducir

Scenario 2: Verificación accesible

Given existen flujos core implementados

When el equipo ejecuta verificaciones con escalado de texto y lector de pantalla

Then los problemas encontrados se documentan y los bloqueantes se corrigen

Story ID	User	Priority	Epic
TS-013	Developer	Must Have	EP-012

Title

Adaptar y documentar los servicios backend para móviles

Description

Como Developer, quiero adaptar los endpoints existentes y documentarlos con OpenAPI para soportar los flujos móviles y las reglas de autorización.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Contrato documentado

Given un endpoint forma parte del alcance móvil

When el Developer publica la documentación OpenAPI

Then el contrato describe autenticación, parámetros, respuestas exitosas y errores

Scenario 2: Autorización

Given una solicitud autenticada intenta acceder a un recurso ajeno

When la API evalúa el rol y la relación

Then la API rechaza la operación mediante el código HTTP correspondiente

Story ID	User	Priority	Epic
TS-014	Developer	Should Have	EP-012
Title	Automatizar pruebas de los flujos móviles críticos		
Description			

Como Developer, quiero automatizar pruebas unitarias y de integración para detectar regresiones en dominio, persistencia, sincronización y consumo de servicios.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Pruebas de dominio

Given existen reglas críticas de autorización, estado o sincronización

When el equipo ejecuta la suite

Then las pruebas verifican resultados exitosos y alternativos de manera determinista

Scenario 2: Integración controlada

Given existen repositorios locales y clientes de servicio

When el equipo ejecuta pruebas con dobles o ambientes controlados

Then la suite comprueba persistencia, mapeo y tratamiento de errores

Story ID	User	Priority	Epic
TS-015	Developer	Must Have	EP-012
Title	Configurar compilación y distribución de versiones móviles		
Description			

Como Developer, quiero automatizar compilaciones firmadas y distribuir versiones mediante Firebase App Distribution para probarlas en dispositivos físicos.

Acceptance Criteria

Scenario 1: Compilación versionada

Given el repositorio alcanza un hito de entrega

When el pipeline genera la versión

Then el artefacto incluye un número de versión trazable y una configuración válida

Scenario 2: Distribución

Given existe un artefacto aprobado para pruebas

When el equipo publica la versión en Firebase App Distribution

Then los evaluadores autorizados pueden instalarla y se registra la versión distribuida

Spike Stories

La siguiente Spike Story sustenta el feature de aprendizaje autónomo. Su resultado deberá documentar la investigación y determinar la viabilidad antes de cerrar la implementación definitiva.

Story ID	User	Priority	Epic
SP-001	Developer	Must Have	EP-008
Title	Investigar identificación de animales con Google ML Kit		
Description			
Como Developer, quiero investigar y prototipar Google ML Kit Barcode Scanning en Android y una integración compatible en Flutter para determinar su viabilidad como feature de aprendizaje autónomo e identificación mediante cámara.			
Acceptance Criteria			

Scenario 1: Investigación documentada

Given el equipo definió el caso de identificación mediante QR

When el Developer compara compatibilidad, permisos, operación offline, licencias, privacidad y esfuerzo en ambas plataformas

Then el equipo documenta fuentes, alternativas, riesgos y criterios de selección

Scenario 2: Prototipo y conclusión

Given existen códigos de prueba y al menos un dispositivo físico

When el equipo prueba el prototipo bajo distintas condiciones de iluminación y códigos inválidos

Then el equipo registra resultados, limita el tratamiento de imágenes y concluye si la tecnología es viable o qué alternativa debe utilizarse

Matriz de coherencia con el alcance móvil y los requisitos del curso

La siguiente matriz hace trazable cada condición tecnológica obligatoria con una decisión verificable y con los elementos del backlog que permiten implementarla. Ambas aplicaciones consumen el mismo dominio y la misma API REST, pero conservan implementaciones y pruebas propias para demostrar el desarrollo Android nativo y el desarrollo multiplataforma.

Aspecto requerido	Decisión para AniTec	Evidencia esperada	Historias relacionadas
Aplicación Android nativa	Kotlin y Jetpack Compose, con arquitectura por capas y funcionalidades core de ganaderos y veterinarios.	Proyecto Android compilable, ejecución y pruebas en un dispositivo Android físico.	TS-001, TS-003, TS-004 y US-004 a US-043.
Aplicación multiplataforma	Flutter y Dart, con el mismo alcance funcional y contratos de servicio que la aplicación Android.	Proyecto Flutter compilable y comparación de los flujos core en las plataformas objetivo definidas por el equipo.	TS-002, TS-003, TS-004, TS-006 y US-004 a US-043.
Almacenamiento local	Room en Android y una base de datos local compatible en Flutter para caché, operaciones pendientes y estado de sincronización.	Consulta y registro de información esencial sin conexión, seguidos por una sincronización idempotente.	US-029 a US-032 y TS-005 a TS-007.
Recurso interno del dispositivo	Cámara del teléfono para leer el código QR que identifica al animal, con alternativa de búsqueda manual.	Prueba con permiso concedido, permiso denegado, código válido, código inválido y condiciones reales de iluminación.	US-033, US-034, TS-010 y SP-001.
Servicio REST interno	API REST propia de AniTec, documentada con OpenAPI y protegida mediante autenticación y autorización por rol y relación.	Backend público al 70 % en Sprint 1 y al 100 % desde Sprint 2, con documentación accesible.	US-004 a US-040, TS-004, TS-008 y TS-013.
Servicio externo	Stripe Checkout para iniciar pagos y confirmar el estado de la suscripción sin almacenar datos de tarjeta en AniTec.	Flujos de pago aprobado, rechazado o cancelado y validación del resultado desde el backend.	US-038 a US-040 y TS-011.
Feature de aprendizaje autónomo	Investigación, prototipo e integración de Google ML Kit Barcode Scanning para reconocer códigos QR en el dispositivo.	Informe del Spike, fuentes consultadas, alternativas, riesgos, prueba física y conclusión de viabilidad.	US-033, TS-010 y SP-001.
Notificaciones móviles	Recordatorios locales o remotos asociados con actividades ganaderas y sanitarias.	Recepción, atención y reprogramación de recordatorios con permisos habilitados o denegados.	US-025 a US-028 y TS-009.

Aspecto requerido	Decisión para AniTec	Evidencia esperada	Historias relacionadas
Despliegue y validación física	Versiones firmadas y distribuidas mediante Firebase App Distribution o un servicio equivalente.	Instalación trazable en dispositivos físicos y registro de versión para la Release Review.	TS-014 y TS-015.

2.4.2. Impact Mapping

El Impact Mapping conecta objetivos SMART del piloto con los User Personas, los cambios de comportamiento esperados, los entregables y las historias que los habilitan. Los objetivos se medirán con analítica de uso, registros de sincronización y pruebas moderadas antes de concluir el Sprint 3.

Business Goal	Actor / User Persona	Impact	Deliverable	User Stories
BG-01: Lograr que al menos 8 de 10 ganaderos participantes registren tres animales y dos eventos desde una aplicación móvil durante un piloto de cuatro semanas, antes del cierre del Sprint 3.	Jorge Luis Rivas — Ganadero	Registra la información en el lugar donde ocurre y deja de postergarla por falta de una computadora.	Gestión móvil de fincas y animales.	Como ganadero, deseo registrar y consultar mis animales desde el teléfono para mantener su trazabilidad. US-008 a US-013.
	Jorge Luis Rivas — Ganadero	Continúa trabajando durante interrupciones de red y confirma después la sincronización.	Persistencia local, cola de operaciones y estados de sincronización.	Como ganadero, deseo guardar y sincronizar registros sin repetirlos para trabajar con conectividad intermitente. US-029 a US-032.
BG-02: Conseguir que al menos el 70 % de los recordatorios sanitarios creados durante el piloto se marquen como atendidos o reprogramados dentro de su plazo, antes del cierre del Sprint 3.	Jorge Luis Rivas — Ganadero	Registra incidencias y consulta actividades pendientes con mayor frecuencia.	Historial sanitario, calendario y notificaciones móviles.	Como ganadero, deseo registrar incidencias y recibir recordatorios para cumplir actividades sanitarias. US-014, US-015 y US-025 a US-028.
	Valeria Mendoza —	Programa el control posterior como parte	Registro clínico trazable y	Como veterinaria, deseo registrar

Business Goal	Actor / User Persona	Impact	Deliverable	User Stories
	Veterinaria	de la atención.	actividad de seguimiento.	tratamientos y próximos controles para mantener continuidad clínica. US-016 a US-019.
BG-03: Lograr que al menos 4 de 5 veterinarios participantes consulten antecedentes y registren una atención autorizada en menos de cinco minutos y sin ayuda, durante la validación previa al cierre del Sprint 3.	Valeria Mendoza — Veterinaria	Consulta únicamente clientes y pacientes autorizados antes de atenderlos.	Gestión de relaciones, clientes, pacientes e historiales.	Como veterinaria, deseo consultar clientes y pacientes autorizados para preparar y documentar la atención. US-023 y US-024.
	Jorge Luis Rivas — Ganadero	Controla quién puede consultar y registrar información sanitaria.	Solicitudes, aceptación y revocación de acceso.	Como ganadero, deseo conceder o revocar acceso veterinario para proteger los datos de mis animales. US-020 a US-022.
BG-04: Conseguir que al menos el 80 % de los participantes identifique correctamente un animal mediante QR o la alternativa manual en menos de 30 segundos, durante las pruebas del Sprint 2.	Jorge Luis Rivas y Valeria Mendoza	Localizan la ficha correcta con menos tiempo y mantienen una alternativa cuando la cámara falla.	Escaneo QR con Google ML Kit y búsqueda manual.	Como usuario autorizado, deseo identificar un animal mediante cámara o búsqueda para acceder rápidamente a su ficha. US-033 y US-034.

Placeholder de captura: Insertar aquí la captura actualizada del Impact Mapping en la herramienta indicada.

Placeholder de enlace público: Agregar aquí la URL pública del Impact Mapping.

2.4.3. Product Backlog

El Product Backlog contiene todas las User Stories, Technical Stories y Spike Stories definidas en esta sección. El orden comienza con la landing page, como exige el statement, y continúa con incrementos verticales de valor móvil. Las historias técnicas se ubican cerca del resultado que habilitan y todas las estimaciones utilizan la escala 1, 2, 3, 5 u 8.

La distribución considera los hitos del curso:

- **Sprint 1 — TB1, semana 7:** landing page desplegada, backend al 70 %, bases de Android y Flutter y pantallas core de acceso y gestión de animales.
- **Sprint 2 — AV2, semana 12:** backend al 100 % y principales funciones core de sanidad, colaboración veterinaria, notificaciones, trabajo offline e identificación mediante cámara.
- **Sprint 3 — TB2, semana 15:** cierre de trazabilidad sanitaria y sincronización, reportes, pagos, accesibilidad, pruebas, distribución y aplicación completa según el backlog.

# Orden	User Story Id	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
1	US-001	Comprender la propuesta de valor de AniTec	3	Sprint 1
2	US-002	Conocer las soluciones para cada segmento	3	Sprint 1
3	US-003	Acceder a una landing page adaptable e internacionalizada	5	Sprint 1
4	TS-001	Configurar la aplicación Android nativa	5	Sprint 1
5	TS-002	Configurar la aplicación multiplataforma con Flutter	5	Sprint 1
6	TS-003	Definir la arquitectura móvil por capas y bounded contexts	5	Sprint 1
7	TS-013	Adaptar y documentar los servicios backend para móviles	8	Sprint 1
8	US-004	Registrar una cuenta según el rol	5	Sprint 1
9	US-005	Iniciar sesión	3	Sprint 1
10	US-006	Mantener y finalizar la sesión móvil	3	Sprint 1
11	US-007	Acceder únicamente a información autorizada	5	Sprint 1
12	TS-008	Proteger credenciales y datos de sesión	5	Sprint 1
13	US-008	Consultar las fincas registradas	3	Sprint 1
14	US-009	Registrar y actualizar una finca	5	Sprint 1

# Orden	User Story Id	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
15	US-010	Consultar y buscar animales	5	Sprint 1
16	US-011	Registrar un animal	5	Sprint 1
17	US-012	Actualizar o archivar un animal	5	Sprint 1
18	US-013	Consultar el detalle de un animal	3	Sprint 1
19	TS-004	Integrar las aplicaciones con la API REST interna	5	Sprint 1
20	TS-005	Implementar persistencia local segura en Android	5	Sprint 1
21	TS-006	Implementar persistencia local en Flutter	5	Sprint 2
22	SP-001	Investigar identificación de animales con Google ML Kit	5	Sprint 1
23	US-014	Consultar eventos sanitarios	3	Sprint 2
24	US-015	Registrar una incidencia sanitaria	5	Sprint 2
25	US-016	Registrar diagnóstico y tratamiento	5	Sprint 2
26	US-017	Consultar el historial sanitario de un animal	5	Sprint 2
27	US-018	Corregir un registro sanitario con trazabilidad	5	Sprint 3
28	US-019	Programar un control sanitario posterior	3	Sprint 3
29	US-020	Recibir una solicitud de seguimiento veterinario	3	Sprint 2
30	US-021	Aceptar o rechazar acceso veterinario	3	Sprint 2
31	US-022	Revocar el acceso de un veterinario	3	Sprint 2

# Orden	User Story Id	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
32	US-023	Consultar clientes y pacientes autorizados	5	Sprint 2
33	US-024	Consultar antecedentes de un paciente autorizado	3	Sprint 2
34	US-025	Consultar actividades programadas	3	Sprint 2
35	US-026	Gestionar una actividad o recordatorio	5	Sprint 2
36	US-027	Recibir una notificación de actividad	5	Sprint 2
37	US-028	Atender o reprogramar una actividad	3	Sprint 3
38	TS-009	Implementar notificaciones móviles	5	Sprint 2
39	US-029	Consultar información esencial sin conexión	5	Sprint 2
40	US-030	Guardar trabajo pendiente sin conexión	5	Sprint 2
41	US-031	Sincronizar operaciones pendientes	8	Sprint 2
42	US-032	Resolver errores o conflictos de sincronización	8	Sprint 3
43	TS-007	Implementar sincronización idempotente	8	Sprint 2
44	US-033	Identificar un animal mediante código QR	5	Sprint 2
45	US-034	Identificar un animal sin utilizar la cámara	3	Sprint 2
46	TS-010	Integrar identificación QR mediante Google ML Kit	5	Sprint 2
47	US-035	Consultar indicadores del hato	5	Sprint 3
48	US-036	Consultar indicadores sanitarios de clientes	5	Sprint 3

# Orden	User Story Id	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
49	US-037	Registrar y consultar movimientos financieros	5	Sprint 3
50	US-038	Consultar planes de suscripción	3	Sprint 3
51	US-039	Iniciar un pago mediante un proveedor externo	5	Sprint 3
52	US-040	Consultar el resultado del pago y la suscripción	5	Sprint 3
53	TS-011	Integrar el checkout externo de Stripe	8	Sprint 3
54	US-041	Cambiar el idioma de la aplicación	3	Sprint 3
55	US-042	Utilizar la aplicación con necesidades de accesibilidad	5	Sprint 3
56	US-043	Comprender errores y estados de conectividad	3	Sprint 3
57	TS-012	Aplicar internacionalización y accesibilidad móvil	5	Sprint 3
58	TS-014	Automatizar pruebas de los flujos móviles críticos	8	Sprint 3
59	TS-015	Configurar compilación y distribución de versiones móviles	5	Sprint 3

Placeholder de captura: Insertar aquí la captura del Product Backlog actualizado en Jira, YouTrack o Trello.

Placeholder de enlace público: Agregar aquí la URL pública del Product Backlog.

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

El diseño estratégico de AniTec utiliza Domain-Driven Design para separar el dominio ganadero en modelos con responsabilidades, reglas y lenguaje propios. El proceso parte del Big Picture EventStorming de la sección 2.3.5, lo contrasta con los User Personas, entrevistas y requisitos de la sección 2.4, y concluye con bounded contexts y relaciones que pueden mantenerse de forma coherente en el backend y en las aplicaciones móviles.

La revisión recupera la evidencia del trabajo anterior —especialmente los pasos 4 al 10 del EventStorming, los canvases de Livestock, Sanitary, Financial y Analytics, y la estructura modular del backend— y la adapta al alcance actual: una aplicación Android nativa, una aplicación multiplataforma, operación offline, identificación QR, colaboración veterinaria, notificaciones y pagos mediante Stripe.

2.5.1. EventStorming

El equipo utilizó Miro para construir una narrativa compartida del dominio de AniTec. La sesión identificó actores, comandos, eventos de dominio, políticas, read models, sistemas externos, agregados, puntos problemáticos y eventos pivote. El análisis se organizó en bloques de trabajo acotados para evitar que la exploración se convirtiera en un inventario de funcionalidades sin secuencia de negocio.

Dato de la sesión	Registro
Herramienta	Miro
Participantes	Equipo de AniTec
Fecha real	Placeholder: completar con la fecha de la sesión registrada por el equipo.
Duración real	Placeholder: completar con la duración de la sesión; el time-box recomendado es de una a dos horas.
Entradas	Entrevistas, User Personas, Needfinding, Ubiquitous Language y Product Backlog móvil.
Resultados	Flujo actualizado del dominio, eventos pivote, nueve bounded contexts candidatos, Domain Stories y dependencias.

Convención visual

Elemento	Color utilizado	Propósito
Domain Event	Naranja	Hecho relevante del negocio redactado en pasado.
Command	Azul	Intención que puede producir un evento.
Actor	Amarillo	Persona o rol que ejecuta una acción.
Policy	Morado	Regla que reacciona ante un evento y puede generar otro comando.
Read Model	Verde	Información que un actor consulta antes de tomar una decisión.
External System	Rosado	Sistema ajeno a AniTec que participa en el flujo.
Hotspot	Rojo o rosado intenso	Duda, riesgo, conflicto o decisión todavía abierta.
Aggregate	Amarillo amplio	Frontera de consistencia que recibe comandos y produce eventos.

Proceso de exploración y refinamiento

Paso 1 — Unstructured Exploration. Los participantes registraron hechos relevantes sin imponer inicialmente una estructura. Se identificaron eventos relacionados con autenticación, fincas, animales, sanidad, finanzas, analítica, actividades y suscripciones.




Figura 2.5.2. Línea de tiempo inicial. Fuente: elaboración propia.

Figura 2.5.3. Pain points identificados. Fuente: elaboración propia.

Figura 2.5.4. Identificación de eventos pivote. Fuente: elaboración propia.

Paso 5 — Commands and Actors. Cada evento se relacionó con el comando que lo origina y con el actor correspondiente. Por ejemplo, el ganadero ejecuta RegisterAnimal, mientras que el veterinario ejecuta RecordVeterinaryCare únicamente cuando existe una autorización vigente.




Figura 2.5.5. Incorporación de comandos y actores. Fuente: elaboración propia.

Paso 6 — Políticas. Se representaron reglas reactivas. Cuando una atención requiere seguimiento, se solicita programar una actividad; cuando la conexión vuelve, se solicita sincronizar operaciones pendientes; cuando Stripe confirma un pago válido, se solicita activar la suscripción.




Figura 2.5.6. Políticas y automatizaciones. Fuente: elaboración propia.

Paso 7 — Read Models. Se incorporó la información necesaria para decidir: lista de fincas, ficha del animal, historial sanitario, clientes autorizados, actividades pendientes, resumen financiero, indicadores y estado de suscripción. En la aplicación móvil, cada read model debe indicar si procede del servidor o de una copia local y cuándo fue actualizado.




Figura 2.5.7. Read models del dominio. Fuente: elaboración propia.

Paso 8 — External Systems. Stripe participa en el checkout y la confirmación de pagos. El proveedor de notificaciones entrega recordatorios cuando se utiliza notificación remota. Google ML Kit se trata como una dependencia técnica ejecutada en el dispositivo para decodificar el QR y no como parte del modelo de negocio.



Figura 2.5.8. Sistemas externos. Fuente: elaboración propia.

Paso 9 — Aggregates. Los comandos y eventos se agruparon alrededor de agregados con consistencia propia: User, Profile, Farm, Animal, HealthHistory, VeterinaryAuthorization, FarmActivity, FinancialRecord, Subscription y las proyecciones de analítica.




Figura 2.5.9. Agregados candidatos. Fuente: elaboración propia.

La siguiente síntesis actualiza el resultado anterior con las capacidades móviles del Product Backlog. Su propósito es mantener visibles los cambios de estado del negocio sin convertir Room, Flutter, Android, sincronización o ML Kit en conceptos del dominio.




Figura 2.5.10. Síntesis actualizada del EventStorming móvil. Fuente: elaboración propia.

Enlace del tablero de trabajo: <https://tinyurl.com/EventSorming>

El equipo debe actualizar en ese tablero las notas correspondientes a QR, autorización veterinaria, offline, sincronización, Stripe y aplicaciones móviles para que la evidencia pública coincida con esta versión del informe.

Decisiones derivadas del EventStorming

- La gestión del hato, la sanidad y la colaboración veterinaria concentran el valor diferencial y se clasifican como Core Domain.
- La autorización veterinaria posee reglas y ciclo de vida propios, por lo que no se modela como un simple atributo del perfil.
- La suscripción y los movimientos financieros representan conceptos distintos: una suscripción controla el acceso a un plan; un movimiento financiero describe la operación económica del ganadero.
- La analítica consume información de otros contextos mediante proyecciones y no modifica sus agregados.
- La sincronización offline pertenece a la infraestructura móvil. El contexto propietario mantiene las reglas para aceptar, rechazar o detectar conflictos.
- La lectura QR es una forma de identificar un animal; el dominio continúa trabajando con AnimalId y AnimalCode aunque cambie la tecnología de escaneo.

2.5.1.1. Candidate Context Discovery

El Candidate Context Discovery aplicó dos técnicas complementarias. **Start-with-Value** permitió separar las capacidades que generan el valor principal para ganaderos y veterinarios. **Look-for-Pivotal-Events** permitió ubicar

cambios de estado y de responsabilidad en la línea de tiempo. Después se contrastaron los candidatos con el Ubiquitous Language, el Product Backlog y los módulos existentes del backend.




Figura 2.5.11. Clasificación de los bounded contexts candidatos. Fuente: elaboración propia.

Bounded Context	Clasificación	Responsabilidad y eventos pivote	Correspondencia técnica actual
Identity and Access Management	Generic	Identidad, credenciales, sesiones y roles. UserRegistered, SessionIssued.	lam
Profile Management	Supporting	Datos personales y profesionales. ProfileCreated, ProfileUpdated.	Profiles
Livestock Management	Core	Fincas, hatos, animales e identificación. AnimalRegistered, AnimalIdidentified.	Livestock
Sanitary Management	Core	Incidencias, diagnósticos, tratamientos e historial. HealthEventRecorded, VeterinaryCareRecorded.	Sanitary
Veterinary Collaboration	Core	Solicitudes y autorizaciones entre ganaderos y veterinarios. VeterinaryAccessGranted, VeterinaryAccessRevoked.	Clients, que deberá adoptar el lenguaje de colaboración.
Activity Management	Supporting	Actividades, controles y recordatorios. ActivityScheduled, ReminderDue.	Activities
Financial Management	Supporting	Ingresos, egresos y resumen financiero. FinancialMovementRecorded.	Financial

Bounded Context	Clasificación	Responsabilidad y eventos pivote	Correspondencia técnica actual
Subscription Management	Supporting	Planes, checkout, pago confirmado y suscripción. PaymentConfirmed, SubscriptionActivated.	Subscriptions
Analytics and Reporting	Supporting	Indicadores y read models para cada rol. IndicatorsGenerated.	Analytics

Decisiones sobre los límites

Elemento analizado	Decisión	Justificación
Offline Storage and Synchronization	No constituye bounded context.	Es una capacidad técnica de Android y Flutter. Cada operación sigue perteneciendo al contexto que define sus reglas.
Animal Identification con QR	Capability de Livestock Management.	ML Kit traduce una imagen a un código; Livestock resuelve el animal y verifica autorización.
Notifications	Capability técnica de Activity Management.	Activities decide cuándo existe un recordatorio; el proveedor solo lo entrega.
Landing Page	Producto informativo, no bounded context.	No contiene reglas relevantes del dominio ganadero.
Shared	Infraestructura compartida, no subdominio.	Repositorio base, Unit of Work y manejo de errores son mecanismos técnicos.
Devices y Metrics	Fuera del alcance actual.	Pertenecen a la propuesta IoT anterior y no están respaldados por el Product Backlog móvil vigente.

El resultado corrige la diferencia existente entre la lista anterior de cinco contextos, los cuatro canvases históricos y los contextos adicionales utilizados en los Domain Stories. Los nueve contextos seleccionados serán la referencia única para Context Mapping, Software Architecture y Tactical-Level DDD.

2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

Los Domain Message Flows aplican Domain Storytelling para mostrar cómo los actores, aplicaciones móviles y bounded contexts colaboran en los escenarios principales. Cada historia identifica quién inicia el flujo, qué comando se transmite, quién aplica las reglas y qué evento informa el resultado. Los términos Android, Flutter, base local y ML Kit aparecen únicamente cuando explican el transporte o la interacción con el dispositivo.

Domain Story	Objetivo	Requisitos relacionados
DS-01	Registrar un animal con conectividad disponible o interrumpida.	US-008 a US-013, US-029 a US-031, TS-005 a TS-007.

Domain Story	Objetivo	Requisitos relacionados
DS-02	Identificar un animal mediante QR y conservar búsqueda manual.	US-033, US-034, TS-010 y SP-001.
DS-03	Registrar una incidencia y programar seguimiento.	US-014 a US-019 y US-025 a US-028.
DS-04	Autorizar al veterinario y registrar una atención trazable.	US-016 a US-024.
DS-05	Sincronizar operaciones idempotentes y comunicar conflictos.	US-029 a US-032 y TS-007.
DS-06	Procesar una suscripción mediante Stripe.	US-038 a US-040 y TS-011.

DS-01. Registro móvil de un animal

El ganadero registra un animal en la finca seleccionada. La aplicación guarda un comando identificado de forma única. Con conexión, el comando se envía inmediatamente; sin conexión, permanece pendiente. Livestock Management valida la propiedad de la finca y la unicidad del código antes de producir AnimalRegistered.




Figura 2.5.12. Domain Story del registro móvil de un animal. Fuente: elaboración propia.

DS-02. Identificación mediante QR

La cámara proporciona la imagen y ML Kit decodifica el QR dentro del dispositivo. El código resultante se envía a Livestock Management, que resuelve AnimalId y comprueba que el usuario pueda consultar la ficha. Si no se obtiene un código válido, la búsqueda manual mantiene el resultado de negocio disponible.




Figura 2.5.13. Domain Story de identificación mediante QR. Fuente: elaboración propia.

DS-03. Incidencia y seguimiento sanitario

Sanitary Management incorpora la incidencia al historial del animal. Cuando el evento requiere seguimiento, publica FollowUpRequired; Activity Management lo transforma en una actividad con fecha y produce ReminderScheduled para que el mecanismo móvil correspondiente programe la notificación.




Figura 2.5.14. Domain Story de incidencia y seguimiento sanitario. Fuente: elaboración propia.

DS-04. Autorización y atención veterinaria

Veterinary Collaboration administra la relación entre el ganadero y el veterinario. Sanitary Management consulta ese contrato antes de exponer antecedentes o registrar una atención. El evento final conserva la identidad profesional para asegurar trazabilidad.

Domain Story 4 — Autorización y atención veterinaria

Veterinary Collaboration decide el alcance del acceso. Sanitary Management solo entrega antecedentes y acepta la atención cuando la autorización permanece vigente.



LECTURA DEL FLUJO

Veterinary Collaboration decide el alcance del acceso. Sanitary Management solo entrega antecedentes y acepta la atención cuando la autorización permanece vigente.


Figura 2.5.15. Domain Story de autorización y atención veterinaria. Fuente: elaboración propia.

DS-05. Sincronización y resolución de conflictos

La base local y el Sync Worker pertenecen a la infraestructura móvil. El comando conserva CommandId, versión y fecha. El contexto propietario comprueba idempotencia y concurrencia y responde con Synced, Rejected o Conflict; la aplicación muestra el estado sin duplicar la operación.

Domain Story 5 — Sincronización y resolución de conflictos

La sincronización es una responsabilidad de infraestructura móvil. Cada comando conserva identidad, versión y fecha; el contexto propietario decide si aplica, rechaza o devuelve un conflicto para resolución.



LECTURA DEL FLUJO

La sincronización es una responsabilidad de infraestructura móvil. Cada comando conserva identidad, versión y fecha; el contexto propietario decide si aplica, rechaza o devuelve un conflicto para resolución.

Figura 2.5.16. Domain Story de sincronización y resolución de conflictos. Fuente: elaboración propia.

DS-06. Suscripción mediante Stripe

Subscription Management crea el checkout para el plan seleccionado. La Anti-Corruption Layer transforma el modelo interno al contrato de Stripe y valida la respuesta. La suscripción solo cambia a activa después de que el backend comprueba el pago; una redirección del cliente por sí sola no confirma la operación.




Figura 2.5.17. Domain Story de suscripción mediante Stripe. Fuente: elaboración propia.

Tipos de colaboración identificados

- Las consultas directas desde Android y Flutter utilizan JSON sobre HTTPS mediante la API REST.
- Los eventos como AnimalRegistered, HealthEventRecorded o FollowUpRequired representan mensajes del dominio y permiten desacoplar consumidores.
- Los comandos offline se procesan con idempotencia para que una retransmisión no genere duplicados.
- Analytics utiliza read models y no consulta ni modifica directamente los agregados de otros contextos.
- Stripe y el proveedor de notificaciones se aíslan mediante Anti-Corruption Layers.

2.5.1.3. Bounded Context Canvases

Los canvases de Livestock Management, Animal Health, Financial Control y Analytics del trabajo anterior se utilizaron como punto de partida. La revisión actual normaliza sus nombres, actualiza reglas según el Product Backlog y agrega los contextos ausentes. Cada canvas se elaboró siguiendo este ciclo:

1. **Context Overview Definition:** propósito y clasificación estratégica.
2. **Business Rules Distillation and Ubiquitous Language Capture:** reglas y términos exclusivos.
3. **Capability Analysis:** comandos, consultas y eventos principales.
4. **Capability Layering:** distinción entre dominio, soporte e infraestructura.
5. **Dependencies Capture:** comunicaciones entrantes, salientes y contextos relacionados.
6. **Design Critique:** supuestos, métricas, preguntas abiertas y revisión de límites.

Bounded Context	Resultado de la revisión
IAM	Se separaron credenciales y sesiones de los datos del perfil.
Profiles	Se delimitó la identidad descriptiva de ganaderos y veterinarios.
Livestock	Se incorporaron finca, identificación QR y alternativa manual.
Sanitary	Se añadieron autorización, autoría y correcciones trazables.
Veterinary Collaboration	Se formalizó como modelo con ciclo de vida propio.
Activities	Se relacionaron controles, estados y recordatorios.
Financial	Se separó la operación financiera de los pagos de suscripción.

Bounded Context	Resultado de la revisión
Subscriptions	Se reemplazó el pago simulado por Stripe y una ACL.
Analytics	Se limitó a indicadores respaldados por historias vigentes.

Capability Analysis and Layering

La revisión separa capacidades del dominio de mecanismos de aplicación e infraestructura. Esta separación evita crear bounded contexts para cada librería, pantalla o recurso del dispositivo.

Bounded Context	Capacidades del dominio	Capacidades de aplicación o infraestructura
IAM	Registro, autenticación, sesión y autorización.	JWT, BCrypt y almacenamiento seguro del token.
Profiles	Creación y actualización de datos personales y profesionales.	Validación, localización y exposición REST del perfil.
Livestock	Fincas, animales, códigos e identificación.	Cámara, ML Kit, caché local y adaptadores REST.
Sanitary	Historial, incidencia, atención, tratamiento y corrección.	Persistencia local, sincronización y control de versiones.
Veterinary Collaboration	Solicitud, concesión, alcance y revocación del acceso.	Consulta REST y aplicación de políticas de autorización.
Activities	Programación, atención y reprogramación.	Scheduler y adaptador del proveedor de notificaciones.
Financial	Ingresos, egresos, categorías y balance.	Caché local y exposición REST.
Subscriptions	Planes, estado de suscripción y confirmación de pago.	Stripe Checkout y Anti-Corruption Layer.
Analytics	Definición de indicadores por rol y periodo.	Proyecciones, agregación y caché de read models.

Identity and Access Management

Gestiona cuentas, credenciales, sesiones y autorización. Publica un identificador estable y el rol; no administra los datos personales del perfil.




Figura 2.5.18. Bounded Context Canvas de IAM. Fuente: elaboración propia.

Profile Management

Mantiene la información personal y profesional asociada con la identidad. Su separación evita que los cambios del perfil alteren el modelo de autenticación.




Figura 2.5.19. Bounded Context Canvas de Profile Management. Fuente: elaboración propia.

Livestock Management

Concentra el registro de fincas, hatos y animales. El QR es un medio de identificación y no sustituye el identificador estable del animal.




Figura 2.5.20. Bounded Context Canvas de Livestock Management. Fuente: elaboración propia.

Sanitary Management

Mantiene el historial sanitario, las atenciones y la trazabilidad clínica. Depende de Livestock para reconocer el animal y de Veterinary Collaboration para validar al profesional.




Figura 2.5.21. Bounded Context Canvas de Sanitary Management. Fuente: elaboración propia.

Veterinary Collaboration

Define solicitudes, autorizaciones, revocaciones, clientes y pacientes. La autorización es temporal y delimita qué información puede consultar o modificar el veterinario.




Figura 2.5.22. Bounded Context Canvas de Veterinary Collaboration. Fuente: elaboración propia.

Activity Management

Administra actividades, fechas, responsables, estados y reprogramaciones. El mecanismo de notificación ejecuta la entrega, mientras Activity Management conserva la decisión de negocio sobre cuándo corresponde recordar.




Figura 2.5.23. Bounded Context Canvas de Activity Management. Fuente: elaboración propia.

Financial Management

Registra ingresos y egresos operativos del ganadero. Su alcance inicial proporciona visibilidad económica básica y no reemplaza un sistema contable o tributario.




Figura 2.5.24. Bounded Context Canvas de Financial Management. Fuente: elaboración propia.

Subscription Management

Administra planes, checkout, pagos confirmados y estado de suscripción. Stripe permanece fuera del modelo y se traduce mediante una Anti-Corruption Layer.




Figura 2.5.25. Bounded Context Canvas de Subscription Management. Fuente: elaboración propia.

Analytics and Reporting

Construye read models para indicadores de ganaderos y veterinarios. Consume información publicada por los contextos fuente y no adquiere propiedad sobre sus reglas o registros.




Figura 2.5.26. Bounded Context Canvas de Analytics and Reporting. Fuente: elaboración propia.

Las preguntas abiertas de cada canvas forman parte del Design Critique y deberán resolverse durante los sprints sin modificar silenciosamente el lenguaje o los límites. Cualquier decisión que cambie responsabilidades deberá reflejarse primero en el Context Map y después en el diseño táctico.

2.5.2. Context Mapping

El Context Mapping compara las relaciones estructurales entre los bounded contexts y explicita qué modelo actúa como proveedor, qué modelo consume sus contratos y qué patrón reduce el acoplamiento. Antes de seleccionar el mapa final se evaluaron tres alternativas.

Alternativa	Descripción	Evaluación
A. Contextos amplios	Unir perfiles, colaboración, sanidad y actividades dentro de un único contexto de gestión ganadera.	Rechazada porque mezcla ciclos de vida, vocabularios y reglas de autorización; también dificulta la evolución independiente.
B. Replicar todos los módulos	Considerar como contextos todos los módulos del backend, incluidos Devices,	Rechazada porque confunde infraestructura con subdominios y conserva capacidades IoT fuera

Alternativa	Descripción	Evaluación
anteriores	Metrics y Shared.	del backlog actual.
C. Nueve contextos alineados con valor	Separar IAM, Profiles, Livestock, Sanitary, Veterinary Collaboration, Activities, Financial, Subscriptions y Analytics.	Seleccionada porque mantiene reglas cohesivas, coincide con el alcance móvil y aprovecha la modularidad existente del backend.




Figura 2.5.27. Context Map seleccionado para AniTec. Fuente: elaboración propia.

Relaciones entre bounded contexts

Upstream / proveedor	Downstream / consumidor	Patrón	Contrato principal
IAM	Profiles	Customer/Supplier y Published Language	UserId, Role, UserRegistered.
IAM	Subscription Management	Open Host Service	Identidad y sesión autenticada.
Profile Management	Livestock Management	Open Host Service y Published Language	Resumen del propietario.

Upstream / proveedor	Downstream / consumidor	Patrón	Contrato principal
Profile Management	Veterinary Collaboration	Open Host Service y Published Language	Identidad y rol de las partes.
Livestock Management	Veterinary Collaboration	Customer/Supplier y Published Language	Propietario, finca y animales.
Livestock Management	Sanitary Management	Customer/Supplier y Published Language	AnimalId, estado y propiedad.
Veterinary Collaboration	Sanitary Management	Customer/Supplier	Estado y alcance de la autorización.
Livestock Management	Activity Management	Published Language	Referencia de animal y finca.
Sanitary Management	Activity Management	Published Language	FollowUpRequired.
Livestock, Sanitary, Activities y Financial	Analytics and Reporting	Conformist read models	Eventos y resúmenes publicados para proyecciones.
Stripe	Subscription Management	Anti-Corruption Layer	Checkout Session y resultado de pago traducidos al modelo interno.
Notification Provider	Activity Management	Anti-Corruption Layer	Solicitud de entrega y resultado de notificación.

Design Critique del Context Map

- **Coherencia con el negocio:** cada contexto contiene conceptos que cambian por las mismas reglas y razones.
- **Protección del Core Domain:** Livestock, Sanitary y Veterinary Collaboration no dependen del modelo externo de Stripe ni del proveedor de notificaciones.
- **Autonomía de Analytics:** sus proyecciones pueden reconstruirse sin modificar los datos fuente.
- **Movilidad:** Android y Flutter consumen contratos publicados por la API; no introducen un segundo modelo del dominio.
- **Offline:** los clientes almacenan comandos y read models locales, mientras las reglas de aceptación siguen en el contexto propietario.
- **Evolución:** reemplazar ML Kit, Stripe o el proveedor de notificaciones no obliga a cambiar el Ubiquitous Language.
- **Trazabilidad:** los mismos nueve contextos deberán utilizarse en el capítulo 2.6 y en los futuros diagramas C4.

El mapa seleccionado será la base de 2.5.3 Software Architecture. En esa sección se representarán la landing page, Android, Flutter, almacenamiento local, API REST, MySQL, Stripe, ML Kit, notificaciones y Firebase App Distribution sin convertir los contenedores técnicos en bounded contexts adicionales.

2.5.3. Software Architecture

La arquitectura de AniTec se documenta con el modelo C4 para representar la solución con distintos niveles de detalle. Las tres vistas se construyen desde un único modelo en Structurizr DSL, de modo que los actores, dependencias, tecnologías y relaciones conserven el mismo significado. El archivo fuente se encuentra en [anitec-software-architecture.dsl](#).

La solución reutiliza la API REST y la persistencia desarrolladas en el proyecto anterior, pero reemplaza el frontend web como canal operativo por una aplicación Android nativa y una aplicación multiplataforma. La landing page mantiene una función informativa. Los nueve bounded contexts definidos en las secciones anteriores pertenecen al backend y no se modelan como contenedores independientes en este nivel; su estructura interna se desarrollará en el diseño táctico del punto 2.6.

2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams

El Context Level Diagram delimita a AniTec como un único sistema de software y muestra quién lo usa y de qué servicios externos depende. El **Rancher** administra su operación ganadera; el **Veterinarian** consulta pacientes autorizados y registra atenciones; el **Visitor** conoce la propuesta mediante la landing page; y el **Evaluator / Tester** instala las versiones móviles distribuidas para la validación del curso.

Stripe procesa el checkout de las suscripciones, Firebase Cloud Messaging entrega notificaciones push, Google ML Kit reconoce códigos QR en el dispositivo y Firebase App Distribution distribuye compilaciones firmadas. Estos servicios permanecen fuera del límite de AniTec y se integran mediante contratos que evitan trasladar sus modelos al dominio.

Elemento externo	Relación con AniTec	Resultado esperado
Visitor	Consulta la landing page.	Comprende la propuesta de valor y encuentra el canal de acceso al producto.
Rancher	Usa las aplicaciones móviles.	Gestiona fincas, animales, sanidad, actividades y finanzas.
Veterinarian	Usa las aplicaciones móviles con autorización del ganadero.	Consulta clientes y pacientes y mantiene la trazabilidad sanitaria permitida.
Evaluator / Tester	Recibe e instala builds mediante Firebase App Distribution.	Valida la aplicación en un dispositivo físico y una versión identificable.
Stripe	Recibe solicitudes de checkout y devuelve resultados de pago.	AniTec activa o conserva la suscripción según una confirmación válida.
Firebase Cloud Messaging	Recibe solicitudes de entrega de notificaciones.	El dispositivo presenta recordatorios definidos por Activity Management.
Google ML Kit	Procesa imágenes de la cámara localmente.	La aplicación obtiene el código que Livestock Management resuelve como un animal.
Firebase App Distribution	Publica builds firmadas para usuarios autorizados.	Las versiones de prueba y entrega se distribuyen con trazabilidad.




Figura 2.5.28. Software Architecture Context Level Diagram de AniTec. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.

2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

El Container Level Diagram descompone AniTec en unidades ejecutables o de almacenamiento. La landing page comunica el producto; las dos aplicaciones móviles implementan la experiencia de los roles; cada cliente mantiene almacenamiento local para caché y operaciones pendientes; la API centraliza autenticación, autorización y reglas de negocio; y MySQL conserva la fuente de verdad compartida.

Android y Flutter consumen los mismos contratos JSON sobre HTTPS y se autentican con JWT. La persistencia local mejora la continuidad ante conectividad limitada, pero las reglas de aceptación continúan bajo el bounded context propietario en la API. La cámara y ML Kit actúan como capacidades del dispositivo: decodifican un QR, mientras Livestock Management determina qué animal representa y si el usuario puede consultarlo.

Contenedor	Responsabilidad	Tecnología
Landing Page	Presenta la propuesta de valor, segmentos, características y acceso a versiones autorizadas.	HTML, CSS y JavaScript.
Native Android Application	Implementa los flujos móviles nativos, utiliza cámara y notificaciones y sincroniza datos.	Kotlin y Jetpack Compose.

Contenedor	Responsabilidad	Tecnología
Android Local Database	Almacena caché, read models y operaciones pendientes de sincronización.	Room sobre SQLite.
Cross-Platform Mobile Application	Implementa el mismo alcance funcional mediante una base de código multiplataforma.	Flutter y Dart.
Flutter Local Database	Proporciona persistencia local equivalente para la aplicación multiplataforma.	SQLite mediante una biblioteca compatible con Flutter.
AniTec REST API	Expone casos de uso, aplica reglas de negocio y autorización y coordina integraciones externas.	C#, ASP.NET Core, Entity Framework Core, JWT y OpenAPI.
AniTec Database	Persiste la información transaccional y las proyecciones de los bounded contexts.	MySQL.




Figura 2.5.29. Software Architecture Container Level Diagram de AniTec. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.

2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

El Deployment Diagram representa la topología objetivo para las entregas del curso. La aplicación Android nativa se instala en un dispositivo Android físico y conserva su base Room dentro del mismo dispositivo. La aplicación Flutter se instala en el dispositivo físico correspondiente a la plataforma objetivo definida por el equipo y mantiene su propia base SQLite local. En ambos casos, la cámara y el reconocimiento QR se ejecutan dentro del dispositivo.

La landing page se publica como contenido estático en GitHub Pages. La API ASP.NET Core se ejecuta como Web Service en Render y accede a MySQL administrado en Filess.io, destinos recuperados del despliegue funcional del proyecto anterior. Stripe, Firebase Cloud Messaging y Firebase App Distribution se mantienen como servicios

externos. Esta topología deberá actualizarse si durante los sprints cambia algún proveedor, sin alterar las responsabilidades de los contenedores.

Nodo de despliegue	Artefacto o instancia	Comunicación principal
Physical Android Device	Native Android Application, Room/SQLite, cámara y ML Kit.	HTTPS con la API; almacenamiento y reconocimiento local.
Cross-Platform Target Device	Flutter Application, SQLite, cámara y adaptador de reconocimiento QR.	HTTPS con la API; almacenamiento y reconocimiento local.
GitHub Pages	Landing Page.	HTTPS con visitantes y acceso al canal de distribución.
Render	AniTec REST API sobre el runtime de .NET.	JSON/HTTPS con clientes móviles; SQL con MySQL; HTTPS con servicios externos.
Filess.io	AniTec Database sobre MySQL.	Conexión restringida desde la API.
Firebase App Distribution	Builds móviles firmadas y versionadas.	Distribución a evaluadores autorizados.
Firebase Cloud Messaging	Servicio de entrega de notificaciones.	Solicitudes desde el backend y entrega al dispositivo.
Stripe Cloud	Checkout y confirmación de pago.	Stripe API sobre HTTPS.




Figura 2.5.30. Software Architecture Deployment Diagram de AniTec. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.

Las tres imágenes deben exportarse desde el mismo archivo DSL. Los nombres y rutas requeridos se detallan en [codefordiagrams/README.md](#), de modo que al copiar los PNG exportados los placeholders del informe se resuelvan sin modificar nuevamente el contenido.

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

Esta sección describe cómo los nueve bounded contexts identificados en el diseño estratégico se materializan en clases, capas, componentes y estructuras de persistencia. La propuesta utiliza un enfoque híbrido trazable: conserva nombres y responsabilidades del backend heredado y presenta como diseño objetivo los elementos requeridos para Android, Flutter y la evolución del dominio.

Para todos los contextos se aplican las siguientes convenciones:

- La **Domain Layer** mantiene entidades, aggregates, value objects, servicios de dominio e interfaces de repositorio.
- La **Application Layer** orquesta comandos, consultas, eventos y casos de uso sin depender de frameworks de presentación.
- La **Interface Layer** traduce HTTP o acciones de la interfaz móvil hacia los casos de uso.
- La **Infrastructure Layer** implementa persistencia, red, seguridad, sincronización e integraciones externas.
- MySQL es la fuente autoritativa; Room y SQLite mantienen caché y un outbox idempotente.
- Las reglas de negocio permanecen en la API y el dominio; Android y Flutter reutilizan los mismos contratos y lenguaje ubicuo.

Sección	Bounded Context	Módulo heredado	Propósito
2.6.1	Identity and Access Management	lam	Administrar identidades, credenciales, roles y sesiones para que cada operación de AniTec se ejecute con una identidad autenticada y autorizada.
2.6.2	Profile Management	Profiles	Mantener la información personal y de contacto asociada con una identidad sin mezclarla con credenciales o reglas de autenticación.
2.6.3	Livestock Management	Livestock	Gestionar fincas, hatos, animales e identificadores QR como fuente de referencia para los demás procesos ganaderos.
2.6.4	Sanitary Management	Sanitary	Conservar la historia sanitaria del animal y controlar el registro de diagnósticos, tratamientos, prescripciones y seguimientos autorizados.
2.6.5	Veterinary Collaboration	Clients	Administrar solicitudes y autorizaciones entre ganaderos y veterinarios, delimitando clientes, pacientes y alcance de acceso.
2.6.6	Activity Management	Activities	Planificar actividades ganaderas y sanitarias, controlar su estado y decidir cuándo corresponde generar un recordatorio.
2.6.7	Financial Management	Financial	Registrar ingresos y egresos operativos y producir resúmenes económicos básicos para apoyar decisiones del ganadero.
2.6.8	Subscription Management	Subscriptions	Administrar planes, vigencia de suscripciones y pagos confirmados sin introducir conceptos propios de Stripe en el dominio.

Sección	Bounded Context	Módulo heredado	Propósito
2.6.9	Analytics and Reporting	Analytics	Construir proyecciones y métricas de consulta para los dashboards sin adquirir propiedad sobre los registros de los contextos fuente.

2.6.1. Bounded Context: Identity and Access Management

Administrar identidades, credenciales, roles y sesiones para que cada operación de AniTec se ejecute con una identidad autenticada y autorizada.

La base implementada se encuentra en el módulo lam de la API ASP.NET Core. El diseño móvil de Android y Flutter se presenta como **diseño objetivo** porque esos clientes todavía no existen en el workspace. Los tres productos comparten contratos REST y lenguaje ubicuo, mientras la API conserva las reglas autoritativas.

2.6.1.1. Domain Layer

Esta capa documenta el modelo que representa el núcleo de **Identity and Access Management**. Las reglas autoritativas se ejecutan en la API; Android y Flutter mantienen modelos equivalentes para presentación, validación inmediata y trabajo offline. La columna de estado distingue el código heredado de la arquitectura objetivo.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
User	Aggregate Root	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Mantener identidad, credenciales protegidas y rol del usuario.	id: int username: string passwordHash: string fullName: string role: UserRole	UpdateUsername(username: string): User UpdatePasswordHash(hash: string): User UpdateProfile(fullName: string, role: UserRole): User	User se relaciona con UserRole : has; AuthenticatedSession se relaciona con User : belongs to; CredentialPolicy depende de User : validates; IUserRepository depende de User : persists
UserRole	Enumeration	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Definir los valores válidos de UserRole.	Rancher Veterinarian Administrator	—	User se relaciona con UserRole : has
AuthenticatedSession	Entity	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Controlar vigencia y revocación de una sesión autenticada.	userId: int tokenReference: string expiresAt: DateTime	IsExpired(now: DateTime): bool Revoke(): void	AuthenticatedSession se relaciona con User : belongs to
CredentialPolicy	Domain Service	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Validar reglas de nombre de usuario y contraseña.	—	ValidateUsername(username: string): bool ValidatePassword(password: string): bool	CredentialPolicy depende de User : validates
IUserRepository	Repository Interface	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Abstraer la persistencia de User.	—	FindById(id: int): User? FindByUsername(username: string): User? Add(user: User): void	IUserRepository depende de User : persists
IamError	Enumeration	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado	Código controlado para errores de autenticación y autorización.	None UserNotFound UsernameAlreadyTaken InvalidCredentials InvalidRole OperationCancelled DatabaseError InternalServerError ExternalServiceError	—	Es traducido a respuestas HTTP por Interface Layer.

2.6.1.2. Interface Layer

Esta capa recibe las acciones relacionadas con **registro de cuentas, autenticación, consulta de identidad y control de sesión** y las traduce a casos de uso. Los controllers y resources corresponden a la API; las pantallas y controladores de estado representan la presentación objetivo en Android y Flutter. Ninguna de estas clases implementa reglas de negocio.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
AuthenticationController	REST Controller	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Publicar por HTTP las capacidades de Identity and Access Management.	IUserCommandService userCommandService IStringLocalizer<ErrorMessages> errorLocalizer IStringLocalizer<IamMessages> iamLocalizer ProblemDetailsFactory problemDetailsFactory	SignIn(SignInResource signInResource, CancellationTokens cancellationToken) SignUp(SignUpResource signUpResource, CancellationTokens cancellationToken)	Recibe resources, invoca servicios de aplicación y devuelve resources HTTP.
UsersController	REST Controller	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Publicar por HTTP las capacidades de Identity and Access Management.	IUserQueryService userQueryService IStringLocalizer<ErrorMessages> errorLocalizer ProblemDetailsFactory problemDetailsFactory	GetUserById(int id, CancellationTokens cancellationToken) GetAllUsers(CancellationTokens cancellationToken)	Recibe resources, invoca servicios de aplicación y devuelve resources HTTP.
SignInResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	string Username string Password	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
SignUpResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	string Username string Password string FullName = "" string Role = "Rancher"	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
AuthenticatedUserResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Id string Username string FullName string Role string Token	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
UserResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Id string Username string FullName string Role	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
UserScreen	Composable	Android / Jetpack Compose Diseño objetivo	Presentar registro de cuentas, autenticación, consulta de identidad y control de sesión en Android.	uiState onAction navigation	Render() Submit() Retry()	Observa UserViewModel y emite acciones de interfaz.
UserViewModel	Presentation Model	Android / Kotlin Diseño objetivo	Mantener el estado observable y traducir acciones de Android a casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	Load() Submit(action) RetrySync()	Invoca casos de uso de Application Layer y publica un UI State inmutable.
UserPage	Widget	Flutter / Dart Diseño objetivo	Presentar registro de cuentas, autenticación, consulta de identidad y control de sesión en Flutter.	state onAction router	build(context) submit() retry()	Observa UserController y emite intenciones del usuario.
UserController	State Controller	Flutter / Dart Diseño objetivo	Mantener el estado de presentación de Flutter y coordinar casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	load() submit(action) retrySync()	Invoca Application Layer y publica estados de carga, éxito y error.

2.6.1.3. Application Layer

Esta capa coordina las capacidades de **registro de cuentas, autenticación, consulta de identidad y control de sesión**. Los commands y queries expresan intenciones; los handlers cargan aggregates, aplican reglas, persisten cambios y reaccionan a eventos. Los casos de uso móviles coordinan lectura local, actualización remota y sincronización idempotente.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
UserCommandService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar registro de cuentas, autenticación, consulta de identidad y control de sesión sin contener reglas del dominio.	IUserRepository userRepository ITokenService tokenService IHashingService hashingService IUnitOfWork unitOfWork IStringLocalizer<ErrorMessages> localizer	Handle(SignInCommand command, CancellationToken cancellationToken) Handle(SignUpCommand command, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
UserQueryService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar registro de cuentas, autenticación, consulta de identidad y control de sesión sin contener reglas del dominio.	IUserRepository userRepository	Handle(GetUserByIdQuery query, CancellationToken cancellationToken) Handle(GetAllUsersQuery query, CancellationToken cancellationToken) Handle(GetUserByUsernameQuery query, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
IamContextFacade	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar registro de cuentas, autenticación, consulta de identidad y control de sesión sin contener reglas del dominio.	IUserCommandService userCommandService IUserQueryService userQueryService	CreateUser(string username, string password, CancellationToken cancellationToken) FetchUserIdByUsername(string username, CancellationToken cancellationToken) FetchUsernameById(int userId, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
SignInCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	string Username string Password	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
SignUpCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	string Username string Password string FullName string Role	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
GetUserByIdQuery	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
GetUserByUsernameQuery	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	string Username	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
ObserveUserUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Entregar primero datos locales y actualizar la consulta cuando exista conectividad.	localRepository remoteRepository connectivityMonitor	Execute(criteria): Stream<Result>	Es invocado por ViewModel/Controller y coordina repositorios móviles.
SyncUserUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Procesar operaciones móviles pendientes de manera idempotente.	outboxRepository remoteRepository conflictResolver	Execute(): SyncResult	Lee el outbox local, consume la API y actualiza el estado de sincronización.
SignUpCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.
SignInCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
			confirmar la transacción.			
UserAuthenticatedEventHandler	Event Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Reaccionar al evento confirmado y actualizar proyecciones o integraciones.	projectionRepository notificationPort unitOfWork	Handle(domainEvent): Task	Consume un Domain Event y utiliza puertos de infraestructura sin modificar directamente el agregado.

2.6.1.4. Infrastructure Layer

Esta capa implementa los puertos definidos hacia el interior de **Identity and Access Management** y concentra acceso a base de datos, red, almacenamiento local e integraciones externas. Las clases de infraestructura traducen errores y contratos técnicos antes de devolver resultados a Application Layer.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
UserRepository	Repository Adapter	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Implementar el puerto de persistencia definido por Domain Layer.	AppDbContext context	FindByUsernameAsync(string username, CancellationToken cancellationToken) ExistsByUsernameAsync(string username, CancellationToken cancellationToken)	Implementa IUserRepository; utiliza AppDbContext/MySQL y reconstruye el aggregate.
ModelBuilderExtensions	Persistence Configuration	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Mapear entidades y value objects del contexto al modelo relacional.	EntityTypeBuilder configuration	ApplyConfiguration(modelBuilder)	Configura tablas, claves, relaciones, restricciones y conversiones de Entity Framework Core.
UserApiDataSource	Remote Adapter	Android / Kotlin Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consume controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
UserDao	Room Adapter	Android / Room Diseño objetivo	Implementar persistencia local y observación reactiva en Android.	roomDatabase entityMapper	Observe(criteria) Upsert(entity) Delete(id) Pending()	Implementa el puerto local mediante Room y participa en la estrategia de caché/outbox.
UserRemoteDataSource	Remote Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consume controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
UserLocalDataSource	SQLite Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar persistencia local equivalente en Flutter.	sqliteDatabase entityMapper	watch(criteria) upsert(entity) delete(id) pending()	Implementa el puerto local mediante SQLite y participa en la estrategia de caché/outbox.
HashingService	Security Adapter	Backend ASP.NET Core Implementado	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	password, passwordHash	HashPassword(password): string VerifyPassword(password, passwordHash): bool	Implementa el puerto de hashing y utiliza BCrypt.
TokenService	Token Adapter	Backend ASP.NET Core Implementado	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	issuer, audience, signingKey, expiration	GenerateToken(user): string ValidateToken(token): Task<int?>	Implementa el puerto de tokens y utiliza JWT.
SecureSessionStore	Secure Storage Adapter	Android y Flutter Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	tokenReference, expiresAt	Save(session) Read() Clear()	Implementa el puerto local de sesión sobre Keystore/EncryptedSharedPreferences o Secure Storage.

2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El archivo [component-level.dsl](#) contiene las vistas BC1-APIComponents, BC1-AndroidComponents y BC1-FlutterComponents. Las tres parten del mismo modelo C4 y muestran la separación entre presentación, aplicación, dominio y adaptadores.




Figura 2.6.1.1. Componentes de la API para Identity and Access Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.




Figura 2.6.1.2. Componentes Android para Identity and Access Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.




Figura 2.6.1.3. Componentes Flutter para Identity and Access Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.

2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

Los diagramas de código detallan el modelo del dominio y los objetos de persistencia. El UML diferencia los elementos existentes de las incorporaciones objetivo, mientras los esquemas SQL señalan mediante comentarios las columnas propuestas. Los archivos ERD quedan disponibles para completar la importación manual.

2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El Class Diagram incluye agregados, entidades, value objects, enumeraciones, servicios de dominio e interfaces de repositorio con atributos, operaciones, visibilidad y multiplicidades.




Figura 2.6.1.4. Domain Layer Class Diagram de Identity and Access Management. Fuente: elaboración propia con PlantUML.

2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

MySQL mantiene la persistencia autoritativa. Room y SQLite contienen únicamente caché, metadatos de sincronización y operaciones pendientes; no sustituyen las reglas ni la fuente de verdad del backend. En IAM, las credenciales y tokens permanecen fuera de las tablas locales y se almacenan mediante mecanismos seguros del sistema operativo.

USERS		comment			
	id	INT	N-N	default	comment
	username	VARCHAR(80)	N-N	default	required, max 80; target unique
	password_hash	VARCHAR(255)	N-N	default	required
	full_name	VARCHAR(120)	N-N	default	required, max 120
	role	VARCHAR(40)	N-N	default	required, max 40
	created_at	DATETIME	N-N	default	audit
	updated_at	DATETIME	N-N	default	audit

Figura 2.6.1.5. MySQL Database Design de Identity and Access Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.




Figura 2.6.1.6. Android Room Database Design de Identity and Access Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.

2.6.2. Bounded Context: Profile Management

Mantener la información personal y de contacto asociada con una identidad sin mezclarla con credenciales o reglas de autenticación.

La base implementada se encuentra en el módulo Profiles de la API ASP.NET Core. El diseño móvil de Android y Flutter se presenta como **diseño objetivo** porque esos clientes todavía no existen en el workspace. Los tres productos comparten contratos REST y lenguaje ubicuo, mientras la API conserva las reglas autoritativas.

2.6.2.1. Domain Layer

Esta capa documenta el modelo que representa el núcleo de **Profile Management**. Las reglas autoritativas se ejecutan en la API; Android y Flutter mantienen modelos equivalentes para presentación, validación inmediata y trabajo offline. La columna de estado distingue el código heredado de la arquitectura objetivo.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
Profile	Aggregate Root	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Mantener la información personal y de contacto de un propietario.	id: int ownerId: int name: string PersonName email: string EmailAddress address: string StreetAddress	FullName(): string ChangeEmail(email: string, EmailAddress): void ChangeAddress(address: string, StreetAddress): void	Profile compone PersonName; Profile compone EmailAddress; Profile compone StreetAddress; IProfileRepository depende de Profile : persists
PersonName	Value Object	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Representar un nombre personal válido.	firstName: string lastName: string	FullName(): string	Profile compone PersonName
EmailAddress	Value Object	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Representar y validar un correo electrónico.	address: string	IsValid(): bool	Profile compone EmailAddress

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
StreetAddress	Value Object	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Representar una dirección postal completa.	street: string number: string city: string postalCode: string country: string	FullAddress(): string	Profile compone StreetAddress
IProfileRepository	Repository Interface	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Abstraer la persistencia de Profile.	—	FindById(id: int): Profile? FindByOwnerId(ownerId: int): Profile? Add(profile: Profile): void Update(profile: Profile): void	IProfileRepository depende de Profile : persists
ProfileOwnerId	Value Object	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Diseño objetivo	Representar y validar la identidad propietaria del perfil.	value: int	IsValid(): bool	Referencia una identidad de IAM sin incorporar su modelo.
ProfileUpdated	Domain Event	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Diseño objetivo	Comunicar un cambio confirmado del perfil.	profileId: int ownerId: int occurredAt: DateTime	—	Es emitido por Profile y atendido por ProfileUpdatedEventHandler.

2.6.2.2. Interface Layer

Esta capa recibe las acciones relacionadas con **creación, actualización y consulta de perfiles** y las traduce a casos de uso. Los controllers y resources corresponden a la API; las pantallas y controladores de estado representan la presentación objetivo en Android y Flutter. Ninguna de estas clases implementa reglas de negocio.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
ProfilesController	REST Controller	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Publicar por HTTP las capacidades de Profile Management.	IProfileCommandService profileCommandService IProfileQueryService profileQueryService IStringLocalizer<ErrorMessages> errorLocalizer ProblemDetailsFactory problemDetailsFactory	GetProfileById(int profileId, CancellationToken cancellationToken) CreateProfile(CreateProfileResource resource, CancellationToken cancellationToken) GetAllProfiles(Cancellation token cancellationToken)	Recibe resources, invoca servicios de aplicación y devuelve resources HTTP.
CreateProfileResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	string FirstName string LastName string Email string Street string Number string City string PostalCode string Country	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
ProfileResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Id string FullName string Email string StreetAddress	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
ProfileScreen	Composable	Android / Jetpack Compose Diseño objetivo	Presentar creación, actualización y consulta de perfiles en Android.	uiState onAction navigation	Render() Submit() Retry()	Observa ProfileViewModel y emite acciones de interfaz.
ProfileViewModel	Presentation Model	Android / Kotlin Diseño objetivo	Mantener el estado observable y traducir acciones de Android a casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	Load() Submit(action) RetrySync()	Invoca casos de uso de Application Layer y publica un UI State inmutable.
ProfilePage	Widget	Flutter / Dart Diseño objetivo	Presentar creación, actualización y consulta de perfiles en Flutter.	state onAction router	build(context) submit() retry()	Observa ProfileController y emite intenciones del usuario.
ProfileController	State Controller	Flutter / Dart Diseño objetivo	Mantener el estado de presentación de Flutter y coordinar casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	load() submit(action) retrySync()	Invoca Application Layer y publica estados de carga, éxito y error.

2.6.2.3. Application Layer

Esta capa coordina las capacidades de **creación, actualización y consulta de perfiles**. Los commands y queries expresan intenciones; los handlers cargan aggregates, aplican reglas, persisten cambios y reaccionan a eventos. Los casos de uso móviles coordinan lectura local, actualización remota y sincronización idempotente.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
ProfileCommandService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar creación, actualización y consulta de perfiles sin contener reglas del dominio.	IProfileRepository profileRepository IUnitOfWork unitOfWork IStringLocalizer<ErrorMessages> localizer	Handle(CreateProfileCommand command, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
ProfileQueryService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar creación, actualización y consulta de perfiles sin contener reglas del dominio.	IProfileRepository profileRepository	Handle(GetAllProfilesQuery query, CancellationToken cancellationToken) Handle(GetProfileByEmailQuery query, CancellationToken cancellationToken) Handle(GetProfileByIdQuery query, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
ProfilesContextFacade	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar creación, actualización y consulta de perfiles sin contener reglas del dominio.	IProfileCommandService profileCommandService IProfileQueryService profileQueryService	CreateProfile(string firstName, string lastName, string email, string street, string number, string city, string postalCode, string country, CancellationToken cancellationToken) FetchProfileByIdEmail(string email, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
CreateProfileCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	string FirstName string LastName string Email string Street string Number string City string PostalCode string Country	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
GetProfileByIdQuery	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int ProfileId	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
GetProfileByEmailQuery	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	EmailAddress Email	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
ObserveProfileUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Entregar primero datos locales y actualizar la consulta cuando exista conectividad.	localRepository remoteRepository connectivityMonitor	Execute(criteria): Stream<Result>	Es invocado por ViewModel/Controller y coordina repositorios móviles.
SyncProfileUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Procesar operaciones móviles pendientes de manera idempotente.	outboxRepository remoteRepository conflictResolver	Execute(): SyncResult	Lee el outbox local, consume la API y actualiza el estado de sincronización.
CreateProfileCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.
UpdateProfileCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core	Ejecutar una intención concreta, aplicar	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el aggregate mediante su repository y

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
		Diseño objetivo	reglas del agregado y confirmar la transacción.			puede publicar un Domain Event.
ProfileUpdatedEventHandler	Event Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Reaccionar al evento confirmado y actualizar proyecciones o integraciones.	projectionRepository notificationPort unitOfWork	Handle(domainEvent): Task	Consume un Domain Event y utiliza puertos de infraestructura sin modificar directamente el agregado.

2.6.2.4. Infrastructure Layer

Esta capa implementa los puertos definidos hacia el interior de **Profile Management** y concentra acceso a base de datos, red, almacenamiento local e integraciones externas. Las clases de infraestructura traducen errores y contratos técnicos antes de devolver resultados a Application Layer.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
ProfileRepository	Repository Adapter	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Implementar el puerto de persistencia definido por Domain Layer.	AppDbContext context	FindProfileByEmailAsync(EmailAddress email, CancellationToken cancellationToken)	Implementa IProfileRepository; utiliza AppDbContext/MySQL y reconstruye el aggregate.
ModelBuilderExtensions	Persistence Configuration	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Mapear entidades y value objects del contexto al modelo relacional.	EntityTypeBuilder configuration	ApplyConfiguration(modelBuilder)	Configura tablas, claves, relaciones, restricciones y conversiones de Entity Framework Core.
ProfileApiDataSource	Remote Adapter	Android / Kotlin Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consume controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
ProfileDao	Room Adapter	Android / Room Diseño objetivo	Implementar persistencia local y observación reactiva en Android.	roomDatabase entityMapper	Observe(criteria) Upsert(entity) Delete(id) Pending()	Implementa el puerto local mediante Room y participa en la estrategia de caché/outbox.
ProfileRemoteDataSource	Remote Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consume controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
ProfileLocalDataSource	SQLite Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar persistencia local equivalente en Flutter.	sqliteDatabase entityMapper	watch(criteria) upsert(entity) delete(id) pending()	Implementa el puerto local mediante SQLite y participa en la estrategia de caché/outbox.
IamProfileOwnerAdapter	Context Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	iamFacade	Exists(ownerId): bool	Implementa el puerto de verificación del propietario y consume IAM Context Facade.
ProfileCacheStore	Local Cache Adapter	Android y Flutter Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	profileDao, clock	Read(ownerId) Save(profile) Invalidate(ownerId)	Implementa el puerto de caché mediante Room o SQLite.

2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El archivo [component-level.dsl](#) contiene las vistas BC2-APIComponents, BC2-AndroidComponents y BC2-FlutterComponents. Las tres parten del mismo modelo C4 y muestran la separación entre presentación, aplicación, dominio y adaptadores.




Figura 2.6.2.1. Componentes de la API para Profile Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.




Figura 2.6.2.2. Componentes Android para Profile Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.




Figura 2.6.2.3. Componentes Flutter para Profile Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.

2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

Los diagramas de código detallan el modelo del dominio y los objetos de persistencia. El UML diferencia los elementos existentes de las incorporaciones objetivo, mientras los esquemas SQL señalan mediante comentarios las columnas propuestas. Los archivos ERD quedan disponibles para completar la importación manual.

2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El Class Diagram incluye agregados, entidades, value objects, enumeraciones, servicios de dominio e interfaces de repositorio con atributos, operaciones, visibilidad y multiplicidades.




Figura 2.6.2.4. Domain Layer Class Diagram de Profile Management. Fuente: elaboración propia con PlantUML.

2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

MySQL mantiene la persistencia autoritativa. Room y SQLite contienen únicamente caché, metadatos de sincronización y operaciones pendientes; no sustituyen las reglas ni la fuente de verdad del backend. En IAM, las credenciales y tokens permanecen fuera de las tablas locales y se almacenan mediante mecanismos seguros del sistema operativo.




Figura 2.6.2.5. MySQL Database Design de Profile Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.

CACHED_PROFILES comment					PENDING_OPERATIONS comment				
🔑	profile_id	INTEGER	NULL	default comment	🔑	operation_id	TEXT	NULL	default comment
	user_id	INTEGER	N-N	default comment		aggregate_type	TEXT	N-N	default comment
	first_name	TEXT	N-N	default comment		aggregate_id	TEXT	N-N	default comment
	last_name	TEXT	N-N	default comment		operation_type	TEXT	N-N	default comment
	email	TEXT	N-N	default comment		payload_json	TEXT	N-N	default comment
	address_json	TEXT	N-N	default comment		created_at	TEXT	N-N	default comment
	updated_at	TEXT	N-N	default comment		retry_count	INTEGER	N-N 0	comment
	sync_state	TEXT	N-N	default comment		status	TEXT	N-N	default comment

Figura 2.6.2.6. Android Room Database Design de Profile Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.

2.6.3. Bounded Context: Livestock Management

Gestionar fincas, hatos, animales e identificadores QR como fuente de referencia para los demás procesos ganaderos.

La base implementada se encuentra en el módulo Livestock de la API ASP.NET Core. El diseño móvil de Android y Flutter se presenta como **diseño objetivo** porque esos clientes todavía no existen en el workspace. Los tres productos comparten contratos REST y lenguaje ubicuo, mientras la API conserva las reglas autoritativas.

2.6.3.1. Domain Layer

Esta capa documenta el modelo que representa el núcleo de **Livestock Management**. Las reglas autoritativas se ejecutan en la API; Android y Flutter mantienen modelos equivalentes para presentación, validación inmediata y trabajo offline. La columna de estado distingue el código heredado de la arquitectura objetivo.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
Farm	Aggregate Root	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Agrupar los hatos de un propietario.	id: int ownerId: int name: string location: string	RegisterHerd(herd: Herd): void BelongsTo(ownerId: int): bool	Farm compone Herd
Herd	Entity	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Administrar un conjunto de animales dentro de una finca.	id: int farmId: int name: string mainType: string veterinarianId: int?	AssignVeterinarian(id: int): void AddAnimal(animal: Animal): void	Farm compone Herd; Herd compone Animal; IHerdRepository depende de Herd
Animal	Entity	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Mantener identificación y estado productivo de un animal.	id: int herdId: int tag: AnimalTag qrIdentifier: QrIdentifier name: string species: string breed: string status: AnimalStatus	UpdateWeight(weight: decimal): void ChangeStatus(status: AnimalStatus): void	Herd compone Animal; Animal compone AnimalTag; Animal compone QrIdentifier; Animal se relaciona con AnimalStatus; IAnimalRepository depende de Animal
AnimalTag	Value Object	Backend, Android y Flutter (modelo	Representar el identificador visible del	value: string	IsValid(): bool	Animal compone AnimalTag

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
		canónico) Diseño objetivo	animal.			
QrIdentifier	Value Object	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Representar la carga QR que identifica un animal.	value: string	AsPayload(): string	Animal compone QrIdentifier
AnimalStatus	Enumeration	Backend y modelos equivalentes Android/Flutter Implementado en el backend	Definir los valores válidos de AnimalStatus.	Active Sold Deceased	—	Animal se relaciona con AnimalStatus
IAAnimalRepository	Repository Interface	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Abstraer la persistencia de Animal.	—	FindById(id: int): Animal? FindByQr(code: string): Animal? Add(animal: Animal): void	IAAnimalRepository depende de Animal
IHerdRepository	Repository Interface	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Abstraer la persistencia de Herd.	—	FindById(id: int): Herd? Add(herd: Herd): void	IHerdRepository depende de Herd
AnimalOwnershipPolicy	Domain Service	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Diseño objetivo	Decidir si un actor puede administrar un animal.	—	CanManage(actorId: int, animalId: int): bool	Consulta Farm, Herd y Animal sin asumir persistencia.

2.6.3.2. Interface Layer

Esta capa recibe las acciones relacionadas con **gestión de fincas, hatos, animales e identificación QR** y las traduce a casos de uso. Los controllers y resources corresponden a la API; las pantallas y controladores de estado representan la presentación objetivo en Android y Flutter. Ninguna de estas clases implementa reglas de negocio.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
HerdController	REST Controller	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Publicar por HTTP las capacidades de Livestock Management.	IHerdCommandService commandService IHerdQueryService queryService	GetAll(Cancellation token) GetById(int id, Cancellation token) Create(CreateHerdResource resource, Cancellation token) Update(int id, CreateHerdResource resource, Cancellation token) Delete(int id, Cancellation token)	Recibe resources, invoca servicios de aplicación y devuelve resources HTTP.
AnimalsController	REST Controller	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Publicar por HTTP las capacidades de Livestock Management.	IAAnimalCommandService commandService IAAnimalQueryService queryService	GetAll(Cancellation token) GetById(int id, Cancellation token) Create(CreateAnimalResource resource, Cancellation token) Update(int id, CreateAnimalResource resource, Cancellation token) Delete(int id, Cancellation token)	Recibe resources, invoca servicios de aplicación y devuelve resources HTTP.
HerdResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Id string Name string Location string Owner int OwnerId int? VeterinarianId string MainType	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
AnimalResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Id string Tag string Name string Species string Breed string Gender DateOnly? BirthDate decimal Weight string Status int HerdId	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
CreateHerdResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	string Name string Location string Owner int OwnerId int? VeterinarianId string MainType	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
CreateAnimalResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	string Tag string Name string Species string Breed string Gender DateOnly? BirthDate decimal Weight string Status int HerdId	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
FarmHerdYAnimalScreen	Composable	Android / Jetpack Compose Diseño objetivo	Presentar gestión de fincas, hatos, animales e identificación QR en Android.	uiState onAction navigation	Render() Submit() Retry()	Observa FarmHerdYAnimalViewModel y emite acciones de interfaz.
FarmHerdYAnimalViewModel	Presentation Model	Android / Kotlin Diseño objetivo	Mantener el estado observable y traducir acciones de Android a casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	Load() Submit(action) RetrySync()	Invoca casos de uso de Application Layer y publica un UI State inmutable.
FarmHerdYAnimalPage	Widget	Flutter / Dart Diseño objetivo	Presentar gestión de fincas, hatos, animales e identificación QR en Flutter.	state onAction router	build(context) submit() retry()	Observa FarmHerdYAnimalController y emite intenciones del usuario.
FarmHerdYAnimalController	State Controller	Flutter / Dart Diseño objetivo	Mantener el estado de presentación de Flutter y coordinar casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	load() submit(action) retrySync()	Invoca Application Layer y publica estados de carga, éxito y error.

2.6.3.3. Application Layer

Esta capa coordina las capacidades de **gestión de fincas, hatos, animales e identificación QR**. Los commands y queries expresan intenciones; los handlers cargan aggregates, aplican reglas, persisten cambios y reaccionan a eventos. Los casos de uso móviles coordinan lectura local, actualización remota y sincronización idempotente.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
HerdCommandService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar gestión de fincas, hatos, animales e identificación QR sin contener reglas del dominio.	IHerdRepository repository IUnitOfWork unitOfWork	Handle(CreateHerdCommand command, CancellationToken cancellationToken) Handle(UpdateHerdCommand command, CancellationToken cancellationToken) Handle(DeleteHerdCommand command, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
HerdQueryService	Application Service	Backend ASP.NET Core	Orquestar gestión de fincas, hatos, animales e identificación QR sin	IHerdRepository repository	Handle(GetHerdByIdQuery query, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
AnimalCommandService	Application Service	Implementado en el backend	contener reglas del dominio.		Handle(GetAllHerdsQuery query, CancellationToken cancellationToken)	transacción mediante Unit of Work.
		Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar gestión de fincas, hatos, animales e identificación QR sin contener reglas del dominio.	IAAnimalRepository IUnitOfWork unitOfWork	Handle(CreateAnimalCommand command, CancellationToken cancellationToken) Handle(UpdateAnimalCommand command, CancellationToken cancellationToken) Handle(DeleteAnimalCommand command, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
		Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar gestión de fincas, hatos, animales e identificación QR sin contener reglas del dominio.	IAAnimalRepository repository	Handle(GetAnimalByIdQuery query, CancellationToken cancellationToken) Handle(GetAllAnimalsQuery query, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
CreateHerdCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	string Name string Location string Owner int OwnerId int? VeterinarianId string MainType	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
UpdateHerdCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id string Name string Location string Owner int OwnerId int? VeterinarianId string MainType	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
CreateAnimalCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	string Tag string Name string Species string Breed string Gender DateOnly? BirthDate decimal Weight string Status int HerdId	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
UpdateAnimalCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id string Tag string Name string Species string Breed string Gender DateOnly? BirthDate decimal Weight string Status int HerdId	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
GetAnimalByIdQuery	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
ObserveFarmHerdYAnimalUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Entregar primero datos locales y actualizar la consulta cuando exista conectividad.	localRepository remoteRepository connectivityMonitor	Execute(criteria); Stream<Result>	Es invocado por ViewModel/Controller y coordina repositorios móviles.
SyncFarmHerdYAnimalUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Procesar operaciones móviles pendientes de manera idempotente.	outboxRepository remoteRepository conflictResolver	Execute(): SyncResult	Lee el outbox local, consume la API y actualiza el estado de sincronización.
CreateHerdCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.
CreateAnimalCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
AnimalRegisteredEventHandler	Event Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Reaccionar al evento confirmado y actualizar proyecciones o integraciones.	projectionRepository notificationPort unitOfWork	Handle(domainEvent): Task	Consume un Domain Event y utiliza puertos de infraestructura sin modificar directamente el agregado.


2.6.3.4. Infrastructure Layer

Esta capa implementa los puertos definidos hacia el interior de **Livestock Management** y concentra acceso a base de datos, red, almacenamiento local e integraciones externas. Las clases de infraestructura traducen errores y contratos técnicos antes de devolver resultados a Application Layer.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
HerdRepository / AnimalRepository	Repository Adapter	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Implementar el puerto de persistencia definido por Domain Layer.	HerdRepository; AppDbContext context AnimalRepository; AppDbContext context	FindById(id) Add(entity) Update(entity) Delete(entity)	Implementa IHerdRepository / IAnimalRepository; utiliza AppDbContext/MySQL y reconstruye el aggregate.
ModelBuilderExtensions	Persistence Configuration	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Mapear entidades y value objects del contexto al modelo relacional.	EntityTypeBuilder configuration	ApplyConfiguration(modelBuilder)	Configura tablas, claves, relaciones, restricciones y conversiones de Entity Framework Core.
FarmHerdYAnimalApiDataSource	Remote Adapter	Android / Kotlin Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consume controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
FarmHerdYAnimalDao	Room Adapter	Android / Room Diseño objetivo	Implementar persistencia local y observación reactiva en Android.	roomDatabase entityMapper	Observe(criteria) Upsert(entity) Delete(id) Pending()	Implementa el puerto local mediante Room y participa en la estrategia de caché/outbox.
FarmHerdYAnimalRemoteDataSource	Remote Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consume controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
FarmHerdYAnimalLocalDataSource	SQLite Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar persistencia local equivalente en Flutter.	sqliteDatabase entityMapper	watch(criteria) upsert(entity) delete(id) pending()	Implementa el puerto local mediante SQLite y participa en la estrategia de caché/outbox.
ProfilesOwnerAdapter	Context Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	profilesFacade	ValidateOwner(ownerId): bool	Implementa el puerto de propietarios y consume Profile Management.
MiKitQrScanner	Device Adapter	Android / ML Kit Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	scannerClient	Scan(image): QrIdentifier	Implementa el puerto de lectura QR mediante la cámara y Google ML Kit.
LivestockOutboxStore	Offline Adapter	Android y Flutter Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	database, serializer	Enqueue(operation) Pending() MarkSynced(id)	Implementa el puerto de sincronización local sobre Room o SQLite.


2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El archivo [component-level.dsl](#) contiene las vistas BC3-APIComponents, BC3-AndroidComponents y BC3-FlutterComponents. Las tres parten del mismo modelo C4 y muestran la separación entre presentación, aplicación, dominio y adaptadores.




Component View: AniTec - AniTec REST API
Componentes backend de Livestock Management.
Tuesday, September 15, 2026 at 3:25 AM Coordinated Universal Time

Figura 2.6.3.1. Componentes de la API para Livestock Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.



Component View: AniTec - Native Android Application
Componentes Android de Livestock Management.
Tuesday, September 15, 2026 at 3:25 AM Coordinated Universal Time

Figura 2.6.3.2. Componentes Android para Livestock Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.



Component View: AniTec - Cross-Platform Mobile Application
Componentes Flutter de Livestock Management.
Tuesday, September 15, 2026 at 3:25 AM Coordinated Universal Time

Figura 2.6.3.3. Componentes Flutter para Livestock Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.

2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

Los diagramas de código detallan el modelo del dominio y los objetos de persistencia. El UML diferencia los elementos existentes de las incorporaciones objetivo, mientras los esquemas SQL señalan mediante comentarios las columnas propuestas. Los archivos ERD quedan disponibles para completar la importación manual.

2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El Class Diagram incluye agregados, entidades, value objects, enumeraciones, servicios de dominio e interfaces de repositorio con atributos, operaciones, visibilidad y multiplicidades.




Figura 2.6.3.4. Domain Layer Class Diagram de Livestock Management. Fuente: elaboración propia con PlantUML.

2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

MySQL mantiene la persistencia autoritativa. Room y SQLite contienen únicamente caché, metadatos de sincronización y operaciones pendientes; no sustituyen las reglas ni la fuente de verdad del backend. En IAM, las credenciales y tokens permanecen fuera de las tablas locales y se almacenan mediante mecanismos seguros del sistema operativo.




Figura 2.6.3.5. MySQL Database Design de Livestock Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.



Figura 2.6.3.6. Android Room Database Design de Livestock Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.

2.6.4. Bounded Context: Sanitary Management

Conservar la historia sanitaria del animal y controlar el registro de diagnósticos, tratamientos, prescripciones y seguimientos autorizados.

La base implementada se encuentra en el módulo Sanitary de la API ASP.NET Core. El diseño móvil de Android y Flutter se presenta como **diseño objetivo** porque esos clientes todavía no existen en el workspace. Los tres productos comparten contratos REST y lenguaje ubicuo, mientras la API conserva las reglas autoritativas.

2.6.4.1. Domain Layer

Esta capa documenta el modelo que representa el núcleo de **Sanitary Management**. Las reglas autoritativas se ejecutan en la API; Android y Flutter mantienen modelos equivalentes para presentación, validación inmediata y trabajo offline. La columna de estado distingue el código heredado de la arquitectura objetivo.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
HealthEvent	Aggregate Root	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Mantener un acontecimiento clínico dentro de la historia sanitaria.	id: int animalId: int type: HealthEventType date: Date veterinarianId: int? description: string diagnosis: Diagnosis treatment: Treatment prescription: Prescription nextDueDate: Date?	RescheduleFollowUp(date: Date): void UpdateClinicalData(diagnosis: Diagnosis, treatment: Treatment): void	HealthEvent compone Diagnosis; HealthEvent compone Treatment; HealthEvent compone Prescription; HealthEvent se relaciona con HealthEventType; SanitaryAuthorizationPolicy depende de HealthEvent; IHealthEventRepository depende de HealthEvent
Diagnosis	Value Object	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Representar el diagnóstico clínico.	description: string	IsEmpty(): bool	HealthEvent compone Diagnosis
Treatment	Value Object	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Representar instrucciones de tratamiento.	instructions: string	IsValid(): bool	HealthEvent compone Treatment
Prescription	Value Object	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Representar la prescripción asociada a un evento sanitario.	details: string	IsRequired(): bool	HealthEvent compone Prescription
HealthEventType	Enumeration	Backend y modelos equivalentes Android/Flutter Implementado en el backend	Definir los valores válidos de HealthEventType.	MedicalVisit Vaccination Treatment SanitaryControl	—	HealthEvent se relaciona con HealthEventType
SanitaryAuthorizationPolicy	Domain Service	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Decidir si un actor puede registrar información sanitaria.	—	CanRegister(actorId: int, animalId: int): bool	SanitaryAuthorizationPolicy depende de HealthEvent
IHealthEventRepository	Repository Interface	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Abstraer la persistencia de HealthEvent.	—	FindById(id: int): HealthEvent? FindByAnimal(animalId: int): List~HealthEvent~ Add(event: HealthEvent): void Update(event: HealthEvent): void	IHealthEventRepository depende de HealthEvent
MedicalVisit	Entity	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Diseño objetivo	Representar una visita veterinaria asociada con el historial sanitario.	id: int healthEventId: int veterinarianId: int scheduledAt: DateTime status: string	Reschedule(date): Complete()	Pertenece a HealthEvent y referencia al veterinario autorizado.
SanitaryAlert	Entity	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Diseño objetivo	Representar una alerta por vacunación, tratamiento o seguimiento pendiente.	id: int animalId: int dueDate: Date severity: string	IsDue(on: Date): bool Dismiss()	Se origina desde HealthEvent y puede generar una actividad.

2.6.4.2. Interface Layer

Esta capa recibe las acciones relacionadas con **registro y seguimiento de eventos sanitarios, diagnósticos y tratamientos** y las traduce a casos de uso. Los controllers y resources corresponden a la API; las pantallas y

controladores de estado representan la presentación objetivo en Android y Flutter. Ninguna de estas clases implementa reglas de negocio.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
HealthEventsController	REST Controller	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Publicar por HTTP las capacidades de Sanitary Management.	IHealthEventCommandService commandService IHealthEventQueryService queryService	GetAll(CancellationToken cancellationToken) GetById(int id, CancellationToken cancellationToken) Create(CreateHealthEventResource resource, CancellationToken cancellationToken) Update(int id, CreateHealthEventResource resource, CancellationToken cancellationToken) Delete(int id, CancellationToken cancellationToken)	Recibe resources, invoca servicios de aplicación y devuelve resources HTTP.
CreateHealthEventResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int AnimalId string Type DateOnly Date string Description string Veterinarian string Diagnosis string Treatment string Prescription string FollowUp DateOnly? NextDueDate	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
HealthEventResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Id int AnimalId string Type DateOnly Date string Description string Veterinarian string Diagnosis string Treatment string Prescription string FollowUp DateOnly? NextDueDate	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
HealthEventScreen	Composable	Android / Jetpack Compose Diseño objetivo	Presentar registro y seguimiento de eventos sanitarios, diagnósticos y tratamientos en Android.	uiState onAction navigation	Render() Submit() Retry()	Observa HealthEventViewModel y emite acciones de interfaz.
HealthEventViewModel	Presentation Model	Android / Kotlin Diseño objetivo	Mantener el estado observable y traducir acciones de Android a casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	Load() Submit(action) RetrySync()	Invoca casos de uso de Application Layer y publica un UI State inmutable.
HealthEventPage	Widget	Flutter / Dart Diseño objetivo	Presentar registro y seguimiento de eventos sanitarios, diagnósticos y tratamientos en Flutter.	state onAction router	build(context) submit() retry()	Observa HealthEventController y emite intenciones del usuario.
HealthEventController	State Controller	Flutter / Dart Diseño objetivo	Mantener el estado de presentación de Flutter y coordinar casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	load() submit(action) retrySync()	Invoca Application Layer y publica estados de carga, éxito y error.

2.6.4.3. Application Layer

Esta capa coordina las capacidades de **registro y seguimiento de eventos sanitarios, diagnósticos y tratamientos**. Los commands y queries expresan intenciones; los handlers cargan aggregates, aplican reglas, persisten cambios y reaccionan a eventos. Los casos de uso móviles coordinan lectura local, actualización remota y sincronización idempotente.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
HealthEventCommandService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar registro y seguimiento de eventos sanitarios, diagnósticos y tratamientos sin contener reglas del dominio.	IHealthEventRepository IUnitOfWork unitOfWork	Handle(CreateHealthEventCommand command, CancellationToken cancellationToken) Handle(UpdateHealthEventCommand command, CancellationToken cancellationToken) Handle(DeleteHealthEventCommand command, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
HealthEventQueryService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar registro y seguimiento de eventos sanitarios, diagnósticos y tratamientos sin contener reglas del dominio.	IHealthEventRepository repository	Handle(GetHealthEventByIdQuery query, CancellationToken cancellationToken) Handle(GetAllHealthEventsQuery query, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
CreateHealthEventCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int AnimalId string Type DateOnly Date string Description string Veterinarian string Diagnosis string Treatment string Prescription string FollowUp DateOnly? DateOnly? NextDueDate	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
UpdateHealthEventCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id int AnimalId string Type DateOnly Date string Description string Veterinarian string Diagnosis string Treatment string Prescription string FollowUp DateOnly? DateOnly? NextDueDate	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
DeleteHealthEventCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
GetHealthEventByIdQuery	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
ObserveHealthEventUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Entregar primero datos locales y actualizar la consulta cuando exista conectividad.	localRepository remoteRepository connectivityMonitor	Execute(criteria): Stream<Result>	Es invocado por ViewModel/Controller y coordina repositorios móviles.
SyncHealthEventUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Procesar operaciones móviles pendientes de manera idempotente.	outboxRepository remoteRepository conflictResolver	Execute(): SyncResult	Lee el outbox local, consume la API y actualiza el estado de sincronización.
CreateHealthEventCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.
UpdateHealthEventCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
HealthEventRegisteredEventHandler	Event Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Reaccionar al evento confirmado y actualizar proyecciones o integraciones.	projectionRepository notificationPort unitOfWork	Handle(domainEvent): Task	Consumes un Domain Event y utiliza puertos de infraestructura sin modificar directamente el agregado.


2.6.4.4. Infrastructure Layer

Esta capa implementa los puertos definidos hacia el interior de **Sanitary Management** y concentra acceso a base de datos, red, almacenamiento local e integraciones externas. Las clases de infraestructura traducen errores y contratos técnicos antes de devolver resultados a Application Layer.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
HealthEventRepository	Repository Adapter	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Implementar el puerto de persistencia definido por Domain Layer.	AppDbContext context	FindById(id) Add(entity) Update(entity) Delete(entity)	Implementa IHealthEventRepository; utiliza AppDbContext/MySQL y reconstruye el aggregate.
ModelBuilderExtensions	Persistence Configuration	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Mapear entidades y value objects del contexto al modelo relacional.	EntityTypeBuilder configuration	ApplyConfiguration(modelBuilder)	Configura tablas, claves, relaciones, restricciones y conversiones de Entity Framework Core.
HealthEventApiDataSource	Remote Adapter	Android / Kotlin Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consumes controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
HealthEventDao	Room Adapter	Android / Room Diseño objetivo	Implementar persistencia local y observación reactiva en Android.	roomDatabase entityMapper	Observe(criteria) Upsert(entity) Delete(id) Pending()	Implementa el puerto local mediante Room y participa en la estrategia de caché/outbox.
HealthEventRemoteDataSource	Remote Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consumes controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
HealthEventLocalDataSource	SQLite Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar persistencia local equivalente en Flutter.	sqliteDatabase entityMapper	watch(criteria) upsert(entity) delete(id) pending()	Implementa el puerto local mediante SQLite y participa en la estrategia de caché/outbox.
LivestockAnimalAdapter	Context Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	livestockFacade	GetAnimal(animalId) Exists(animalId): bool	Implementa el puerto de consulta de animales y consume Livestock Management.
VeterinaryAuthorizationAdapter	Context Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	collaborationFacade	CanWrite(veterinarianId, animalId): bool	Implementa el puerto de autorización y consume Veterinary Collaboration.
SanitaryOutboxStore	Offline Adapter	Android y Flutter Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	database, serializer	Enqueue(event) Pending() MarkSynced(id)	Implementa el puerto de sincronización sanitaria sobre Room o SQLite.


2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El archivo [component-level.dsl](#) contiene las vistas BC4-APIComponents, BC4-AndroidComponents y BC4-FlutterComponents. Las tres parten del mismo modelo C4 y muestran la separación entre presentación, aplicación, dominio y adaptadores.




Component View: AniTec - AniTec REST API
Componentes backend de Sanitary Management.
Tuesday, September 15, 2026 at 3:26 AM Coordinated Universal Time

Figura 2.6.4.1. Componentes de la API para Sanitary Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.



Component View: AniTec - Native Android Application
Componentes Android de Sanitary Management.
Tuesday, September 15, 2026 at 3:26 AM Coordinated Universal Time

Figura 2.6.4.2. Componentes Android para Sanitary Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.



Component View: AniTec - Cross-Platform Mobile Application
Componentes Flutter de Sanitary Management.
Tuesday, September 15, 2026 at 3:26 AM Coordinated Universal Time

Figura 2.6.4.3. Componentes Flutter para Sanitary Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.

2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

Los diagramas de código detallan el modelo del dominio y los objetos de persistencia. El UML diferencia los elementos existentes de las incorporaciones objetivo, mientras los esquemas SQL señalan mediante comentarios las

columnas propuestas. Los archivos ERD quedan disponibles para completar la importación manual.

2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El Class Diagram incluye agregados, entidades, value objects, enumeraciones, servicios de dominio e interfaces de repositorio con atributos, operaciones, visibilidad y multiplicidades.




Figura 2.6.4.4. Domain Layer Class Diagram de Sanitary Management. Fuente: elaboración propia con PlantUML.

2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

MySQL mantiene la persistencia autoritativa. Room y SQLite contienen únicamente caché, metadatos de sincronización y operaciones pendientes; no sustituyen las reglas ni la fuente de verdad del backend. En IAM, las credenciales y tokens permanecen fuera de las tablas locales y se almacenan mediante mecanismos seguros del sistema operativo.




Figura 2.6.4.5. MySQL Database Design de Sanitary Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.




Figura 2.6.4.6. Android Room Database Design de Sanitary Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.

2.6.5. Bounded Context: Veterinary Collaboration

Administrar solicitudes y autorizaciones entre ganaderos y veterinarios, delimitando clientes, pacientes y alcance de acceso.

La base implementada se encuentra en el módulo Clients de la API ASP.NET Core. El diseño móvil de Android y Flutter se presenta como **diseño objetivo** porque esos clientes todavía no existen en el workspace. Los tres productos comparten contratos REST y lenguaje ubicuo, mientras la API conserva las reglas autoritativas.

2.6.5.1. Domain Layer

Esta capa documenta el modelo que representa el núcleo de **Veterinary Collaboration**. Las reglas autoritativas se ejecutan en la API; Android y Flutter mantienen modelos equivalentes para presentación, validación inmediata y trabajo offline. La columna de estado distingue el código heredado de la arquitectura objetivo.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
VeterinarianClient	Aggregate Root	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Controlar la relación y autorización entre veterinario y ganadero.	id: int veterinarianId: int rancherId: int status: CollaborationStatus requestedAt: DateTime acceptedAt: DateTime? revokedAt: DateTime? scope: AuthorizationScope	Accept(at: DateTime): void Reject(): void Revoke(at: DateTime): void IsActive(): bool	VeterinarianClient se relaciona con CollaborationStatus; VeterinarianClient compone AuthorizationScope; CollaborationPolicy depende de VeterinarianClient; IVeterinarianClientRepository depende de VeterinarianClient
CollaborationStatus	Enumeration	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Definir los valores válidos de CollaborationStatus.	Pending Accepted Rejected Revoked	—	VeterinarianClient se relaciona con CollaborationStatus
AuthorizationScope	Value Object	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Delimitar fincas, animales y operaciones autorizadas.	farmIds: Set~int~ animalIds: Set~int~ canWriteHealthRecords: bool	AllowsAnimal(animalId: int): bool	VeterinarianClient compone AuthorizationScope
CollaborationPolicy	Domain Service	Backend y modelos equivalentes Android/Flutter Diseño objetivo	Evaluar aceptación y acceso dentro de una colaboración.	—	CanAccept(rancherId: int, relation: VeterinarianClient): bool CanAccess(veterinarianId: int, animalId: int): bool	CollaborationPolicy depende de VeterinarianClient
IVeterinarianClientRepository	Repository Interface	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Abstraer la persistencia de VeterinarianClient.	—	Find(veterinarianId: int, rancherId: int): VeterinarianClient? FindByVeterinarian(id: int): List~VeterinarianClient~ Add(relation: VeterinarianClient): void Update(relation: VeterinarianClient): void	IVeterinarianClientRepository depende de VeterinarianClient
CollaborationRequest	Entity	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Diseño objetivo	Representar la solicitud inicial entre veterinario y ganadero.	veterinarianId: int rancherId: int requestedAt: DateTime	Accept(at) Reject()	Da origen o cambia el estado de VeterinarianClient.
AccessGrant	Entity	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Diseño objetivo	Materializar el permiso concedido al veterinario.	relationId: int scope: AuthorizationScope grantedAt: DateTime revokedAt: DateTime?	Allows(animalId): bool Revoke(at)	Depende de VeterinarianClient y contiene AuthorizationScope.

2.6.5.2. Interface Layer

Esta capa recibe las acciones relacionadas con **solicitud, aceptación, revocación y consulta de colaboraciones veterinarias** y las traduce a casos de uso. Los controllers y resources corresponden a la API; las pantallas y controladores de estado representan la presentación objetivo en Android y Flutter. Ninguna de estas clases implementa reglas de negocio.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
VeterinarianClientsController	REST Controller	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Publicar por HTTP las capacidades de Veterinary Collaboration.	IVeterinarianClientCommandService commandService IVeterinarianClientQueryService queryService IUserQueryService userQueryService IHerdQueryService herdQueryService IAnimalQueryService animalQueryService	GetClients(int veterinarianId, Cancellation token) GetAvailableRanchers(int veterinarianId, Cancellation token) AddClient(int veterinarianId, int rancherId, Cancellation token) RemoveClient(int veterinarianId, int rancherId,	Recibe resources, invoca servicios de aplicación y devuelve resources HTTP.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
					CancellationToken cancellationToken)	
AvailableRancherResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Id string Username string FullName int Herds int Animals	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
VeterinarianClientResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Id int VeterinarianId int RancherId string RancherName string Status int Herds int Animals DateTime RequestedAt DateTime? AcceptedAt	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
VeterinarianClientScreen	Composable	Android / Jetpack Compose Diseño objetivo	Presentar solicitud, aceptación, revocación y consulta de colaboraciones veterinarias en Android.	uiState onAction navigation	Render() Submit() Retry()	Observa VeterinarianClientViewModel y emite acciones de interfaz.
VeterinarianClientViewModel	Presentation Model	Android / Kotlin Diseño objetivo	Mantener el estado observable y traducir acciones de Android a casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	Load() Submit(action) RetrySync()	Invoca casos de uso de Application Layer y publica un UI State inmutable.
VeterinarianClientPage	Widget	Flutter / Dart Diseño objetivo	Presentar solicitud, aceptación, revocación y consulta de colaboraciones veterinarias en Flutter.	state onAction router	build(context) submit() retry()	Observa VeterinarianClientController y emite intenciones del usuario.
VeterinarianClientController	State Controller	Flutter / Dart Diseño objetivo	Mantener el estado de presentación de Flutter y coordinar casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	load() submit(action) retrySync()	Invoca Application Layer y publica estados de carga, éxito y error.

2.6.5.3. Application Layer

Esta capa coordina las capacidades de **solicitud, aceptación, revocación y consulta de colaboraciones veterinarias**. Los commands y queries expresan intenciones; los handlers cargan aggregates, aplican reglas, persisten cambios y reaccionan a eventos. Los casos de uso móviles coordinan lectura local, actualización remota y sincronización idempotente.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
VeterinarianClientCommandService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar solicitud, aceptación, revocación y consulta de colaboraciones veterinarias sin contener reglas del dominio.	IVeterinarianClientRepository repository IUnitOfWork unitOfWork	Handle(CreateVeterinarianClientCommand command, CancellationToken cancellationToken) Handle(DeleteVeterinarianClientCommand command, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados repositories; confi la transacción mediante Unit of Work.
VeterinarianClientQueryService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar solicitud, aceptación, revocación y consulta de	IVeterinarianClientRepository repository	Handle(GetVeterinarianClientsByVeterinarianIdQuery query, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados repositories; confi la transacción mediante Unit of Work.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
			colaboraciones veterinarias sin contener reglas del dominio.			
CreateVeterinarianClientCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int VeterinarianId int RancherId string Status = "Accepted"	—	Es recibida por un handler o servicio aplicación y no contiene lógica de negocio.
DeleteVeterinarianClientCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int VeterinarianId int RancherId	—	Es recibida por un handler o servicio aplicación y no contiene lógica de negocio.
GetVeterinarianClientsByVeterinarianIdQuery	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int VeterinarianId	—	Es recibida por un handler o servicio aplicación y no contiene lógica de negocio.
ObserveVeterinarianClientUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Entregar primero datos locales y actualizar la consulta cuando exista conectividad.	localRepository remoteRepository connectivityMonitor	Execute(criteria): Stream<Result>	Es invocado por ViewModel/Control y coordina repositorios móvil
SyncVeterinarianClientUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Procesar operaciones móviles pendientes de manera idempotente.	outboxRepository remoteRepository conflictResolver	Execute(): SyncResult	Lee el outbox local consume la API y actualiza el estado de sincronización.
RequestCollaborationCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el agregado, media su repository y publica un Domain Event.
AcceptCollaborationCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el agregado, media su repository y publica un Domain Event.
CollaborationAcceptedEventHandler	Event Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Reaccionar al evento confirmado y actualizar proyecciones o integraciones.	projectionRepository notificationPort unitOfWork	Handle(domainEvent): Task	Consume un Domain Event y utiliza proveedor de infraestructura para modificar directamente el agregado.


2.6.5.4. Infrastructure Layer

Esta capa implementa los puertos definidos hacia el interior de **Veterinary Collaboration** y concentra acceso a base de datos, red, almacenamiento local e integraciones externas. Las clases de infraestructura traducen errores y contratos técnicos antes de devolver resultados a Application Layer.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
VeterinarianClientRepository	Repository Adapter	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Implementar el puerto de persistencia definido por Domain Layer.	AppDbContext context	FindByVeterinarianIdAsync(int veterinarianId, Cancellation.Token cancellationToken) FindByVeterinarianIdAndRancherIdAsync(int veterinarianId, int rancherId, Cancellation.Token cancellationToken) ExistsByVeterinarianIdAndRancherIdAsync(int veterinarianId, int rancherId, Cancellation.Token cancellationToken)	Implementa IVeterinarianClientRepository; utiliza AppDbContext/MySQL y reconstruye el aggregate.
ModelBuilderExtensions	Persistence Configuration	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Mapear entidades y value objects del contexto al modelo relacional.	EntityTypeBuilder configuration	ApplyConfiguration(modelBuilder)	Configura tablas, claves, relaciones, restricciones y conversiones de Entity Framework Core.
VeterinarianClientApiDataSource	Remote Adapter	Android / Kotlin Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consume controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
VeterinarianClientDao	Room Adapter	Android / Room Diseño objetivo	Implementar persistencia local y observación reactiva en Android.	roomDatabase entityManager	Observe(criteria) Upsert(entity) Delete(id) Pending()	Implementa el puerto local mediante Room y participa en la estrategia de caché/outbox.
VeterinarianClientRemoteDataSource	Remote Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consume controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
VeterinarianClientLocalDataSource	SQLite Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar persistencia local equivalente en Flutter.	sqliteDatabase entityManager	watch(criteria) upsert(entity) delete(id) pending()	Implementa el puerto local mediante SQLite y participa en la estrategia de caché/outbox.
IamIdentityAdapter	Context Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	iamFacade	GetRole(userId) Exists(userId): bool	Implementa el puerto de identidad y consume IAM.
ProfilesDirectoryAdapter	Context Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	profilesFacade	GetDisplayName(userId) FindRanchers()	Implementa el puerto de directorio y consume Profile Management.
LivestockPatientAdapter	Context Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	livestockFacade	GetAnimals(rancherId) ValidateScope(scope)	Implementa el puerto de pacientes y consume Livestock Management.


2.6.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El archivo [component-level.dsl](#) contiene las vistas BC5-APIComponents, BC5-AndroidComponents y BC5-FlutterComponents. Las tres parten del mismo modelo C4 y muestran la separación entre presentación, aplicación, dominio y adaptadores.




Component View: AniTec - AniTec REST API
Componentes backend de Veterinary Collaboration.
Tuesday, September 15, 2026 at 3:26 AM Coordinated Universal Time

Figura 2.6.5.1. Componentes de la API para Veterinary Collaboration. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.



Component View: AniTec - Native Android Application
Componentes Android de Veterinary Collaboration.
Tuesday, September 15, 2026 at 3:26 AM Coordinated Universal Time

Figura 2.6.5.2. Componentes Android para Veterinary Collaboration. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.



Component View: AniTec - Cross-Platform Mobile Application
Componentes Flutter de Veterinary Collaboration.
Tuesday, September 15, 2026 at 3:26 AM Coordinated Universal Time

Figura 2.6.5.3. Componentes Flutter para Veterinary Collaboration. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.

2.6.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

Los diagramas de código detallan el modelo del dominio y los objetos de persistencia. El UML diferencia los elementos existentes de las incorporaciones objetivo, mientras los esquemas SQL señalan mediante comentarios las

columnas propuestas. Los archivos ERD quedan disponibles para completar la importación manual.

2.6.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El Class Diagram incluye agregados, entidades, value objects, enumeraciones, servicios de dominio e interfaces de repositorio con atributos, operaciones, visibilidad y multiplicidades.




Figura 2.6.5.4. Domain Layer Class Diagram de Veterinary Collaboration. Fuente: elaboración propia con PlantUML.

2.6.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

MySQL mantiene la persistencia autoritativa. Room y SQLite contienen únicamente caché, metadatos de sincronización y operaciones pendientes; no sustituyen las reglas ni la fuente de verdad del backend. En IAM, las credenciales y tokens permanecen fuera de las tablas locales y se almacenan mediante mecanismos seguros del sistema operativo.




Figura 2.6.5.5. MySQL Database Design de Veterinary Collaboration. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.




Figura 2.6.5.6. Android Room Database Design de Veterinary Collaboration. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.

2.6.6. Bounded Context: Activity Management

Planificar actividades ganaderas y sanitarias, controlar su estado y decidir cuándo corresponde generar un recordatorio.

La base implementada se encuentra en el módulo Activities de la API ASP.NET Core. El diseño móvil de Android y Flutter se presenta como **diseño objetivo** porque esos clientes todavía no existen en el workspace. Los tres productos comparten contratos REST y lenguaje ubicuo, mientras la API conserva las reglas autoritativas.

2.6.6.1. Domain Layer

Esta capa documenta el modelo que representa el núcleo de **Activity Management**. Las reglas autoritativas se ejecutan en la API; Android y Flutter mantienen modelos equivalentes para presentación, validación inmediata y trabajo offline. La columna de estado distingue el código heredado de la arquitectura objetivo.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
FarmActivity	Aggregate Root	Backend; modelo equivalente en	Controlar el ciclo de vida de una actividad	id: int ownerId: int?	Reschedule(schedule: ActivitySchedule); void	FarmActivity compone ActivitySchedule; FarmActivity se relaciona con ActivityPriority; FarmActivity se relaciona

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
		Android y Flutter Implementado en el backend	programada.	veterinarianId: int? animalId: int? title: string type: string schedule: ActivitySchedule priority: ActivityPriority status: ActivityStatus	Complete(): void Cancel(): void	con ActivityStatus; ReminderPolicy depende de FarmActivity; IFarmActivityRepository depende de FarmActivity
ActivitySchedule	Value Object	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Representar fecha programada y recordatorio.	scheduledAt: DateTime reminderAt: DateTime?	IsUpcoming(now: DateTime): bool	FarmActivity compone ActivitySchedule
ActivityPriority	Enumeration	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Definir los valores válidos de ActivityPriority.	Low Medium High	—	FarmActivity se relaciona con ActivityPriority
ActivityStatus	Enumeration	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Definir los valores válidos de ActivityStatus.	Pending InProgress Completed Cancelled	—	FarmActivity se relaciona con ActivityStatus
ReminderPolicy	Domain Service	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Decidir cuándo debe emitirse una notificación.	—	ShouldNotify(activity: FarmActivity, now: DateTime): bool	ReminderPolicy depende de FarmActivity
IFarmActivityRepository	Repository Interface	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Abstraer la persistencia de FarmActivity.	—	FindById(id: int): FarmActivity? FindUpcoming(userId: int): List~FarmActivity~ Add(activity: FarmActivity): void Update(activity: FarmActivity): void	IFarmActivityRepository depende de FarmActivity

2.6.6.2. Interface Layer

Esta capa recibe las acciones relacionadas con **programación, reprogramación, finalización y recordatorio de actividades** y las traduce a casos de uso. Los controllers y resources corresponden a la API; las pantallas y controladores de estado representan la presentación objetivo en Android y Flutter. Ninguna de estas clases implementa reglas de negocio.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
FarmActivitiesController	REST Controller	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Publicar por HTTP las capacidades de Activity Management.	IFarmActivityCommandService commandService IFarmActivityQueryService queryService	GetAll(CancellationTokens cancellationTokens) GetById(int id, CancellationTokens cancellationTokens) Create(CreateFarmActivityResource resource, CancellationTokens cancellationTokens) Update(int id, CreateFarmActivityResource resource, CancellationTokens cancellationTokens) Delete(int id, CancellationTokens cancellationTokens)	Recibe resources, invoca servicios de aplicación y devuelve resources HTTP.
CreateFarmActivityResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int? OwnerId int? VeterinarianId string Title string Type DateOnly Date string Priority string Status	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
FarmActivityResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Id int? OwnerId int? VeterinarianId string Title string Type DateOnly Date string Priority string Status	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
FarmActivityScreen	Composable	Android / Jetpack Compose Diseño objetivo	Presentar programación, reprogramación, finalización y recordatorio de actividades en Android.	uiState onAction navigation	Render() Submit() Retry()	Observa FarmActivityViewModel y emite acciones de interfaz.
FarmActivityViewModel	Presentation Model	Android / Kotlin Diseño objetivo	Mantener el estado observable y traducir acciones de Android a casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	Load() Submit(action) RetrySync()	Invoca casos de uso de Application Layer y publica un UI State inmutable.
FarmActivityPage	Widget	Flutter / Dart Diseño objetivo	Presentar programación, reprogramación, finalización y recordatorio de actividades en Flutter.	state onAction router	build(context) submit() retry()	Observa FarmActivityController y emite intenciones del usuario.
FarmActivityController	State Controller	Flutter / Dart Diseño objetivo	Mantener el estado de presentación de Flutter y coordinar casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	load() submit(action) retrySync()	Invoca Application Layer y publica estados de carga, éxito y error.

2.6.6.3. Application Layer

Esta capa coordina las capacidades de **programación, reprogramación, finalización y recordatorio de actividades**. Los commands y queries expresan intenciones; los handlers cargan aggregates, aplican reglas, persisten cambios y reaccionan a eventos. Los casos de uso móviles coordinan lectura local, actualización remota y sincronización idempotente.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
FarmActivityCommandService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar programación, reprogramación, finalización y recordatorio de actividades sin contener reglas del dominio.	IFarmActivityRepository repository IUnitOfWork unitOfWork	Handle(CreateFarmActivityCommand command, CancellationTokens cancellationToken) Handle(UpdateFarmActivityCommand command, CancellationTokens cancellationToken) Handle(DeleteFarmActivityCommand command, CancellationTokens cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
FarmActivityQueryService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar programación, reprogramación, finalización y recordatorio de actividades sin contener reglas del dominio.	IFarmActivityRepository repository	Handle(GetFarmActivityByIdQuery query, CancellationTokens cancellationToken) Handle(GetAllFarmActivitiesQuery query, CancellationTokens cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
CreateFarmActivityCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int? OwnerId int? VeterinarianId string Title string Type DateOnly Date string Priority string Status	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
UpdateFarmActivityCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id int? OwnerId int? VeterinarianId string Title string Type DateOnly Date string Priority string Status	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
DeleteFarmActivityCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
GetFarmActivityByIdQuery	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
ObserveFarmActivityUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Entregar primero datos locales y actualizar la consulta cuando exista conectividad.	localRepository remoteRepository connectivityMonitor	Execute(criteria): Stream<Result>	Es invocado por ViewModel/Controller y coordina repositorios móviles.
SyncFarmActivityUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Procesar operaciones móviles pendientes de manera idempotente.	outboxRepository remoteRepository conflictResolver	Execute(): SyncResult	Lee el outbox local, consume la API y actualiza el estado de sincronización.
CreateFarmActivityCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.
CompleteFarmActivityCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.
ActivityScheduledEventHandler	Event Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Reaccionar al evento confirmado y actualizar proyecciones o integraciones.	projectionRepository notificationPort unitOfWork	Handle(domainEvent): Task	Consume un Domain Event y utiliza puertos de infraestructura sin modificar directamente el agregado.

2.6.6.4. Infrastructure Layer


Esta capa implementa los puertos definidos hacia el interior de **Activity Management** y concentra acceso a base de datos, red, almacenamiento local e integraciones externas. Las clases de infraestructura traducen errores y contratos técnicos antes de devolver resultados a Application Layer.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
FarmActivityRepository	Repository Adapter	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Implementar el puerto de persistencia definido por Domain Layer.	AppDbContext context	FindById(id) Add(entity) Update(entity) Delete(entity)	Implementa IFarmActivityRepository; utiliza AppDbContext/MySQL y reconstruye el aggregate.
ModelBuilderExtensions	Persistence Configuration	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Mapear entidades y value objects del contexto al modelo relacional.	EntityTypeBuilder configuration	ApplyConfiguration(modelBuilder)	Configura tablas, claves, relaciones, restricciones y conversiones de Entity Framework Core.
FarmActivityApiDataSource	Remote Adapter	Android / Kotlin Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consume controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
FarmActivityDao	Room Adapter	Android / Room Diseño objetivo	Implementar persistencia local y observación reactiva en Android.	roomDatabase entityMapper	Observe(criteria) Upsert(entity) Delete(id) Pending()	Implementa el puerto local mediante Room y participa en la estrategia de caché/outbox.
FarmActivityRemoteDataSource	Remote Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consume controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
FarmActivityLocalDataSource	SQLite Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar persistencia local equivalente en Flutter.	sqliteDatabase entityMapper	watch(criteria) upsert(entity) delete(id) pending()	Implementa el puerto local mediante SQLite y participa en la estrategia de caché/outbox.
LivestockReferenceAdapter	Context Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	livestockFacade	ExistsAnimal(animalId): bool	Implementa el puerto de referencia de animales.
SanitaryReferenceAdapter	Context Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	sanitaryFacade	GetFollowUpDate(eventId): Date?	Implementa el puerto de seguimiento sanitario.
FirebaseReminderPublisher	Messaging Adapter	Backend y Android Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	fcmClient, localNotifier	Publish(reminder) ScheduleLocal(reminder)	Implementa el puerto de notificaciones mediante FCM y notificaciones locales.

2.6.6.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El archivo [component-level.dsl](#) contiene las vistas BC6-APIComponents, BC6-AndroidComponents y BC6-FlutterComponents. Las tres parten del mismo modelo C4 y muestran la separación entre presentación, aplicación, dominio y adaptadores.



Component View: AniTec - AniTec REST API
Componentes backend de Activity Management.
Tuesday, September 15, 2026 at 3:26 AM Coordinated Universal Time

Figura 2.6.6.1. Componentes de la API para Activity Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.




Figura 2.6.6.2. Componentes Android para Activity Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.




Figura 2.6.6.3. Componentes Flutter para Activity Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.

2.6.6.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

Los diagramas de código detallan el modelo del dominio y los objetos de persistencia. El UML diferencia los elementos existentes de las incorporaciones objetivo, mientras los esquemas SQL señalan mediante comentarios las columnas propuestas. Los archivos ERD quedan disponibles para completar la importación manual.

2.6.6.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El Class Diagram incluye agregados, entidades, value objects, enumeraciones, servicios de dominio e interfaces de repositorio con atributos, operaciones, visibilidad y multiplicidades.




Figura 2.6.6.4. Domain Layer Class Diagram de Activity Management. Fuente: elaboración propia con PlantUML.

2.6.6.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

MySQL mantiene la persistencia autoritativa. Room y SQLite contienen únicamente caché, metadatos de sincronización y operaciones pendientes; no sustituyen las reglas ni la fuente de verdad del backend. En IAM, las credenciales y tokens permanecen fuera de las tablas locales y se almacenan mediante mecanismos seguros del sistema operativo.



Figura 2.6.6.5. MySQL Database Design de Activity Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.

PENDING_OPERATIONScomment

operation_id	TEXT	NULL	default	comment
aggregate_type	TEXT	N-N	default	comment
aggregate_id	TEXT	N-N	default	comment
operation_type	TEXT	N-N	default	comment
payload_json	TEXT	N-N	default	comment
created_at	TEXT	N-N	default	comment
retry_count	INTEGER	N-N	0	comment
status	TEXT	N-N	default	comment

CACHED_ACTIVITIEScomment

activity_id	INTEGER	NULL	default	comment
owner_id	INTEGER	N-N	default	comment
veterinarian_id	INTEGER	N-N	default	comment
animal_id	INTEGER	N-N	default	comment
title	TEXT	N-N	default	comment
scheduled_at	TEXT	N-N	default	comment
reminder_at	TEXT	N-N	default	comment
priority	TEXT	N-N	default	comment
status	TEXT	N-N	default	comment
updated_at	TEXT	N-N	default	comment

Figura 2.6.6.6. Android Room Database Design de Activity Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.

2.6.7. Bounded Context: Financial Management

Registrar ingresos y egresos operativos y producir resúmenes económicos básicos para apoyar decisiones del ganadero.

La base implementada se encuentra en el módulo Financiamiento de la API ASP.NET Core. El diseño móvil de Android y Flutter se presenta como **diseño objetivo** porque esos clientes todavía no existen en el workspace. Los tres productos comparten contratos REST y lenguaje ubicuo, mientras la API conserva las reglas autoritativas.

2.6.7.1. Domain Layer

Esta capa documenta el modelo que representa el núcleo de **Financiamiento**. Las reglas autoritativas se ejecutan en la API; Android y Flutter mantienen modelos equivalentes para presentación, validación inmediata y trabajo offline. La columna de estado distingue el código heredado de la arquitectura objetivo.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
FinancialRecord	Aggregate Root	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Mantener un ingreso o egreso del ganadero.	id: int ownerId: int type: FinancialRecordType category: FinancialCategory amount: Money date: Date description: string	ChangeAmount(amount: Money): void ChangeCategory(category: FinancialCategory): void	FinancialRecord compone Money; FinancialRecord se relaciona con FinancialRecordType; FinancialRecord compone FinancialCategory; FinancialSummary depende de FinancialRecord; IFinancialRecordRepository depende de FinancialRecord
Money	Value Object	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Representar un importe junto con su moneda.	amount: decimal currency: string	Add(other: Money): Money IsPositive(): bool	FinancialRecord compone Money
FinancialRecordType	Enumeration	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Definir los valores válidos de FinancialRecordType.	Income Expense	—	FinancialRecord se relaciona con FinancialRecordType
FinancialCategory	Value Object	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Clasificar un movimiento financiero.	name: string	IsValid(): bool	FinancialRecord compone FinancialCategory

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
FinancialSummary	Domain Service	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Calcular totales y balance para un conjunto de movimientos.	—	Calculate(records: List~FinancialRecord~): Money	FinancialSummary depende de FinancialRecord
IFinancialRecordRepository	Repository Interface	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Abstraer la persistencia de FinancialRecord.	—	FindById(id: int): FinancialRecord? FindByOwner(ownerId: int): List~FinancialRecord~ Add(record: FinancialRecord): void Update(record: FinancialRecord): void	IFinancialRecordRepository depende de FinancialRecord

2.6.7.2. Interface Layer

Esta capa recibe las acciones relacionadas con **registro de ingresos y egresos, actualización y cálculo de resúmenes** y las traduce a casos de uso. Los controllers y resources corresponden a la API; las pantallas y controladores de estado representan la presentación objetivo en Android y Flutter. Ninguna de estas clases implementa reglas de negocio.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
FinancialRecordsController	REST Controller	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Publicar por HTTP las capacidades de Financial Management.	IFinancialRecordCommandService IFinancialRecordQueryService	GetAll(Cancellation token) GetById(int id, Cancellation token) Create(CreateFinancialRecordResource resource, Cancellation token) Update(int id, CreateFinancialRecordResource resource, Cancellation token) Delete(int id, Cancellation token)	Recibe resources, invoca servicios de aplicación y devuelve resources HTTP.
CreateFinancialRecordResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int OwnerId string Type string Category decimal Amount DateOnly Date string Description	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
FinancialRecordResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Id int OwnerId string Type string Category decimal Amount DateOnly Date string Description	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
FinancialRecordScreen	Composable	Android / Jetpack Compose Diseño objetivo	Presentar registro de ingresos y egresos, actualización y cálculo de resúmenes en Android.	uiState onAction navigation	Render() Submit() Retry()	Observa FinancialRecordViewModel y emite acciones de interfaz.
FinancialRecordViewModel	Presentation Model	Android / Kotlin Diseño objetivo	Mantener el estado observable y traducir acciones de Android a casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	Load() Submit(action) RetrySync()	Invoca casos de uso de Application Layer y publica un UI State inmutable.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
FinancialRecordPage	Widget	Flutter / Dart Diseño objetivo	Presentar registro de ingresos y egresos, actualización y cálculo de resúmenes en Flutter.	state onAction router	build(context) submit() retry()	Observa FinancialRecordController y emite intenciones del usuario.
FinancialRecordController	State Controller	Flutter / Dart Diseño objetivo	Mantener el estado de presentación de Flutter y coordinar casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	load() submit(action) retrySync()	Invoca Application Layer y publica estados de carga, éxito y error.

2.6.7.3. Application Layer

Esta capa coordina las capacidades de **registro de ingresos y egresos, actualización y cálculo de resúmenes**. Los commands y queries expresan intenciones; los handlers cargan aggregates, aplican reglas, persisten cambios y reaccionan a eventos. Los casos de uso móviles coordinan lectura local, actualización remota y sincronización idempotente.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
FinancialRecordCommandService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar registro de ingresos y egresos, actualización y cálculo de resúmenes sin contener reglas del dominio.	IFinancialRecordRepository repository IUnitOfWork unitOfWork	Handle(CreateFinancialRecordCommand command, CancellationToken cancellationToken) Handle(UpdateFinancialRecordCommand command, CancellationToken cancellationToken) Handle(DeleteFinancialRecordCommand command, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
FinancialRecordQueryService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar registro de ingresos y egresos, actualización y cálculo de resúmenes sin contener reglas del dominio.	IFinancialRecordRepository repository	Handle(GetFinancialRecordByIdQuery query, CancellationToken cancellationToken) Handle(GetAllFinancialRecordsQuery query, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
CreateFinancialRecordCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int OwnerId string Type string Category decimal Amount DateOnly Date string Description	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
UpdateFinancialRecordCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id int OwnerId string Type string Category decimal Amount DateOnly Date string Description	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
DeleteFinancialRecordCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
GetFinancialRecordByIdQuery	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
ObserveFinancialRecordUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Entregar primero datos locales y actualizar la consulta cuando exista conectividad.	localRepository remoteRepository connectivityMonitor	Execute(criteria): Stream<Result>	Es invocado por ViewModel/Controller y coordina repositorios móviles.
SyncFinancialRecordUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Procesar operaciones móviles pendientes de manera idempotente.	outboxRepository remoteRepository conflictResolver	Execute(): SyncResult	Lee el outbox local, consume la API y actualiza el estado de sincronización.
CreateFinancialRecordCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consumes un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.
UpdateFinancialRecordCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consumes un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.
FinancialRecordRegisteredEventHandler	Event Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Reaccionar al evento confirmado y actualizar proyecciones o integraciones.	projectionRepository notificationPort unitOfWork	Handle(domainEvent): Task	Consumes un Domain Event y utiliza puertos de infraestructura sin modificar directamente el agregado.

2.6.7.4. Infrastructure Layer

Esta capa implementa los puertos definidos hacia el interior de **Financial Management** y concentra acceso a base de datos, red, almacenamiento local e integraciones externas. Las clases de infraestructura traducen errores y contratos técnicos antes de devolver resultados a Application Layer.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
FinancialRecordRepository	Repository Adapter	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Implementar el puerto de persistencia definido por Domain Layer.	AppDbContext context	FindById(id) Add(entity) Update(entity) Delete(entity)	Implementa IFinancialRecordRepository; utiliza AppDbContext/MySQL y reconstruye el aggregate.
ModelBuilderExtensions	Persistence Configuration	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Mapear entidades y value objects del contexto al modelo relacional.	EntityTypeBuilder configuration	ApplyConfiguration(modelBuilder)	Configura tablas, claves, relaciones, restricciones y conversiones de Entity Framework Core.
FinancialRecordApiDataSource	Remote Adapter	Android / Kotlin Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consumes controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
FinancialRecordDao	Room Adapter	Android / Room Diseño objetivo	Implementar persistencia local y observación reactiva en Android.	roomDatabase entityMapper	Observe(criteria) Upsert(entity) Delete(id) Pending()	Implementa el puerto local mediante Room y participa en la estrategia de caché/outbox.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
FinancialRecordRemoteDataSource	Remote Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consume controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
FinancialRecordLocalDataSource	SQLite Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar persistencia local equivalente en Flutter.	sqliteDatabase entityMapper	watch(criteria) upsert(entity) delete(id) pending()	Implementa el puerto local mediante SQLite y participa en la estrategia de caché/outbox.
ProfilesFinancialOwnerAdapter	Context Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	profilesFacade	ValidateOwner(ownerId): bool	Implementa el puerto de propietarios y consume Profile Management.
FinancialOutboxStore	Offline Adapter	Android y Flutter Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	database, serializer	Enqueue(record) Pending() MarkSynced(id)	Implementa el puerto de sincronización financiera sobre Room o SQLite.

2.6.7.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El archivo [component-level.dsl](#) contiene las vistas BC7-ApiComponents, BC7-AndroidComponents y BC7-FlutterComponents. Las tres parten del mismo modelo C4 y muestran la separación entre presentación, aplicación, dominio y adaptadores.




Figura 2.6.7.1. Componentes de la API para Financial Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.




Figura 2.6.7.2. Componentes Android para Financial Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.




Figura 2.6.7.3. Componentes Flutter para Financial Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.

2.6.7.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

Los diagramas de código detallan el modelo del dominio y los objetos de persistencia. El UML diferencia los elementos existentes de las incorporaciones objetivo, mientras los esquemas SQL señalan mediante comentarios las columnas propuestas. Los archivos ERD quedan disponibles para completar la importación manual.

2.6.7.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El Class Diagram incluye agregados, entidades, value objects, enumeraciones, servicios de dominio e interfaces de repositorio con atributos, operaciones, visibilidad y multiplicidades.




Figura 2.6.7.4. Domain Layer Class Diagram de Financial Management. Fuente: elaboración propia con PlantUML.

2.6.7.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

MySQL mantiene la persistencia autoritativa. Room y SQLite contienen únicamente caché, metadatos de sincronización y operaciones pendientes; no sustituyen las reglas ni la fuente de verdad del backend. En IAM, las

credenciales y tokens permanecen fuera de las tablas locales y se almacenan mediante mecanismos seguros del sistema operativo.




Figura 2.6.7.5. MySQL Database Design de Financial Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.




Figura 2.6.7.6. Android Room Database Design de Financial Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.

2.6.8. Bounded Context: Subscription Management

Administrar planes, vigencia de suscripciones y pagos confirmados sin introducir conceptos propios de Stripe en el dominio.

La base implementada se encuentra en el módulo Subscriptions de la API ASP.NET Core. El diseño móvil de Android y Flutter se presenta como **diseño objetivo** porque esos clientes todavía no existen en el workspace. Los tres productos comparten contratos REST y lenguaje ubicuo, mientras la API conserva las reglas autoritativas.

2.6.8.1. Domain Layer

Esta capa documenta el modelo que representa el núcleo de **Subscription Management**. Las reglas autoritativas se ejecutan en la API; Android y Flutter mantienen modelos equivalentes para presentación, validación inmediata y trabajo offline. La columna de estado distingue el código heredado de la arquitectura objetivo.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
SubscriptionPlan	Entity	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Definir condiciones y límites de un plan comercial.	id: int name: string price: Money providerPriceld: string maxAnimals: int isActive: bool	Deactivate(): void ChangePrice(price: Money): void	SubscriptionPlan compone Money
Subscription	Aggregate Root	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Controlar vigencia y estado de la suscripción de un usuario.	id: int userId: int planId: int status: SubscriptionStatus startedAt: Date endsAt: Date?	Activate(start: Date, end: Date?): void Cancel(end: Date): void IsActive(on: Date): bool	Subscription compone Payment; Subscription se relaciona con SubscriptionStatus; ISubscriptionRepository depende de Subscription
Payment	Entity	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Registrar el resultado de un pago.	id: int subscriptionId: int userId: int amount: Money providerPaymentId: string status: PaymentStatus paidAt: DateTime	Confirm(providerId: string, paidAt: DateTime): void Reject(): void	Subscription compone Payment; Payment se relaciona con PaymentStatus; Payment compone Money
Money	Value Object	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Representar un importe junto con su moneda.	amount: decimal currency: string	IsPositive(): bool	Payment compone Money; SubscriptionPlan compone Money
SubscriptionStatus	Enumeration	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Definir los valores válidos de SubscriptionStatus.	Pending Active Cancelled Expired	—	Subscription se relaciona con SubscriptionStatus
PaymentStatus	Enumeration	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Definir los valores válidos de PaymentStatus.	Pending Paid Failed	—	Payment se relaciona con PaymentStatus
ISubscriptionRepository	Repository Interface	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Abstraer la persistencia de Subscription.	—	FindById(id: int): Subscription? FindActiveByUser(userId: int): Subscription? Add(subscription: Subscription): void Update(subscription: Subscription): void	ISubscriptionRepository depende de Subscription
ISubscriptionPlanRepository	Repository Interface	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Abstraer la persistencia de planes de suscripción.	—	FindByAsync(id) ListAsync() AddAsync(plan) Update(plan)	Persiste SubscriptionPlan y es implementado por SubscriptionPlanRepository.
IPaymentRepository	Repository Interface	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Abstraer la persistencia y consulta de pagos.	—	FindByUserIdAsync(userId) FindByProviderPaymentIdAsync(providerPaymentId) AddAsync(payment)	Persiste Payment y es implementado por PaymentRepository.
PaymentGateway	Domain Port	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Diseño objetivo	Abstraer el proveedor externo de cobros.	—	CreateCheckout(subscription, plan) ConfirmPayment(reference)	Es implementado por StripePaymentGateway en Infrastructure Layer.

2.6.8.2. Interface Layer

Esta capa recibe las acciones relacionadas con **consulta de planes, contratación, pago y actualización de suscripciones** y las traduce a casos de uso. Los controllers y resources corresponden a la API; las pantallas y controladores de estado representan la presentación objetivo en Android y Flutter. Ninguna de estas clases implementa reglas de negocio.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
SubscriptionPlansController	REST Controller	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Publicar por HTTP las capacidades de Subscription Management.	ISubscriptionPlanCommandService commandService ISubscriptionPlanQueryService queryService	GetAll(CancellationToken cancellationToken) GetById(int id, CancellationToken cancellationToken) Create(CreateSubscriptionPlanResource resource, CancellationToken cancellationToken) Update(int id, CreateSubscriptionPlanResource resource, CancellationToken cancellationToken) Delete(int id, CancellationToken cancellationToken)	Recibe recursos, invoca servicios de aplicación y devuelve recursos HTTP.
SubscriptionsController	REST Controller	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Publicar por HTTP las capacidades de Subscription Management.	ISubscriptionCommandService commandService ISubscriptionQueryService queryService ISubscriptionPlanQueryService planQueryService IPaymentCommandService paymentCommandService IPaymentQueryService paymentQueryService IConfiguration configuration	GetAll(CancellationToken cancellationToken) GetById(int id, CancellationToken cancellationToken) Create(CreateSubscriptionResource resource, CancellationToken cancellationToken) GetActiveByUser(int userId, CancellationToken cancellationToken) GetPaymentsByUser(int userId, CancellationToken cancellationToken) MockCheckout(MockCheckoutResource resource, CancellationToken cancellationToken) CreateStripeCheckout(StripeCheckoutResource resource, CancellationToken cancellationToken) ConfirmStripeCheckout(string sessionId, CancellationToken cancellationToken) Update(int id, CreateSubscriptionResource resource, CancellationToken cancellationToken) Delete(int id, CancellationToken cancellationToken)	Recibe recursos, invoca servicios de aplicación y devuelve recursos HTTP.
SubscriptionPlanResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Id string Name decimal Price string StripePriceld int MaxAnimals bool IsActive	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
SubscriptionResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Id int UserId int PlanId string StripeCustomerId string StripeSubscriptionId string Status DateOnly StartedAt DateOnly? EndsAt	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
PaymentResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Id int UserId int SubscriptionId decimal Amount string Currency string Provider string ProviderPaymentId string Status DateTime PaidAt	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
StripeCheckoutResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int PlanId	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
SubscriptionScreen	Composable	Android / Jetpack Compose Diseño objetivo	Presentar consulta de planes, contratación, pago y actualización de suscripciones en Android.	uiState onAction navigation	Render() Submit() Retry()	Observa SubscriptionViewModel y emite acciones de interfaz.
SubscriptionViewModel	Presentation Model	Android / Kotlin Diseño objetivo	Mantener el estado observable y traducir acciones de	state observeUseCase syncUseCase	Load() Submit(action) RetrySync()	Invoca casos de uso de Application Layer y publica un UI State inmutable.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
			Android a casos de uso.			
SubscriptionPage	Widget	Flutter / Dart Diseño objetivo	Presentar consulta de planes, contratación, pago y actualización de suscripciones en Flutter.	state onAction router	build(context) submit() retry()	Observa SubscriptionController y emite intenciones del usuario.
SubscriptionController	State Controller	Flutter / Dart Diseño objetivo	Mantener el estado de presentación de Flutter y coordinar casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	load() submit(action) retrySync()	Invoca Application Layer y publica estados de carga, éxito y error.

2.6.8.3. Application Layer

Esta capa coordina las capacidades de **consulta de planes, contratación, pago y actualización de suscripciones**. Los commands y queries expresan intenciones; los handlers cargan aggregates, aplican reglas, persisten cambios y reaccionan a eventos. Los casos de uso móviles coordinan lectura local, actualización remota y sincronización idempotente.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
SubscriptionPlanCommandService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar consulta de planes, contratación, pago y actualización de suscripciones sin contener reglas del dominio.	ISubscriptionPlanRepository repository IUnitOfWork unitOfWork	Handle(CreateSubscriptionPlanCommand command, CancellationTokens cancellationTokens) Handle(UpdateSubscriptionPlanCommand command, CancellationTokens cancellationTokens) Handle(DeleteSubscriptionPlanCommand command, CancellationTokens cancellationTokens)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
SubscriptionCommandService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar consulta de planes, contratación, pago y actualización de suscripciones sin contener reglas del dominio.	ISubscriptionRepository repository IUnitOfWork unitOfWork	Handle(CreateSubscriptionCommand command, CancellationTokens cancellationTokens) Handle(UpdateSubscriptionCommand command, CancellationTokens cancellationTokens) Handle(DeleteSubscriptionCommand command, CancellationTokens cancellationTokens)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
PaymentCommandService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar consulta de planes, contratación, pago y actualización de suscripciones sin contener reglas del dominio.	IPaymentRepository repository IUnitOfWork unitOfWork	Handle(CreatePaymentCommand command, CancellationTokens cancellationTokens)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
SubscriptionQueryService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar consulta de planes, contratación, pago y actualización de suscripciones sin contener reglas del dominio.	ISubscriptionRepository repository	Handle(GetSubscriptionByIdQuery query, CancellationTokens cancellationTokens) Handle(GetAllSubscriptionsQuery query, CancellationTokens cancellationTokens)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
CreateSubscriptionCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core	Transportar una intención o	int UserId int PlanId	—	Es recibida por un handler o servicio de

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
		Implementado en el backend	consulta tipada hacia su handler.	string StripeCustomerId string StripeSubscriptionId string Status DateOnly StartedAt DateOnly? EndsAt		aplicación y no contiene lógica de negocio.
CreatePaymentCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int UserId int SubscriptionId decimal Amount string Currency string Provider string ProviderPaymentId string Status DateTime PaidAt	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
GetSubscriptionByIdQuery	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
GetAllSubscriptionPlansQuery	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	filters: optional	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
ObserveSubscriptionUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Entregar primero datos locales y actualizar la consulta cuando exista conectividad.	localRepository remoteRepository connectivityMonitor	Execute(criteria): Stream<Result>	Es invocado por ViewModel/Controller y coordina repositorios móviles.
SyncSubscriptionUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Procesar operaciones móviles pendientes de manera idempotente.	outboxRepository remoteRepository conflictResolver	Execute(): SyncResult	Lee el outbox local, consume la API y actualiza el estado de sincronización.
CreateSubscriptionCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.
CreatePaymentCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.
PaymentConfirmedEventHandler	Event Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Reaccionar al evento confirmado y actualizar proyecciones o integraciones.	projectionRepository notificationPort unitOfWork	Handle(domainEvent): Task	Consume un Domain Event y utiliza puertos de infraestructura sin modificar directamente el agregado.

2.6.8.4. Infrastructure Layer

Esta capa implementa los puertos definidos hacia el interior de **Subscription Management** y concentra acceso a base de datos, red, almacenamiento local e integraciones externas. Las clases de infraestructura traducen errores y contratos técnicos antes de devolver resultados a Application Layer.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
SubscriptionPlanRepository / SubscriptionRepository / PaymentRepository	Repository Adapter	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Implementar el puerto de persistencia definido por Domain Layer.	SubscriptionPlanRepository: AppDbContext context SubscriptionRepository: AppDbContext context PaymentRepository: AppDbContext context	PaymentRepository.FindByUserIdAsync(int userId, CancellationToken cancellationToken) PaymentRepository.FindByProviderPaymentIdAsync(string providerPaymentId, CancellationToken cancellationToken)	Implementa ISubscriptionPlanRepository / ISubscriptionRepository / IPaymentRepository; utiliza AppDbContext/MySQL y reconstruye el aggregate.
ModelBuilderExtensions	Persistence Configuration	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Mapear entidades y value objects del contexto al modelo relacional.	EntityTypeBuilder configuration	ApplyConfiguration(modelBuilder)	Configura tablas, claves, relaciones, restricciones y conversiones de Entity Framework Core.
SubscriptionApiDataSource	Remote Adapter	Android / Kotlin Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consume controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
SubscriptionDao	Room Adapter	Android / Room Diseño objetivo	Implementar persistencia local y observación reactiva en Android.	roomDatabase entityMapper	Observe(criteria) Upsert(entity) Delete(id) Pending()	Implementa el puerto local mediante Room y participa en la estrategia de caché/outbox.
SubscriptionRemoteDataSource	Remote Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consume controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
SubscriptionLocalDataSource	SQLite Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar persistencia local equivalente en Flutter.	sqliteDatabase entityMapper	watch(criteria) upsert(entity) delete(id) pending()	Implementa el puerto local mediante SQLite y participa en la estrategia de caché/outbox.
IamSubscriberAdapter	Context Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	iamFacade	Exists(userId): bool GetEmail(userId): string	Implementa el puerto de suscriptor y consume IAM.
StripePaymentGateway	Anti-Corruption Layer	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	stripeClient, webhookSecret	CreateCheckout(command) ConfirmWebhook(payload) Refund(paymentId)	Implementa PaymentGateway y traduce Stripe al lenguaje del dominio.
SubscriptionCacheStore	Local Cache Adapter	Android y Flutter Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	subscriptionDao	ReadActive(userId) Save(subscription) Invalidate()	Implementa el puerto local de consulta mediante Room o SQLite.

2.6.8.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El archivo [component-level.dsl](#) contiene las vistas BC8-ApiComponents, BC8-AndroidComponents y BC8-FlutterComponents. Las tres parten del mismo modelo C4 y muestran la separación entre presentación, aplicación, dominio y adaptadores.




Figura 2.6.8.1. Componentes de la API para Subscription Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.




Figura 2.6.8.2. Componentes Android para Subscription Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.




Figura 2.6.8.3. Componentes Flutter para Subscription Management. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.

2.6.8.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

Los diagramas de código detallan el modelo del dominio y los objetos de persistencia. El UML diferencia los elementos existentes de las incorporaciones objetivo, mientras los esquemas SQL señalan mediante comentarios las columnas propuestas. Los archivos ERD quedan disponibles para completar la importación manual.

2.6.8.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El Class Diagram incluye agregados, entidades, value objects, enumeraciones, servicios de dominio e interfaces de repositorio con atributos, operaciones, visibilidad y multiplicidades.




Figura 2.6.8.4. Domain Layer Class Diagram de Subscription Management. Fuente: elaboración propia con PlantUML.

2.6.8.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

MySQL mantiene la persistencia autoritativa. Room y SQLite contienen únicamente caché, metadatos de sincronización y operaciones pendientes; no sustituyen las reglas ni la fuente de verdad del backend. En IAM, las credenciales y tokens permanecen fuera de las tablas locales y se almacenan mediante mecanismos seguros del sistema operativo.




Figura 2.6.8.5. MySQL Database Design de Subscription Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.




Figura 2.6.8.6. Android Room Database Design de Subscription Management. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.

2.6.9. Bounded Context: Analytics and Reporting

Construir proyecciones y métricas de consulta para los dashboards sin adquirir propiedad sobre los registros de los contextos fuente.

La base implementada se encuentra en el módulo Analytics de la API ASP.NET Core. El diseño móvil de Android y Flutter se presenta como **diseño objetivo** porque esos clientes todavía no existen en el workspace. Los tres productos comparten contratos REST y lenguaje ubicuo, mientras la API conserva las reglas autoritativas.

2.6.9.1. Domain Layer

Esta capa documenta el modelo que representa el núcleo de **Analytics and Reporting**. Las reglas autoritativas se ejecutan en la API; Android y Flutter mantienen modelos equivalentes para presentación, validación inmediata y trabajo offline. La columna de estado distingue el código heredado de la arquitectura objetivo.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
DashboardProjection	Aggregate Root	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Agrupar métricas calculadas para una audiencia y periodo.	id: int ownerId: int audience: string period: MetricPeriod generatedAt: DateTime metrics: List~ReportMetric~	ReplaceMetrics(metrics: List~ReportMetric~): void IsStale(now: DateTime): bool	DashboardProjection compone ReportMetric; DashboardProjection compone MetricPeriod; ProjectionBuilder depende de DashboardProjection; IReportMetricRepository depende de DashboardProjection
ReportMetric	Entity	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Representar una métrica individual del dashboard.	id: int label: string slice: MetricSlice trend: string sourceContext: string	Update(slice: MetricSlice, trend: string): void	DashboardProjection compone ReportMetric; ReportMetric compone MetricSlice
MetricSlice	Value Object	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Representar un valor, unidad y etiqueta de una métrica.	label: string value: decimal unit: string	IsComparableTo(other: MetricSlice): bool	ReportMetric compone MetricSlice
MetricPeriod	Value Object	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Representar el intervalo consultado.	from: Date to: Date	Contains(date: Date): bool	DashboardProjection compone MetricPeriod
ProjectionBuilder	Domain Service	Backend, Android y Flutter (modelo canónico) Diseño objetivo	Construir proyecciones a partir de los contextos fuente.	—	BuildRancher(ownerId: int, period: MetricPeriod): DashboardProjection BuildVeterinarian(id: int, period: MetricPeriod): DashboardProjection	ProjectionBuilder depende de DashboardProjection
IReportMetricRepository	Repository Interface	Backend; modelo equivalente en Android y Flutter Implementado en el backend	Abstraer la persistencia de ReportMetric.	—	FindProjection(ownerId: int, period: MetricPeriod): DashboardProjection? Save(projection: DashboardProjection): void	IReportMetricRepository depende de DashboardProjection

2.6.9.2. Interface Layer

Esta capa recibe las acciones relacionadas con **construcción y consulta de dashboards, métricas y proyecciones** y las traduce a casos de uso. Los controllers y resources corresponden a la API; las pantallas y controladores de estado representan la presentación objetivo en Android y Flutter. Ninguna de estas clases implementa reglas de negocio.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
DashboardAnalyticsController	REST Controller	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Publicar por HTTP las capacidades de Analytics and Reporting.	IHerdQueryService herdQueryService IAnimalQueryService animalQueryService IHealthEventQueryService healthEventQueryService IFinancialRecordQueryService financialRecordQueryService	GetRancherDashboard(int rancherId, Cancellation token) GetVeterinarianDashboard(int veterinarianId, Cancellation token) GetRancherHealthSummary(int rancherId, Cancellation token)	Recibe resources, invoca servicios de aplicación y devuelve resources HTTP.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
				IFarmActivityQueryService farmActivityQueryService IDeviceQueryService deviceQueryService IVeterinarianClientQueryService veterinarianClientQueryService	cancellationToken) GetRancherFinancialSummary(int rancherId, CancellationToken cancellationToken)	
ReportMetricsController	REST Controller	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Publicar por HTTP las capacidades de Analytics and Reporting.	IReportMetricCommandService commandService IReportMetricQueryService queryService	GetAll(CancellationToken cancellationToken) GetById(int id, CancellationToken cancellationToken) Create(CreateReportMetricResource resource, CancellationToken cancellationToken) Update(int id, CreateReportMetricResource resource, CancellationToken cancellationToken) Delete(int id, CancellationToken cancellationToken)	Recibe resources, invoca servicios de aplicación y devuelve resources HTTP.
RancherDashboardResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Herds int Animals int HealthyAnimals int HealthEvents int UpcomingActivities int Devices decimal Income decimal Expenses decimal Balance	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
VeterinarianDashboardResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int Clients int Herds int Patients int HealthEvents int UpcomingVisits int ActiveTreatments	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
FinancialSummaryResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	decimal Income decimal Expenses decimal Balance IEnumerable<MetricSliceResource> ByCategory	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
HealthSummaryResource	Resource/Assembler	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Definir un contrato estable de entrada o salida para la API REST.	int TotalEvents IEnumerable<MetricSliceResource> ByType	Create(...) Deconstruct(...)	Es construido o traducido por assemblers y consumido por el controller y los clientes móviles.
DashboardProjectionScreen	Composable	Android / Jetpack Compose Diseño objetivo	Presentar construcción y consulta de dashboards, métricas y proyecciones en Android.	uiState onAction navigation	Render() Submit() Retry()	Observa DashboardProjectionViewModel y emite acciones de interfaz.
DashboardProjectionViewModel	Presentation Model	Android / Kotlin Diseño objetivo	Mantener el estado observable y traducir acciones de Android a casos de uso.	state observeUseCase syncUseCase	Load() Submit(action) RetrySync()	Invoca casos de uso de Application Layer y publica un UI State inmutable.
DashboardProjectionPage	Widget	Flutter / Dart Diseño objetivo	Presentar construcción y consulta de dashboards, métricas y proyecciones en Flutter.	state onAction router	build(context) submit() retry()	Observa DashboardProjectionController y emite intenciones del usuario.
DashboardProjectionController	State Controller	Flutter / Dart Diseño objetivo	Mantener el estado de presentación	state observeUseCase syncUseCase	load() submit(action) retrySync()	Invoca Application Layer y publica estados de carga, éxito y error.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
			de Flutter y coordinar casos de uso.			

2.6.9.3. Application Layer

Esta capa coordina las capacidades de **construcción y consulta de dashboards, métricas y proyecciones**. Los commands y queries expresan intenciones; los handlers cargan aggregates, aplican reglas, persisten cambios y reaccionan a eventos. Los casos de uso móviles coordinan lectura local, actualización remota y sincronización idempotente.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
ReportMetricCommandService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar construcción y consulta de dashboards, métricas y proyecciones sin contener reglas del dominio.	IReportMetricRepository repository IUnitOfWork unitOfWork	Handle(CreateReportMetricCommand command, CancellationToken cancellationToken) Handle(UpdateReportMetricCommand command, CancellationToken cancellationToken) Handle(DeleteReportMetricCommand command, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
ReportMetricQueryService	Application Service	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Orquestar construcción y consulta de dashboards, métricas y proyecciones sin contener reglas del dominio.	IReportMetricRepository repository	Handle(GetReportMetricByIdQuery query, CancellationToken cancellationToken) Handle(GetAllReportMetricsQuery query, CancellationToken cancellationToken)	Invoca agregados y repositories; confirma la transacción mediante Unit of Work.
CreateReportMetricCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	string Label string Value string Trend	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
UpdateReportMetricCommand	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id string Label string Value string Trend	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
GetAllReportMetricsQuery	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	filters: optional	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
GetReportMetricByIdQuery	Command/Query	Backend ASP.NET Core Implementado en el backend	Transportar una intención o consulta tipada hacia su handler.	int Id	—	Es recibida por un handler o servicio de aplicación y no contiene lógica de negocio.
ObserveDashboardProjectionUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Entregar primero datos locales y actualizar la consulta cuando exista conectividad.	localRepository remoteRepository connectivityMonitor	Execute(criteria): Stream<Result>	Es invocado por ViewModel/Controller y coordina repositorios móviles.
SyncDashboardProjectionUseCase	Use Case	Android y Flutter Diseño objetivo	Procesar operaciones móviles pendientes de manera idempotente.	outboxRepository remoteRepository conflictResolver	Execute(): SyncResult	Lee el outbox local, consume la API y actualiza el estado de sincronización.
CreateReportMetricCommandHandler	Command Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Ejecutar una intención concreta, aplicar reglas del agregado y confirmar la transacción.	repository unitOfWork domainPolicy	Handle(command): Result	Consume un Command, carga el aggregate mediante su repository y puede publicar un Domain Event.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
BuildDashboardQueryHandler	Query Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Resolver una consulta de aplicación y construir el modelo de lectura requerido.	queryRepository projectionBuilder	Handle(query): Result	Consumes una Query y consulta repositories o proyecciones.
SourceRecordChangedEventHandler	Event Handler	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Reaccionar al evento confirmado y actualizar proyecciones o integraciones.	projectionRepository notificationPort unitOfWork	Handle(domainEvent): Task	Consumes un Domain Event y utiliza puertos de infraestructura sin modificar directamente el agregado.

2.6.9.4. Infrastructure Layer

Esta capa implementa los puertos definidos hacia el interior de **Analytics and Reporting** y concentra acceso a base de datos, red, almacenamiento local e integraciones externas. Las clases de infraestructura traducen errores y contratos técnicos antes de devolver resultados a Application Layer.

Clase	Categoría	Producto y estado	Propósito	Atributos	Métodos u operaciones	Relaciones
ReportMetricRepository	Repository Adapter	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Implementar el puerto de persistencia definido por Domain Layer.	AppDbContext context	FindById(id) Add(entity) Update(entity) Delete(entity)	Implementa IReportMetricRepository; utiliza AppDbContext/MySQL y reconstruye el aggregate.
ModelBuilderExtensions	Persistence Configuration	Backend / Entity Framework Core Implementado en el backend	Mapear entidades y value objects del contexto al modelo relacional.	EntityTypeBuilder configuration	ApplyConfiguration(modelBuilder)	Configura tablas, claves, relaciones, restricciones y conversiones de Entity Framework Core.
DashboardProjectionApiDataSource	Remote Adapter	Android / Kotlin Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consumes controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
DashboardProjectionDao	Room Adapter	Android / Room Diseño objetivo	Implementar persistencia local y observación reactiva en Android.	roomDatabase entityMapper	Observe(criteria) Upsert(entity) Delete(id) Pending()	Implementa el puerto local mediante Room y participa en la estrategia de caché/outbox.
DashboardProjectionRemoteDataSource	Remote Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar el acceso remoto del cliente móvil a la API.	httpClient tokenProvider serializer	Get(criteria) Create(dto) Update(dto) Delete(id)	Consumes controllers REST por HTTPS/JSON y traduce errores HTTP al modelo de aplicación.
DashboardProjectionLocalDataSource	SQLite Adapter	Flutter / Dart Diseño objetivo	Implementar persistencia local equivalente en Flutter.	sqliteDatabase entityMapper	watch(criteria) upsert(entity) delete(id) pending()	Implementa el puerto local mediante SQLite y participa en la estrategia de caché/outbox.
LivestockMetricsAdapter	Projection Source Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	livestockQueries	ReadLivestockMetrics(ownerId, period)	Implementa una fuente de proyección desde Livestock Management.
SanitaryMetricsAdapter	Projection Source Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	sanitaryQueries	ReadHealthMetrics(ownerId, period)	Implementa una fuente de proyección desde Sanitary Management.
ActivityMetricsAdapter	Projection Source Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	activityQueries	ReadActivityMetrics(ownerId, period)	Implementa una fuente de proyección desde Activity Management.
FinancialMetricsAdapter	Projection Source Adapter	Backend ASP.NET Core Diseño objetivo	Aislar una dependencia externa detrás de un puerto explícito.	financialQueries	ReadFinancialMetrics(ownerId, period)	Implementa una fuente de proyección desde Financial Management.

2.6.9.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El archivo [component-level.dsl](#) contiene las vistas BC9-ApiComponents, BC9-AndroidComponents y BC9-FlutterComponents. Las tres parten del mismo modelo C4 y muestran la separación entre presentación, aplicación, dominio y adaptadores.




Figura 2.6.9.1. Componentes de la API para Analytics and Reporting. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.




Figura 2.6.9.2. Componentes Android para Analytics and Reporting. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.




Figura 2.6.9.3. Componentes Flutter para Analytics and Reporting. Fuente: elaboración propia con Structurizr DSL.

2.6.9.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

Los diagramas de código detallan el modelo del dominio y los objetos de persistencia. El UML diferencia los elementos existentes de las incorporaciones objetivo, mientras los esquemas SQL señalan mediante comentarios las columnas propuestas. Los archivos ERD quedan disponibles para completar la importación manual.

2.6.9.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El Class Diagram incluye agregados, entidades, value objects, enumeraciones, servicios de dominio e interfaces de repositorio con atributos, operaciones, visibilidad y multiplicidades.




Figura 2.6.9.4. Domain Layer Class Diagram de Analytics and Reporting. Fuente: elaboración propia con PlantUML.

2.6.9.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

MySQL mantiene la persistencia autoritativa. Room y SQLite contienen únicamente caché, metadatos de sincronización y operaciones pendientes; no sustituyen las reglas ni la fuente de verdad del backend. En IAM, las credenciales y tokens permanecen fuera de las tablas locales y se almacenan mediante mecanismos seguros del sistema operativo.




Figura 2.6.9.5. MySQL Database Design de Analytics and Reporting. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.




Figura 2.6.9.6. Android Room Database Design de Analytics and Reporting. Fuente: elaboración propia a partir del esquema SQL.

Capítulo III: Solution UI/UX Design

3.1. Product design

3.1.1. Style Guidelines

3.1.1.1. General Style Guidelines

3.1.2. Information Architecture

3.1.2.1. Organization Systems

3.1.2.2. Labelling Systems

3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags

3.1.2.4. Searching Systems

3.1.2.5. Navigation Systems

3.1.3. Landing Page UI Design

3.1.3.1. Landing Page Wireframe

3.1.3.2. Landing Page Mock-up

3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design

3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes

3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams

3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups

3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams

3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping

Capítulo IV: Product Implementation & Validation

4. Product Implementation & Validation

4.1. Software Configuration Management

4.1.1. Software Development Environment Configuration

4.1.2. Source Code Management

4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

4.1.4. Software Deployment Configuration

4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation

4.2.1. Sprint n

4.2.1.1. Sprint Planning n

4.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

4.2.1.3. Sprint Backlog n

4.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

4.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review

4.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review

4.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review

4.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review

4.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint

4.3. Validation Interviews

4.3.1. Diseño de Entrevistas

4.3.2. Registro de Entrevistas

4.3.3. Evaluaciones según heurísticas

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

El proyecto AniTec permitio validar la necesidad de una solucion digital orientada a ganaderos y veterinarios, debido a que ambos segmentos requieren mayor orden, trazabilidad y disponibilidad de informacion sobre animales, fincas, actividades, sanidad y gastos. Las entrevistas y validaciones realizadas confirmaron que el problema identificado es real y que una plataforma web puede aportar valor si mantiene una experiencia simple, clara y cercana al contexto ganadero.

El diseño del sistema basado en Domain-Driven Design permitio organizar AniTec mediante bounded contexts como IAM, Profiles, Livestock, Sanitary, Financial, Activities, Analytics, Clients, Devices, Metrics y Subscriptions. Esta separacion favorece la mantenibilidad del sistema, facilita la asignacion de responsabilidades dentro del equipo y permite que cada modulo evolucione sin afectar innecesariamente al resto de la aplicacion.

Durante el Sprint 1 se logro establecer la presencia digital del producto mediante una landing page funcional desplegada en GitHub Pages. Este avance permitio comunicar la propuesta de valor de AniTec, presentar los beneficios principales para ganaderos y veterinarios, y generar una primera base de validacion frente a usuarios potenciales.

Durante el Sprint 2 se implemento la aplicacion web frontend con Vue, organizada por bounded contexts y conectada inicialmente a datos de prueba mediante my-json-server. Este sprint permitio construir las principales vistas funcionales de la plataforma, validar flujos de navegacion y preparar la estructura necesaria para reemplazar progresivamente los datos mock por servicios reales.

Durante el Sprint 3 se desarrollo el backend real de AniTec con ASP.NET Core, Entity Framework Core y MySQL. La API implementa autenticacion con JWT, gestion de usuarios, perfiles, hatos, animales, eventos sanitarios, actividades, registros financieros, clientes veterinarios, analiticas, dispositivos IoT, metricas, planes, suscripciones y pagos mock. Con ello, el proyecto dejo de depender solamente de datos simulados y paso a contar con una base de servicios persistentes.

La documentacion de servicios mediante Swagger/OpenAPI permitio verificar los endpoints implementados y facilitar las pruebas manuales del backend. Asimismo, las migraciones de Entity Framework Core permitieron mantener alineada la estructura de la base de datos con las entidades del dominio, reduciendo errores en la configuracion y mejorando la trazabilidad tecnica del sistema.

El despliegue del backend en Render representa un avance importante para el proyecto, ya que la API queda disponible desde internet y puede ser consumida por el frontend desplegado. Esto permite validar AniTec en un

entorno mas cercano a produccion, comprobar la disponibilidad publica del servicio y preparar futuras pruebas de integracion entre frontend, backend y base de datos.

En relacion con el Student Outcome, el equipo evidencio trabajo colaborativo y liderazgo conjunto durante los tres avances. Cada integrante asumió responsabilidades claras por modulo o artefacto, participo en la planificacion de tareas, colaboro en la integracion del sistema y apporto a la documentacion del producto. Esto permitio cumplir los objetivos de cada sprint de forma progresiva y mantener coherencia entre la propuesta, el diseño, el frontend, el backend y el despliegue.

Contraste con Lean UX y validaciones:

El Problem Statement se mantiene vigente, ya que las validaciones confirmaron que ganaderos y veterinarios siguen enfrentando problemas de desorden, registros manuales y falta de trazabilidad. AniTec responde a una necesidad real al centralizar información sanitaria, productiva, económica y operativa en una sola plataforma.

Las Business Assumptions fueron validadas de forma general, debido a que los usuarios reconocieron valor en contar con una solución web para registrar animales, eventos sanitarios, actividades, finanzas, dispositivos IoT y clientes veterinarios. Sin embargo, todavía se requiere reforzar reportes, alertas y campos específicos para aumentar la utilidad percibida.

Las User Assumptions se confirmaron parcialmente, porque los entrevistados comprendieron la navegación por roles y consideraron útiles los dashboards y módulos principales. Aun así, la experiencia debe seguir simplificándose, especialmente en formularios, mensajes de error y explicación de funciones más técnicas como IoT.

Las Feature Assumptions resultaron pertinentes para una primera versión del producto, ya que los usuarios identificaron valor en el registro de animales, historial sanitario, actividades, finanzas y seguimiento veterinario. Como mejora futura, se deben ampliar los campos clínicos, datos del animal y métricas disponibles para apoyar mejores decisiones.

Las Hypothesis Statements fueron parcialmente validadas. Existe interés inicial y una percepción positiva sobre la utilidad de AniTec, especialmente por la centralización de información; no obstante, la adopción dependerá de fortalecer la confianza, mejorar recordatorios, optimizar reportes y facilitar el uso continuo de la plataforma.

Los criterios de éxito quedan planteados como metas para una siguiente etapa de validación con uso real de la aplicación desplegada. Las entrevistas permiten confirmar intención de uso y valor percibido, pero aún falta medir reducción de errores, mejora en precisión de registros y apoyo efectivo a decisiones basadas en datos.

Recomendaciones

Corto plazo: Se recomienda continuar con la integracion completa entre el frontend desplegado en GitHub Pages y el backend desplegado en Render, asegurando que las variables de entorno del frontend apunten a la API real y que los flujos principales funcionen sin depender de my-json-server.

Corto plazo: Se recomienda fortalecer la autenticacion y autorizacion del sistema, definiendo permisos por rol para ganaderos, veterinarios y administradores. Esto permitiria proteger los endpoints sensibles y asegurar que cada usuario solo acceda a la informacion correspondiente a su perfil.

Mediano plazo: Se recomienda continuar la validacion con ganaderos y veterinarios usando la aplicacion desplegada, no solo prototipos. Esto permitira identificar problemas reales de uso, comprension del lenguaje, dificultad en formularios, utilidad de dashboards y necesidades adicionales en los modulos de sanidad, actividades, finanzas e IoT.

Mediano plazo: Se recomienda mejorar la experiencia de usuario del frontend en una siguiente iteracion, priorizando claridad en dashboards, simplificacion de formularios, estados visuales para dispositivos IoT y mejor organizacion del flujo veterinario por clientes asignados.

Mediano plazo: Se recomienda completar y fortalecer las pruebas del backend, incluyendo pruebas de endpoints, validacion de reglas de negocio, manejo de errores y pruebas de integracion con la base de datos. Esto ayudara a asegurar mayor estabilidad antes de seguir ampliando funcionalidades.

Futuro roadmap: Se recomienda mantener actualizada la documentacion tecnica, incluyendo endpoints, migraciones, evidencias de despliegue, diagramas C4 y decisiones de arquitectura. A medida que AniTec crezca, esta documentacion sera clave para sostener la colaboracion del equipo y facilitar futuras mejoras del producto.

Video About The Team

El video About The Team presenta la participación de los integrantes del equipo Titan Team 4 durante el desarrollo de AniTec, destacando las actividades realizadas, los logros alcanzados en el curso y el desarrollo de competencias asociadas al trabajo colaborativo, liderazgo conjunto, planificación de tareas y cumplimiento de objetivos.

Datos del video:

Elemento	Información
Título	Video About The Team - AniTec
Duración	
Público objetivo	Docente del curso, visitantes del landing page e interesados en conocer el proceso de trabajo del equipo
URL publicado en Microsoft Stream	
URL publicado en YouTube	
Uso en landing page	El video de YouTube se utiliza como evidencia pública del proceso de trabajo del equipo.

URL del video publicado en Microsoft Stream:

URL del video publicado en YouTube:

Bibliografía

AgriWebb. (s. f.). *AgriWebb mobile app*. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de <https://www.agriwebb.com/mobile-app/>

- AgriWebb. (s. f.). *Pricing*. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de <https://www.agriwebb.com/us/pricing/>
- Android Developers. (s. f.). *Jetpack Compose*. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de <https://developer.android.com/develop/ui/compose>
- Android Developers. (s. f.). *Save data in a local database using Room*. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de <https://developer.android.com/training/data-storage/room>
- Bourgau, P. (2022, marzo 29). *Step by step guide to run your big picture event storming*. Philippe Bourgau's Blog. <https://bit.ly/bpes-guide>
- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley Professional.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). *Digital agriculture: Technologies transforming agriculture and food systems*. <https://www.fao.org/digital-agriculture/en/>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). *Livestock and the environment*. <https://www.fao.org/livestock-environment/en/>
- Firebase. (s. f.). *Firebase App Distribution*. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de <https://firebase.google.com/docs/app-distribution>
- Flutter. (s. f.). *Flutter documentation*. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de <https://docs.flutter.dev/>
- Google for Developers. (s. f.). *Scan barcodes with ML Kit on Android*. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de <https://developers.google.com/ml-kit/vision/barcode-scanning/android>
- Chandrasekaran, P. (2023, marzo 20). *Remote EventStorming in practice*. Domain-driven Design: A Practitioner's Guide. <https://ddd-practitioners.com/2023/03/20/remote-eventstorming-workshop/>
- Cohn, M. (2006). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley Professional.
- Ddd-By-Examples. (s. f.). *library/docs/big-picture.md at master*. GitHub. <https://github.com/ddd-by-examples/library/blob/master/docs/big-picture.md>
- Ddd-By-Examples. (s. f.-b). *library/docs/design-level.md at master*. GitHub. <https://github.com/ddd-by-examples/library/blob/master/docs/design-level.md>
- Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). *Lean UX: Designing great products with agile teams* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2014). *Características socioeconómicas del productor agropecuario en el Perú: IV Censo Nacional Agropecuario 2012*. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1177/libro.pdf
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025a). *Estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los hogares: Enero-febrero-marzo 2025*. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_tecnologiasdelainformacion_ene_feb_mar2025.pdf
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026). *Estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los hogares: Octubre-noviembre-diciembre 2025*. <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-tic->

oct_dic2025.pdf

iLivestock. (s. f.). *Livestock management software for sheep and cattle farmers*. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de <https://www.ilivestock.com/software>

iLivestock. (s. f.). *iLivestock Argentina: Innovación y tecnología agrícola*. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de <https://www.ilivestock.com/es-ar/ar>

Livestock Manager. (s. f.). *Livestock Manager: Made by Pila*. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de <https://app.livestockfarm.co/>

Microsoft. (2026). *ASP.NET Core documentation*. <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/>

Microsoft. (2026). *Entity Framework Core documentation*. <https://learn.microsoft.com/ef/core/>

MySQL. (2026). *MySQL 8.0 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

OpenAPI Initiative. (2026). *OpenAPI specification*. <https://spec.openapis.org/oas/latest.html>

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (7a ed.). McGraw-Hill.

Scrum.org. (2020). *The Scrum Guide*. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

Structurizr. (2026). *Structurizr documentation*. <https://docs.structurizr.com/>

Stripe. (s. f.). *Use a prebuilt Stripe-hosted payment page*. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de <https://docs.stripe.com/payments/checkout>

Vue.js. (2026). *Vue.js documentation*. <https://vuejs.org/guide/>

Weerakoon, S. (2020, 1 noviembre). How to Write a User Story for an API Product. Medium. <https://sameera17w.medium.com/how-to-write-a-user-story-for-an-api-product-7af6abd4ad2e>

Anexos

Los siguientes anexos reúnen los enlaces disponibles hasta el AV1. Se incluyen únicamente evidencias utilizadas en los capítulos I y II, repositorios vigentes del curso y despliegues del producto web tomado como base. Los recursos correspondientes a validación de la aplicación móvil y a los siguientes sprints se incorporarán cuando sean elaborados.

Anexo A. Videos de entrevistas

Segmento de ganaderos

- [Entrevista 1 - Caterina Rodriguez](#)
- [Entrevista 2 - Rebeca Noemi Quiroz Roldan](#)
- [Entrevista 3 - Ursula Trigozo Salcedo](#)

Segmento de veterinarios

- [Entrevista 4 - Angela Mendoza](#)
- [Entrevista 5 - Jeferson Castro Pariona](#)

Anexo B. Materiales de investigación y diseño

- [Lean UX Canvas de AniTec](#)
- [Big Picture EventStorming y artefactos de Strategic-Level DDD](#)

Los enlaces públicos del Impact Mapping y del Product Backlog todavía no han sido incorporados al informe. Se añadirán cuando los tableros utilizados por el equipo estén disponibles públicamente.

Anexo C. Repositorios del curso

- [Repositorio del informe](#)
- [Repositorio de la landing page](#)
- [Repositorio del frontend web tomado como base](#)
- [Repositorio del backend tomado como base](#)

Los repositorios de Android y Flutter se incorporarán cuando se creen los proyectos móviles correspondientes.

Anexo D. Despliegues del producto web tomado como base

Estos enlaces corresponden al trabajo anterior que sirve como punto de partida. No constituyen todavía el despliegue de las aplicaciones móviles del curso actual.

- [Landing page de AniTec](#)
- [Aplicación web de AniTec](#)
- [Documentación Swagger del backend](#)

Anexo E. Herramientas y documentación utilizadas hasta el AV1

Investigación, requisitos y modelado

- [Miro](#), para Lean UX y EventStorming.
- [UXPressia](#), para User Personas, Empathy Maps y User Journey Maps.
- [Gherkin](#), para expresar criterios de aceptación mediante Given, When y Then.
- [GitHub](#), para control de versiones y colaboración.

Arquitectura y diagramas

- [Structurizr](#), para los diagramas C4.
- [PlantUML](#), para los diagramas de clases del dominio.
- [Mermaid](#), como referencia para diagramas y modelos visuales.

Tecnologías consideradas para la solución móvil

- [Jetpack Compose](#), para la interfaz de la aplicación Android nativa.
- [Room](#), para la persistencia local en Android.
- [Flutter](#), para la aplicación multiplataforma.
- [Google ML Kit Barcode Scanning](#), para la investigación de identificación mediante códigos QR.
- [Firebase App Distribution](#), para la distribución de versiones móviles durante la validación.
- [Stripe Checkout](#), para el flujo externo de pagos y suscripciones.

Anexo F. Videos de exposición y validación

Hasta el AV1 no se han incorporado enlaces públicos para el video de exposición, las entrevistas de validación de la aplicación móvil, el video About the Product ni el video About the Team. Estos recursos se añadirán en los hitos que correspondan según el statement del curso.