👋 Bem-vindo,
ademarintalenti@gmail.com

🏠 Home

📤 Upload PDF

📑 Pré-Prova

📝 Quiz

🚪 Sair

Quiz da Pré-Prova

📖 **Responda as perguntas abaixo:**

❓ O que é um ponteiro?

Escolha a resposta:

- (●) Apontador
- ( ) Endereço de memória de uma variável
- ( ) Tipo de dado numérico
- ( ) Tipo de dado booleano

❓ Como criar um ponteiro na linguagem C?

Escolha a resposta:

- ( ) Utilizando um sinal de adição (+)
- ( ) Utilizando a palavra-chave "pointer"
- (●) Utilizando um asterisco (*) à esquerda do nome da variável
- ( ) Utilizando uma vírgula (,) antes do nome da variável

❓ Qual é o tamanho de um ponteiro?

Escolha a resposta:

- ( ) Depende do compilador
- (●) 4 bytes em sistemas de 32 bits e 8 bytes em sistemas de 64 bits

- ◯ 1 byte
- ◯ Tamanho indefinido

❓ Como você lê uma string com a função scanf?

Escolha a resposta:

- ◯ Informando o tamanho da string previamente
- ◯ Com a função gets()
- ◉ Com a função scanf passando o endereço de memória da variável
- ◯ Com a função printf()

❓ Ponteiro como parâmetro para uma função.

Escolha a resposta:

- ◯ Não é possível passar ponteiros como parâmetros
- ◉ Deve-se utilizar asterisco (*) na assinatura da função
- ◯ Apenas o conteúdo do ponteiro é passado como parâmetro
- ◯ Não há diferenças na passagem de variáveis normais e ponteiros como parâmetro

❓ Vetor é sempre um ponteiro?

Escolha a resposta:

- ◉ Sim
- ◯ Não
- ◯ Depende do tipo de dado do vetor
- ◯ Apenas se for um vetor de tamanho fixo

❓ Aritmética de ponteiros com vetor.

Escolha a resposta:

- ◯ A soma de dois endereços de memória de um vetor resulta em um novo endereço
- ◉ Ao somar 1 a um endereço de memória, temos o endereço do valor seguinte
- ◯ Não é possível fazer operações matemáticas com endereços de memória
- ◯ Multiplicar um endereço por um número resulta em um endereço diferente

❓ Se eu escrever *vet + i, vai funcionar?

Escolha a resposta:

- ◉ Sim, irá retornar o endereço de memória do elemento na posição i
- ◯ Não, pois não é permitido fazer cálculos com ponteiros dessa forma
- ◯ A expressão resultará no valor contido na posição i do vetor
- ◯ Sintaxe inválida em C

❓ Como criar um ponteiro para struct?

Escolha a resposta:

- ◯ Não é possível criar ponteiro para uma struct
- ◯ A struct deve ser definida como static antes de criar o ponteiro
- ◉ É possível criar ponteiro para qualquer variável, inclusive uma struct
- ◯ Apenas com permissão do compilador é possível criar ponteiro para struct

❓ Ponteiro para ponteiro.

Escolha a resposta:

- (●) A variável do tipo ponteiro pode guardar o endereço de memória de outra variável do tipo ponteiro
- ( ) Todo ponteiro tem um endereço de memória de outro ponteiro associado
- ( ) Não é válido em C ter ponteiro para ponteiro
- ( ) Ponteiro para ponteiro é um conceito abstrato sem aplicação prática

Enviar Respostas

📊 **Resultado:**

✅ O que é um ponteiro? - Correto!

✅ Como criar um ponteiro na linguagem C? - Correto!

✅ Qual é o tamanho de um ponteiro? - Correto!

✅ Como você lê uma string com a função scanf? - Correto!

✅ Ponteiro como parâmetro para uma função. - Correto!

✅ Vetor é sempre um ponteiro? - Correto!

✅ Aritmética de ponteiros com vetor. - Correto!

✅ Se eu escrever *vet + i, vai funcionar? - Correto!

✅ Como criar um ponteiro para struct? - Correto!

✅ Ponteiro para ponteiro. - Correto!

🎯 **Sua nota: 10/10**