




FICHA DE USINAGEM E CORTE

Setor: Fábrica / Vidraçaria

PEDIDO
#ORC-2026-FIX349
DATA: 29/09/2026

CLIENTE / OBRA ALUMIORTAS ESQUADRIAS FINAS	VENDEDOR / CONTATO 83999998888	VOLUME DO PEDIDO 4 PEÇAS
---	-----------------------------------	-----------------------------

ITEM	ESQUEMA (USINAGEM/PUXADOR)	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	DETALHAMENTO FURAÇÃO / PUXADOR	STATUS
01 Qtd: 1		TIPO: GIRO (2 FOLHAS) 1600 x 2100 mm Perfil: Perfil Linha Gold Preto Vidro: Vidro Laminado 8mm Incolor Folga: Padrão	FURAÇÃO (DOBRADIÇAS) 2 furos para dobradiças. - Distância dividida por igual. [!] NBR 10821: Recomendado mín. 3 dobradiças para altura > 1800mm PUXADOR - Tipo: Tubular - Posição: Direita	☐ Alumínio ☐ Vidro ☐ Montagem
02 Qtd: 1		TIPO: GIRO 900 x 2100 mm Perfil: Perfil Linha Suprema Branco Vidro: Vidro Temperado 6mm Incolor Folga: Padrão	FURAÇÃO (DOBRADIÇAS) 3 furos para dobradiças. - Distância dividida por igual. PUXADOR - Tipo: Tubular - Posição: Direita	☐ Alumínio ☐ Vidro ☐ Montagem
03 Qtd: 1		TIPO: CORRER (2 FOLHAS) 1500 x 1200 mm Perfil: Padrão Vidro: Vidro Canelado 4mm Folga: Padrão	FURAÇÃO (ROLDANAS) - Furação superior padrão. 2 roldanas por folha. PUXADOR - Tipo: Fecho Concha - Posição: Central	☐ Alumínio ☐ Vidro ☐ Montagem
04 Qtd: 1		TIPO: BASCULANTE 800 x 600 mm Perfil: Padrão Vidro: Vidro Mini Boreal 4mm Folga: Padrão	FURAÇÃO (DOBRADIÇA/PISTÃO) 2 furos para dobradiças. - Distância dividida por igual. PUXADOR - Tipo: Alavanca - Posição: Central	☐ Alumínio ☐ Vidro ☐ Montagem