

MC Harbor

原生，清晰，随手可用。

为 macOS 重新设计的 Minecraft 启动器。
保留 HMCL 的游戏能力，采用真实 WinHarbor 原生界面，
把账号、下载、实例资源与汉化工作集中在一个窗口。

SwiftUI

原生界面

HMCL

稳定内核

Frosted

原生磨砂

1.6.1 · Apple Silicon / Intel 双版本
Apple Silicon：macOS 26 起；Intel：macOS 12 起

日常操作，一处完成。

以实例为中心。默认加载器图标高清重绘，保留实例资源原图标、可视化资源管理与明确的下载目标。

游戏库

搜索、收藏、图标更换与实例快捷方式。删除前检查版本依赖并移入废纸篓；改进最小化和关闭后的窗口恢复。

实例资源

模组、资源包、光影、地图等统称实例资源。原图标优先；支持多选、启停、模组中文名与简介、本地导入和原项目页面。

下载中心

中英文搜索、简介汉化、模组推荐、备注搜索和优化 / PVP 等分区。下载开始有提示；游戏运行时先下载，退出后再安装。

账号与角色

导入原 HMCL 账号；支持 Microsoft、离线及自定义 authlib-injector API 外置登录。真实皮肤头像与 3D 预览。

外观与声音

主题与反色、图片 / 视频背景、三层叠片和毛玻璃。默认保留动画、四种播报与音效；可选“独家优化”冻结动态并取消过渡。已移除彩虹角。

存档与前置补全

原生编辑模式、天数、经验和生命等状态。可选前置补全在启动前检测并补齐必需模组；另有存档备份与便携模式。

操作细节：实例更多按钮扩大为 38pt 圆形；按钮命中覆盖完整外形与内边距。下载搜索结果按整个圆角矩形选择，空白部分也可点击。

让汉化成为原生工作流。

读取原文、筛选范围、对照编辑、导出资源包。整个流程保留原实例资源。

01

读取全部 lang

扫描本体、已下载原版语言资产、模组 / 资源包与 KubeJS、resources 语言目录。保留所有语言原文件，原文与中文按命名空间和语言键对应。

02

选择全部或部分资源

左侧列表显示语言数量与翻译进度。可全选、清空或逐项勾选，也能搜索语言键、原文和译文，单独查看待翻译项。

03

社区补全与逐条编辑

一键按版本 / 加载器读取 CFPA 社区译库，校验 MD5 后补齐可用译文。已有中文和手动译文保留；未覆盖的英语原文可由系统或经确认的在线引擎补齐；无法安全处理的条目标记待翻译。

04

命名并导出汉化资源包

自定义名称，格式号优先读取实际游戏 JAR，兼容 JSON 与旧 LANG。保存 / 导入时检查 %s、%1$s、{0} 等占位符，导出附元数据与社区署名。

05

提取给 AI，再导回

未汉化包包含英文 zh_cn 模板、全部原始 lang、语言键目录与说明。让 AI 翻译模板值，保留键与占位符，再将同结构 ZIP 导入。

工作区自动保存编辑草稿。译库不覆盖所有实例资源；当前版本没有内置付费 AI 账号或云翻译密钥。导出的社区译文遵循 CC BY-NC-SA 4.0，已附许可与项目来源。

任务与数据包，也能汉化。

同一工作区继续深入 FTB Quests 与存档数据包，按原结构提取与应用显示文本。

FTB Quests 的核心文本

读取章节与章节组标题、任务标题 / 副标题 / 说明、任务与奖励的自定义标题，以及章节图片悬浮说明。支持旧版内联 SNBT、中期 lang/en_us.snbt 和新版按章节拆分的 JSON5 语言文件；已有中文与额外语言键保留。

存档数据包与书页

自动发现 saves/<世界>/datapacks 中的 ZIP 和文件夹，以及实例 datapacks。提取进度的标题 / 说明、Patchouli 书页，以及 tellraw 和 title 指令的文字组件，覆盖聊天、标题与动作栏显示。只处理识别出的文本，任务 ID、物品 ID、触发条件与指令结构保留。

一套编辑与 AI 导回流程

任务和数据包同样支持全部 / 部分选择、原文对照、逐条编辑和草稿重读。提取给 AI 会保留原始 SNBT / JSON5 / 数据文件，并提供带映射键的未汉化模板；翻译后用导入译文接回。颜色代码、格式占位符与物品链接等标记会校验。

资源包与任务补丁分开应用

普通 lang 导出为资源包；任务配置与数据包译文使用“应用任务 / 数据包”。先检查文件修订和存档占用，再保存原字节备份、校验 ZIP 并原子写回，失败回滚。导出的 ZIP 也包含 overrides 目录，可按实例根目录合并；原 JAR 不改写。

自写 FTB 任务通常没有现成社区译文。各版本默认用所选在线服务补全；macOS 15 起也可选择本机翻译。未译数量和处理记录保持可见，仍可逐条校对或提取给 AI；任务 / 数据包的应用会先备份，不修改原模组 JAR。

编辑世界，补齐前置。

实例中的存档可直接编辑。需要时开启前置补全，把缺失检查放在游戏启动之前。

原生存档编辑

实例 → 存档 → 编辑。可修改存档名称、游戏模式、难度、作弊与极限选项；设置游戏天数、日内时间和世界累计时间。玩家状态包括生命、饱食度、饱和度、经验等级与进度，总经验联动计算。

先备份，再写回

支持本地玩家与独立 UUID 玩家文件。保存前检查 session.lock 和文件修订，自动保存本次涉及 NBT 文件的原字节 ZIP；保留背包、模组能力、未知标签与原数值类型。完整世界备份入口也保留。

前置补全，按需开启

设置 → 运行 → 前置补全，默认关闭。启用后先检查本地必需声明、Modrinth 与 CurseForge 的精确文件依赖，按游戏版本和加载器递归寻找前置；下载后校验哈希与真实模组 ID，全部准备完成再添加并启动游戏。

明确处理例外

内嵌前置与模组别名也算已安装，不重复补入。可选依赖不强装，停用项不擅自启用，冲突版本不覆盖。无法确认版本、下载受限或未公开的前置会说明缺失项并停止本次启动；可自行调整或关闭此开关。

当前验证：25 项存档隔离检查、32 项前置图与事务检查，以及真实 Controlling → Searchables 下载 / 校验 / 重复检查通过。测试未改动玩家的真实存档与实例。

熟悉的内核，原生的外壳。

基于 HMCL 3.16.4 稳定内核与真实 WinHarbor SwiftUI / AppKit 代码进行适配。

Swift / SwiftUI / AppKit

窗口、原生磨砂、导航、实例管理、偏好、动画与原生汉化编辑器。

Java 17 字节码 / JDK 21

无窗口桥接 HMCL 认证、游戏依赖、下载、启动、元数据与语言文件处理。

JavaScript / Three.js

本地离线 skinview3d 角色与披风渲染；使用真实 Minecraft 皮肤 UV。

JavaScript / SQL / Python

Cloudflare Workers、SQLite Durable Objects 与 D1 提供内置好友和实时聊天；Python / SQLite 自建版随源码提供。



数据与账号

接入原 HMCL 游戏目录，避免复制产生两套存档。账号身份元数据与凭据分开，完整会话存入当前 Mac 的 Keychain；3D 皮肤网页只接收图像，不接收凭据。

兼容与便携

默认数据目录沿用 ~/Library/Application Support/ShengganLauncher，以兼容已有设置。应用旁放 MCHarbor.portable 后使用旁边的 MCHarborData；原 HMCL JAR 保持不变。

性能策略

Java 任务按需启动；原壁纸和缩略图按文件修订缓存，资源索引批量发布，语言表后台解码，视频与流体只在状态变化时更新。保留既有视听效果；通透度为 0 至 100 的单调范围，毛玻璃使用独立原生背景扩散材质，分别适配深浅色。

可核对的功能与边界。

功能、许可和验证范围随对应源码与交付记录保留。

本轮验证

双架构版本分别检查客户端、24 好友场景、Java 后端、窗口及快捷方式。语言流程覆盖模组、KubeJS、FTB 任务与存档数据包的提取、翻译、导出及备份应用；旧系统翻译分段和格式保护另有隔离回归。第三方服务可用性与实机兼容边界单独记录。

已有基线

原 1.5 版已检查原生业务、账号、下载与实例资源；隔离环境实际安装 / 启动 1.20.1，并验证坏源回退、备份与 MultiMC 世界字节回环。实际实例和账号以个人设备的配置为准。

验证边界：Intel 程序已在 Rosetta 运行，macOS 12—14 的实际界面与完整游戏尚未在对应设备上验收；未逐个试玩所有整合包，未 Apple 公证。外部服务与游戏表现不能永久保证。

主要开源来源

HMCL · GPL-3.0-or-later
github.com/HMCL-dev/HMCL

skinview3d / Three.js / skinview-utils · MIT
github.com/bs-community/skinview3d

CFPA 社区译库 · CC BY-NC-SA 4.0
github.com/CFPAOrg/Minecraft-Mod-Language-Package

I18nUpdateMod3 更新元数据 · AGPL-3.0
github.com/xfl03/I18nUpdateMod3

Terracotta · AGPL-3.0 与 IPC 例外
github.com/burningtnt/Terracotta

界面源于用户提供的 WinHarbor；兼容版使用原生磨砂材质。界面音效：JDSherbert；欢迎播报：用户提供的 Clara、Adam、Clara 2、Morgan 四份原 MP3。标准 h 源于参考设计，正式图标以透明原生矢量绘制，外围交由系统呈现。OpenJFX / Eclipse Temurin OpenJDK 为 GPLv2 + Classpath Exception，随包保留许可。

更完整的汉化，更顺手的素材库。

两版保留叠片、粒子、音效和四种欢迎播报；Apple Silicon 使用原生 Liquid Glass，Intel 使用系统磨砂材质。

一键汉化：社区优先，再补齐

先使用资源内中文和 CFPA 社区译文，再用所选在线服务补全；macOS 15 起也可选择本机翻译。国内默认 B 站 Index-Translate，阿里云 Qwen-MT 自备密钥；MyMemory 和 Google 公共接口作为手动备选。未变的英文不冒充完成，失败条目保留并可重试。

长段落与文本格式保护

长任务说明按词边界拆分，格式占位符、颜色代码、物品 / 任务链接和网址留在翻译引擎之外，写回前继续校验。保留已有中文与手动译文，拒绝写入原文已经改变的旧结果；可停止任务并保留完成部分。对照编辑区支持上下拖动、隐藏 / 再显示，并记住高度与显示状态。

LittleSkin 原生皮肤库

在账号页搜索公共皮肤、按收藏或最新排序、翻页、收藏与打开作者原网页。标准皮肤下载后验证 SHA256 与 PNG 尺寸，用现有 skinview3d 渲染真实 Minecraft 三维角色。确认后应用到所选账号；在线上传仍取决于该账号服务能力。高清皮肤会明确提示标准账号尺寸要求。

命名、预览、切换壁纸

壁纸库支持批量导入图片 / 视频，逐张命名、预览和切换。视频缩略图右下角显示视频标记，预览默认静音；原有背景登记到库中。新导入内容使用受管理的副本，移除不会删除原始文件。

七个默认游戏 / 加载器图标已用 imagegen 重绘成高清透明素材；自定义实例图标与实例资源自带图标继续优先。浅色界面使用黑色折面 h，深色界面保留白色 h。实例设置新增文件大小与磁盘分配空间统计，跳过符号链接并对硬链接去重；APFS 共享块以文件系统分配统计为准。

好友与聊天，已经连通。

默认内置公共服务。玩家无需创建 Cloudflare 账号、部署数据库或填写服务地址。

好友身份与多好友列表

首次打开好友页，设置昵称并创建好友身份，交换好友码、双方确认后成为好友。支持接受 / 拒绝、移除、搜索昵称 / 备注 / 好友码；列表独立滚动，长昵称自动省略，备注只存本机。24 个测试好友已检查消息、头像与历史隔离。

皮肤头像与最近游戏

共享的标准皮肤生成真实 Minecraft 头部头像，并可预览三维角色。主动开启共享后，好友可查看最近实例、整合包、版本、加载器、最近修改的存档目录名与时长。可筛选与特定好友的记录；同行由玩家选择，不自动推断双方已经进入同一服务器。

文字消息与联机邀请

内置聊天通过 HTTPS 发送、WebSocket 实时通知，断线退回安全刷新并恢复未读提示。每位好友各有会话与草稿，重试复用消息编号避免重复发送。可发送陶瓦房间码、已开启的 Sakura 地址或普通服务器地址；收到后打开联机入口，邀请 30 分钟有效。

共享、恢复与保存范围

皮肤和最近游戏默认不共享，随时可撤销；移除好友后服务撤销历史、皮肤与聊天访问。消息保留 30 天，当前显示最近 100 条，服务端可处理明文，并非端到端加密。游戏登录令牌、文件、私有路径和本机备注不会上传。恢复密钥单独导出，换 Mac 可恢复同一好友身份。

默认服务由作者维护，当前使用 Cloudflare 免费 Workers + D1 + SQLite Durable Objects。玩家无需购买服务器；第三方额度与持续运营仍有边界，不能承诺永久无限容量。服务端及迁移配置开源，可按需自建，正常玩家不需要配置。

跨启动器，按标准联机。

陶瓦房间码与 Sakura Frp 两条路径；Minecraft 服务器地址不绑定启动器品牌。

标准地址，没有启动器品牌门槛

联机页填写服务器地址、选择兼容实例，可启动并直接加入。复制地址后，使用其他启动器的朋友也能加入同一服务器。游戏版本、模组配置、服务器认证与外部服务额度仍然适用，启动器不承诺绕过这些条件。

Sakura Frp：创建并开启 TCP 隧道

先在游戏中对局域网开放，再填写或从近期日志读取端口，选择节点并创建 TCP 隧道。对应架构的官方 frpc 按需下载、校验大小和 MD5；访问密钥保存在钥匙串，运行配置为私有权限文件，停止时删除。确认隧道成功后才显示可复制的地址。公开服务器模式只列服务允许的节点。

陶瓦房间：无需配置中转服务器

基于官方 Terracotta / EasyTier 模块，优先 P2P，按需从官方发布页下载并验证 SHA256。macOS 直接运行官方进程、读取本机端口并管理生命周期，无需安装系统后台服务。先进入存档、开放局域网，再创建房间；朋友通过支持陶瓦的启动器或独立客户端加入。

使用边界

好友聊天不需要玩家部署服务。陶瓦使用社区公共节点，NAT、网络质量和节点状态会影响连通；Sakura 需要玩家自己的访问密钥、可用节点及相应额度。普通地址可用于其他启动器，但 Minecraft 版本、模组配置和服务器认证仍须匹配，不绕过正版或服务器权限。

Intel 版已在 Rosetta 下校验并启动官方陶瓦、退出房间，并验证 Sakura Intel 客户端版本；其他陶瓦数据未被改动。没有宣称完成两台外网设备长时间 Minecraft 联机，也未使用真实 Sakura 账号建立测试隧道。新版本读取 Mojang 实时清单，失败时使用镜像与缓存；后续格式、认证或 Java 要求变化仍需维护适配。

下载、导入与启动，补齐细节。

同一套功能同步到 Apple Silicon 与 Intel，使用各自适配的原生材质。

整合包拖入与过程详情

可将 ZIP / MRPACK 拖到启动器，或使用导入按钮。导入任务展示读取清单、解压与资源处理、实例配置写入、完成等阶段，并显示引擎实际报告的进度；失败保留明确原因，不将加载转圈当作完成。已有实例不会被覆盖。

按需导出与批量管理

导出前勾选模组、模组配置、游戏设置、服务器列表、资源包、光影、KubeJS / 脚本和存档。服务器与存档默认不选；账号、令牌、缓存及启动器私有目录不进入整合包。实例资源改用间距明确的卡片行，支持全选、批量启停、移到废纸篓及收藏。

国内来源与真实汉化状态

下载设置提供自动、官方优先和镜像优先。模组元数据与文件可使用 MCIM 国内镜像，失败回退官方来源；简介优先复用与原文匹配的镜像译文，再调用所选翻译服务。全部搜索、推荐和详情共用离线中文名索引，未收录名称再请求翻译。简介开启汉化后先显示加载中，完成后才展示中文，失败显示重试入口；关闭开关可看原文。

实例快捷应用与关闭游戏

实例菜单生成独立 .app 快捷方式，明确交给 MC Harbor 处理，不依赖浏览器的默认打开方式；等待实例扫描后再启动目标游戏。游戏库与实例窗口增加关闭游戏按钮，只管理本次启动器启动的游戏进程。建议先在游戏内保存退出存档。

首次授权与本次运行复用

账号会话保存在 macOS 钥匙串。首次需要时由系统决定是否询问，读取成功后可在当前运行中暂存，退出即清空。可关闭此缓存；系统“始终允许”仍受应用签名及钥匙串状态限制。阿里翻译使用用户自己的密钥，单独保存，不向翻译服务发送账号令牌。

模组夹，收好下一套配置。

模组夹由项目作者提出。它保存可反复使用的模组集合，不只是一次下载任务。

命名与轻染色玻璃

创建多个模组夹，分别命名和调整颜色；可选无颜色的中性半透明材质。降低通透并略加高斯模糊，改色保持磨砂薄壳、卡片透色和局部袋口高光；前壳、后壳与卡片各自呈现深度和展开动态，去掉整圈描边。开启减少动态效果后保留静态层次。卡片读取模组原图，缺图使用 Minecraft 风景。PNG 透明区域与比例留白透出半透明流体：分别提取每张模组图的两种核心颜色，动态混合并做高斯模糊，原图边缘柔和衔接。空模组夹只有空壳。

打开前景窗口，继续按列表操作

文件夹卡片在悬停和选择时展开预览；点击打开统一的前景窗口，以列表展示收藏项。可搜索、勾选、全选、移出、改名、改色或删除。详情显示已记录的加载器、Minecraft / 模组版本、收藏时间、作者和简介；信息显示可逐项关闭，名称始终保留，旧收藏缺失资料明确注明；设置页按类分组并支持搜索后跳转到对应条目。移出收藏和删除模组夹不会移除任何实例中的文件。

在线项目与本地收藏

下载详情可将项目收藏到指定模组夹；实例模组页与更多菜单提供“收藏全部”，一次复制所有模组到指定或新建模组夹，重复项自动跳过；也可只收藏所选。本地文件使用独立副本和内容哈希保存，不因删除原实例而失效。在线收藏保留原平台项目，导入时重新寻找适配目标 Minecraft 版本与加载器的文件及前置。

批量导入与冲突处理

选择目标实例及所需收藏后，先检查在线版本与依赖，再建立安装任务。下载文件校验哈希，重复模组或冲突依赖会明确提示；已有版本经事务处理保留备份，失败回滚。本地收藏不承诺自动跨 Minecraft 或加载器版本适配，请自行确认兼容性。

参考交互：Inspora / damienghader 的 interactive folder cards。素材使用真实模组图标，风景备用图保留 Minecraft 原图；不把参考帖的示例图片当作本项目图标。

每条反馈，都有明确署名。

作者设计与社区建议分开记录，贡献名单同时保留在应用、源码说明与此文档中。

jiekee❄

问题反馈与复现：提供 Intel 与不同 macOS 版本下的加载器下载超时、实例删除、程序坞窗口恢复、模组列表遮挡、游戏运行时资源下载受阻、翻页汉化失效及快捷方式误开浏览器和未启动游戏的线索。
功能与交互建议：提出外置认证、模组推荐、中英文搜索、简介及语言文件汉化、实例快捷方式、关闭游戏、拖入整合包、按内容导出及实例资源批量管理；补充国内来源、搜索和授权体验方面的反馈。

花圆银行

导入进度展示建议：提出整合包导入时展示当前处理阶段与下载进度，替代仅显示加载转圈，让玩家了解任务状态并判断是否停滞。

作者的模组夹设计

模组夹、命名与轻染色材质、自动图标预览及展开交互由 ADsurfboard 提出；不混入社区问题反馈的署名。

验证范围与服务边界

发布前分别构建两种架构并运行回归；原生系统、窗口行为、事务和网络可用性需要分别验证。第三方镜像、翻译、认证与联机节点均可能变化；阿里翻译需自备有效密钥。自动测试不能代表所有模组组合、所有 macOS 小版本或所有地区网络已穷尽验证。

来源：MCIM / mcimirror.top；B站 / github.com/bilibili/Index-Translate；阿里 / help.aliyun.com/zh/model-studio/qwen-mt-api；MyMemory / mymemory.translated.net/doc/spec.php；Google 公共接口为非官方备选，无稳定性保证。