

MC Harbor

原生，清晰，随手可用。

为 macOS 重新设计的 Minecraft 启动器。
保留 HMCL 的游戏能力，采用真实 WinHarbor 原生界面，
把账号、下载、实例资源与汉化工作集中在一个窗口。

SwiftUI

原生界面

HMCL

稳定内核

Frosted

原生磨砂

1.6.2 · Apple Silicon / Intel 双版本
Apple Silicon：macOS 26 起；Intel：macOS 12 起

日常操作，一处完成。

以实例为中心。默认加载器图标高清重绘，保留实例资源原图标、可视化资源管理与明确的下载目标。

游戏库

搜索、收藏、图标更换与实例快捷方式。删除前检查版本依赖并移入废纸篓；改进最小化和关闭后的窗口恢复。

实例资源

模组、资源包、光影、地图等统称实例资源。原图标优先；支持多选、启停、模组中文名与简介、本地导入和原项目页面。

下载中心

中英文搜索、简介汉化、模组推荐、备注搜索和优化 / PVP 等分区。下载开始有提示；游戏运行时先下载，退出后再安装。

账号与角色

导入原 HMCL 账号；支持 Microsoft、离线及自定义 authlib-injector API 外置登录。真实皮肤头像与 3D 预览。

外观与声音

主题与反色、图片 / 视频背景、三层叠片和毛玻璃。默认保留动画、四种播报与音效；可选“独家优化”冻结动态并取消过渡。已移除彩虹角。

存档与前置补全

原生编辑模式、天数、经验和生命等状态。可选前置补全在启动前检测并补齐必需模组；另有存档备份与便携模式。

操作细节：实例更多按钮扩大为 38pt 圆形；按钮命中覆盖完整外形与内边距。下载搜索结果按整个圆角矩形选择，空白部分也可点击。

让汉化成为原生工作流。

读取原文、筛选范围、对照编辑、导出资源包。整个流程保留原实例资源。

01

读取全部 lang

扫描本体、已下载原版语言资产、模组 / 资源包与 KubeJS、resources 语言目录。保留所有语言原文件，原文与中文按命名空间和语言键对应。

02

选择全部或部分资源

左侧列表显示语言数量与翻译进度。可全选、清空或逐项勾选，也能搜索语言键、原文和译文，单独查看待翻译项。

03

社区补全与逐条编辑

一键按版本 / 加载器读取 CFPA 社区译库，校验 MD5 后补齐可用译文。已有中文和手动译文保留；未覆盖的英语原文可由系统或经确认的在线引擎补齐；无法安全处理的条目标记待翻译。

04

命名并导出汉化资源包

自定义名称，格式号优先读取实际游戏 JAR，兼容 JSON 与旧 LANG。保存 / 导入时检查 %s、%1$s、{0} 等占位符，导出附元数据与社区署名。

05

提取给 AI，再导回

未汉化包包含英文 zh_cn 模板、全部原始 lang、语言键目录与说明。让 AI 翻译模板值，保留键与占位符，再将同结构 ZIP 导入。

工作区自动保存编辑草稿。译库不覆盖所有实例资源；当前版本没有内置付费 AI 账号或云翻译密钥。导出的社区译文遵循 CC BY-NC-SA 4.0，已附许可与项目来源。

任务与数据包，也能汉化。

同一工作区继续深入 FTB Quests 与存档数据包，按原结构提取与应用显示文本。

FTB Quests 的核心文本

读取章节与章节组标题、任务标题 / 副标题 / 说明、任务与奖励的自定义标题，以及章节图片悬浮说明。支持旧版内联 SNBT、中期 lang/en_us.snbt 和新版按章节拆分的 JSON5 语言文件；已有中文与额外语言键保留。

存档数据包与书页

自动发现 saves/<世界>/datapacks 中的 ZIP 和文件夹，以及实例 datapacks。提取进度的标题 / 说明、Patchouli 书页，以及 tellraw 和 title 指令的文字组件，覆盖聊天、标题与动作栏显示。只处理识别出的文本，任务 ID、物品 ID、触发条件与指令结构保留。

一套编辑与 AI 导回流程

任务和数据包同样支持全部 / 部分选择、原文对照、逐条编辑和草稿重读。提取给 AI 会保留原始 SNBT / JSON5 / 数据文件，并提供带映射键的未汉化模板；翻译后用导入译文接回。颜色代码、格式占位符与物品链接等标记会校验。

资源包与任务补丁分开应用

普通 lang 导出为资源包；任务配置与数据包译文使用“应用任务 / 数据包”。先检查文件修订和存档占用，再保存原字节备份、校验 ZIP 并原子写回，失败回滚。导出的 ZIP 也包含 overrides 目录，可按实例根目录合并；原 JAR 不改写。

自写 FTB 任务通常没有现成社区译文。各版本默认用所选在线服务补全；macOS 15 起也可选择本机翻译。未译数量和处理记录保持可见，仍可逐条校对或提取给 AI；任务 / 数据包的应用会先备份，不修改原模组 JAR。

编辑世界，补齐前置。

实例中的存档可直接编辑。需要时开启前置补全，把缺失检查放在游戏启动之前。

原生存档编辑

实例 → 存档 → 编辑。可修改存档名称、游戏模式、难度、作弊与极限选项；设置游戏天数、日内时间和世界累计时间。玩家状态包括生命、饱食度、饱和度、经验等级与进度，总经验联动计算。

先备份，再写回

支持本地玩家与独立 UUID 玩家文件。保存前检查 session.lock 和文件修订，自动保存本次涉及 NBT 文件的原字节 ZIP；保留背包、模组能力、未知标签与原数值类型。完整世界备份入口也保留。

前置补全，按需开启

设置 → 运行 → 前置补全，默认关闭。启用后先检查本地必需声明、Modrinth 与 CurseForge 的精确文件依赖，按游戏版本和加载器递归寻找前置；下载后校验哈希与真实模组 ID，全部准备完成再添加并启动游戏。

明确处理例外

内嵌前置与模组别名也算已安装，不重复补入。可选依赖不强装，停用项不擅自启用，冲突版本不覆盖。无法确认版本、下载受限或未公开的前置会说明缺失项并停止本次启动；可自行调整或关闭此开关。

当前验证：25 项存档隔离检查、32 项前置图与事务检查，以及真实 Controlling → Searchables 下载 / 校验 / 重复检查通过。测试未改动玩家的真实存档与实例。

熟悉的内核，原生的外壳。

基于 HMCL 3.16.4 稳定内核与真实 WinHarbor SwiftUI / AppKit 代码进行适配。

Swift / SwiftUI / AppKit

窗口、原生磨砂、导航、实例管理、偏好、动画与原生汉化编辑器。

Java 17 字节码 / JDK 21

无窗口桥接 HMCL 认证、游戏依赖、下载、启动、元数据与语言文件处理。

JavaScript / Three.js

本地离线 skinview3d 角色与披风渲染；使用真实 Minecraft 皮肤 UV。

JavaScript / SQL / Python

Cloudflare Workers、SQLite Durable Objects 与 D1 提供内置好友和实时聊天；Python / SQLite 自建版随源码提供。



数据与账号

接入原 HMCL 游戏目录，避免复制产生两套存档。账号身份元数据与凭据分开，完整会话存入当前 Mac 的 Keychain；3D 皮肤网页只接收图像，不接收凭据。

兼容与便携

默认数据目录沿用 ~/Library/Application Support/ShengganLauncher，以兼容已有设置。应用旁放 MCHarbor.portable 后使用旁边的 MCHarborData；原 HMCL JAR 保持不变。

性能策略

Java 任务按需启动；原壁纸和缩略图按文件修订缓存，资源索引批量发布，语言表后台解码，视频与流体只在状态变化时更新。保留既有视听效果；通透度为 0 至 100 的单调范围，毛玻璃使用独立原生背景扩散材质，分别适配深浅色。

可核对的功能与边界。

功能、许可和验证范围随对应源码与交付记录保留。

本轮验证

双架构版本分别检查客户端、24 好友场景、Java 后端、窗口及快捷方式。语言流程覆盖模组、KubeJS、FTB 任务与存档数据包的提取、翻译、导出及备份应用；旧系统翻译分段和格式保护另有隔离回归。第三方服务可用性与实机兼容边界单独记录。

已有基线

原 1.5 版已检查原生业务、账号、下载与实例资源；隔离环境实际安装 / 启动 1.20.1，并验证坏源回退、备份与 MultiMC 世界字节回环。实际实例和账号以个人设备的配置为准。

验证边界：Intel 程序已在 Rosetta 运行，macOS 12—14 的实际界面与完整游戏尚未在对应设备上验收；未逐个试玩所有整合包，未 Apple 公证。外部服务与游戏表现不能永久保证。

主要开源来源

HMCL · GPL-3.0-or-later
github.com/HMCL-dev/HMCL

skinview3d / Three.js / skinview-utils · MIT
github.com/bs-community/skinview3d

CFPA 社区译库 · CC BY-NC-SA 4.0
github.com/CFPAOrg/Minecraft-Mod-Language-Package

I18nUpdateMod3 更新元数据 · AGPL-3.0
github.com/xfl03/I18nUpdateMod3

Terracotta · AGPL-3.0 与 IPC 例外
github.com/burningtnt/Terracotta

界面源于用户提供的 WinHarbor；兼容版使用原生磨砂材质。界面音效：JDSherbert；欢迎播报：用户提供的 Clara、Adam、Clara 2、Morgan 四份原 MP3。标准 h 源于参考设计，正式图标以透明原生矢量绘制，外围交由系统呈现。OpenJFX / Eclipse Temurin OpenJDK 为 GPLv2 + Classpath Exception，随包保留许可。

更完整的汉化，更顺手的素材库。

两版保留叠片、粒子、音效和四种欢迎播报；Apple Silicon 使用原生 Liquid Glass，Intel 使用系统磨砂材质。

一键汉化：社区优先，再补齐

先使用资源内中文和 CFPA 社区译文，再用所选在线服务补全；macOS 15 起也可选择本机翻译。国内默认 B 站 Index-Translate，阿里云 Qwen-MT 自备密钥；MyMemory 和 Google 公共接口作为手动备选。未变的英文不冒充完成，失败条目保留并可重试。

长段落与文本格式保护

长任务说明按词边界拆分，格式占位符、颜色代码、物品 / 任务链接和网址留在翻译引擎之外，写回前继续校验。保留已有中文与手动译文，拒绝写入原文已经改变的旧结果；可停止任务并保留完成部分。对照编辑区支持上下拖动、隐藏 / 再显示，并记住高度与显示状态。

LittleSkin 原生皮肤库

在账号页搜索公共皮肤、按收藏或最新排序、翻页、收藏与打开作者原网页。标准皮肤下载后验证 SHA256 与 PNG 尺寸，用现有 skinview3d 渲染真实 Minecraft 三维角色。确认后应用到所选账号；在线上传仍取决于该账号服务能力。高清皮肤会明确提示标准账号尺寸要求。

命名、预览、切换壁纸

壁纸库支持批量导入图片 / 视频，逐张命名、预览和切换。视频缩略图右下角显示视频标记，预览默认静音；原有背景登记到库中。新导入内容使用受管理的副本，移除不会删除原始文件。

七个默认游戏 / 加载器图标已用 imagegen 重绘成高清透明素材；自定义实例图标与实例资源自带图标继续优先。浅色界面使用黑色折面 h，深色界面保留白色 h。实例设置新增文件大小与磁盘分配空间统计，跳过符号链接并对硬链接去重；APFS 共享块以文件系统分配统计为准。

好友与聊天，已经连通。

默认内置公共服务。玩家无需创建 Cloudflare 账号、部署数据库或填写服务地址。

好友身份与多好友列表

首次打开好友页，设置昵称并创建好友身份，交换好友码、双方确认后成为好友。支持接受 / 拒绝、移除、搜索昵称 / 备注 / 好友码；列表独立滚动，长昵称自动省略，备注只存本机。24 个测试好友已检查消息、头像与历史隔离。

皮肤头像与最近游戏

共享的标准皮肤生成真实 Minecraft 头部头像，并可预览三维角色。主动开启共享后，好友可查看最近实例、整合包、版本、加载器、最近修改的存档目录名与时长。可筛选与特定好友的记录；同行由玩家选择，不自动推断双方已经进入同一服务器。

文字消息与联机邀请

内置聊天通过 HTTPS 发送、WebSocket 实时通知，断线退回安全刷新并恢复未读提示。每位好友各有会话与草稿，重试复用消息编号避免重复发送。可发送陶瓦房间码、已开启的 Sakura 地址或普通服务器地址；收到后打开联机入口，邀请 30 分钟有效。

共享、恢复与保存范围

皮肤和最近游戏默认不共享，随时可撤销；移除好友后服务撤销历史、皮肤与聊天访问。消息保留 30 天，当前显示最近 100 条，服务端可处理明文，并非端到端加密。游戏登录令牌、文件、私有路径和本机备注不会上传。恢复密钥单独导出，换 Mac 可恢复同一好友身份。

默认服务由作者维护，当前使用 Cloudflare 免费 Workers + D1 + SQLite Durable Objects。玩家无需购买服务器；第三方额度与持续运营仍有边界，不能承诺永久无限容量。服务端及迁移配置开源，可按需自建，正常玩家不需要配置。

跨启动器，按标准联机。

陶瓦房间码与 Sakura Frp 两条路径；Minecraft 服务器地址不绑定启动器品牌。

标准地址，没有启动器品牌门槛

联机页填写服务器地址、选择兼容实例，可启动并直接加入。复制地址后，使用其他启动器的朋友也能加入同一服务器。游戏版本、模组配置、服务器认证与外部服务额度仍然适用，启动器不承诺绕过这些条件。

Sakura Frp：创建并开启 TCP 隧道

先在游戏中对局域网开放，再填写或从近期日志读取端口，选择节点并创建 TCP 隧道。对应架构的官方 frpc 按需下载、校验大小和 MD5；访问密钥保存在钥匙串，运行配置为私有权限文件，停止时删除。确认隧道成功后才显示可复制的地址。公开服务器模式只列服务允许的节点。

陶瓦房间：无需配置中转服务器

基于官方 Terracotta / EasyTier 模块，优先 P2P，按需从官方发布页下载并验证 SHA256。macOS 直接运行官方进程、读取本机端口并管理生命周期，无需安装系统后台服务。先进入存档、开放局域网，再创建房间；朋友通过支持陶瓦的启动器或独立客户端加入。

使用边界

好友聊天不需要玩家部署服务。陶瓦使用社区公共节点，NAT、网络质量和节点状态会影响连通；Sakura 需要玩家自己的访问密钥、可用节点及相应额度。普通地址可用于其他启动器，但 Minecraft 版本、模组配置和服务器认证仍须匹配，不绕过正版或服务器权限。

Intel 版已在 Rosetta 下校验并启动官方陶瓦、退出房间，并验证 Sakura Intel 客户端版本；其他陶瓦数据未被改动。没有宣称完成两台外网设备长时间 Minecraft 联机，也未使用真实 Sakura 账号建立测试隧道。新版本读取 Mojang 实时清单，失败时使用镜像与缓存；后续格式、认证或 Java 要求变化仍需维护适配。

下载、导入与启动，补齐细节。

同一套功能同步到 Apple Silicon 与 Intel，使用各自适配的原生材质。

整合包拖入与过程详情

可将 ZIP / MRPACK 拖到启动器，或使用导入按钮。导入任务展示读取清单、解压与资源处理、实例配置写入、完成等阶段，并显示引擎实际报告的进度；失败保留明确原因，不将加载转圈当作完成。已有实例不会被覆盖。

按需导出与批量管理

导出前勾选模组、模组配置、游戏设置、服务器列表、资源包、光影、KubeJS / 脚本和存档。服务器与存档默认不选；账号、令牌、缓存及启动器私有目录不进入整合包。实例资源改用间距明确的卡片行，支持全选、批量启停、移到废纸篓及收藏。

国内来源与真实汉化状态

下载设置提供自动、官方优先和镜像优先。模组元数据与文件可使用 MCIM 国内镜像，失败回退官方来源；简介优先复用与原文匹配的镜像译文，再调用所选翻译服务。全部搜索、推荐和详情共用离线中文名索引，未收录名称再请求翻译。简介开启汉化后先显示加载中，完成后才展示中文，失败显示重试入口；关闭开关可看原文。

实例快捷应用与关闭游戏

实例菜单生成独立 .app 快捷方式，明确交给 MC Harbor 处理，不依赖浏览器的默认打开方式；等待实例扫描后再启动目标游戏。游戏库与实例窗口增加关闭游戏按钮，只管理本次启动器启动的游戏进程。建议先在游戏内保存退出存档。

首次授权与本次运行复用

账号会话保存在 macOS 钥匙串。首次需要时由系统决定是否询问，读取成功后可在当前运行中暂存，退出即清空。可关闭此缓存；系统“始终允许”仍受应用签名及钥匙串状态限制。阿里翻译使用用户自己的密钥，单独保存，不向翻译服务发送账号令牌。

模组夹，收好下一套配置。

模组夹由项目作者提出。它保存可反复使用的模组集合，不只是一次下载任务。

命名与轻染色玻璃

创建多个模组夹，分别命名和调整颜色；可选无颜色的中性半透明材质。降低通透并略加高斯模糊，改色保持磨砂薄壳、卡片透色和局部袋口高光；前壳、后壳与卡片各自呈现深度和展开动态，去掉整圈描边。开启减少动态效果后保留静态层次。卡片读取模组原图，缺图使用 Minecraft 风景。PNG 透明区域与比例留白透出半透明流体：分别提取每张模组图的两种核心颜色，动态混合并做高斯模糊，原图边缘柔和衔接。空模组夹只有空壳。

打开前景窗口，继续按列表操作

文件夹卡片在悬停和选择时展开预览；点击打开统一的前景窗口，以列表展示收藏项。可搜索、勾选、全选、移出、改名、改色或删除。详情显示已记录的加载器、Minecraft / 模组版本、收藏时间、作者和简介；信息显示可逐项关闭，名称始终保留，旧收藏缺失资料明确注明；设置页按类分组并支持搜索后跳转到对应条目。移出收藏和删除模组夹不会移除任何实例中的文件。

在线项目与本地收藏

下载详情可将项目收藏到指定模组夹；实例模组页与更多菜单提供“收藏全部”，一次复制所有模组到指定或新建模组夹，重复项自动跳过；也可只收藏所选。本地文件使用独立副本和内容哈希保存，不因删除原实例而失效。在线收藏保留原平台项目，导入时重新寻找适配目标 Minecraft 版本与加载器的文件及前置。

批量导入与冲突处理

选择目标实例及所需收藏后，先检查在线版本与依赖，再建立安装任务。下载文件校验哈希，重复模组或冲突依赖会明确提示；已有版本经事务处理保留备份，失败回滚。本地收藏不承诺自动跨 Minecraft 或加载器版本适配，请自行确认兼容性。

参考交互：Inspora / damienghader 的 interactive folder cards。素材使用真实模组图标，风景备用图保留 Minecraft 原图；不把参考帖的示例图片当作本项目图标。

每条反馈，都有明确署名。

作者设计与社区建议分开记录，贡献名单同时保留在应用、源码说明与此文档中。



jiekee❄

问题反馈与复现：提供 Intel 与不同 macOS 版本下的加载器下载超时、实例删除、程序坞窗口恢复、模组列表遮挡、游戏运行时资源下载受阻、翻页汉化失效及快捷方式误开浏览器和未启动游戏的线索。
功能与交互建议：提出外置认证、模组推荐、中英文搜索、简介及语言文件汉化、实例快捷方式、关闭游戏、拖入整合包、按内容导出及实例资源批量管理；补充国内来源、搜索和授权体验方面的反馈。

花圆银行

导入进度展示建议：提出整合包导入时展示当前处理阶段与下载进度，替代仅显示加载转圈，让玩家了解任务状态并判断是否停滞。

作者的模组夹设计

模组夹、命名与轻染色材质、自动图标预览及展开交互由 ADsurfboard 提出；不混入社区问题反馈的署名。

验证范围与服务边界

发布前分别构建两种架构并运行回归；原生系统、窗口行为、事务和网络可用性需要分别验证。第三方镜像、翻译、认证与联机节点均可能变化；阿里翻译需自备有效密钥。自动测试不能代表所有模组组合、所有 macOS 小版本或所有地区网络已穷尽验证。

来源：MCIM / mcimirror.top；B站 / github.com/bilibili/Index-Translate；阿里 / help.aliyun.com/zh/model-studio/qwen-mt-api；MyMemory / mymemory.translated.net/doc/spec.php；Google 公共接口为非官方备选，无稳定性保证。

清晰分工，持续维护。

Windows 授权开发职责与现有实现贡献分别记录；平台维护分工不改变项目 GPL 许可。

作者与维护负责人 · ADsurfboard

项目发起、产品方向、主要开发与发布维护。Apple Silicon macOS、Intel macOS、iOS / iPadOS 及其他非 Windows 官方版本继续由 ADsurfboard 独立开发与维护。



时咨月.

经项目作者 ADsurfboard 正式授权，负责 MC Harbor 后续 Windows 版本的移植开发、兼容性适配、测试与维护，工作在本仓库 windows 分支进行。
授权范围为 Windows 版本；macOS、iOS 及其他版本继续由 ADsurfboard 独立开发与维护。当前署名记录其开发职责，不代表 Windows 移植已完成。

开发分支与当前阶段

Windows 移植在同一仓库 windows 分支开展，工作由时咨月. 负责；iOS / iPadOS 在 codex/ios-port 分支独立推进。此版本交付的是两种 macOS 安装包，iOS 工程和原生运行验证仍在继续，不以界面演示或构建成功替代 Minecraft 实玩结论。

反馈与维护

问题和功能建议统一通过 GitHub Issues 提交。请注明芯片、系统、软件与游戏版本、加载器、复现步骤，并清除日志中的令牌和私人信息。确认的贡献会继续保留明确署名。

平台分工与维护范围
github.com/ADsurfboard/MC-Harbor/blob/main/GOVERNANCE.md