

# *Energirenovering*

---



P1 PROJEKT  
GRUPPE B131  
BYGGERI & ANLÆG  
AARHUS UNIVERSITET  
DEN 18. DECEMBER 2014



**Titel:**

Energirenovering

**Projekt:**

P1-projekt

**Projektperiode:**

September 2014 - December 2014

**Projektgruppe:**

B131

**Deltagere:**

Adam G. Hansen  
Berit Jørgensen  
Christoffer Haning  
Dorthe Møller  
Ejnar V. Jensen  
Freja Poulsen  
Gerhard Pedersen

**Vejledere:**

Carsten Henningsen  
Lotte Dalgaard

**Synopsis:**

Synopsis

**Oplagstal: 10**

**Sidetal: 80**

**Appendiks: 3**

**Afsluttet 18-12-2014**



# Forord

---

Denne rapport er udarbejdet af en gruppe studerende på 1. semester på Byggeri og Anlægsuddannelsen ved Aalborg Universitet. *Byggeboom i Aalborg* er det overordnede tema for projektet.

Fra projektkataloget er der valgt projektet *Energirenovering*, som lægger op til at belyse andre sider af et byggeboom. Projektet omfatter en kontekstuel vinkel og en teknisk vinkel. Den tekniske del belyser faglighederne energi og indeklima samt konstruktion. Den kontekstuelle del af rapporten behandler ...

Forudsætningerne for at læse rapporten er et vist kendskab til ...

Der rettes stor tak til vejlederne ... for inspirerende vejledning og konstruktiv kritik. Endvidere rettes en stor tak til ...

## Læsevejledning

Der vil igennem rapporten fremtræde kildehenvisninger, og disse vil være samlet i en kildeliste bagerst i rapporten. Der er i rapporten anvendt kildehenvisning efter Harvardmetoden, så i teksten refereres en kilde med [Efternavn, År]. Denne henvisning fører til kildelisten, hvor bøger er angivet med forfatter, titel, udgave og forlag, mens Internetsider er angivet med forfatter, titel og dato. Figurer og tabeller er nummereret i henhold til kapitel, dvs. den første figur i kapitel 7 har nummer 7.1, den anden, nummer 7.2 osv. Forklarende tekst til figurer og tabeller findes under de givne figurer og tabeller.

---

Adam G. Hansen

---

Berit Jørgensen

---

Christoffer Haning

---

Dorthe Møller

---

Ejnar V. Jensen

---

Freja Poulsen

---

Gerhard Pedersen



# Indholdsfortegnelse

---

<b>Kapitel 1</b>	<b>Indledning</b>	<b>1</b>
<b>Kapitel 2</b>	<b>Projektbeskrivelse</b>	<b>3</b>
2.1	Problemanalyse . . . . .	3
2.2	Problemformulering . . . . .	3
2.3	Projektafgrænsning . . . . .	3
2.4	Metode . . . . .	3
<b>Kapitel 3</b>	<b>Kravspecifikation</b>	<b>5</b>
3.1	Indledning . . . . .	5
3.2	Versionshistorik . . . . .	5
3.3	Funktionelle krav . . . . .	5
3.3.1	Use Case 1 . . . . .	5
<b>Kapitel 4</b>	<b>Accepttest</b>	<b>9</b>
4.1	Versionshistorik . . . . .	9
4.2	Indledning . . . . .	10
4.3	Accepttest af funktionelle krav . . . . .	10
4.3.1	Test setup use case 1: Påfyldning af celler . . . . .	10
4.3.2	Test setup use case 2: Sortering af langerhanske øer . . . . .	12
4.3.3	Test setup use case 3: Stop sorteringscyklus . . . . .	13
4.3.4	Test setup use case 4: Indstillinger . . . . .	15
4.3.5	Test setup use case 5: Data logning . . . . .	16
4.4	Accepttest af ikke funktionelle krav . . . . .	18
<b>Kapitel 5</b>	<b>Klimaaftaler</b>	<b>21</b>
5.1	Kyoto-aftalen . . . . .	21
5.1.1	Kvoter . . . . .	22
5.1.2	Kritik af aftalen . . . . .	22
5.2	Ny global aftale . . . . .	22
5.2.1	Forpligtelser . . . . .	23
5.2.2	Forhandlingerne efter COP19 . . . . .	23
<b>Kapitel 6</b>	<b>Screening af virkemidler</b>	<b>25</b>
<b>Kapitel 7</b>	<b>Energiberegning</b>	<b>27</b>
7.1	Graddøgnsmetoden . . . . .	27
<b>Kapitel 8</b>	<b>Stålmateriale</b>	<b>29</b>
8.1	Fremstilling . . . . .	29
8.2	Egenskaber . . . . .	29
8.2.1	Arbejdskurve . . . . .	29

<b>Kapitel 9 Konklusion</b>	<b>31</b>
<b>Appendiks A Casehus</b>	<b>33</b>



# Indledning

---

# 1

I takt med den teknologiske udvikling og stigende velstand stilles der til stadighed stigende krav til komfort, arbejdsmiljø og sundhed. Dette afspejler sig i udpræget grad i bygningssektoren, hvor revolutionerende metoder og tankegange vinder frem og sætter en høj standard for nutidens energieffektive bygninger. Det er også nødvendigt, hvis energiforbruget i sektoren, der tegner sig for massive 40 % af EU's samlede energiforbrug, skal reduceres.

En oplagt mulighed er derfor at energirenovere den eksisterende bygningsmasse og bringe det op til gældende byggestandard. Det er netop målsætningen med regeringens Strategi for Energirenovering af Bygninger [?].



# Projektbeskrivelse 2

---

Projektforslaget lægger op til at belyse effekterne af energirenovering samt hvordan barrierne overvindes ved brug af virkemidler.

I det følgende reflekteres der over emnerne i problemanalysen. Problemformuleringen indrammer herefter projektet inden det konkretiseres i afgrænsningen. Endelig beskrives de metoder, som søges anvendt.

## 2.1 Problemanalyse

## 2.2 Problemformulering

I den kontekstuelle del søges følgende spørgsmål besvaret.

I den tekniske del søges følgende energi- og konstruktionsmæssige spørgsmål besvaret.

## 2.3 Projektafgrænsning

## 2.4 Metode



# Kravspekifikation 3

---

## 3.1 Indledning

Formålet med dette dokument er ...

## 3.2 Versionshistorik

Tabel...

## 3.3 Funktionelle krav

### 3.3.1 Use Case 1

Dette er Use Case 1

Use Case 1	Påfyldning af celler
Mål	Påfyldning af celler

Use Case 1	Påfyldning af celler
Mål:	
Initiering:	
Aktør:	
Startbetingelser:	
Slutbetingelser ved succes:	
Slutbetingelser ved undtagelse:	
Normalforløb:	
Undtagelser:	

**Tabel 3.1.** Use Case 1

Use Case 1	Påfyldning af celler
Mål:	
Initiering:	test
Aktør:	Operatør
Startbetingelser:	Opløsningsbeholderen er tom
Slutbetingelser ved succes:	Opløsningsbeholderen er fyldt
Slutbetingelser ved undtagelse:	
Normalforløb:	Punktopstilling
Undtagelser:	

**Tabel 3.2.** My caption

Initiation	Medicinsk personale
Actors and stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicinsk personale(primær)</li> <li>• Patient (sekundær)</li> </ul>
References	Use case 3
Number of concurrent occurrences	En til mange
Precondition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode switch er sat til "<i>Konditionering</i>"</li> </ul>
Postcondition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 hele cyklus er gennemført og gemt på hukommelsen</li> </ul>
Main scenario	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Medicinsk personale</i> placerer manchetten på patienten</li> <li>2. Knappen [Start/Stop] trykkes</li> <li>3. Et nyt patient ID genereres [Extension #1]</li> <li>4. Patient ID'et vises på skærmen</li> <li>5. Blodtrykket måles via <i>use case 3</i> [Extension #2]</li> <li>6. Blodtrykket vises på displayet og værdien gemmes i hukommelse</li> <li>7. Cuffen fyldes med luft til et tryk på 25 mmHG over systolisk tryk (minimum 180 mmHg)</li> </ol>

Main scenario	<ul style="list-style-type: none"><li>8. Tidsstempel gemmes når trykket er opnået</li><li>9. Trykket opretholdes i 5 minutter(Okklusion) og resterende tid vises på displayet</li><li>10. Blodtrykket måles via <i>use case 3</i> fra punkt 2.</li><li>11. Deflaterer cuffen helt og forbliver i dette stadie i 5 min(Reperfusion) Ved deflation start gemmes tidsstempel. Tid til næste okklusion vises på displayet</li><li>12. Gentag punkt 7-11 (en cyklus) fire gange. Det nuværende cyklus nummer vises i displayet</li></ul>
Extensions	<p>[Extension #1] Et patient ID eksisterer allerede på apparatet. Der genereres ikke noget nyt patient ID.</p> <p>[Extension #2] Blodtrykket kunne ikke måles. Gentag use case 3 hvis extension 2 ikke lige er eksekveret. Ellers skrives i display “FEJL kunne ikke måle blodtryk” og use casen stopper.</p>





# Accepttest 4

---

## 4.1 Versionshistorik

Dato	Version	Punktnr	Beskrivelse	Initialer
19\09 2015	0.1		Dokument sendt til review	AE og AT
19\09 2015	0.2		Rettelser fra reviewmøde og Latex layout	AE og AT

## 4.2 Indledning

Dette dokument indeholder accepttesten for the Cell Collector(omtales herefter som systemet). Formålet med dokumentet er at sikre at alle krav til produktet er opfyldt, i henhold til kravspecifikationen.

## 4.3 Accepttest af funktionelle krav

### 4.3.1 Test setup use case 1: Påfyldning af celler

Krav nr.	Handling	Forventet resultat	Test-metode	Resultat	✓\-	Initialer og dato
1.1	Operator fylder celle-opløsnings-beholderen		Celle-opløsnings-beholderen fyldes med væske			
1.2	Celle-opløsnings-beholderen er fyldt		??			
1.3	Operator starter sorterings-cyklus ved at klikke på [Start]	Opstarts processen i gang sættes, observeres	Knappen [Start] trykkes.			
1.4	Systemet initialiserer Arduinoen	Arduino initialiseret signal modtages og gives til UI	Det observeres på GUI'en at Arduinoen er initialiseret.			
1.5	Systemet kontrollerer celle-opløsnings-beholderen	Kontrol vægten returnerer en høj spænding for fyldt celle-opløsnings-beholder.	Spændingen måles med multimeter.			

<sup>1</sup> 1.6	Systemet initialiserer kameraet	Kamera Initialiseret signal modtages og gives til UI	Det observeres på GUI'en at kameraet er initialiseret.			
Undtagelse 1	1. Waste-beholderen er fyldt	System-besked: Tøm waste-beholderen	Der startes 2 sorterings-cykler. Resultatet observeres på GUI.			
Undtagelse 1	2 & 3 Operatør trykker [OK] <sup>2</sup>	Systemet fortsætter opstart-processen	Knappen [OK] trykkes			
Undtagelse 2	Forbindelsen til Arduino frakobles	System-besked: Ingen forbindelse til Arduino, kontroller forbindelser	USB kablet til Arduinoen frakobles. Resultatet observeres på GUI.			
Undtagelse 3	1. Kameraet initialiseres ikke	System-besked: Kameraet er ikke initialiseret.	Kameraets forbindelse frakobles. Resultatet observeres på GUI.			
Undtagelse 3	2. Genstart initialiseringen af Kameraet	Feedback fra kameraet om initialisering start.	Kameraet kobles til PC igen. Resultatet observeres på GUI.			

<sup>1</sup>fixme Note: bør overskrifterne ikke starte sammen med den nye side?

<sup>2</sup>fixme Note: er det ok denne måde med at teste to punkter på en gang?

### 4.3.2 Test setup use case 2: Sortering af langerhanske øer

Krav nr.	Handling	Forventet resultat	Test-metode	Resultat	✓\-	Initialer og dato
2.1	Kameraet detekterer en Langerhansk ø.	Tælleren for antal sorterede øer stiger	Sorteringscyklussen er startet. Den Langerhanske ø simuleres vha. simuleringsvæske. Resultatet observeres på GUI.			
2.2	Arduino sender signal til ventilen om åbning.	Udgang til ventilen er høj	Pin D7 måles vha. multimeter.			
2.3	Ventilen åbner	Ventilen er åben	Observeres ved at se på ventilen.			
2.4	Arduino sender signal til ventilen om lukning.	Udgang til ventilen er lav	Pin D7 måles vha. multimeter.			
2.5	Ventilen lukker.	Ventilen er lukket	Observeres ved at se på ventilen.			

## 4.3.3 Test setup use case 3: Stop sorteringscyklus

Krav nr.	Handling	Forventet resultat	Test-metode	Resultat	✓\-	Initialer og dato
3.1	Operatør stopper sorteringscyklussen ved at trykke på [Stop]	Sorteringscyklus stopper	En sorteringscyklus er i gang. Knappen [Stop] trykkes. Resultatet observeres på GUI.			
3.2	Systemet slukker for pumpen	Flowet i slangen stopper	Observeres ved at se på flowet i slangen			
3.3	Systemet slukker for kameraet	Kameraets sluk signal modtages og gives til UI	Det observeres på GUI'en at kameraet er slukket.			
3.4	Systemet slukker for kamera lyset	Lyset slukker	Kamera lyset observeres			
3.5	Systemet slukker for arduinoen	Arduino sluk signal modtages og gives til UI	Det observeres på GUI'en at Arduinoen er slukket.			

Undtagelse 1	1. Celleopløsningsbeholderen løber tør for væske	Sorteringscyklussen stopper	En sorteringscyklus er i gang. Sorteringscyklussen forsættes indtil celleopløsningsbeholderen løber tør for væske. Resultatet observeres på GUI.			
Undtagelse 1	2. Systemet slukker for pumpen	Flowet i slangen stopper	Observeres ved at se på flowet i slangen			
Undtagelse 1	3. Systemet slukker for kameraet	Kameraets sluk signal modtages og gives til UI	Det observeres på GUI'en at kameraet er slukket.			
Undtagelse 1	4. Systemet slukker for kamera lyset	Lyset slukker	Kamera lyset observeres			
Undtagelse 1	5. Systemet slukker for arduinoen	Arduino sluk signal modtages og gives til UI	Det observeres på GUI'en at Arduinoen er slukket.			

## 4.3.4 Test setup use case 4: Indstillinger

Krav nr.	Handling	Forventet resultat	Test-metode	Resultat	✓\-	Initialer og dato
4.1	Operatøren klikker på [Indstillinger].	Et nyt vindue åbner med systemets indstillinger.	Knappen [Indstillinger] trykkes.			
4.2 & 4.3 <sup>3</sup>	Arduino sender signal til ventilen om åbning.	Udgang til ventilen er høj	Pin D7 måles vha. multimeter.			
Undtagelse 1	Operatøren klikker [Annuller].	Indstillingsvinduet lukkes og systemets indstillinger er uændret.	Knappen [Annuller] trykkes. Det verificeres at indstillingerne er uændret ved at åbne Indstillinger igen. <sup>4</sup>			

<sup>3</sup>fixme Note: er det ok?<sup>4</sup>fixme Note: bør denne uddybes?

## 4.3.5 Test setup use case 5: Data logging

Krav nr.	Handling	Forventet resultat	Test-metode	Resultat	✓\-	Initialer og dato
5.1	Systemet gemmer en fil i formatet .csv med følgende værdier: 1.Tid og Dato 2.Indstillings-værdier 3.Antal sorterede celler 4.Størrelser for celler	Filen er gemt i databasen med de specificerede værdier.	En ny sorterings-cyklus startes (UC 1), hvorefter sorterings-cyklussen stoppes (UC 3), ved tryk på [Start/-Stop]. Den gemte fil inspiceres ved hjælp af texteditor (Notepad, textEdit eller lignende). 5			
5.2	Systemet informerer operatøren om at filen er gemt.	Der vises besked til operatøren.	En ny sorterings-cyklus startes (UC 1), hvorefter sorterings-cyklussen stoppes (UC 3), ved tryk på [Start/-Stop]. Observer GUI.			

---

<sup>5</sup>fixme Note: jeg synes vi skal have navne på usecaserne ind også?





#### 4.4 Accepttest af ikke funktionelle krav

Krav nr.	Kvalitetskrav	Forventet resultat	Test-metode	Resultat	✓\-	Initialer og dato
1	Hastigheden på systemet skal være Højere end 30 øer sorteret pr. minut	Normalforløbet ved en sorteringscyklus følges <sup>6</sup> , hvor ved der måles med et stopur. Stopuret stoppes efter sorteringsprocessen er færdig, derefter regnes hastighed ud ved $(\text{antaler})/\text{minutter}$ (4.1)	Når sorteringcyklussen er færdig er $(\text{antaler})/\text{minutter} > 30$ (4.2)			
5.2	Systemet informerer operatøren om at filen er gemt.	Der vises besked til operatøren.	En ny sorteringscyklus startes (UC 1), hvorefter sorteringscyklussen stoppes (UC 3), ved tryk på [Start/-Stop]. Observer GUI.			

<sup>6</sup>fixme Note: indsæt ref til UC

<sup>7</sup>fixme Note: hmm

---



# Klimaaftaler 5

---

I de senere år er klarheden om klimaproblemerne vokset i det meste af verden. Klimaet står derfor højt på den internationale politiske dagsorden. Der er opstillet nogle klare aftaler indenfor klimaområdet både globalt og internationalt. Landene forpligter sig til at følge forskellige mål indenfor nedbringning af CO<sub>2</sub>.

Den første globale miljøkonference fandt sted i Stockholm i 1972. Her blev miljøet for første gang sat på dagsordenen, men modsætningerne mellem miljø og udvikling trådte tydeligt frem og ulandene og ilandene kunne ikke opnå enighed. Først tyve år senere forsøgte FN igen. Denne gang i Rio de Janeiro i 1992. Konferencen førte til en aftale om begrænsning af den globale udledning af drivhusgasser. Aftalen blev i sin tid underskrevet af 183 nationer, men er i dag oppe på 194 medlemslande.

Den nok mest kendte aftale om at beskytte jordens klima er Kyoto-aftalen, hvilken der vil blive redegjort for i det følgende.

## 5.1 Kyoto-aftalen

Kyoto-aftalen blev indgået den 11. december 1997 i Kyoto, Japan. Aftalen indebærer, at de globale udslip af drivhusgasser skal reduceres med 5,2 % i forhold til 1990-niveau frem til perioden 2008–2012. Protokollen indebærer bl.a., at EU skal reducere sine udslip med 8 %, USA med 7 %, og Japan med 6 %, mens det for Rusland, Kina og Indien er 0 %. Traktaten tilladte stigninger på 8 % for Australien og 10 % for Island.

Kyoto-aftalen trådte i kraft, da Rusland ratificerede aftalen. I november/december 2005 afholdtes den første konference mellem Kyoto-aftalens parter (COPMOP1) i Montreal i Canada. Samtidig fortsatte forhandlinger med de lande, der har valgt at gå udenfor Kyoto-aftalen. USA er det land, der udleder flest drivhusgasser, og netop USA har afvist at deltage i Kyoto-samarbejdet. Indien er heller ikke med i samarbejdet. Kina er på grund af sin status som udviklingsland ikke bundet til at reducere sin udledning af drivhusgas på trods af, at landet mængdemæssigt har den største udledning i verden. I 2008, har 183 lande ratificeret protokollen.

Kyoto-protokollen er en protokol til FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC eller FCCC), en international miljø-traktat produceret på De Forenede Nationers Konference om Miljø og Udvikling (UNCED), uformelt kaldet Earth Summit, der blev afholdt i Rio de Janeiro, Brasilien, 3-14 juni 1992. Traktaten har til formål at opnå "en stabilisering af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som kan forhindre farlig menneskeskabt påvirkning af klimasystemet.". Kyoto-protokollen fastlægger juridisk bindende forpligtelser til reduktion af seks drivhusgasser (kuldioxid,

Metan, lattergas, svovlhexafluorid, hydrofluorcarboner og perfluorcarboner) produceret af UNFCCC-tilsluttede nationer, såvel som generelle forpligtelser for alle medlemslande.

### 5.1.1 Kvoter

Kyoto-protokollen omfatter defineret "fleksible mekanismer" som emissionshandel, Clean Development Mechanism og Joint Implementation, der tillader UNFCCC-lande til at opfylde deres forpligtelser ved at købe emissionsreduktioner fra andre steder, gennem finansielle udvekslinger, f.eks. projekter, som mindsker emissioner i ikke-UNFCCC-lande, fra andre UNFCCC-lande eller fra UNFCCC-lande med overskydende kvoter. I praksis betyder dette, at ikke-UNFCCC-økonomier ingen restriktioner har, men har økonomiske incitamenter til at udvikle reduktioner af drivhusgasemissioner ved at modtage "Carbon Credits", som dernæst kan sælges til UNFCCC-købere, og derved fremme bæredygtig udvikling.

Dertil kommer, at de fleksible mekanismer tillader UNFCCC-lande lande med effektive, lave DHG-emitterende industrier, og høje gældende miljøstandarder at købe kulstoftilgodehavender på verdensmarkedet i stedet for at reducere udledningen af drivhusgasser på hjemmemarkedet. UNFCCC-lande vil typisk ønske at erhverve Carbon Credits så billigt som muligt, mens ikke-UNFCCC-lande ønsker at maksimere værdien af kulstoftilgodehavender genereret fra deres hjemlige Greenhouse Gas Projects.

### 5.1.2 Kritik af aftalen

Der er blevet kritiseret at lande som Indien, Brasilien og Kina (med Kina som største udleder af CO<sub>2</sub> i 2010) slet ikke er forpligtet af protokollen. Dette skyldes at de tilbage ved vedtagelsen i 1997 ikke blev anset for industrilande men derimod U-lande. Det er her diskuteret om dette er et tidssvarende syn i dag, men landene har ikke vist nogen interesse i at lade sig forpligte. Et andet eksempel på kritik er udsagnet om, at de enkelte lande prøver at undgå regelsættet, ved at fjerne deres CO<sub>2</sub> udslip ved at flytte det til fattige lande, eller køber kvoter af de fattige lande så der reelt set ikke sker en udvikling der vil påvirke verdensklimate i en positiv retning.

En anden kritik er at f.eks. Maersk ikke bliver talt med i Danmarks regnskab da det ses som skibsfart, der ikke kun gavner Danmark.

## 5.2 Ny global aftale

På COP17 i Durban i 2011 enedes parterne om, at man i 2015 skal vedtage en ny global klimaafale med reduktionsforpligtelser for alle parter med ikrafttrædelse senest i 2020. Denne aftale skal have form af en protokol, et andet retligt instrument eller et "agreed outcome with legal force under the Convention applicable to all Parties".

På COP18 i Doha i 2012 fik man vedtaget et arbejdsprogram for forhandlingerne af denne aftale frem mod 2015. Dette arbejdsprogram blev yderligere konkretiseret på COP19 i Warszawa i 2013, hvor man bl.a. enedes om, hvornår i processen frem mod 2015 parterne bør fremlægge deres bidrag til en ny aftale.

### 5.2.1 Forpligtelser

Et af de store spørgsmål ved udformningen af en global klimaaftale, er hvordan Klimakonventionens principper om "fælles men differentieret ansvar" (Common But Differentiated Responsibility - CBDR) og "respektive kapaciteter" (Respective Capacities - RC), skal anvendes i en aftale. Herudover skal man blive enige om, hvordan reduktionsindsatser for alle parter ("applicable to all") skal forstås. Ulandene er i klimaforhandlingerne meget optagede af, at ilandene som følge af historisk ansvar for udledninger af drivhusgasser må gå forrest.

Ulandene har endvidere argumenteret for, at da forhandlingerne om en global klimaaftale er nedsat under Klimakonventionen, skal konventionens principper om CBDR, RC og "equity" (lige adgang til bæredygtig udvikling for alle parter) udgøre hjørnesteenene i en fremtidig aftale. Ilandene, herunder EU, har heroverfor anført, at man ikke er ude på at ændre Klimakonventionens principper samt at mandatet fra COP17 fastslår, at en ny aftale skal indeholde reduktionsforpligtelser for alle parter. EU og Danmark ønsker, at Konventionens principper i en ny aftale fortolkes på en dynamisk måde, der afspejler parternes nutidige formåen og ikke et verdensbillede anno 1992.

Et kompromis kan blive, at en global klimaaftale vil indeholde et spektrum af differentierede forpligtelser ("spectrum of commitments"). Dette spektrum skal tage højde for parternes nuværende formåen og nationale omstændigheder, og ikke kun skele til parametre så som historisk ansvar for klimaforandringerne. Under en sådan model vil de rigeste lande fortsat skulle gå forrest og bære en stor del af ansvaret for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Alle parter skal dog som udgangspunkt forpligte sig i et givet omfang, også de store vækstøkonomier, som står for en stigende andel af den nuværende udledning af drivhusgasser. Endvidere bør en global aftale udfærdiges så tilpas fleksibel, at det er muligt at justere parternes reduktionsforpligtelser hen ad vejen uden at skulle genforhandle selve aftalen. Derved kan undgås, at man i en ny aftale fastlåser reduktionsindsatsen på et niveau, der er utilstrækkeligt ift. at nå målsætningen om at holde den globale temperaturstigning på under 2 grader.

Parterne er enige om, at parternes bidrag til en ny aftale skal fastsættes nationalt ("nationally determined"). Det betyder konkret, at parterne selv fastlægger de målsætninger, de forventer at kunne bidrage med i en ny aftale. Danmark og EU ønsker derfor, at en ny aftale indeholder et robust rapporteringsregime for måling, rapportering og verificering af parternes bidrag, så det derved sikres, at disse er reelle og tilstrækkeligt ambitiøse.

### 5.2.2 Forhandlingerne efter COP19

På trods af at forhandlingerne om en ny global klimaaftale i 2013 generelt var konstruktive og mere konkrete end i 2012, så afslørede COP19 i Warszawa en grundlæggende uenighed om, hvorvidt mandatet fra COP17 i Durban skal forstås sådan, at alle parter skal påtage sig juridisk bindende mål ("commitments") i en ny klimaaftale. En række ulande søgte på COP19 vedholdende at genintroducere den skarpe opdeling ("firewall") mellem i- og ulande, som med mandatet fra COP17 blev nedbrudt.

Efter lange forhandlinger lykkedes det parterne at nå et til et kompromis, hvor man i

beslutningsteksten fra COP19 om en køreplan frem til 2015 enedes om at erstatte ordet "commitments" med "contributions". Samtidig undlod man bevidst at tage stilling til bidragenes juridiske status. Spørgsmålet om, hvilke parter, der skal påtage sig juridiske forpligtelser blev dermed sparket til hjørne. Parterne opfordredes til "i god tid" inden COP21 i Paris - i første kvartal af 2015 for de parter, "der er klar hertil" – at fremlægge bidrag til en ny aftale i form af reduktionstilsagn. Herudover enedes parterne, om, at man på COP20 i Lima i december 2014 skal identificere den information ("up front information"), som parterne skal fremlægge sammen med disse bidrag for derved at skabe mere klarhed om disses reelle betydning for parternes udledninger.



# Screening af virkemidler 6

---

På trods af at der renoveres meget af den eksisterende bygningsmasse, så kniber det ofte med at få foretaget oplagte energirenoveringer i samme ombæring. I det følgende vil der blive foretaget en screening af potentielle virkemidler, som kan fremme energirenovering og energieffektivisering i øvrigt. I fokus er:

- Økonomi/tilskud
- Lovgivning
- Informationsindsats
- Individuel måling

De tre første punkter er universelle virkemidler, men perspektiveres til energirenovering. Det sidste punkt relaterer sig til energieffektivisering i en bredere kontekst. Det betragtes dog stadig som et virkemiddel, idet det er beviseligt, at overgang fra kollektiv til individuel afregning af forbrugsposter (el, vand og varme) medfører energibesparelser [?].




# Energiberegning 7

Med henblik på at beregne rentabiliteten af de valgte energirenoveringstiltag, må den forventede besparelse kortlægges. Det gøres ved at betragte bygningens energiforbrug før og efter forbedringen. Hertil benyttes graddøgnsmetoden.

## 7.1 Graddøgnsmetoden

Graddage er et gammelt udtryk for et varmebehov angivet i enheden "grader gange dage". Det er således forskellen mellem en korregeret indetemperatur og udetemperatur, ganget med en periode hvori temperaturforskellen har optrådt. Den korregerede indetemperatur er lavere end rumtemperatur, idet der udnyttes et varmetilskud fra solindfald, personer og udstyr. Bygningens varmeanlæg skal således varme op til denne basistemperatur, som den kaldes. Graddagstal er baseret på basistemperaturen  $17\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Princippet er illustreret på figur 7.1.



**Figur 7.1.** Graddagene er illustreret som forskellen mellem basistemperaturen og udetemperaturen (i opvarmningssæsonen angivet med stiplede linjer) og er markeret med grønt.

Antallet af graddage årligt i Danmark er ca. 3.000. Når bygningsdelenes termiske egenskaber kendes, kan det forventede årlige energiforbrug,  $E$ , beregnes med ligning (7.1). De anvendte forudsætninger kan findes i beskrivelsen af casehuset i appendiks A.

$$E = B_u \cdot 24 \cdot G \quad (7.1)$$

Hvor:

$E$	Det forventede energiforbrug [Wh/år]
$B_u$	Bygningens specifikke varmetab ved transmission og ventilation [W/K]
24	Døgnet timer [h/døgn]
$G$	Graddage [K døgn/år]

Bygningens specifikke varmetab består af bidrag fra transmissionstab og ventilationstab.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>FiXme Note: Skriv færdigt i morgen

# Stålmateriale 8

---

Inden der kan regnes på en stålkonstruktion, der skal opsættes i forbindelse med en gennemgribende renovering, beskrives stålet som materiale.

## 8.1 Fremstilling

## 8.2 Egenskaber

<sup>1</sup>

### 8.2.1 Arbejdskurve

Den nederste del af ståls arbejdskurve følger principperne om Hook's lov [?, s. 419].

---

<sup>1</sup>FiXme Note: Husk at skrive om egenskaber ved brand, Jens!



# Konklusion 9

---

I kapitel 7 blev den energirenoverede bygnings forventede energibesparelse udregnet.

## Rettelser

Note: bør overskrifterne ikke starte sammen med den nye side? . . . . .	11
Note: er det ok denne måde med at teste to punkter på en gang? . . . . .	11
Note: er det ok? . . . . .	15
Note: bør denne uddybes? . . . . .	15
Note: jeg synes vi skal have navne på usecaserne ind også? . . . . .	16
Note: indsæt ref til UC . . . . .	18
Note: hmm . . . . .	18
Note: Skriv færdigt i morgen . . . . .	28
Note: Husk at skrive om egenskaber ved brand, Jens! . . . . .	29



# Casehus A

---