

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Proyecto Piloto de Reparación y Mantenimiento – Edificio Atlantis

Ubicación: Calle 19 Norte #18-64, Armenia – Quindío

Fecha: Agosto 2025

Alcance General

El presente documento establece las especificaciones técnicas llevadas a cabo para la ejecución del piloto de prueba en fachadas y ventanería del **Edificio Atlantis**, con el fin de atender problemas de grietas, filtraciones y sellamiento, asegurando durabilidad, estética y cumplimiento de normas técnicas vigentes.

La especificación incluye materiales, mano de obra especializada, equipos, herramientas y elementos de seguridad industrial.

1.0 Actividades y Especificaciones Técnicas

1.1 Lavado general de fachadas e imprimación

- Lavado general de fachadas con aplicación de hipoclorito y asegurándose de la eliminación de focos de moho u hongos, posteriormente se debe de aplicar imprimante Icolatex a toda la superficie para asegurar la correcta adherencia de nuevo material.

1.2 Inspección, apertura y sellado de grietas en fachadas de mortero y Superboard

- Se realiza un recorrido técnico para identificar y abrir grietas visibles y ocultas. Se procede con la aplicación de Pintuco Fix Profesional como producto de alto desempeño y en las zonas de curvas de volúmenes deben nivelar empozamientos y aplicar Pintucofill 7 años con tela de refuerzo, todo esto para garantizar la correcta adherencia y elasticidad con el fin de prevenir que se pueda despegar y dejar las grietas a la intemperie.
- La actividad debe ejecutarse bajo ficha técnica del producto y con control de acabado estético.

1.3 Reparación de recubrimiento en fachadas

- Se debe reponer recubrimiento deteriorado mediante estuco impermeable y aplicar una imprimación de calidad con el fin de asegurar la adherencia, posterior a esto se debe de aplicar Estuco Silcoplast de Pintuco
- El procedimiento garantiza impermeabilización, protección contra hongos y durabilidad del sistema de fachada.

1.4 Pintura Sol y Lluvia Pintuco para exteriores en fachadas

- Se aplicará **Koraza Sol y Lluvia de Pintuco**, de alta resistencia a la intemperie y con protección contra rayos UV a **3 manos**, respetando la ficha técnica del fabricante y asegurándose de la eliminación previa de focos de moho u hongos.

2.0 Limpieza general de elementos vidriados a intervenir

- Lavado y desinfección de ventanería, asegurando eliminación de polvo, grasas y residuos que comprometan la adherencia del sellante.


2.1 Limpieza detallada con alcohol isopropílico en zonas de sellado

- Limpieza precisa garantizando desinfección y libre de contaminantes en la zona de aplicación del sellante.

2.2 Sellamiento de ventanería con producto especializado

- Aplicación de **Sika Sil C** como sellante de alta calidad, con acabado pulido y estético. Se debe de garantizar la impermeabilización y asegurar el acabado uniforme evitando ondulaciones o burbujas.
-

Atentamente,



Renso Montoya Upegui
cc 98524704

RENZO MONTOYA
GERENTE FRESH HOUSE
3104617353