

PASTA DE NIVELACIÓN



ACTIVIDAD: PASTA DE NIVELACIÓN

MATERIAL A USAR Y CANTIDAD:

Impadoc Mortero listo
40KG

Rendimiento: [6 - 7 m²]

Cantidad a usar:

PROCEDIMIENTO:

1. Adicionar agua a una razon de 25kg por Galon de agua
2. Aplicar sobre sustrato haciendo uso de llana metalica, eliminar exceso y nivelar capa
3. Dejar secar alrededor de 4 horas

Nota: De ser posible buscar dejar una superficie rugosa para mejorar la adherencia de los demas productos



PASTA DE NIVELACIÓN

RESANE				
CARA	M2 TOTALES DE FACHADA	AREA DE RESANE	% DE FACHADA EN RESANE	USO MORTERO LISTO
A1	65,5			
A2	9			
A3	71,53			
A4	38,25			
A5	134,475			
A6	65,49			
A7	13,8			
A8	88,5			
B1	133,4			
B2	63,4			
B3	71,53			
B4	9			
B5	65,5			
C1	93,075			
C2	11,325			
C3	191,75			
C4	12,045			
C5	93,075			
D1	65,5			
D2	18			
D3	57,25			
D4	68,34			
D5	80,1			
E1	15,3			
E2	48,06			
E3	28,77			
E4	15,3			
E5	48,06			
E6	0			
E7	80,1			
E8	0			
E9	57,25			
E10	18			
E11	93,075			
F1	11,325			
F2	191,75			
F3	12,045			
F4	93,075			
F5	137,95			
TOTAL METROS CUADRADOS	2369,895			
RENDIMIENTO DE BULTO MORTERO LISTO/M2		6-7		
UNIDADES DE BULTO MORTERO LISTO REQUERIDOS				

Firma residente:

Comprendo la información entregada en este documento
