

APLICACIÓN DE PINTURA



ACTIVIDAD: APLICACIÓN DE
PINTURA

**MATERIAL A USAR Y
CANTIDAD:**
Pintura Koraza
**Impermeabilizante Sol &
Lluvia**

Rendimiento: [70 - 85 m²]

Cantidad a usar: 33,85 CÑT

PROCEDIMIENTO:

1. Adicionar agua a una razón de 0,5L por Galon de pintura (2,5L por cuñete) y mezclar bien el producto
2. Aplicar sobre textura haciendo uso de rodillo pared rugosa
3. Aplica 2 a 3 manos con brocha o rodillo, respetando tiempos de secado entre capas (1-2 h).



APLICACIÓN DE PINTURA

PINTURA		
CARA	M2 TOTALES DE FACHADA	USO KORAZA IMPERMEABILIZANTE
A1	65,5	
A2	9	
A3	71,53	
A4	38,25	
A5	134,475	
A6	65,49	
A7	13,8	
A8	88,5	
B1	133,4	
B2	63,4	
B3	71,53	
B4	9	
B5	65,5	
C1	93,075	
C2	11,325	
C3	191,75	
C4	12,045	
C5	93,075	
D1	65,5	
D2	18	
D3	57,25	
D4	68,34	
D5	80,1	
E1	15,3	
E2	48,06	
E3	28,77	
E4	15,3	
E5	48,06	
E6	0	
E7	80,1	
E8	0	
E9	57,25	
E10	18	
E11	93,075	
F1	11,325	
F2	191,75	
F3	12,045	
F4	93,075	
F5	137,95	
TOTAL METROS CUADRADOS	2369,895	
RENDIMIENTO DE CNT KORAZA/M2	70	
UNIDADES DE CNT KORAZA REQUERIDOS	33,85564286	

Firma residente:

Comprendo la información entregada en este documento
