

Armenia, 20 de agosto de 2025

Señores:

CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CEDROS
Atte. ADMINISTRACIÓN

Asunto: Especificaciones técnicas mantenimiento de fachadas

En atención a su solicitud de presentar las especificaciones técnicas correspondientes al mantenimiento en área de casas garantizando calidad a lo largo del tiempo y respecto a lo que se ejecutara en las torres del conjunto, nos permitimos remitir los documentos solicitados y explicar brevemente los criterios técnicos sobre los cuales se plantea. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes:

- **2.1 Limpieza de fachadas y desprendimiento de material desprendido:**
El lavado dedicado de superficies a intervenir tiene un impacto fundamental en la vida útil del trabajo de restauración. Se debe de ejecutar haciendo uso de las herramientas y técnicas adecuadas para así garantizar **la eliminación de hongos y prevenir el desgaste o manchado de la piedra presente en las casas**, se debe hacer uso de herramientas de presión, así como hipoclorito con una dilución al 10% y desengrasantes, detergentes o jabones neutros.
- **2.2 Restauración y revoque de fachadas con graniplast antihongos o similar:** Esta actividad consiste en la reposición de texturas retiradas previamente, esta debe ser aplicada correctamente para garantizar un flujo correcto del agua y prevenir la acumulación de hollín, grasas y el crecimiento de hongos. Es también relevante la calidad del material a aplicar y evitar materiales preparados en sitio que no cuentan con respaldo o garantía.
- **2.3 Limpieza y sello con sellante tipo híbrido Multibond de la marca Soudal, alrededor de ventanas de fachada:** Esta actividad consta del retiro de sellos existentes y reposición de estos, es de considerar la aplicación de los mismos para garantizar una impermeabilización adecuada teniendo en cuenta que **cuando el agua ingresa hacia el**

interior que no cuenta con materiales diseñados para esto puede causar que el material se abombe o genere hongos. Se deben usar

sellos de calidad evitando siliconas neutras y aplicando sellos poliuretano o híbridos como puede ser el Soudaflex o Soudal Fix All High tack entre otros.

- **2.4 Pintura en fachadas exteriores (Koraza o similar). A dos manos respetando ficha técnica de fabricante:** Esta actividad consta del suministro y aplicación de pintura de óptima calidad, tipo Koraza Pro 550 de Pintuco o de igual calidad, se recomienda en especial esta por la calidad y respaldo que tiene, así como también buscando la mayor similitud entre tonos. Se deben de aplicar 2 manos o las necesarias para garantizar el acabado deseado y la capa de protección requerida, Es importante respetar la ficha técnica para que la calidad sea la adecuada y en caso de cualquier defecto del material se puede aplicar garantía sobre la misma.
- **2.5 Limpieza de fachada en piedra. Incluye la aplicación de hidrofugo Siliconite de Pintuco o similar:** Esta actividad consta del suministro y aplicación de hidrofugo de óptima calidad sobre el área de piedra presente en fachadas, tipo Siliconite 7 de Pintuco o de igual calidad, se recomienda en especial esta por la calidad y respaldo que tiene, Es importante respetar la ficha técnica para que la calidad sea la adecuada y en caso de cualquier defecto del material se puede aplicar garantía sobre la misma.
- **3.0 Mantenimiento general de cubierta, revisión de anclajes, sellos, flanches, canales, alfajías, etc.:** Esta actividad consta del recorrido general de cubiertas, retirando y reponiendo anclajes de tejas en mal estado. Retiro, reposición e instalación de tejas retirando las tejas en mal estado e instalando nuevas tejas. Retiro, reposición e instalación de flanches en mal estado. Retiro, reposición e instalación de nuevas alfajías o restauración de estas para así prevenir manchones sobre la fachada producto de la acumulación de agua sobre las juntas de estas. Se debe de hacer una limpieza y mantenimiento e impermeabilización en el área de canales para evitar el posible ingreso de agua hacia el interior por fisuras, así como el taponamiento de bajantes. Protección de tejas aplicando impermeabilizante tipo Pintucofill 7 de Pintuco o similar en calidad.

Estos ítems representan el equivalente a torres para un mantenimiento que acerque o mejore las casas a las condiciones iniciales en las que fueron entregadas. Se adjunta fichas técnicas de los productos.

Gracias por su atención y estamos en espera de poderles servir y cumplir con sus expectativas.

Atentamente,

Renso Montoya Upayui
cc 98524704

RENZO MONTOYA
GERENTE FRESH HOUSE
3104617353