

Formulaire HTML

- Option : size, maxlength, value, placeholder.

```
<form method="post" action="traitement.php">
  <p>
    <label for="pseudo">Votre pseudo :</label>
    <input type="text" name="pseudo" id="pseudo" />

    <br />
    <label for="pass">Votre mot de passe :</label>
    <input type="password" name="pass" id="pass" />

  </p>
</form>
```

Zone de texte multiligne

```
<textarea name="ameliorer" id="ameliorer"></textarea>
```

- En CSS : width et height
- Avec des attributs : rows et cols

Les zones de saisie enrichies

E-mail

```
<input type="email" />
```

Une URL

```
<input type="url" />
```

Numéro de téléphone

```
<input type="tel" />
```

Nombre

```
<input type="number" />
```

- Option : min, max, step.

Un curseur

```
<input type="range" />
```

Couleur

```
<input type="color" />
```

Recherche

```
<input type="search" />
```

Date

- date : pour la date (05/08/1985 par exemple) ;
- time : pour l'heure (13:37 par exemple) ;
- week : pour la semaine ;
- month : pour le mois ;
- datetime : pour la date et l'heure (avec gestion du décalage horaire) ;
- datetime-local pour la date et l'heure (sans gestion du décalage horaire).

Les cases à cocher

```
<form method="post" action="traitement.php">
  <p>
    Cochez les aliments que vous aimez manger :<br />
    <input type="checkbox" name="frites" id="frites" /> <label for="frites">Frites</label><br />
    <input type="checkbox" name="steak" id="steak" /> <label for="steak">Steak haché</label><br />
  </p>
</form>
```

Les zones d'options

```
<form method="post" action="traitement.php">
  <p>
    Veuillez indiquer la tranche d'âge dans laquelle vous vous situez :<br />
    <input type="radio" name="age" value="moins15" id="moins15" /> <label for="moins15">Moins de 15 ans</label><br />
    <input type="radio" name="age" value="medium15-25" id="medium15-25" /> <label for="medium15-25">15-25 ans</label><br />
  </p>
</form>
```

Les listes déroulantes

```
<option value="canada" selected>Canada</option>
```

```
<form method="post" action="traitement.php">
  <p>
    <label for="pays">Dans quel pays habitez-vous ?</label><br />
    <select name="pays" id="pays">
      <optgroup label="Europe">
        <option value="france">France</option>
        <option value="espagne">Espagne</option>
      </optgroup>
      <optgroup label="Asie">
        <option value="chine">Chine</option>
      </optgroup>
    </select>
  </p>
</form>
```

Regrouper les champs

```
<fieldset>
```

Sélectionner automatiquement un champ

```
<input type="text" name="prenom" id="prenom" autofocus />
```

Rendre un champ obligatoire

```
required
```

```
<input type="text" name="prenom" id="prenom" required />
```

Le bouton d'envoi

- type="submit" : le principal bouton d'envoi de formulaire. C'est celui que vous utiliserez le plus souvent. Le visiteur sera conduit à la page indiquée dans l'attribut action du formulaire.
- type="reset" : remise à zéro du formulaire.
- type="image" : équivalent du bouton submit, présenté cette fois sous forme d'image. Rajoutez l'attribut src pour indiquer l'URL de l'image.
- type="button" : bouton générique, qui n'aura (par défaut) aucun effet. En général, ce bouton est géré en JavaScript pour exécuter des actions sur la page. Nous ne l'utiliserons pas ici.