

Κατάλογος Targets

Τελευταία ενημέρωση: 2026-06-29

Αυτό το αρχείο τεκμηριώνει τα target builders που είναι διαθέσιμα μέσω του `TARGET_REGISTRY` στο `src/targets/registry.py`. Το παλιό `build_classifier_target` παραμένει compatibility facade, αλλά νέα configs πρέπει να δηλώνουν explicit target `kind`.

Targets είναι labels για training, evaluation και diagnostics. Από τη φύση τους κοιτάνε το μέλλον για να ορίσουν το outcome ενός timestamp. Αυτό είναι σωστό μόνο στο target-construction στάδιο. Οι target output στήλες δεν πρέπει να μπαίνουν ποτέ σε features, signals ή filters που υπολογίζονται πριν την εκτέλεση.

Πώς διαβάζεις target values

Τα targets παράγουν συνήθως δύο είδη πληροφορίας:

- Label columns, όπως `label`: διακριτή απάντηση για classification ή meta-labeling.
- Numeric outcome columns, όπως `target_fwd_5`, `event_return`, `trade_r` ή `oriented_r`: μέγεθος απόδοσης, risk-normalized αποτέλεσμα ή diagnostic.

Γενική ερμηνεία:

- `label = 1`: θετικό outcome σύμφωνα με τον ορισμό του target.
- `label = 0`: αρνητικό outcome ή stop/failure, ανάλογα με το target.
- `label = -1`: αρνητική κατεύθυνση σε ternary directional labels.
- `NaN`: δεν υπάρχει αρκετό μέλλον, δεν υπήρχε candidate, ή το neutral outcome έγινε drop.
- Θετικό forward return: η τιμή στο horizon είναι υψηλότερη από το entry/base.
- Αρνητικό forward return: η τιμή στο horizon είναι χαμηλότερη.
- Θετικό `oriented_r`: το αποτέλεσμα ήταν καλό για την προτεινόμενη πλευρά του trade.
- Αρνητικό `oriented_r`: το αποτέλεσμα ήταν κακό για την προτεινόμενη πλευρά.

Κατηγορίες

Κατηγορία	Targets	Τι απαντούν
Fixed-horizon returns	<code>forward_return</code> , <code>future_return_regression</code>	Τι απόδοση θα έχει η τιμή μετά από συγκεκριμένο αριθμό bars;
Barrier / trade-path labels	<code>triple_barrier</code> , <code>directional_triple_barrier</code> , <code>r_multiple</code>	Πρώτα χτύπησε profit, stop ή time barrier; Πόσο R κέρδισε ή έχασε το trade;

Fixed-horizon targets

`forward_return`

Τι μετρά:

- Την απόδοση από το timestamp t μέχρι $t + \text{horizon}$.
- Είναι το απλούστερο supervised target για direction ή positive return prediction.

Πώς υπολογίζεται:

- Αν δοθεί `returns_col`, συνθέτει τις μελλοντικές returns από $t+1$ έως $t+\text{horizon}$.
- Με `returns_type = log`, αθροίζει τις log returns.
- Με `returns_type = simple`, πολλαπλασιάζει τις simple returns: $(1 + r_{\{t+1\}}) * \dots * (1 + r_{\{t+h\}}) - 1$.
- Αν δεν δοθεί `returns_col`, υπολογίζει price return: $\text{price}_{\{t+\text{horizon}\}} / \text{price}_t - 1$.
- Το binary label είναι 1 όταν `forward_return > threshold`, αλλιώς 0.

Τι σημαίνουν οι τιμές:

- `target_fwd_5 = 0.012` σημαίνει ότι η τιμή μετά από 5 bars είναι περίπου +1.2% πάνω από την τιμή αναφοράς.
- `target_fwd_5 = -0.006` σημαίνει -0.6%.
- `label = 1` σημαίνει ότι η forward return ξεπέρασε το threshold.
- `label = 0` σημαίνει ότι δεν το ξεπέρασε.
- Τα tail rows γίνονται NaN γιατί δεν υπάρχει πλήρες future horizon.

Παράδειγμα:

- `close_t = 100, horizon = 3, close_{t+3} = 102`.
- Το forward return είναι $102 / 100 - 1 = 0.02$.
- Αν `threshold = 0`, τότε `label = 1`.
- Αν `threshold = 0.03`, τότε `label = 0`, γιατί η απόδοση ήταν θετική αλλά όχι αρκετά μεγάλη.

Χρησιμότητα:

- Καθαρό baseline πριν από path-dependent targets.
- Συνδέει άμεσα model horizon και trading horizon.
- Καλό για classifiers που προβλέπουν "positive return" και regressors που προβλέπουν μέγεθος μελλοντικής απόδοσης.

Causality:

- Το target κοιτάει μέλλον by design. Δεν πρέπει να γίνει feature.
- Τα rows χωρίς πλήρη horizon μένουν unlabeled.

future_return_regression

Τι μετρά:

- Continuous future return για regression models.
- Είναι fixed-horizon target, αλλά με περισσότερες επιλογές για raw output, normalized output και clipping.

Πώς υπολογίζεται:

- Δέχεται `horizon` ή `horizon_bars`.
- Αν δοθεί `returns_col`, συνθέτει future return από returns.

- Αν δοθεί `price_col`, χρησιμοποιεί future price change.
- Γράφει raw future return σε `raw_fwd_col`.
- Γράφει το τελικό regression label σε `fwd_col` ή `label_col`.
- Με `normalize_by_volatility = true`, διαιρεί το raw return με local volatility scale, συνήθως `volatility_col / abs(price_col)`.
- Με `clip`, περιορίζει ακραίες τιμές.

Τι σημαίνουν οι τιμές:

- `label = 0.004` σημαίνει αναμενόμενη ή πραγματική future return `+0.4%` στην κλίμακα του target.
- `label = -0.007` σημαίνει `-0.7%`.
- Αν το target είναι volatility-normalized, `label = 2.0` σημαίνει ότι η forward move ήταν περίπου δύο μονάδες τοπικής μεταβλητότητας, όχι 200%.
- `label = 0` σημαίνει ουδέτερη future return, όχι απαραίτητα "κακό trade".

Παράδειγμα:

- `close_t = 100, close_{t+4} = 101`, άρα raw future return `0.01`.
- Αν το volatility scale είναι `0.005`, τότε normalized target `0.01 / 0.005 = 2.0`.
- Ένα regressor που προβλέπει `pred_ret = 1.5` στην ίδια normalized κλίμακα λέει "περιμένω κίνηση περίπου 1.5 volatility units προς τα πάνω".

Χρησιμότητα:

- Κατάλληλο για `lightgbm_regressor`, neural forecasters ή dense forecast workflows.
- Κρατά περισσότερη πληροφορία από binary labels, γιατί διατηρεί το μέγεθος της κίνησης.
- Το volatility normalization κάνει τις αποδόσεις πιο συγκρίσιμες μεταξύ ήρεμων και έντονων regimes.

Causality:

- Όπως όλα τα targets, χρησιμοποιεί future prices/returns μόνο για labels.
- Τα target columns και normalizer diagnostics δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως model features.

Barrier και trade-path targets

`triple_barrier`

Τι μετρά:

- Αν μετά από ένα timestamp χτυπήθηκε πρώτα upper barrier, lower barrier ή vertical time barrier.
- Είναι path-dependent label, πιο κοντά σε πραγματικό trade management από fixed-horizon return.

Πώς υπολογίζεται:

- Ορίζει entry price στο `current_close` ή στο `next_open`.
- Ορίζει upper barrier πάνω από το entry και lower barrier κάτω από το entry.
- Το barrier distance βασίζεται σε volatility: `upper_mult * volatility` και `lower_mult * volatility`.
- Αν δεν δοθεί `volatility_col`, μπορεί να υπολογίσει rolling volatility από `returns_col` ή από `price_col.pct_change()`.
- Κάνει scan στο future OHLC path μέχρι `max_holding` bars.

- Αν upper και lower χτυπηθούν στο ίδιο bar, το `tie_break` αποφασίζει με `closest_to_open`, `upper` ή `lower`.

Τι σημαίνουν οι τιμές:

- Σε `binary` mode:
 - upper hit -> `label = 1`,
 - lower hit -> `label = 0`,
 - neutral -> ανάλογα με `neutral_label`.
- Σε `ternary` mode:
 - upper hit -> `1`,
 - lower hit -> `-1`,
 - neutral -> `0`.
- Σε `meta` mode με `side_col`, το `label` σημαίνει "πέτυχε η προτεινόμενη πλευρά;"
- `hit_type` δείχνει `upper`, `lower` ή `neutral`.
- `hit_step` δείχνει σε πόσα bars έγινε το hit.
- Με `add_r_multiple = true`, τα `event_r` και `oriented_r` δείχνουν αποτέλεσμα σε μονάδες αρχικού risk.

Παράδειγμα directional binary:

- Entry `100`, volatility distance `2`, `upper_mult = 1.5`, `lower_mult = 1.0`.
- Upper barrier `103`, lower barrier `98`.
- Αν μέσα στα επόμενα bars η αγορά πάει πρώτα `103`, `label = 1`.
- Αν πάει πρώτα `98`, `label = 0`.
- Αν δεν χτυπήσει τίποτα μέχρι `max_holding`, το `label` χειρίζεται με `neutral_label`.

Παράδειγμα meta-labeling:

- Primary signal προτείνει short (`side_col = -1`).
- Για short, profit είναι η κάτω barrier και stop η πάνω barrier.
- Αν χτυπηθεί πρώτα η κάτω barrier, το meta label είναι success, δηλαδή `label = 1`.
- Αν χτυπηθεί πρώτα η πάνω barrier, το meta label είναι failure, δηλαδή `label = 0`.

Χρησιμότητα:

- Ενσωματώνει profit-taking, stop-loss και time stop.
- Κατάλληλο για meta-labeling πάνω σε primary candidates.
- Παράγει diagnostics για barrier levels, event return, hit type και hit timing.

Causality:

- Το future OHLC path χρησιμοποιείται μόνο για label construction.
- Τα barrier, hit και event return columns είναι target diagnostics και δεν πρέπει να μπουν σε features.

directional_triple_barrier

Τι μετρά:

- Την επιτυχία ή αποτυχία μιας ήδη προτεινόμενης κατεύθυνσης, με profit/stop barriers προσανατολισμένα στην πλευρά του trade.

- Είναι πιο explicit meta-label target από ένα γενικό triple barrier.

Πώς υπολογίζεται:

- Απαιτεί `direction_col` ή `side_col`.
- Προαιρετικά χρησιμοποιεί `candidate_col`, ώστε να γράφει labels μόνο σε candidate rows.
- Υποστηρίζει entry στο `current_close` ή στο `next_open`.
- Χρησιμοποιεί `profit_barrier_r` και `stop_barrier_r`, ή defaults από `upper_mult` και `lower_mult`.
- Για long:
 - profit barrier πάνω από entry,
 - stop barrier κάτω από entry.
- Για short:
 - profit barrier κάτω από entry,
 - stop barrier πάνω από entry.
- Το neutral handling μπορεί να είναι `drop`, `profit` ή `stop`.

Τι σημαίνουν οι τιμές:

- `label = 1`: το προτεινόμενο trade πέτυχε profit barrier πρώτο.
- `label = 0`: το προτεινόμενο trade χτύπησε stop πρώτο ή απέτυχε σύμφωνα με neutral handling.
- `oriented_ret > 0`: η κίνηση ήταν υπέρ της προτεινόμενης πλευράς.
- `oriented_ret < 0`: η κίνηση ήταν εναντίον της προτεινόμενης πλευράς.
- `oriented_r = 1.4` σημαίνει κέρδος 1.4R για την πλευρά του trade.
- `oriented_r = -1.0` σημαίνει stop μιας μονάδας R.

Παράδειγμα long:

- Candidate long στο 100, volatility/risk unit 2.
- `profit_barrier_r = 1.4`, `stop_barrier_r = 1.0`.
- Profit price 102.8, stop price 98.0.
- Αν το high φτάσει 102.8 πριν το low φτάσει 98.0, `label = 1` και `hit_type = profit`.
- Αν το stop χτυπηθεί πρώτο, `label = 0` και `hit_type = stop`.

Παράδειγμα short:

- Candidate short στο 100 με ίδιο risk unit 2.
- Profit price 97.2, stop price 102.0.
- Αν η αγορά πέσει πρώτα στο 97.2, το short πέτυχε και `label = 1`.
- Αν ανέβει πρώτα στο 102.0, το short απέτυχε και `label = 0`.

Χρησιμότητα:

- Ταιριάζει σε workflows τύπου primary signal -> meta model -> execution filter.
- Διαχωρίζει καθαρά την ερώτηση "ποια πλευρά προτάθηκε;" από την ερώτηση "ήταν καλή αυτή η πρόταση;".
- Τα `oriented_*` columns κάνουν συγκρίσιμα long και short trades στην ίδια κλίμακα.

Causality:

- Το `side_col/direction_col` και το `candidate_col` πρέπει να είναι causal outputs πριν από το target.

- Τα future OHLC bars χρησιμοποιούνται μόνο για label construction.

`r_multiple`

Τι μετρά:

- Το αποτέλεσμα manual long candidates σε R-multiple units.
- Σήμερα υποστηρίζει long-only candidates.

Πώς υπολογίζεται:

- Απαιτεί `candidate_col` και OHLC columns.
- Με `stop_mode = volatility_stop`, το risk distance είναι `volatility_value * stop_loss_r`.
- Με `stop_mode = fixed_return`, το risk distance είναι `stop_loss_return`.
- Το take-profit distance ορίζεται από `take_profit_r` ή `take_profit_return`.
- Προσομοιώνει το long path μέχρι take profit, stop loss ή `max_holdingBars`.
- Υπολογίζει `trade_return` και `trade_r = trade_return / risk_distance`.
- Το label είναι 1 όταν `trade_r >= target_r_min`, αλλιώς 0.

Τι σημαίνουν οι τιμές:

- `trade_r = 2.0`: το trade κέρδισε δύο φορές το αρχικό risk.
- `trade_r = -1.0`: το trade έχασε μία μονάδα risk.
- `trade_r = 0.4`: το trade κέρδισε, αλλά ίσως όχι αρκετά για να θεωρηθεί επιτυχημένο αν `target_r_min = 1.0`.
- `label = 1`: το trade πέτυχε τον ελάχιστο R στόχο.
- `label = 0`: δεν τον πέτυχε.
- `r_target_exit_reason`, `r_target_hit_type` και `r_target_bars_held` εξηγούν πώς έκλεισε.

Παράδειγμα:

- Candidate long στο 100, stop στο 98, άρα risk distance 2.
- Take profit στα 104, δηλαδή +2R.
- Αν το trade βγει στο 104, `trade_r = 2.0`.
- Αν `target_r_min = 1.0`, τότε `label = 1`.
- Αν κλείσει στο 101, `trade_r = 0.5`, άρα με `target_r_min = 1.0` το label είναι 0 παρότι το raw return ήταν θετικό.

Χρησιμότητα:

- Πολύ πρακτικό για manual long strategy EDA.
- Κανονικοποιεί κάθε outcome με βάση το αρχικό risk.
- Επιτρέπει να συγκρίνεις trades με διαφορετικό volatility ή stop distance.
- Καλό target για model filters πάνω σε manual candidates.

Causality:

- Το candidate πρέπει να έχει παραχθεί causally πριν από το target.
- Με `entry_price_mode = next_open`, το target ταιριάζει σε σήμα που υπολογίζεται στο close και εκτελείται στο επόμενο open.
- Τα R-multiple outputs είναι labels/diagnostics, όχι features.

Παράδειγμα YAML

```
target:
  kind: directional_triple_barrier
  params:
    direction_col: signal_side
    candidate_col: signal_candidate
    entry_price_mode: next_open
    volatility_col: atr_14
    profit_barrier_r: 1.4
    stop_barrier_r: 1.0
    max_holding: 12
    label_col: label
```

Ερμηνεία:

- Το primary signal γράφει πλευρά στο `signal_side`.
- Το target κοιτάει μόνο rows με `signal_candidate = 1`.
- Για κάθε candidate, ελέγχει αν profit ή stop χτυπήθηκε πρώτο μέσα σε 12 bars.
- `label = 1` σημαίνει ότι η προτεινόμενη πλευρά πέτυχε.
- `label = 0` σημαίνει ότι η προτεινόμενη πλευρά απέτυχε.

Πρακτικός κανόνας επιλογής

- Θέλεις απλό directional classifier; ξεκίνα με `forward_return`.
- Θέλεις regression forecast; χρησιμοποίησε `future_return_regression`.
- Θέλεις target που σέβεται stop, profit και time stop; χρησιμοποίησε `triple_barrier`.
- Θέλεις meta-labeling πάνω σε ήδη προτεινόμενη πλευρά; προτίμησε `directional_triple_barrier`.
- Θέλεις να αξιολογήσεις manual long candidates σε risk units; χρησιμοποίησε `r_multiple`.