

Diseño de base de datos

Entidades:

- Usuario
- Ubicación
- Evento
- Solicitud
- Favorito
- Estado de la Solicitud
- Tipo de Ubicación
- Estado de la Ubicación

Relaciones:

- Una ubicación puede tener muchos eventos (1:N)
- Un usuario realiza cero, una o muchas peticiones (0:N)
- Una solicitud es realizada por un único usuario (1:1)
- Una solicitud se realiza en una ubicación (1:1)
- Un estado de solicitud está en uno o muchas solicitudes (1:N)
- Un usuario tiene cero o muchas ubicaciones favoritas (0:N)
- Una ubicación está en muchos favoritos de usuarios (1:N)
- Una ubicación tiene un tipo de ubicación (1:1)
- Un tipo de ubicación está en muchas ubicaciones (1:N)
- Un estado de ubicación puede pertenecer a muchas ubicaciones (1:N)
- Un administrador gestiona una o muchas peticiones (N:M)
- Un evento tiene una solicitud asociada (1:1)

Atributos:

- **Usuario:**
 - Id_usuario (PK)
 - Nombre,
 - Contraseña,
 - Correo,
 - Rol,
 - Creado_en
- **Ubicación:**
 - Id_ubicación (PK)
 - Nombre,
 - Código,
 - Descripción,
 - Coordenadas,
 - fk_tipo (FK)
 - fk_estado (FK)
- **Evento:**
 - Id_evento (PK)
 - Título

- Descripción
- Inicio
- Fin
- fk_ubicación (FK)
- fk_solicitud_asociada (FK)
- **Solicitud:**
 - Id_solicitud (PK)
 - Título
 - Descripción
 - Facultad
 - Respuesta
 - Fecha_creación
 - fk_esatdo (FK)
 - fk_ubicación (FK)
 - fk_creado_por (FK)
 - fk_gestionado_por (FK)
- **Favorito:**
 - Id_favorito (PK)
 - creado_en
 - fk_usuario (FK)
 - fk_ubicación (FK)
- **Tipo Ubicación:**
 - Id_tipo_ubicación (PK)
 - Nombre
 - Descripción
- **Estado de la Ubicación:**
 - Id_estado_ubicación (PK)
 - Título
 - Descripción
- **Estado de la Solicitud:**
 - Id_estado_solicitud (PK)
 - Título
 - Descripción

Restricciones:

- Todas las llaves primarias son auto incrementales.
- Para la entidad solicitud es necesario que el usuario que gestione la solicitud de una respuesta a esta.
- Los siguientes atributos deben de tener como valor por defecto la fecha actual:
 - Usuario: creado_en
 - Solicitud: creado_en
 - Favorito: creado_en
- Por defecto el estado de la solicitud se define como "En espera"
- Los siguientes campos deben ser únicos:
 - Usuario: nombre, correo
 - Tipo de Ubicación: nombre
 - Ubicación: nombre, código