

Example 1: Fake bold demo

```
1  \def\fakeBold#1#2{%  
2    \special{pdf:code q 2 Tr 0 G #1 w}%  
    #2%  
4 %    \special{pdf:code 0 Tr 0 G 0 w}%  
    \special{pdf:code Q}%  
6  }  
  
    \def\test#1{\fakeBold{#1}{你能吃玻璃吗}\par}  
8  
    \huge  
10 \test{0} \test{.2} \test{.5} \test{1}
```

你能吃玻璃吗

你能吃玻璃吗

你能吃玻璃吗

你能吃玻璃吗

Example 2: Fake bold application: \CJKunderwave

```

1  \xeCJKsetup{
2    underwave/symbol=
      \fontsize{0.5em}{0pt}\selectfont
4    \sixly \fakeBold{\char 58\relax},
    }
6  \def\test#1{
      \def\fakeBold##1{%
8        \special{pdf:code q 2 Tr 0 G #1 w 1 J 0 0 1 RG}%
        ##1%
10 %    \special{pdf:code 0 Tr 0 G 0 w 0 J 0 0 0 RG}
        \special{pdf:code Q}%
12    }
      Line width \texttt{#1}: \CJKunderwave{几个字}\par
14  }

16  \large
    \test{0.0} \test{0.2} \test{0.5} \test{1.0}

```

Line width 0.0: 几个字

Line width 0.2: 几个字

Line width 0.5: 几个字

Line width 1.0: 几个字