

Example 1: Fake bold demo

```
1 \def\fakeBold#1#2{%  
2   \special{pdf:code q 2 Tr 0 G #1 w}%  
   #2%  
4   \special{pdf:code Q}%  
   }  
6 \def\test#1{\fakeBold{#1}{你能吃玻璃吗}\par}  
  
8 \huge  
   \test{0} \test{.2} \test{.5} \test{1}
```

你能吃玻璃吗

你能吃玻璃吗

你能吃玻璃吗

你能吃玻璃吗

Example 2: Fake bold application: \CJKunderwave

```

1 \def\fakeBold#1#2{%
2   \special{pdf:code q 2 Tr #1 w 1 J 0 0 1 RG 0 0 1 rg}%
   #2%
4   \special{pdf:code Q}}%
   \xeCJKsetup{
6     underline/symbol=
       \fontsize{0.5em}{0pt}\selectfont
8     \sixly\fakeBold{\strokeWidth}{\char 58\relax}
   }
10 \def\test#1{%
    \def\strokeWidth{#1}%
12   Line width \texttt{#1}: \CJKunderwave{几个字}\par
    }
14
    \large
16 \test{0.0} \test{0.2} \test{0.5} \test{1.0}

```

Line width 0.0: 几个字

Line width 0.2: 几个字

Line width 0.5: 几个字

Line width 1.0: 几个字