

## Example 1: Fake bold demo

```
1 \def\fakeBold#1#2{%  
2   \special{pdf:code 2 Tr 0 G #1 w}%  
   #2%  
4   \special{pdf:code 0 Tr 0 G 0 w}%  
   }  
6 \def\test#1{\fakeBold{#1}{你能吃玻璃吗}\par}  
  
8 \huge  
   \test{0} \test{.2} \test{.5} \test{1}
```

你能吃玻璃吗

你能吃玻璃吗

你能吃玻璃吗

**你能吃玻璃吗**

## Example 2: Fake bold application: \CJKunderwave

```

1 \xeCJKsetup{
2   underwave/symbol=
      \fontsize{0.5em}{0pt}\selectfont
4   \sixly \fakeBold{\char 58\relax},
   }
6 \def\test#1{
      \def\fakeBold##1{%
8       \special{pdf:code 2 Tr 0 G #1 w 1 J 0 0 1 RG}%
          ##1%
10      \special{pdf:code 0 Tr 0 G 0 w 0 J 0 0 0 RG}}
      Line width \texttt{#1}: \CJKunderwave{几个字}\par
12 }

14 \large
      \test{0.0} \test{0.2} \test{0.5} \test{1.0}

```

Line width 0.0: 几个字

Line width 0.2: 几个字

Line width 0.5: 几个字

Line width 1.0: 几个字