

Contents

1	title	2
2	title	2
3	title	3

Example 1: One-argument macro at the end of format config

```
1 \ctexset{
2   section={
3     nameformat+=\sectionFormat
4   }
5 }
6 \newcommand\sectionFormat[1]{%
7   \tcbox[on line]{#1}%
8 }
9
10 \section{title}
```

1 title

Example 2: Use section name and title as tcolorbox upper and lower part

```
1 \ctexset{
2   section={
3     indent=0pt,
4     format+=\sectionFormat,
5     titleformat=\tcblower,
6     aftertitle=\end{tcolorbox}
7   }
8 }
9 \newcommand\sectionFormat[1]{%
10  \begin{tcolorbox}[sidebyside, lefthand ratio=0.2]
11    #1
12  }
13  \section{title}
```

2 title

Example 3: Store section name and title as macros

```
1 \ctexset{
2   section={
3     indent=Opt,
4     nameformat=\noexpand\storeContents\noexpand\sectionName,
5     titleformat=\storeContents\sectionTitle,
6     aftertitle={%
7       \begin{tcolorbox}[sidebyside, lefthand ratio=0.2]
8         \sectionName \tcblower \sectionTitle
9       \end{tcolorbox}%
10    }
11  }
12 }
13 \newcommand\storeContents[2]{\long\gdef#1{#2}}
14 \section{title}
```

3

title