

```

231 .sticky .content-inner {
232   margin-bottom: 0px!important;
233   padding-bottom: 0px!important;
234   border-bottom: 0px!important;
235   -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
236   -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
237   -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
238   box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
239   background-color: #fff;
240   padding: 25px!important;
241   position: relative;

```

## Aplicaciones web 1

### Actividad 6

**Actividad a desarrollar individualmente** como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

### CSS

Nos solicitan estilizar el HTML realizado para nuestro comitente/cliente.

*(Continuar con lo desarrollado en la actividad 5)*

Antes de codificar, piense y escriba lo que va a realizar, es decir, un diseño mínimo, como colores a utilizar, tipografía, tamaños, etc. Esto nos permitirá saber qué es lo que quiero para luego buscar el cómo. **No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.**

Lo que se necesita es:

- Organizar proyecto y utilizar node y pnpm para trabajar:
    - Crear directorio de trabajo
    - Instalar pnpm (solo en el laboratorio - si trabajan con su notebook, ya debería estar instalado) -> `npm i -g pnpm`
    - Inicializar proyecto -> `pn init`
    - Instalar un paquete de servidor -> `pn add five-server`
    - Configurar scripts en package.json -> "dev": "five-server"
    - Crear archivo de configuración de five-server `.fiveserverrc`
- ```
{
```

**"root": "src"**

}

- Crear carpeta src y copiar proyecto de la actividad 5
- Correr proyecto -> **pn dev**
- Utilizar selectores de TIPO para estilizar los elementos de manera global.
- Utilizar selectores de CLASE para especificar los bloques principales de nuestro layout (plantilla). En el caso de que el desarrollo no cuente con los 3 bloques vistos (header, main y footer), deberá crearlos.
  - Los selectores de CLASE deben ser denominados con nombres acordes a la función de dicho bloque; esto mejora la lectura del código, el mantenimiento y escalado.
  - Utilizar selectores combinados.
- Utilizar el modelo de caja alternativo.
- Utilizar un reseteo básico y su organización.
- Por el momento, el uso de la IA SOLO será para verificar lo desarrollado. En el caso de utilizarla, incluir en este documento el historial de los prompts.

**Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.**

### **Diseño mínimo (previo a codificar)**

Sitio: página de la Lic. Marcela Suárez (Nutrición), continuando el HTML de la Actividad 5 (contacto.html y quiensoy.html).

- **Colores:** verde principal #4c7a5a (fondo del header), verde oscuro #35524a (footer), fondo general #fdfbf7 (crema), texto #2e2e2e (gris oscuro).
- **Tipografía:** títulos (h1, h2) en Georgia / "Times New Roman", texto general en Verdana / Arial.
- **Tamaños y espaciado:** tipografía base 16px, h1 en 2rem, h2 en 1.4rem, interlineado (line-height), contenido principal con un ancho de 800px.

- **Layout:** los 3 bloques header/main/footer ya existían en el HTML de la Actividad 5, se les agregaron las clases "encabezado-sitio", "contenido-principal" y "pie-pagina" para poder estilizarlos por separado.